REMS

www.rems.de

Innovativ producent
af maskiner og
værktøj til
rørbearbejdning

2024

Katalog

Produktinformation

Brugsanvisninger

Reservedelsliste

Produktfilm

REMS App – Altid alle produktinformationer lige ved hånden – hurtigt og enkelt.

På byggepladsen eller hos din forhandler: Brugsanvisninger, reservedelstegninger, samtlige produktinformationer eller produktfilm o.l. kan hentes frem med det samme*. Desuden har du mange yderligere funktioner til rådighed.

SCAN

Scan et produktlogo

Du står foran et REMS produkt? Scan produktlogoet, så får du alle detaljer om produktet.

SCAN

Scan et produktbillede

Du kan scanne produktbillederne i vores tilbudsbrochurer og få alle detaljerne om produktet.

SCAN

Scan en QR-kode

Scan en QR-kode fra REMS og få alle detaljerne om produktet.

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS App

Applikationssoftware fås gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

*Kun ved eksisterende dataforbindelse via netudbyder eller WLAN.

Indhold

Gevindskæring
Notsikning 20

Savning 54

Overskæring, affasning, afgratning, kalibrering 72

Montering 102

Kontrol, rengøring, desinficering, konservering, skylning, fyldning 112

Bukning 126

Radialpress 144

Axialpress 242

Expandering, udhalsning 250

Lodning 262

Indfrysning 268

Rør- og kanalinspektion
Rør- og kanalrensning 272

Svejsning af plastrør 290

Boring med diamantkernebor
Diamant-rilleskæring 300

Tørring, affugtning, ventilation og udluftning 326

Vi leverer udelukkende på vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

De i kataloget angivne priser gælder for 1 stk, hhv. for 1 sæt (fx skærebakker) eller 1 pakke (fx savklinger). Alle priser er vejledende udsalgspriser.
Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne. Den momssats, der er gældende på leveringsdagen beregnes ud over prisen. Ved fremkomst af dette katalog er alle hidtidige priser ugyldige.

Tegninger, illustrationer, mål, vægt, normer og andre angivelser i dette katalog – er uforbindende. De angivne ydelser er optagen ydelse. Ændringer forbeholdes. Dette katalog er underlagt loven om ophavsret. De dermed forbundne rettigheder, herunder specielt vedr. oversættelse, genoptryk, anvendelse af billedmateriale, udsendelse i medierne, fotomekanisk gengivelse og lign samt lagring i edb-anlæg forbeholdes, også når det drejer sig om gengivelse i uddrag.

© Copyright 2024
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Levering kun gennem branchegrossister.

De er kreative og kender praksis, de finder hele tiden muligheder for forbedring til installatørens arbejdsopgaver. REMS udviklingsingeniører er innovative og bidrager dermed væsentligt til virksomhedens succes.

REMS – Mere end 110 år i spidsen af det tekniske fremskridt. Udviklingen er aldrig slut.

Siden grundlæggelsen i 1909 har REMS udviklet produkter til rørbearbejdning, specielt til VVS- og varmeinstallatøren. Først håndværktøjer og senere maskiner og elektroværktøjer. "REMS skal være bedre"; dette krav fra firmaets grundlægger Christian Föll har altid været kendetegnende for alt, hvad firmaet har foretaget sig. I dag er REMS en af de førende producenter af maskiner og værktøjer til rørbearbejdning.

REMS udviklingsingeniører har overbevisende, banebrydende idéer, som letter de professionelle installatørers hverdag. De har alle væsentlige krav for øje og gør brug af omfattende praktiske erfaringer. Eksperter fra alle virksomhedsområder sørger for, at enhver mulighed for forbedring indgår i den nye udvikling. På den måde udvikles de perfekte værktøjer til den krævende indsats på byggepladsen. Produkterne fra REMS er meget værdsatte på grund af deres innovative teknologi og høje kvalitetsstandard, og de anvendes i hele verden. Det profiterer handelsled og brugere af.

Igen og igen lykkes det REMS at lægge sig i spidsen for det tekniske fremskridt med sine innovative produkter. Det beviser mange gyldige ind- og udlandspatenter.



Takket være anvendelsen af moderne teknologi i konstruktion og udvikling står kvaliteten i REMS produkter i forreste række fra begyndelsen af: Sikker anvendelse, robust udførelse, enkel betjening, lang levetid.

Nye idéer, teknisk fremskridt og REMS hører sammen: f. eks. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22 V Connected, REMS Multi-Push – produkter, som har revolutioneret anvendelses-teknologien.

Fuldautomatiske 3D-målemaskiner er en del af det omfattende kvalitets-sikringssystem hos REMS. Målenøjagtigheden på 0,001 mm garanterer højeste præcision.

Den topmoderne produktion – garanten for kvalitetsprodukterne fra REMS.

Made in Germany. Vore egne fabrikker ligger i Waiblingen ved Stuttgart, midt i den tyske high-tech-industris centrum. Her er topmoderne anlæg og indretninger til rådighed for forskning og udvikling, for produktion og kvalitetssikring. Dertil kommer en stab af højt kvalificerede medarbejdere, som til dels arbejder hos REMS i 4. generation og ligger inde med den specielle viden og erfaringsrigdom, som er uomgængelig ved fremstillingen af kvalitetsprodukter.

For REMS er kvalitet langt mere end præcise mål og funktion. Den er baseret på et omfattende kvalitetssikringssystem, der starter med en analyse af markedets behov, følger produktet fra udvikling til færdiggørelse og omfatter systematiske kvalitetsanalyser på markedet. Derudover overvåges og godkendes kvaliteten i produktionsforløbene jævnligt af kontrolinstanser, som udsteder GS-sikkerhedsmærket.

Alle produkter fra REMS lever op til sikkerhedsbestemmelserne og reglerne om forebyggelse af ulykker og opfylder de gældende europæiske normer ifølge bestemmelserne i EU-retningslinjerne. Desuden er alle produkter fra REMS – med undtagelse af nogle ikke sikkerhedsrelevante håndværktøjer – afprøvet og godkendt af uafhængige kontrolinstanser. Alle produkter fra REMS lever således op til en særlig høj standard af arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed.

Permanente procesinnovationer og investeringer i avancerede CNC-produktionssystemer sørger for, at REMS produkter er blandt de bedste i verden.

Fleksible montagelinjer muliggør tilpasning til kundernes behov når som helst.

Set i forhold til medarbejderstaben er REMS den største uddannelsesarbejdsplads i regionen. Derfor er det muligt at holde vores eget know-how på et højt niveau.

Snævert definerede kontrolintervaller under hele produktionsprocessen og omfattende funktions- og sikkerheds-kontroller efter endt montering sikrer, at intet fejlbehæftet produkt forlader fabrikken.

Pålidelige medarbejdere med mange års erfaring er ansvarlige for, at hver enkelt del eksakt gennemgår den optimale hærdningsproces for materialet.

Ingen hærder materiale bedre end vi. Derfor gør vi det selv.

Lang levetid, sikkerhed i anvendelsen og ekstrem belastningsevne – et stykke værktøj kan kun leve op til disse krav, hvis de enkelte dele er perfekt hærdede.

I vores eget hærderi lægges en vigtig grundsten til kvaliteten i REMS værktøjer. Årtiers erfaring er et vigtigt know-how og en vigtig hemmelighed i REMS kvalitetsværktøjer. Den specielle varmebehandling resulterer i en ideel kombination af fasthed og sejhed og i en særlig lang levetid, som f. eks. ved skærebakker, skærehjul og presstænger. Der sker automatisk overvågning og permanent registrering af varmebehandlingsprocessen med avanceret computerteknologi. Derved bliver en ensartet høj produktkvalitet mulig.

Eget hærderi –
en vigtig del af vores know-how og hemmeligheden ved REMS kvalitetsværktøjer.

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid. Af sejt hårdt, specialhærdet stål.

REMS skærehjul er afstemt efter de specielle krav til de forskellige materialer. Især den specielle hærdningsproces er afgørende for den lange levetid for REMS skærehjul.

Kunsten at hærde: Den sikrer ekstremt robuste komponenter til højeste belastning.

To af 45 medarbejdere fra logistik-området, som ved, at tid er penge. Hurtighed og absolut pålidelighed er de vigtigste faktorer i forbindelse med levering og service.

REMS – for professionals.
Fremragende service. På pletten overalt.

REMS producerer maskiner og værktøjer til professionelle – de krav, der stilles, er høje. REMS løser sine opgaver kompetent, ansvarsbevidst og på førsteklasses niveau. Det gælder også den hurtige levering samt vedligeholdelses- og reparationsydelser. Høj fleksibilitet og absolut pålidelighed danner grundlaget for den fremragende service.

Hele logistikken er rettet mod vore kunders behov. For at kunne levere straks ligger REMS inde med mere end 10.000 artikler på centrallageret. Alle slid- og reservedele er permanent på lager.
En service, som begrænser spildtiden til et minimum.

I tilfælde af reparation står det fuldstændige net af autoriserede reparationsværksteder til rådighed for en hurtig og professionel istandsættelse. Højt kvalificerede og veluddannede medarbejdere reparerer og vedligeholder vores kunders maskiner og værktøjer. Efter endt reparation eller inspektion går maskinerne eller værktøjerne tilbage til kunden ad den hurtigste vej.

Hurtighed er et spørgsmål om logistik. REMS har slid- og reservedele på lager på mere end 14.000 m2 lagerareal.

Belastningen i hverdagen på byggepladsen er ekstrem – sliddele slides op, reparationer skal foretages. REMS kundeservice står fleksibelt til rådighed. I mere end 25 lande findes en veludbygget serviceorganisation.

Service skrives med stort hos REMS: alle de mere end 200 REMS salgmedarbejderes demovogne er udstyret med en testapparat, som på stedet kan udføre funktionstest og måling af presskraft på REMS radialpresser.

Produktkundskab i REMS
uddannelsescenter:
Lære at kende,
sammenligne, vurdere.

REMS – branchegrossisternes partner. Fremragende rådgivning til tilfredse kunder.

Kun den, der får kompetent rådgivning ved et køb, finder den individuelt bedste, mest økonomiske løsning til de opgaver, der forestår. Derfor lægger REMS stor vægt på produktskolingen af sine egne salgsmedarbejdere og også af branchegrossisternes medarbejdere.

I REMS uddannelsescenter er moderne og komplet udstyrede demo-, skolings- og konferencerum til rådighed på et 1.600 m^2 stort areal. Den praksisorienterede instruktion giver i en forståelig form branchegrossisternes medarbejdere en bred basis og høj fagkompetence til at yde produktrådgivning og opnå gode salgsresultater. Det udførlige salgsmateriale med angivelse af alle påkrævede produktinformationer gør det muligt hurtigt at vælge produkt og danner grundlag for en enkel og tidsbesparende udarbejdelse af tilbud.

Dette partnerskab med branchegrossisterne garanterer også brugeren en kvalificeret, omfattende produktrådgivning og fremragende service.

REMS uddannelsescenter i Waiblingen ved Stuttgart.

Moderne og komplet udstyrede demorum:
REMS giver branchegrossisternes medarbejdere mange muligheder for at lære produkterne at kende.

Dennis Maaß, Christian Heipter, Ralf Bähler og Florian Zorn, 4 af mere end 200 kvalificerede REMS salgsmedarbejdere, er hurtigt og fleksibelt på pletten til skolinger og præsentationer efter behov.

REMS – stærk på markedet ved hjælp af konsekvent produkt- og distributionspolitik.

Grundlaget for den styrke, REMS har på markedet, er de teknisk avancerede og kvalitativt førsteklasses produkter samt det målrettede produktprogram, som er koncentreret om ting, der virkelig er omsætning i, såvel som den høje prismæssige konkurrencedygtighed baseret på rationel, prisgunstig egenproduktion.

Centrum i distributionspolitikken har altid været princippet om kun at sælge produkterne fra REMS gennem branchegrossisterne. Disse støttes af REMS på mange måder. REMS salgsmedarbejdere med demovogne gennemfører produktskolinger på stedet og demonstrerer produkterne fra REMS ved fællesbesøg, demodage og husudstillinger. De rådgiver ved valget af værktøj og finder den mest bekvemme, pålidelige og økonomiske løsning til brugen i det konkrete tilfælde.

Den konsekvente distributionspolitik sigter mod langtids-resultater, tillid og forudsigelighed.

Således lærer installatører produktsortimentet at kende i praksis: REMS salgsmedarbejdere er på farten med demovogne og demonstrerer maskinerne og værktøjerne i anvendelse i den konkrete situation, direkte på byggepladsen.

REMS produkt-præsentationssystemet – den ideelle mulighed for branchegrossisterne til at præsentere produkterne fra REMS optimalt: røre ved – sammenligne – vælge.

Røre ved, sammenligne, vælge.
Til fremme af det fælles salg.

At deltage i mange tyske og internationale fagmesser, at reklamere i fagblade og udsende reklamemateriale direkte til brugeren er salgsfremmende tiltag, som branchegrossisterne sætter stor pris på.

Det attraktive REMS produkt-præsentationssystem gør en indbydende præsentation af produkterne fra REMS mulig for branchegrossisterne: røre ved, sammenligne, vælge. Den individuelle bestykning med produkterne fra REMS foregår efter nøje aftale mellem REMS salgsmedarbejderne og branchegrossisterne.

Online-informationssystemet www.rems.de byder på omfattende informationsmuligheder om REMS firmagruppen, produkterne fra REMS og deres anvendelsesmuligheder og brugen af dem. Desuden finder brugeren det komplette online-katalog og udførligt teknisk dokumentations-materiale, informationer om aktuelle tidspunkter for messer og adresser på REMS autoriserede reparationsværksteder, download-muligheder for salgsmateriale, betjeningsvejledninger, fortegnelser over reservedele, produktfotos og produktfilm, muligheder for bestilling af salgs-materiale på forskellige sprog til postforsendelse, eMail-adresser på REMS kontaktpersoner og meget andet.

Produkterne fra REMS udstilles og demonstreres på mange tyske og internationale fagmesser.

Praktisk for handelsledet, overskueligt for kunden – REMS produkt-præsen-tationssystem.

Online-informationssystemet www.rems.de

REMS App

Produkterne fra REMS er meget værdsatte takket være deres innovative teknologi og høje kvalitetsstandard og anvendes i hele verden. REMS produkter findes overalt, hvor der kræves perfektion i installationshånd-værket.



Mere end 20.000 handelspartnere i Europa: REMS produkter fås på stedet overalt.

Innovative produkter og en høj kvalitetsstandard åbner nye markeder for REMS. I de senere år er afsætningsområdet kontinuerligt blevet udbygget og udvidet. Pålidelige handelspartnere i hele Europa og andre lande garanterer, at flere og flere kunder kan blive overbevist om REMS kvalitet.

REMS sætter kvalitetsniveauet i hele Europa – salget sker via et tætmasket net af pålidelige handelspartnere i hele Europa, som får hjælp fra mere end 200 veluddannede REMS salgsmedarbejdere.

Filialer i mange lande giver optimale betingelser for brugere og branchegrossister.

6

Gevindskæring
Notsikning

	Hånd-gevindskæreklup	22
	Lynudskiftelige skærehoveder S	23
	Elektrisk gevindskæreklup	24
	Batteridrevet gevindskæreklup	28
	Gevindskæremaskiner	32
	Halvautomatiske gevindskæremaskiner	42
	Nippelholdere	42
	Gevindskæremiddel	47
	Notsikkemaskine forsats	48
	Notsikkemaskine	49
	Akku-notsikkemaskine	50
	Notsikkemaskine	52

REMS eva

Hånd-gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet kvalitets-gevindskæreklup med fremragende skæreegenskaber.	
Rørgevind	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Gevindtyper, se side 30, 31.	

REMS eva – Kluppen til fagfolk. Særlig let påbegyndelse af skæring og gevindskæring. Skralde af stål, beklædt med tykt lag plast. Kun en slags lynudskiftelige skærehoveder. Gevindskærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Systemfordel
Stort skæreområde op til 1¼" og 2" med kun **ét** skraldehåndtag! Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker. De samme lynudskiftelige-skærehoveder passer til alle REMS gevindskæremaskiner og til egnede gevindskærehoveder af andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Skralde
Ekstra stærk. Skralde af stål beklædt med tykt lag plast for at gøre arbejdet bekvemt. Groft gribesikkert plastgreb, behageligt at holde om. Enkel omstilling af skraldens drejeretning. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert og er nemme at sætte i og tage ud.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis forarbejdning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer, superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene. Lynudskiftelige skærehoveder S til skæring af rørgevind på svært tilgængelige steder (side 23).

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 2" (side 46).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS eva sæt. Hånd-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Til rørgevind ⅛–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre- og venstregevind. 1 skralde til hele skæreområdet. Lynudskiftelige skærehoveder med skærebakker til koniske rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind på elektroinstallationsrør iht. EN 60423 M. Efter ønske i stabil stålkasse eller i karton.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS eva sæt i stålkasse		
R ½ + ¾ + 1	520014	**5 140,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**6 100,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**6 930,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**8 470,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**9 370,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**7 190,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**7 700,00**
REMS eva sæt i karton		
R ½ + ¾	520008	**3 210,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**4 110,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**5 900,00**

REMS eva sæt til venstregevind og NPT-gevind kan leveres.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Skralde til hele arbejdsområdet	522000	**2 080,00**
Lynudskiftelige skærehoveder S, se side 23.		
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikshoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
Stålkasse med indlæg, til REMS eva ⅜ – 2"	526050	**1 360,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 46.		
REMS Aquila 3B, rørbænk med kæde-rørskruestik på klapbart 3-bens-stativ, se side 105.		
REMS Aquila WB, kæde-rørskruestik til arbejdsbord, se side 105.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

Til skæring af rørgevind på svært tilgængelige steder, f.eks indmurede rør, frilagte rør, i skakter. Ideel til reparation og renovering.

Rørgevind	⅜ – 1¼"

REMS lynudskiftelige skærehoveder S – Problemløsningen på svært tilgængelige steder.

Lynudskiftelige skærehoveder S med specialmonterede skærebakker.

Ekstra præcis rørføring på dækselsiden til perfekt rørcentrering og nem påbegyndelse af skæringen.

Forlænger til skralden REMS eva til gevindskæring på dybtliggende rørender.

De lynudskiftelige skærehoveder S og forlænger passer til REMS eva skralden og andre egnede gevindskærekluppe.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

Leveringen omfatter Skærehoveder S sæt. Lynudskiftelige skærehoveder S valgfri til koniske rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) hhv til Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, forlænger 300 mm. I stabil stålkuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**6 930,00**
Sæt R ½ + ¾ + 1	520026R	**7 060,00**
Sæt NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**7 060,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Skralde til hele arbejdsområdet		522000	**2 080,00**
Lynudskiftelige skærehoveder S Konisk rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**1 930,00**
	R ½	521036	**2 010,00**
	R ¾	521046	**2 100,00**
	R 1	521056	**2 170,00**
	R 1¼	521066	**2 260,00**
Forlænger 300 mm		522051	**2 080,00**
Stålkasse med indlæg til skralde, 4 lynudskiftelige skærehoveder S og forlænger.		526052R	**1 360,00**

REMS Amigo E

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1

Gevindtyper, se side 30, 31.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo E – den hurtigste, kraftigste og letteste op til 1".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændespindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskæreklup er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 3,4 kg. Ikke 'næsetung', kan derfor også bruges med én hånd. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, kompakt drev, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 950 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1500 W. Høj snithastighed 35–27 min^{-1}. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 46).

Leveringen omfatter

REMS Amigo E sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–1", 16–32 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre- og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 950 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretning. Spidsbelastning op til 1500 W. Højre og venstreløb. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M.
I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R ½ + ¾ + 1	530013R220	**11 290,00**
Sæt M 20 + 25 + 32	530014R220	**12 060,00**

REMS Amigo E sæt kan leveres med NPT-gevind.
Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
REMS Amigo E maskine	530003R220	**6 400,00**
Aflastningsbøjle	533000R	**2 040,00**
REMS REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 97.	731700	**1 860,00**
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 og REMS Tiger	543100	**3 280,00**
Skralde se side 22.	522000	**2 080,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 46.		
Stålkasse med indlæg	536000	**1 360,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Amigo

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 30, 31.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo – den mindste, letteste, stærkeste og hurtigste op til 1¼".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændespindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 3,5 kg. Ikke 'næsetung', kan derfor også bruges med én hånd. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, kompakt drev, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Høj snithastighed 35–27 min^{-1}. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1¼" (2") (side 46).

Leveringen omfatter

REMS Amigo sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–1¼", 16–40 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre- og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. højre og venstreløb, overbelastningssikring. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**13 600,00**
Sæt M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**14 370,00**
Sæt M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**15 400,00**

REMS Amigo sæt kan leveres med NPT-gevind.
Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
REMS Amigo maskine	530000R220	**7 690,00**
Aflastningsbøjle	533000R	**2 040,00**
REMS REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 97.	731700	**1 860,00**
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 og REMS Tiger	543100	**3 280,00**
Skralde se side 22.	522000	**2 080,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 46.		
Stålkasse med indlæg	536000	**1 360,00**

REMS Amigo 2

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 30, 31.

REMS Amigo 2 – superstærk op til 2".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun én slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt..

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 6,5 kg. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Robust, stærk 1700 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Høj snithastighed 30–18 min^{-1}. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 46).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Amigo 2 sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretningen, højre- og venstreløb. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige gevindskærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre hhv. til gevind til elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**21 550,00**
Sæt M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**23 350,00**

REMS Amigo 2 sæt kan leveres med NPT-gevind.
Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
REMS Amigo 2 maskine	540000R220	**13 600,00**
Aflastningsbøjle Amigo 2	543000	**2 810,00**
REMS REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 97.	731700	**1 860,00**
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 og REMS Tiger	543100	**3 280,00**
Skralde se side 22.	522000	**2 080,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 46.		
Stålkasse med indlæg	546000	**1 600,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Amigo 2 Compact

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 30, 31.

REMS Amigo 2 Compact – den mindste og letteste op til 2".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 4,9 kg. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Robust, stærk 1200 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. Høj snithastighed 30–18 min^{-1}. Sikkerheds-vippekontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner..

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 46).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Amigo 2 Compact sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Til højre- og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Sikkerheds-vippekontakt, kraftforstærkende automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Højre- og venstreløb. Overbelastningssikring. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynomskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind til elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023R220	**19 760,00**
Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024R220	**21 550,00**
Sæt M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025R220	**23 350,00**

REMS Amigo 2 Compact sæt kan leveres med NPT gevind.
Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
REMS Amigo 2 Compact maskine	540001R220	**13 600,00**
Aflastningsbøjle Amigo 2 Compact	543010	**2 810,00**
REMS REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 97.	731700	**1 860,00**
Skralde se side 22.	522000	**2 080,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 46.		
Stålkasse med indlæg	546000	**1 600,00**

REMS Amigo 22 V

Batteridrevet gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, mobilt, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rørgevind	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 30, 31.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo 22 V – mobil, praktisk, let. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah til ca. 52 gevind ¾" pr. akkuladning*.

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 5,6 kg. Praktisk spadegreb med soft-grip. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast. Maskin-tilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsvisning med en 2-farvet grøn/rød LED.

Drift
Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Kraftig batteri-motor 21,6 V, med stor effekt-reserve, 500 W afgivet effekt. Høj skærehastighed 27 – 20 min^{-1}. Sikkerheds-vippekontakt.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robust akku Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv til 52 gevind ¾" pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strøm-forsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 46).

REMS Amigo 22 V

Batteridrevet gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Leveringen omfatter

REMS Amigo 22 V sæt. Batteridrevet gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boltegevind 6 – 30 mm, ¼ – 1". Til højre- og venstregevind. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 21,6 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstreløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynomskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind til elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R ½ + ¾ + 1	530015 R220	**23 730,00**
Sæt M 20 + 25 + 32	530016 R220	**24 630,00**

REMS Amigo 22 V sæt kan leveres med NPT gevind.
Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
REMS Amigo 22 V maskine, uden akku	530004 R22	**14 370,00**
Aflastningsbøjle Amigo 2 Compact	543010	**2 810,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**6 400,00**
REMS REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 97.	731700	**1 860,00**
Skralde se side 22.	522000	**2 080,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 46.		
Stålkasse med indlæg	566030 R	**1 600,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

REMS lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**2 510,00**
	R ¼	521010	**2 190,00**
	R ⅜	521020	**1 480,00**
	R ½	521030	**1 540,00**
	R ¾	521040	**1 610,00**
	R 1	521050	**1 670,00**
	R 1¼	521060	**1 740,00**
	R 1½	521070	**2 060,00**
	R 2	521080	**2 190,00**
Konisk rørgevind R venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**3 010,00**
	R ¼ LH	521110	**2 620,00**
	R ⅜ LH	521120	**1 770,00**
	R ½ LH	521130	**1 850,00**
	R ¾ LH	521140	**1 930,00**
	R 1 LH	521150	**2 010,00**
	R 1¼ LH	521160	**2 080,00**
	R 1½ LH	521170	**2 470,00**
	R 2 LH	521180	**2 620,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**2 510,00**
	NPT ¼	521210	**2 190,00**
	NPT ⅜	521220	**1 480,00**
	NPT ½	521230	**1 540,00**
	NPT ¾	521240	**1 610,00**
	NPT 1	521250	**1 670,00**
	NPT 1¼	521260	**1 740,00**
	NPT 1½	521270	**2 060,00**
	NPT 2	521280	**2 190,00**
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**1 930,00**
	M 20 × 1,5	521310	**1 930,00**
	M 25 × 1,5	521320	**2 010,00**
	M 32 × 1,5	521330	**2 080,00**
	M 40 × 1,5	521340	**2 470,00**
	M 50 × 1,5	521350	**2 620,00**

Rørgevind til højre

Rørgevind til venstre

Tysk kvalitetsprodukt

REMS skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**1 150,00**
	R ¼	521012RWS	**1 080,00**
	R ⅜	521022RWS	**1 080,00**
	R ½	521032RWS	**1 080,00**
	R ¾	521042RWS	**1 180,00**
	R 1	521052RWS	**1 180,00**
	R 1¼	521062RWS	**1 180,00**
	R 1½	521072RWS	**1 180,00**
	R 2	521082RWS	**1 180,00**
Konisk rørgevind R venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**1 380,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**1 300,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**1 300,00**
	R ½ LH	521132RWS	**1 300,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**1 430,00**
	R 1 LH	521152RWS	**1 430,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**1 430,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**1 430,00**
	R 2 LH	521182RWS	**1 420,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**1 150,00**
	NPT ¼	521212RWS	**1 080,00**
	NPT ⅜	521222RWS	**1 080,00**
	NPT ½	521232RWS	**1 080,00**
	NPT ¾	521242RWS	**1 180,00**
	NPT 1	521252RWS	**1 180,00**
	NPT 1¼	521262RWS	**1 180,00**
	NPT 1½	521272RWS	**1 180,00**
	NPT 2	521282RWS	**1 180,00**
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**1 430,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**1 430,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**1 430,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**1 430,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**1 430,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**1 420,00**

Tysk kvalitetsprodukt



Indstikshoveder til gevindbakker

Indstikshoveder til montering med standardnormerede, runde gevindbakker til alle gevindtyper. Fastgørelse af gevindbakken i indstikshovedet sker med stiftskrue.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Indstikshoved til gevindbakker	Ø 65 mm	731200	**1 890,00**
Indstikshoved til gevindbakker	G 1¼	731250	**1 970,00**
Indstikshoved til gevindbakker	Ø 105 mm	541401	**2 430,00**

Mellemringe

Mellemringe til forskellige udvendige gevindbakke-diametre.

Beskrivelse	Størrelse	di mm	Art.-nr.	kr
Mellemringe til indstikshoved 731200	M 6 – 9	20/25	731205	**1 060,00**
	M 10 – 11	30	731210	**1 060,00**
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220	**1 060,00**
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230	**1 060,00**
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240	**1 060,00**
uden mellemring	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65		
Mellemringe til indstikshoved 541401	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404	**1 200,00**
	Ø 75/105	75	541406	**1 200,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**1 200,00**
uden mellemring	Pg 42 – 48	105		

Støttebøsninger

Støttebøsninger til let og centrerbar påbegyndelse af skæringen.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Støttebøsninger til indstikshoved 731200	Ø 6	731301	**340,00**
	Ø 8	731302	**340,00**
	Ø 10	731303	**340,00**
	Ø 12	731304	**340,00**
	Ø 14	731305	**340,00**
	Ø 16	731306	**340,00**
	Ø 18	731307	**340,00**
	Ø 20	731308	**340,00**
	Ø 22	731309	**340,00**
	Ø 24	731310	**340,00**
	Ø 27	731311	**340,00**
	Ø 30	731312	**340,00**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**340,00**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**340,00**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**340,00**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**340,00**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**340,00**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**340,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**340,00**
Støttebøsninger til indstikshoved 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**390,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**390,00**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**390,00**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**390,00**

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Tornado

Gevindskæremaskine

Gennemprøvet højtydende maskine til gevindskæring, afskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning. Til installation, metalhåndværk, industri. Til byggeplads og værksted.	
Rørgevind	(1⁄16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 10 – 60 mm, ¼ – 2"
Gevindtyper, se side 40.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – i særklasse. Automatisk-spændepatron. Universal-automatisk-skærehoved. Automatisk smøring/køling.

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøjer.

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål, gunstig vægt fx. REMS Tornado 2000 komplet kun 50 kg. Stort arbejds- og spånrum. Højdeindstillelig materialeaflægningsholder.
2 udgaver:
– bærbar udførsel på 3 rørben med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
– udførelse T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord. Understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, optimal arbejdshøjde og står stabilt.

Drift
Enorm stærk og hurtig, fx. et 2" gevind på kun 15 sek.
Drev helt vedligeholdelsesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 53 min^{-1}.
– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**

Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Automatisk-spændepatron
2 automatiske, hurtigspændepatroner med selvcentrerende spændebakker, sørger for nem, hurtig opspænding og frigørelse af materialet. Selvforstærkende, derfor maximal spændekraft. Røret slipper ikke. For opspænding af rør < Ø ⅛" og bolte < Ø 10 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust, kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakkerne, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **ét** universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt til samtlige gevind, også langgevind; automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbelskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½ – 2" (4") eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (side 46).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 48). Notsikning med REMS Tornado indtil DN 200, 8".

Tysk kvalitetsprodukt

Info

3 højtydende motorer kan vælges.

REMS Tornado

Gevindskæremaskine

Udførsel T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Udførsel T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Tornado. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)1/8–2", 16–63 mm, boltegevind (6)10–60 mm, 1/4–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, 2 automatiske spændepatroner med automatiske spændebakker, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt bestående af et universal-automatisk-skærehoved til samtlige gevind, også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgevind. Skærebakker til koniske rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4" og R 1–2" højre. Rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, højdeindstillelig materialeaflægningsholder. 3 motorer kan vælges. Bærbar udgave på tre rørben, med aftageligt stort oliekar og spånbakke. Udførelse T med integreret, endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
2000	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Bærbar, 3 rørben.	340200R220	**57 590,00**
2010	Polomskiftbar, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Bærbar, 3 rørben.	340201R220	**59 260,00**
2020	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Bærbar, 3 rørben.	340202R380	**62 080,00**
2000 T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340206R220	**69 770,00**
2010 T	Polomskiftbar, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340207R220	**71 440,00**
2020 T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340208R380	**74 260,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	344105R	**3 600,00**
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	**6 100,00**
Understel, klap- og kørbart	344150R	**8 730,00**
Skærebakker se side 40.		
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" som lynudskifteligt skærehoved, i stedet for at skifte skærebakker	341000RR	**9 620,00**
REMS skærehjul St 1/8–4", s 8	341614R	**200,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelfix se side 46.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 107.		
REMS notsikkemaskine forsats ztil påføring af noter på rør, se side 48.	347000R	**27 710,00**

REMS Magnum (op til 2") Gevindskæremaskine

Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning. Til installation, metalhåndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Rørgevind	(1⁄16) 1⁄8 – 2", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 8 – 60 mm, 1⁄4 – 2"
Gevindtyper, se side 40.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 300 1 – 12"

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Magnum – kompakt op til 2".

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstrruktion. Gunstige mål, gunstig vægt, f.eks REMS Magnum 2000 L-T kun 62 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflægge-plads til værktøj.
2 udgaver:
– Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
– Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.
Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm stærk og hurtig, fx et 2" gevind på kun 15 sekunder.
Drev helt vedligeholdelsesfrit, da det løber i lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring.
  Spindelhastighed 53 min^{-1}.
– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring,
  2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning.
  Meget lydsvag.
– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring,
  2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning.
  Meget lydsvag.
Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron
Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrerpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrer-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø 1⁄8" og bolte < Ø 8 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **et** universal-automatisk-skærehoved er nødvendig til alle gevind, også langgevind; automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske, indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–2" (4") eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 46).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 48).

3 højtydende motorer kan vælges.

REMS Magnum (op til 2") Gevindskæremaskine

Udførsel L-T

Understel (tilbehør)

Udførsel T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)⅛–2", 16–63 mm, boltegevind (6)8–60 mm, ¼–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrer-patron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt, bestående af et universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, også langgevind, automatisk åbnende med gevindlængde automatik til konisk rørgevind, skærebakker til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" og R 1–2" rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, aflægningshylde. 3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke. Udførelse T med integreret, endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
2000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**58 230,00**
2010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, under fuld belastning. Meget lydsvag.	340227R220	**63 230,00**
2020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340228R380	**65 160,00**
2000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	**69 770,00**
2010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340221R220	**74 780,00**
2020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340222R380	**76 700,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.
*Variant T med REMS notsikkeforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Udførsel L-T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	344105R	**3 600,00**
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	**6 100,00**
Understel, klap- og kørbart	344150R	**8 730,00**
Skærebakker se side 40.		
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" som lynudskifteligt-skærehoved i stedet for bakkeskifte	341000RR	**9 620,00**
Vendeventil til at vende flowretningen af kølesmørepumpen til at skære venstregevind med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 og 4020	342080RX	**1 770,00**
REMS skærehjul St ⅛–4", s 8	341614R	**200,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelfix se side 46.		
REMS Herkules materialeunderstøttelse, se side 107.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 48.	347000R	**27 710,00**

REMS Magnum (op til 3") Gevindskæremaskine

Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning. Til installation, metalhåndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Rørgevind	(1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Gevindtyper, se side 40.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – supermaskine op til 3". Fremragende runde og rene gevind op til 3" med 5 skærebakker.

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål og gunstig vægt, f.eks REMS Magnum 3000 L-T kun 79 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflæggeplads til værktøj.
2 udgaver:
– Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
– Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.
Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm stærk og hurtig. Drev helt vedligeholdessesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 23 min^{-1}.
– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron
Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrérpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrér-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø ½" og bolte < Ø 18 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **ét** universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt i området 1⁄16–2" og et skærehoved fra 2½–3" til samtlige gevind, også langgevind. Automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. 5 skærebakker 2½–3" sørger for optimal fordeling af gevindskæringen på røret, således at man sikrer runde og rene gevind. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Værktøjssæt
Til områderne 2½–3" og ½–2" hører 1 komplet værktøjssæt, der er tilpasset det enkelte skæreområde og består af universal-automatisk-skærehoved, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, skærebakker.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

3 højtydende motorer kan vælges.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–3" (4") eller med de manuelle indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 46).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 48).

Udførelse L-T

Understel (tilbehør)

Udførelse T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Udførelse L-T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)½–3", 16–63 mm, boltegevind (6) 18–60 mm, ½–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrérpatron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt 1/16–2" og/eller 2½–3", hhv. bestående af et universal-automatisk gevindskærehoved til alle gevind – også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgevind. Skærebakker til koniske rørgevind, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, værktøjshylde. 3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke, udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførelse/Udrustning	Art.-nr.	kr
3000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R 2½–3	380303R220	**69 520,00**
	Udrustning R ½–3	380309R220	**85 550,00**
3010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380304R220	**73 240,00**
	Udrustning R ½–3	380310R220	**89 270,00**
3020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380305R380	**75 930,00**
	Udrustning R ½–3	380311R380	**91 960,00**
3000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R 2½–3	380306R220	**81 060,00**
	Udrustning R ½–3	380312R220	**97 090,00**
3010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380307R220	**84 780,00**
	Udrustning R ½–3	380313R220	**100 810,00**
3020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380308R380	**87 470,00**
	Udrustning R ½–3	380314R380	**103 510,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.
*Variant T med REMS notsikkeforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	344105R	**3 600,00**
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	**6 100,00**
Understel, klap- og kørbart	344150R	**8 730,00**
Skærebakker se side 40.		
Værktøjssæt R ½–2" komplet, med universal-automatisk skærehoved 1/16–2" med koniske skærebakker ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R 1/2–3/4" og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarml	340100RR	**16 040,00**
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" u. a.	341000RR	**9 620,00**
Universal-automatisk-skærehoved 2½–3"	381050R	**12 700,00**
Universal-automatisk-skærehoved 2½–4"	381000R	**22 450,00**
Vendeventil til at vende flowretningen af kølesmøre-pumpen til at skære venstregevind med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 og 4020	342080RX	**1 770,00**
REMS skærehjul St ⅛–4", s 8	341614R	**200,00**
REMS skærehjul St 1–4", s 12	381622R	**440,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelfix se side 46.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 107.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 48.	347000R	**27 710,00**

REMS Magnum (op til 4") Gevindskæremaskine

Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning. Til installation, metalhåndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Rørgevind	(1⁄16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Gevindtyper, se side 40.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – supermaskine op til 4". Fremragende runde og rene gevind op til 4" med 6 skærebakker.

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål og gunstig vægt, f.eks REMS Magnum 4000 L-T kun 81 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflægge-plads til værktøj.
2 udgaver:
– Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
– Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.
Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm stærk og hurtig. Drev helt vedligeholdessesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 23 min^{-1}.
– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron
Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrérpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrér-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø ½" og bolte < Ø 18 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **ét** universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt i området 1⁄16–2" og et skærehoved fra 2½–4" til samtlige gevind, også langgevind. Automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. 6 skære-bakker 2½–4" sørger for optimal fordeling af gevindskæringen på røret, således at man sikrer runde og rene gevind. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Værktøjssæt
Til områderne 2½–4" og ½–2" hører 1 komplet værktøjssæt, der er tilpasset det enkelte skæreområde og består af universal-automatisk-skærehoved, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, skærebakker.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

3 højtydende motorer kan vælges.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix ¼–4" eller med de manuelle indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 46).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 48).

Udførelse L-T

Understel (tilbehør)

Udførelse T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Udførelse L-T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)½–4", 16–63 mm, boltegevind (6) 18–60 mm, ½–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrérpatron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt 1/16–2" og/eller 2½–4", hhv. bestående af et universal-automatisk gevindskærehoved til alle gevind – også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgevind. Skærebakker til koniske rørgevind, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, værktøjshylde. 3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke, udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførelse/Udrustning	Art.-nr.	kr
4000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R ½–2	380447R220	**66 700,00**
	Udrustning R 2½–4	380441R220	**79 910,00**
	Udrustning R ½–4	380444R220	**95 940,00**
4010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R ½–2	380448R220	**70 420,00**
	Udrustning R 2½–4	380442R220	**83 630,00**
	Udrustning R ½–4	380445R220	**99 660,00**
4020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–4	380443R380	**86 320,00**
	Udrustning R ½–4	380446R380	**102 350,00**
4000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R 2½–4	380426R220	**91 450,00**
	Udrustning R ½–4	380429R220	**107 480,00**
4010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–4	380427R220	**95 170,00**
	Udrustning R ½–4	380430R220	**111 200,00**
4020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–4	380428R380	**97 860,00**
	Udrustning R ½–4	380431R380	**113 890,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.
*Variant T med REMS notsikkeforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	344105R	**3 600,00**
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	**6 100,00**
Understel, klap- og kørbart	344150R	**8 730,00**
Skærebakker se side 40.		
Værktøjssæt R ½–2" komplet, med universal-automatisk skærehoved 1/16–2" med koniske skærebakker ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R 1/2–3/4" og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarml	340100RR	**16 040,00**
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" u. a.	341000RR	**9 620,00**
Universal-automatisk-skærehoved 2½–4"	381000R	**22 450,00**
Vendeventil til at vende flowretningen af kølesmørepumpen til at skære venstregevind med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 og 4020	342080RX	**1 770,00**
REMS skærehjul St ⅛–4", s 8	341614R	**200,00**
REMS skærehjul St 1–4", s 12	381622R	**440,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelfix se side 46.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 107.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 48.	347000R	**27 710,00**

REMS skærebakker, sæt

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål til materialer < 500 N/mm² (MPa) for en ekstralang levetid.

Skærebakker til andre gevind (f.eks. BSW) på forespørgel. HSS skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) 50 % pristillæg. [1] Enkelte skærebakker kan kun leveres i HSS.





Tysk kvalitetsprodukt



Til universel automatikskærehoved 1/16 – 2"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401RHSS	**6 080,00**
	R 1/4 – 3/8	341402RWS	**4 060,00**
	R 1/2 – 3/4	341403RWS	**4 060,00**
	R 1 – 2	341404RWS	**4 060,00**
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406RWS	**4 620,00**
	G 1/4 – 3/8	341407RWS	**4 620,00**
	G 1/2 – 3/4	341408RWS	**4 620,00**
	G 1 – 2	341409RWS	**4 620,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411RHSS	**6 080,00**
	NPT 1/4 – 3/8	341412RWS	**4 060,00**
	NPT 1/2 – 3/4	341413RWS	**4 060,00**
	NPT 1 – 2	341414RWS	**4 060,00**
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416RWS	**4 620,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417RWS	**4 620,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418RHSS	**6 930,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419RHSS	**6 930,00**
Stålpanserrørgevind Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	**4 620,00**
	Pg 9	341467RWS	**4 620,00**
	Pg 11	341468RWS	**4 620,00**
	Pg 13,5	341469RWS	**4 620,00**
	Pg 16	341470RWS	**4 620,00**
	Pg 21	341471RWS	**4 620,00**
	Pg 29	341472RWS	**4 620,00**
	Pg 36	341473RWS	**4 620,00**
	Pg 42	341474RWS	**4 620,00**
	Pg 48	341475RWS	**4 620,00**
Gevind M til elektro- installatørrør EN 60423	M 16 × 1,5	341493RWS	**4 620,00**
	M 20 × 1,5	341494RWS	**4 620,00**
	M 25 × 1,5	341495RWS	**4 620,00**
	M 32 × 1,5	341496RWS	**4 620,00**
	M 40 × 1,5	341497RWS	**4 620,00**
	M 50 × 1,5	341498RWS	**4 620,00**
	M 63 × 1,5	341499RWS	**4 620,00**
Boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	**4 620,00**
	M 8	341427RWS	**4 620,00**
	M 10	341428RWS	**4 620,00**
	M 12	341429RWS	**4 620,00**
	M 14	341430RWS	**4 620,00**
	M 16	341431RWS	**4 620,00**
	M 18	341432RWS	**4 620,00**
	M 20	341433RWS	**4 620,00**
	M 22	341434RWS	**4 620,00**
	M 24	341435RWS	**4 620,00**
	M 27	341436RWS	**4 620,00**
	M 30	341437RWS	**4 620,00**
	M 33	341438RWS	**5 010,00**
	M 36	341439RWS	**5 010,00**
	M 39	341440RWS	**5 010,00**
	M 42	341441RWS	**5 010,00**
	M 45	341442RWS	**5 010,00**
	M 48	341443RWS	**5 010,00**
	M 52	341444RWS	**5 010,00**
	M 56 HSS[1]	341445RHSS	**7 510,00**
	M 60 HSS[1]	341446RHSS	**7 510,00**
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476RHSS	**6 930,00**
	UNC 5/16 – 18	341477RWS	**4 620,00**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478RHSS	**6 930,00**
	UNC 7/16 – 14	341479RWS	**4 620,00**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480RHSS	**6 930,00**
	UNC 9/16 – 12	341481RWS	**4 620,00**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482RHSS	**6 080,00**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483RHSS	**6 080,00**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484RHSS	**6 080,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485RHSS	**6 080,00**
	UNC 1 1/8 – 7	341486RWS	**4 060,00**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487RHSS	**6 080,00**
	UNC 1 3/8 – 6	341488RWS	**5 010,00**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489RHSS	**7 510,00**
	UNC 1 3/4 – 5	341490RWS	**4 060,00**
	UNC 2 – 4,5	341491RWS	**4 060,00**

Til universel automatikskærehoved 2½ – 3"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430RWS	**5 650,00**
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431RHSS	**9 140,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432RHSS	**8 470,00**
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 3 HSS[1]	381433RHSS	**9 140,00**



Til universel automatikskærehoved 2½ – 4"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401RWS	**8 520,00**
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405RHSS	**13 570,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410RHSS	**12 780,00**
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415RHSS	**13 570,00**

REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Gevindskæremaskine

Halvautomatisk højtydende gevindskæremaskine til rationel fremstilling af bolte- og rørgevind. Til industri, metalhåndværk, installation.

Boltegevind		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Rørgevind		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Toleranceklasse iflg. ISO 261 (DIN 13)		„mellem" (6 g)
Gevindlængde	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	ubegrænset ≤ 200 mm
Affasning	område affaset Ø største fase fasevinkel	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Neddrejning	område neddrejet Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm

Gevindtyper, se side 44.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Unimat 75 – høj driftøkonomi. Tangential-Strehler-skærebakke-system. Stort skæreområde. Hurtigtarbejdende, kort omstillingstid. Til stk.- eller serieproduktion. Lav maskin-timepris. Nem at betjene. Aflaster dyre drejebænke og dyr arbejdskraft.

Arbejdsprincip
Faststående materiale – drejende skærehoved.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust konstruktion til kontinuerlig brug. Gevindskærehoved med tangential-Strehler-skærebakker i et selvcentrerende holdersystem. Skærebakkerne kan efterslibes. Efter let påbegyndelse af skæringen med tilspændingshåndtaget og tandstangen føres skærehovedet automatisk frem (intet startgevind nødvendigt). Svejset maskinfundament med stort oliekar og stor, udtagelig spånbakke.

Drift
Uopslideligt planetgear med hult solhjul for op til Ø 30 mm lange gevind. Gennemprøvet specielt til gevindskæring med stærk polomskiftbar trefasemotor med hulaksel, 2000/2300 W optaget, overbelastningssikring. Kontakt til ændring af drejeretningen for venstre- og højregevind. Høj arbejdshastighed, 2 skærehoved omdrejningstal 70 og 35 min^{-1}.

Opspænding
Stabil, vridfri, selvcentrerende universal-spændanordning til hele spændområdet med specialfortandede og hærdede spændbakker. Spændes enten manuelt eller oliehydraulisk-pneumatisk ved at trykke på fodpedal (driftstryk 6 bar).

Specialspændbakker
Som tilbehør specialspændbakker til blanktrukne emner, stiftskruer og sekskant-skruer.

Automatisk smøring/køling
Robust, gennemprøvet elektrisk oliepumpe med høj ydelse. Rigelig forsyning med gevindskæreolie sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun ét universal-automatisk-skærehoved til samtlige gevind. Spindel med skala til finindstilling af gevindets diameter. Skærehovedet lukker automatisk og åbner automatisk igen, når den indstillede gevindlængde er nået. Alle gevind kan skæres i én arbejdsgang. Kopiindretning til koniske gevind. Arbejdet bliver mere rationelt med lynudskiftelige skærehoveder, som erstatter udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker kan efterslibes, med optimal skæregeometri garanterer let påbegyndelse af skæringen, nem gevind-skæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm^2 (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Strehler-skærebakker indsættes i et specielt holdersystem. Skærebakker og holdere danner et skæresæt.

Gevindskæring på armeringsstål med ripper
Specielle Strehler-skærebakker M med yderligere slebet ansnit til gevindskæring på armeringsstål med ripper i én arbejdsgang. Drift med REMS Unimat 75 med oliehydraulisk-pneumatisk skruestik, til højt spændetryk.

Bearbejdnings-eksempler

Info

REMS Unimat 75

Gevindskæremaskine

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med specialspændbakker 1/16–1¼" eller med de automatiske, indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–2½" eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 46).

Leveringen omfatter

REMS Unimat 75 Basic. Halvautomatisk gevindskæremaskine til boltegevind 6–72 mm, ¼–2¾", rørgevind 1/16–2½", 16–63 mm. Maskine på fundament. Polomskiftbar trefasemotor med hulaksel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, højre- og venstreløb. Skærehovedets hastighed 70 og 35 min^{-1}. Selvcentrerende universalskruestik til hele spændeområdet, enten manuelt eller oliehydraulisk-pneumatisk betjent. Automatisk smøring/køling. 1 universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, åbner og lukker automatisk. Uden skæresæt, uden lukkenøgle. Elektrisk aflåst beskyttelsesskærm. Indstillingslære. Arbejdsnøgler. I transportkasse.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
REMS Unimat 75 Basic mS	manuel spændanordning	750003R380	**271 390,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	oliehydraulisk-pneumatisk skruestikspændanordning	750004R380	**318 710,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Strehler-skærebakker og holder (skæresæt), Strehler-skærebakker, se side 44.		
Universal-automatisk-skærehoved, uden skæresæt, uden lukkenøgle	751000	**16 670,00**
Lukkenøgle til åbning og lukning af skærebakkerne		
R til rørgevind konisk højre	751040R90	**2 190,00**
R-L til rørgevind konisk venstre	751050R90	**2 190,00**
G til rørgevind cylindrisk højre	751060R90	**2 190,00**
G-L til rørgevind cylindrisk venstre	751070R90	**2 190,00**
M til alle boltegevind højre	751080R90	**2 190,00**
M-L falle boltegevind venstre	751090R90	**2 190,00**
Affasningshoved 45°, Ø 7–62 mm, med affasningsbakker 45°, Ø 7–62 mm, HSS, med holder	751100	**40 980,00**
Affasningshoved 45°, Ø 7–62 mm, uden skæresæt	751102	**17 360,00**
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 7–46 mm, HSS, med holder	751096	**11 820,00**
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 40–62 mm, HSS, med holder	751098	**11 820,00**
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 7–62 mm, pakke à 4 stk., HSS	751097	**6 830,00**
Specialspændbakker til blanktrukket materiale, stiftskruer, sekskantskruer og nipler. Emnets længde foran spændanordningen uden gevind mindst 15 mm, Ø 6–42 mm	753240	**17 700,00**
Gevindskæreolier se side 47.		
Nippelfix se side 46.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 107.		

Tysk kvalitetsprodukt



Tysk kvalitetsprodukt

Strehler-skærebakker og holdere (skæresæt)

De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker, med optimal skæregeometri garanterer let påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm² (MPa). Strehler-skærebakker indsættes i et specielt holdersystem. Skærebakker og holdere danner et skæresæt.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250RWS	**10 110,00**
	R 1/4 – 3/8	759251RWS	**10 110,00**
	R 1/2 – 3/4	759252RWS	**10 110,00**
	R 1 – 2	759253RWS	**10 110,00**
	R 2 1/2	759254RWS	**10 110,00**
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255RWS	**10 110,00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256RHSS	**12 420,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257RHSS	**12 420,00**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258RHSS	**12 420,00**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259RHSS	**12 420,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360RWS	**10 110,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361RHSS	**12 420,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362RHSS	**12 420,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363RHSS	**12 420,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364RHSS	**12 420,00**
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365RWS	**10 110,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366RWS	**10 110,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367RHSS	**12 420,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368RHSS	**12 420,00**
Stålpanserrørgevind Pg DIN 40430	Pg 7	759260RWS	**10 110,00**
	Pg 9 – 16	759261RWS	**10 110,00**
	Pg 21 – 48	759262RWS	**10 110,00**
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263RWS	**10 110,00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264RWS	**10 110,00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265RWS	**10 110,00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330RHSS	**12 420,00**
Gevind M til armeringsstål med ripper ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274RHSSZ	**12 420,00**
	M 18 – 22 HSS	759275RHSSZ	**12 420,00**
	M 24 – 27 HSS	759276RHSSZ	**12 420,00**
	M 30 – 33 HSS	759277RHSSZ	**12 420,00**
	M 36 – 39 HSS	759278RHSSZ	**13 920,00**
	M 42 – 45 HSS	759279RHSSZ	**13 920,00**
Metrisk boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270RHSS	**12 420,00**
	M 8	759271RWS	**10 110,00**
	M 10	759272RWS	**10 110,00**
	M 12	759273RWS	**10 110,00**
	M 14 – 16	759274RWS	**10 110,00**
	M 18 – 22	759275RWS	**10 110,00**
	M 24 – 27	759276RWS	**10 110,00**
	M 30 – 33	759277RWS	**10 110,00**
	M 36 – 39	759278RWS	**11 160,00**
	M 42 – 45	759279RWS	**11 160,00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280RHSS	**13 920,00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281RHSS	**13 920,00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282RHSS	**13 920,00**
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370RWS	**10 110,00**
	UNC 5/16 – 18	759371RWS	**10 110,00**
	UNC 3/8 – 16	759372RWS	**10 110,00**
	UNC 7/16 – 14	759373RWS	**10 110,00**
	UNC 1/2 – 13	759374RWS	**10 110,00**
	UNC 9/16 – 12	759375RWS	**10 110,00**
	UNC 5/8 – 11	759376RWS	**10 110,00**
	UNC 3/4 – 10	759377RWS	**10 110,00**
	UNC 7/8 – 9	759378RWS	**10 110,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379RHSS	**12 420,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380RWS	**10 110,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381RWS	**11 160,00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382RWS	**11 160,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383RWS	**11 160,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384RWS	**11 160,00**

Skæresæt til andre gevind (f.eks. cykelgevind, fingevind, BSW) og HSS Strehler-skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) på forespørgsel. Skæresæt med HSS Strehler-skærebakker 50 % pristillæg på Strehler-skærebakker. [1)] Enkelte Strehler-skærebakker kan kun leveres i HSS. Skæresæt til venstregevind 50% tillæg på skærebakkerne.

Strehler-skærebakker, sæt

De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker, med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm² (MPa).

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501RWS	**4 620,00**
	R 1/4 – 3/8	751502RWS	**4 620,00**
	R 1/2 – 3/4	751503RWS	**4 620,00**
	R 1 – 2 1/2	751504RWS	**4 620,00**
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505RHSS	**6 930,00**
	G 1/4 – 3/8	751506RHSS	**6 930,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507RHSS	**6 930,00**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508RHSS	**6 930,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544RWS	**4 620,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545RHSS	**6 930,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546RHSS	**6 930,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547RHSS	**6 930,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548RHSS	**6 930,00**
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549RWS	**4 620,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550RWS	**4 620,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551RHSS	**6 930,00**
	NPSM 1 – 2	751552RWS	**4 620,00**
Stålpanserrørgevind Pg DIN 40430	Pg 7	751509RWS	**4 620,00**
	Pg 9 – 16	751510RWS	**4 620,00**
	Pg 21 – 48	751511RWS	**4 620,00**
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518RWS	**4 620,00**
Gevind R til armeringsstål med ripper ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520RHSSZ	**6 930,00**
	M 18 – 22 HSS	751521RHSSZ	**6 930,00**
	M 24 – 27 HSS	751522RHSSZ	**6 930,00**
	M 30 – 33 HSS	751523RHSSZ	**6 930,00**
	M 36 – 39 HSS	751524RHSSZ	**8 280,00**
	M 42 – 45 HSS	751525RHSSZ	**8 280,00**
Metrisk boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516RHSS	**6 930,00**
	M 8	751517RWS	**4 620,00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518RWS	**4 620,00**
	M 12	751519RWS	**4 620,00**
	M 14 – 16	751520RWS	**4 620,00**
	M 18 – 22	751521RWS	**4 620,00**
	M 24 – 27	751522RWS	**4 620,00**
	M 30 – 33	751523RWS	**4 620,00**
	M 36 – 39	751524RWS	**5 520,00**
	M 42 – 45	751525RWS	**5 520,00**
	M 48 – 52	751526RWS	**5 520,00**
	M 56 – 60	751527RWS	**5 520,00**
	M 64 – 72	751528RWS	**5 520,00**
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557RWS	**4 620,00**
	UNC 5/16 – 18	751558RWS	**4 620,00**
	UNC 3/8 – 16	751559RWS	**4 620,00**
	UNC 7/16 – 14	751560RWS	**4 620,00**
	UNC 1/2 – 13	751561RWS	**4 620,00**
	UNC 9/16 – 12	751562RWS	**4 620,00**
	UNC 5/8 – 11	751563RWS	**4 620,00**
	UNC 3/4 – 10	751564RWS	**4 620,00**
	UNC 7/8 – 9	751565RWS	**4 620,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566RHSSZ	**6 930,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567RWS	**4 620,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568RWS	**5 520,00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569RWS	**5 520,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570RWS	**5 520,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571RWS	**5 520,00**

Strehler-skæresæt til andre gevind (f.eks. cykelgevind, fingevind, BSW) og HSS Strehler-skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) på forespørgsel. HSS Strehler-skærebakker 50 % pristillæg. [1)] Enkelte Strehler-skærebakker kan kun leveres i HSS. Strehler-skærebakker til venstregevind 50 % tillæg.

Gevindtabeller

Koniske rørgevind

Whitworth rørgevind
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Udvendigt gevind konisk 1:16
Flankevinkel 55°

Gevind-størrelse **R BSPT**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Udvendigt gevind konisk 1:16
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **NPT**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Cylindriske rørgevind

Whitworth Rørgevind
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 55°

Gevind-størrelse **G BSPP**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **NPSM**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrisk boltegevind

Metrisk ISO-gevind
ISO 261 (DIN 13)
Udvendigt gevind
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **M**	Gevind udvendigt Ø mm	Stig-ning mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikanske og engelske boltegevind

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Udvendigt gevind
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **UNC**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (gældende): Udvendigt gevind
Flankevinkel 55°

Gevind-størrelse **BSW**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Gevind til elektroinstallationsrø

Stålpanserrørgevind
DIN 40 430
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 80°

Gevind-størrelse **Pg**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Gevind til elektroinstallationsrør
EN 60423
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **M**	Gevind udvendigt Ø mm	Stig-ning mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Udvendige gevind diametre ved størstemål – koniske gevind målt ved roden.

REMS Nippelspanner

Tilbehør til alle slags gevindskæremaskiner og håndskærekluppe

Manuelle indvendigt opspændende rørnippelholdere til korte rørstykker. Universelt anvendelige.

Nipler og dobbeltnipler i normlængder og særlængder ⅜ – 2"

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Nippelspanner – lav selv niplerne. Alle længder. Overalt.

Universelt anvendelige til alle slags gevindskæremaskiner og håndskærekluppe (også elektriske). Til åbnende og ikke åbnende skærehoveder. Et fordelagtigt tilbehør til REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22V, REMS eva og andre fabrikater.

Et ideelt værktøj, også til forarbejdning af rørrester. Sparer tid og penge. Opspænding og centrering af rørstykket ved hjælp af specialhærdede, expanderende fjederstål segmenter.

Indvendig opspænding, intet gevind på rørstykket nødvendigt.

Leveringen omfatter

REMS Nippelspanner. Manuelle indvendigt opspændende nippelholdere til korte rørstykker.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**1 570,00**
	½"	110100R	**1 810,00**
	¾"	110200R	**2 070,00**
	1"	110300R	**2 840,00**
	1¼"	110400R	**3 370,00**
	1½"	110500R	**4 010,00**
	2"	110600R	**4 900,00**

Leveringen omfatter

REMS Nippelspanner sæt. Manuelle indvendigt opspændende rørnippelholdere. I stabil stålkasse

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**9 420,00**
Sæt ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**17 000,00**

REMS Nippelfix

Tilbehør til gevindskæremaskiner med åbnende skærehoved

Automatiske indvendigt opspændende rørnippelholdere til korte rørstykker.

Nipler og dobbeltnipler i normlængder og særlængder ½ – 4"

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Nippelfix – lav selv niplerne op til 4". Alle længder. Overalt. Automatisk indvendig opspænding. Lynhurtig og nem.

Til gevindskæremaskiner med åbnende skærehoved: alle standardmaskiner, maskiner med roterende skærehoved, forsatshoveder til gevindskæring.

Et ideelt værktøj, også til forarbejdning af rørrester. Sparer tid og penge.

Automatisk lynopspænding og centrering af rørstykket. Uden værktøj. Når niplen er færdig, slipper nippelrørsholderen automatisk. Fremstilling af nipler mulig uden at nippelholderne tages ud af spændanordningen.

Indvendig opspænding, intet gevind på rørstykket nødvendigt.

Specielt hærdet og slebne klemstykker til hurtig, sikker opspænding.

Leveringen omfatter

REMS Nippelfix. Automatisk indvendig opspændende nippelholdere til korte rørstykker.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
REMS Nippelfix	½"	111000R	**1 330,00**
	¾"	111100R	**1 580,00**
	1"	111200R	**2 040,00**
	1¼"	111300R	**2 480,00**
	1½"	111400R	**2 870,00**
	2"	111500R	**3 350,00**
	2½"	111700R	**4 620,00**
	3"	111800R	**5 970,00**
	4"	111900R	**6 400,00**

Leveringen omfatter

REMS Nippelfix sæt. Automatisk indvendigt opspændende rørnippelholdere. I stabil stålkasse

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**8 240,00**
Sæt ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**13 520,00**

REMS Spezial

Gevindskæreolie

Højlegeret, mineraloliebaseret gevindskæreolie.
Til alle materialer.

Iagttag specielle anvisninger i de forskellige lande vedr. drikkevandsinstallationer! Gevindskærematerialer på mineraloliebasis er f.eks. ikke tilladt i drikkevand-sledninger i AUT, CHE, DEU, DNK, FRA.

REMS Spezial – højlegeret, mineraloliebaseret gevindskæreolie, afvaskbar med vand. Særlig høj smøre/kølevirkning.

Udviklet specielt til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Afvaskbar med vand, omhyggeligt afprøvet.

Også særdeles velegnet som køle/smøremiddel til savning i metaller.

REMS Spezial spray indeholder ikke CFC. Derfor ikke ozon-skadelig.

REMS Spezial håndspray uden drivmiddel. Kan efterfyldes.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Spezial. Højlegeret mineraloliebaseret gevindskæreolie.

Beskrivelse	Indhold	Art.-nr.	kr
REMS Spezial	5 l dunk	140100R	**930,00**
	10 l dunk	140101R	**1 850,00**
	50 l tromle	140103R	**8 960,00**
	600 ml spray	140105R	**290,00**
	500 ml håndspray	140106R	**320,00**

REMS Sanitol

Gevindskæremiddel

Syntetisk, mineraloliefrit gevindskæremiddel.
Specielt til drikkevandsinstallationer. Til alle materialer.

REMS Sanitol – mineraloliefri, ethanolfri. Fuldstændig vandopløselig. Særlig høj smøre/kølevirkning.

Specielt udviklet til drikkevandsinstallationer. Også fremragende til universel gevindskæring. Meget høj smøre/kølevirkning. Absolut påkrævet til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Fuldstændig vandopløselig. Mineraloliefri, ethanolfri. Derfor ingen negativ påvirkning af drikkevandet med henblik på udseende, lugt og smag.

Rød indfarvet på grund af udvaskningskontrol. Fremragende rustbeskyttelse.

Viskositet ved –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Kan pumpes til –28°C.

Også særdeles velegnet som køle/smøremiddel til savning i metaller.

REMS Sanitol spray indeholder ikke CFC. Derfor ikke ozon-skadelig.

REMS Sanitol håndspray uden drivmiddel. Kan efterfyldes.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Sanitol. Syntetisk, mineraloliefrit gevindskæremiddel, specielt til drikkevandsinstallationer og til universel anvendelse.

Beskrivelse	Indhold	Art.-nr.	kr
REMS Sanitol	5 l dunk	140110R	**2 160,00**
	50 l tromle	140113R	**20 470,00**
	600 ml spray	140115R	**420,00**
	500 ml håndspray	140116R	**470,00**

DVGW GEPRÜFT W1.303

SVGW SSIGE 7808-649

REMS Notsikkemaskine forsats

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremføring til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerrum, industri og minedrift. Til byggeplads og værksted.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.	

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle)
til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Drift

Kun en notsikkeforsats til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum. Hurtig, nem montering. Notsikkemaskine forsatsens 3-fladede indgrebstappe sørger for sikker opspænding og optimal kraftoverførsel. Notsikkemaskine forsats til andre fabrikater – alt efter maskinernes udformning – på forespørgsel.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS notsikkemaskine forsats. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum eller til gevindskæremaskiner af andre fabrikater. I karton.

Beskrivelse	passer til	Art.-nr.	kr
REMS notsikkemaskine forsats	REMS Amigo/Amigo 2 Compact[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2]	347000R	**27 710,00**
Notsikkemaskine forsats R 300	Ridgid 300	347001R	**27 710,00**

[1] Udrustningssæt Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (art.nr. 347007) nødvendigt. Kan bruges til notsikkeforsatser fra produktion 2014.
[2] Kan kun bruges til udførelser T til notsikning indtil DN 200, 8".
Notsikkemaskine forsatse til andre fabrikater på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Notruller 1 – 1½", par, til stålrør	347030	**3 840,00**
Notruller INOX 1 – 1½", par, til rustfrie stålrør	347053	**9 240,00**
Notruller 2 – 6", par, til stålrør	347035	**3 840,00**
Notruller INOX 2 – 6", par, til rustfrie stålrør	347046	**10 390,00**
Notruller 8 – 12", par, til stålrør	347040	**6 280,00**
Notruller INOX 8 – 12", par, til rustfrie stålrør	347047	**10 520,00**
Notruller Cu 54 – 159, par, til kobberrør	347034	**3 840,00**
Udrustningssæt Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V	347007R	**1 900,00**
REMS Herkules materialestøtte, se side 107.		

REMS Collum

Notsikkemaskine

Stærk notsikkemaskine til hurtig, økonomisk noting af rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerrum, industri og minedrift. Til byggeplads og værksted.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.	

REMS Collum – elektrisk notsikning indtil 12". Hurtig og økonomisk. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, konstruktion velegnet til byggepladser. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, notsikkeforsats med drivmaskine kun 31 kg. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Drift

Kraftig og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Collum på kun 52 s. Stabilt, kompakt gear, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universalmotor (REMS Collum og REMS Collum 2 Compact) eller 1700 W universalmotor (REMS Collum 2) til intensiv brug ved store dimensioner. Sikkerheds-vippekontakt. Sikkerhedsfodpedal med hunstik til ergonomisk arbejde som tilbehør.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Materialeunderstøttelse

Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 107).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Collum. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfrit gear, stærk universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, sikkerheds-vippekontakt, Overbelastningssikring. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Collum	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Overbelastningssikring. 29 min^{-1}	347006R220	**34 120,00**
Collum 2	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**38 220,00**
Collum 2 Compact	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Overbelastningssikring. 26 min^{-1}	347009R220	**38 220,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Understel, kørbart (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	849315R	**2 690,00**
Understel, kørbart	849310R	**4 350,00**
Sikkerhedsfodpedal med hunstik	347010R220	**3 080,00**
REMS Herkules materialestøtte, se side 107.		
Notruller og yderligere tilbehør, se side 48.		

REMS Collum 22 V

Akku-notsikkemaskine

Kraftig, mobil akku-notsikkemaskine til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerrum, industri og minedrift. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.	

REMS Collum 22 V – elektrisk notsikning indtil 12". Mobil, hurtig, økonomisk. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning*.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, velegnet til byggepladser, mobil. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, akku-notsikkeforsats med drivmaskine på kun 34 kg. Praktisk spadegreb med softgrip. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsvisning med en 2-farvet grøn/rød LED. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Drift

Kraftfuld og hurtig, f.eks. notsikning af 4" stålrør på kun 77 sek. Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Stærk akku-motor 21,6 V med stor kraftreserve, 500 W udgang, til intensiv brug ved store dimensioner. Høj nothastighed 27 – 20 min^{-1}. Sikkerhedsvippekontakt.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robust akku Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv, til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Materialeunderstøttelse

Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 107).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Collum 22 V

Akku-notsikkemaskine

Understel, kørbart (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)

Understel (tilbehør)

Herkules XL 12" (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Collum 22 V. Akku-notsikkemaskine til notning af rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 21,6 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstreløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Universalstøtte. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr
	347005R220	**46 180,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Collum 22 V maskine, uden akku	530004R22	**14 370,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	**6 400,00**
Understel	849315R	**2 690,00**
Understel, kørbart	849310R	**4 350,00**
REMS Herkules materialestøtte, se side 107.		
Notruller og yderligere tilbehør, se side 48.		
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Magnum RG

Notsikkemaskine

Robust, kompakt højtydende maskine med notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerrum, industri mv. Til byggeplads og værksted.

Stålrør	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC-rør.	
Rørgevind 1/16 – 2", 16 – 63 mm, boltegevind 6 – 60 mm, ¼ – 2", med værktøjssæt til gevindskæring.	

REMS Magnum RG – kompakt op til 12". Enorm kraftfuld og super hurtig. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål, gunstig vægt, fx REMS Magnum 2000 RG-T kun 68 kg. Aflæggeplads til værktøj. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift

Enorm kraftfuld og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Magnum 2010 RG-T på kun 40 s. Helt vedligeholdelsesfri, drevet løber i lukket oliebad. 3 stærke motorer kan vælges (se REMS Magnum side 34). Arbejdsvenlig, 2-trins fodpedal med separat nødstop, derfor kan fodpedalen belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære, kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Værktøjssæt til gevindskæring

Værktøjssæt ¼–2" komplet, med universal-automatik-skærehoved, skærebakker til konisk rørgevind ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringshåndtag, pumpe til automatisk smøring/køling, oliekar, spånbakke.

Materialeunderstøttelse

Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 107).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Understel (tilbehør)

REMS Magnum RG

Notsikkemaskine

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum RG. Notsikkemaskine til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12". Med vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, bagest centrerpatron, aflæggeplads til værktøj. 3 motorer kan vælges. Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe, integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 sæt notruller (trykrulle, modtrykrulle) 2–6", unbrachonøgle. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
2000 RG-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**69 770,00**
2010 RG-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340231R220	**74 140,00**
2020 RG-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340232R380	**77 600,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	344105R	**3 600,00**
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	**6 100,00**
Understel, klap- og kørbart	344150R	**8 730,00**
REMS Herkules materialestøtte, se side 107.		
Notruller og yderligere tilbehør – se side 48.		
Værktøjssæt Magnum RG-T på L-T ved gevindskæring	340110RR	**17 960,00**

Savning

	Elektrisk universal-bajonetsav	58
	Akku-universal-bajonetsav	60
	Elektrisk rør-bajonetsav	62
	Pneumatisk rør-bajonetsav	64
	Batteridrevet rør-bajonetsav	66
	Savklinger til bajonetsave	68
	Metalrundsav til tørsavning	70
	Universal metalrundsav	71

REMS bajonetsave

Tegnforklaring

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse af savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. **Nålelejet, fast indstillet orbitalslag** garanterer vedvarende kraftfuld savning - også ved kraftfuld belastning, fx ved savning i stålrør. De tilkoblige mekanismer med mange dele og reduceret systemstabilitet kan ikke modstå det store tryk og den højtbelastede bevægelse specielt ved den kraftoverførende rørholder.



Stabil, firkantet trækstang af massivt specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid.



Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til en ensartet optagelse af sav- og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev **(ANC)** reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Drev beskyttes mod vand og støv af en letløbende, glat silikone-specialpakning.



Universal savklingeholder optager samtlige savklinger – med en-flig og med to-flige – uden udskiftning eller omstilling af savklinge-trykstykket.

Rørholder til 400 % mere savekraft for hurtig, ubesværet savning. Også til kraftbesparende demontering.

V/bar

Motorer på 230 V, 110 V, 48 V, 22 V, 6 bar

Den ergonomisk udlagte forreste del af saven er forsynet med en skridsikker beskyttelseskappe, til kraftfuld, hurtig fremføring af savklingen ved savning i fri hånd.

REMS bajonetsave

Tegnforklaring

VE

Vario-elektronik
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Slagtallet (hastighed) reguleres trinløst med et variabelt tryk på vippekontakten fra 0 til 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 til 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) og 0 til 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE) (hastighedskontakt).

n ideal

Ideal hastighed
Bevist fast indstillet. Derved optimal snithastighed så motor og drev skånes mest muligt – og for maksimal standtid på savklingerne.

Gennem omfattende saveforsøg på stålrør er den ideale snithastighed fastsat til 2400 min^{-1}, som giver den optimale saveprocedure i forbindelse med det aggressive, fastindstillede orbitalslag, rørholder og REMS spezialsavklinge (de gule).

Kraftoverførende rørholder
400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør og profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også i fri hånd uden brug af skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til at spænde og save. Ingen frit svingende kæde. Ingen klemmulighed ved begrænsning af svingvinklen. Med monteret rørholder for optimal savning – er det en fordel at have et lige maskinhåndtag.

Kraftoverførende kæde-rørholder 6"
400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør Ø ⅛ – 6" og andre profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også ved meget snævre steder. Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og gevindspindel. Med monteret rørholder for optimal savning – er det en fordel at have et lige maskinhåndtag.

SR/ INOX

Hastighedsregulering
Variabel elektronisk hastighedsregulering er til korrekt valg (alt efter materiale) af hastighed. Ideel til savning af rustfrie stålrør, støbejernsrør og til nedskæring af kedler, tanke, badekar mv. Slagfrekvensen indstilles trinløst fra 700 til 2200 min^{-1} med drejeknappen. Den til regulering monterede tacho-omdrejningsregulator holder den forud indstillede hastighed konstant – også under belastning – og omfatter en tachogenerator, hastighedselektronik, startstrømsbegrænsning til blød start, en temperaturovervåger af motorens feldvirkning ved hjælp af en PTC-modstand (positiv temperatur koefficient) og en blokeringsbeskyttelse til drev og motor.

kg

Vægt
Høj saveydelse med lille vægt opnås med en innovativ, gennemprøvet teknik og en perfekt afstemning af alle maskindele.
Til nem, ikke trættende savning og let håndtering.

W

Ydelse
De respektive angivne ydelser er optaget ydelse. REMS bajonetsavmotorer yder en meget høj virkningsgrad på ca. 65%, takket være en fremragende teknik og kvalitet. Derfor har bruger en stor afgiven ydelse til rådighed, hvilket specielt med fordel kan benyttes til savning i seje materialer, fx stålrør. Høje afgivne ydelser kan dog kun med fordel udnyttes til savning, når der anvendes en kraftoverførende enhed, fx denREMS rørholder.

V/bar

Motorer
Alt efter valg kan universalmotorerne bruges på netspænding 230 V, 110 V, 48 V – Akku-motorer på 22 V eller trykluftmotorer med betjeningstryk på 6 bar. Alle motorer er særdeles trækstærke og opfylder alle kvalitetskrav og råder over store kraftreserver, til lang levetid.

Savklingeholder med hurtigudskiftnings-system
Praktisk savklingeholder med hurtigudskiftnings-system for hurtig udskiftning af savklingen uden brug af værktøj. Til at holde et-tungede savklinger.

Trinløst indstillelig støttesko
Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. Støtteskoen kan i længderetningen indstilles trinløst 40 mm for bedre udnyttelse af delvist slidte savklinger, og til justering af savklingens skæredybde i materialet.

Anti-vibrations-system
Speciel drivteknik med afbalanceret modvægt og vibrationsdæmpende greb. For ubesværet savning uden udmattelse.

Savklinge kan indsættes 180° drejet
Savklinge kan indsættes med fortandingen nedad eller 180° drejet opad for at skære på trange og vanskeligt tilgængelige steder.

REMS Puma VE

Elektrisk universal-bajonetsav

Ydelsesstærk elværktøj til universel savning i fri hånd. Kun 3,8 kg. Ideel til montering, afmontering, reparation.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

REMS Puma VE – den ydelsesstærke universalsav med anti-vibrations-system. Hurtig udskiftning af savklingen uden brug af værktøj. Indstillelig støttesko.

Universelt anvendelig

Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, i trange hjørner, plant med væggen. Ekstremt alsidig og kraftig. Til alle savearbejder på byggepladsen, til rednings- og udrykningsindsats. Også til dyksavning.

Konstruktionsmåde

Ydelsesstærk,velegnet til byggepladser. Brugervenlig, ergonomisk form. Kun 3,8 kg. Ergonomisk udformet forreste greb på huset med skridsikker, varmeisolerede beskyttelseskappe med softgrip, for kraftfuld savfremføring. Praktisk spadegreb med vibrationsdæmpende softgrip. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde. Stor savklingevandring, 30 mm, for bedre fjernelse af spåner. Højt slagtal op til 2800 min^{-1} for hurtig savfremføring og effektiv savning. Robust drev, vedligeholdelsesfrit. Særlig glat specialpakning. Stærk universalmotor med stort volumen, med stor effektreserve, 1300 W. 4 m langt tilslutningskabel. Sikkerheds-vippekontakt.

Anti-vibrations-system

Speciel drivteknik med afbalanceret modvægt og vibrationsdæmpende greb. For ubesværet savning og derved mindre anstrengelse.

Vario-Elektronik

Trinløs elektronisk styring af slagtallet (hastigheden) til forsigtig start på savningen og for at vælge rette hastighed til materialet ved savningen. Hastigheden kan reguleres trinløst med et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 2800 min^{-1} (hastighedskontakt).

Savklingeholder med hurtigudskiftnings-system

Praktisk savklingeholder med hurtigudskiftnings-system for hurtig udskiftning af savklingen uden brug af værktøj. Til at holde et-tungede savklinger. Savklingen kan indsættes med fortandingen nedad eller 180° drejet opad for at skære på trange og vanskeligt tilgængelige steder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 63).

Trinløst indstillelig støttesko

Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. Støtteskoen kan i længderetningen indstilles trinløst 40 mm for bedre udnyttelse af savklinger, som til dels er blevet sløve, og til indstilling af savklingens skæredybde i materialet. Til at arbejde økonomisk.





Info

Leveringen omfatter

REMS Puma VE sæt. Elektrisk universal-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til frihåndssavning, med anti-vibrations-system. Maskine med spadehåndtag med softgrip, vedligeholdelsesfrit krumtapdrev, kraftig universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, sikkerheds-vippekontakt, 4 m kabel. Trinløs elektronisk styring af slagtallet (hastighedskontakt) 0 til 2800 min^{-1}. 30 mm vandring. Savklingeholder med hurtigudskiftnings-system. Indstillelig støttesko. Unbraconøgle. 1 stk. REMS savklinge 210-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560023R220	**4 570,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Puma VE maskine	560003R220	**4 100,00**
REMS savklinger se side 69.		
Stålkasse	566051R	**1 030,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Cat VE

Elektrisk universal-bajonetsav

Ydelsesstærk, robust, praktisk elværktøj til universel savning i fri hånd. Kun 3,0 kg. Ideel til montage, nedrivning, reparation.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Især til stålrør

REMS Cat VE – saver alt overalt.
Extrem alsidig og stærk.
Robust og praktisk.

Universelt anvendelig
Anvendelig overalt, i fri hånd, over hovedet, i snævre kroge, lige med væggen. Meget alsidig og stærk. Især til savning af metalrør og til savning af kedler, tanke, badekar osv. Til rednings- og udrykningsindsats. Også til dyksavning.

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig. Slank, brugervenlig udformning. Superlet, kun 3,0 kg. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Ergonomisk udlagt, praktisk spadegreb. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specieludformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk universalmotor med stor kraftreserve, 1050 W. Praktisk spadegreb, Sikkerheds-vippekontakt.

Stabil, firkantet trækstang
Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen – støttet i hele save retningen – forhindrer udslag i lejringen. Garanterer extrem lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC
Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Aggressivt orbitalslag
Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved extrem belastning, fx ved oversavning af stålrør.

Vario-Elektronik
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 2400 min^{-1} (gasgiverkontakt).

Universal savklingeholder
Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

REMS universalsavklinge
Kun 1 universalsavklinge (side 68) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger , til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger
Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 69).

ANC



- Lav friktion, lavt slid
- Tydelig reduceret ophedning
- For ekstrem lang levetid også ved ekstreme saveopgaver

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Cat VE sæt. Elektrisk universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndssavning. Maskine med spadegreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidig nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 2400 min^{-1}. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. 1 stk. REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560040R220	**7 170,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE

ANC

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Cat VE maskine	560004R220	**7 170,00**
REMS savklinger se side 68 – 69.		
Stålkasse	566051R	**1 030,00**

REMS Cat 22 V VE

Akku-universal-bajonetsav

Kraftfuldt, mobilt og praktisk elværktøj til universel savning i fri hånd. Li-Ion-teknologi. Kun 3,1 kg. Ideel til montage, nedrivning, reparation. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Især til stålrør

REMS Cat 22 V VE – saver alt overalt.
Mobil, praktisk, let. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 75 overskæringer af stålrør 1" pr. akkuladning*.

Universelt anvendelig
Anvendelig overalt, i fri hånd, over hovedet, i snævre kroge, lige med væggen. Uafhængig af strømnettet. Meget alsidig og stærk, velegnet til metal, fx oversavning af stålrør, nedskæring af kedler, tanke, badekar, udskæring af vinduesrammer- til rednings- og katastrofeberedskab. Også til dyksavning.

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 3,1 kg. Slankt design. Ergonomisk udlagt næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Praktisk spadegreb med softgrip. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk Akku-Motor 21,6 V med stor kraftreserve, 500 W afgivet effekt. Sikkerheds-vippekontakt. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Stabil, firkantet trækstang
Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen – støttet i hele save retningen – forhindrer udslag i lejringen også ved hård belastning. Garanterer extrem lang levetid.

Oscillationsdrev med ANC
Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Vario-Elektronik
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min^{-1} (gasgiverkontakt).

Aggressivt orbitalslag
Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse af savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer kraftfuld savning også under extrem belastning, fx ved savning i stålrør.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 21,6 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Li-Ion batteri 21,6 V, 4,4 Ah til ca. 66 overskæringer af stålrør 1", 5,0 Ah til ca. 75 overskæringer af stålrør 1", 9,0 Ah til ca. 140 overskæringer af stålrør 1" pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Universal savklingeholder
Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

REMS universalsavklinge
Kun 1 universalsavklinge (side 68) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger , til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger
Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 69).

ANC

- Lav friktion, lavt slid
- Tydelig reduceret ophedning
- For ekstrem lang levetid også ved ekstreme saveopgaver

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Cat 22 V VE

Akku-universal-bajonetsav

3,1 kg | 500 W | 21,6 V | VE

ANC

Leveringen omfatter

REMS Cat 22 V VE sæt. Akku-universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndsavning. Maskine med spade-håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk akku-motor 21,6 V, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 1900 min^{-1}. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. 1 stk. REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560052 R220	**15 200,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS savklinger se side 68 – 69.		
REMS Cat 22 V VE maskine, uden batteri	560010 R22	**8 710,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**6 400,00**
Stålkasse med indlæg	566030 R	**1 600,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Tiger/VE/SR

Elektrisk rør-bajonetsave

Ydelsesstærk, robust, praktisk elværktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savninganvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i frihånd. Kun 3,0 kg. Ideel til montage, nedrivning, reparation.

Ideel til stålrør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Til materialer, som vanskeligt kan spåntages, fx rustfrie stålrør, støbejernsrør, skal man bruge REMS Tiger SR med elektronisk styring af slagtallet (hasstighed).

REMS Tiger – installatørsaven.
Saver nemt, lynhurtigt og vinkelret.
Robust og praktisk.

Kraftoverførende rørholder

400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør og profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også i fri hånd uden brug af skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til at spænde og save. Ingen frit svingende kæde. Ingen klem-mulighed, da svingvinkel er begrænset. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Kraftoverførende kæde-rørholder 6"

400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør Ø ⅛ – 6" og andre profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også ved meget snævre steder. Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og gevindspindel. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Vinkelret savning

Et vinkelret snit med rørholder og med REMS spezialsavklinge (gult). En forudsætning for korrekt, faglig bearbejdning af en rørinstallation.

REMS specialsavklinge

REMS specialsavklinge (side 68), ekstra tykt, bøje- og vridningsstabilt, to-tunget, ubetinget nødvendig for at save retvinklet og for hurtig afmontering af stålrør med kraftoverførende rørholder.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 68) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger. Til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 69).

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Slank, håndterlig form. Superlet, kun 3,0 kg. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Leveres valgfrit med praktisk spadehåndgreb, som er fordelagtigt til savning i fri hånd – eller et lige håndgreb, som er fordelagtigt til savning med rørholder monteret. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat siliconepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk universalmotor med stor kraftreserve, 1050 W hhv. 1400 W (REMS Tiger SR). Sikkerheds-vippekontakt. Maskine valgfrit med fast indstillet, ideel hastighed, elektronisk hastighed (vario-elektronik) eller med indstillelig elektronisk hastighedsregulering (1–6 speed-regulation). Sikring mod overbelastning (REMS Tiger) beskytter motoren, drev og savklinge. Tacho-omdrejningstalelektroniken (REMS Tiger SR), der bruges til at instille hastigheden, fastholder den valgte hastighed under belastning og indeholder en tachogenerator, hastighedselektronik, startstrømbegrænser til blød opstart, beskyttelse mod overophedning vha. temperaturovervågning af motorens feltvirkning ved hjælp af en PTC -modstand (positiv temperatur koefficient) og en blokeringsbeskyttelse til gear og motor.

Stabil, firkantet trækstang

Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Tiger/VE/SR

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingen. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved extrem belastning, fx ved oversavning af stålrør. De tilkoblige mekanismer med mange dele og reduceret systemstabilitet kan ikke modstå det store tryk og den højtbelastede bevægelse specielt ved den kraftoverførende rørholder.

Optimal snithastighed (REMS Tiger)

Bevist fast indstilling af det ideelle antal slag pr. minut. Optimal snithastighed, så motor og drev skånes mest muligt, så motor og drev skånes mest muligt og så savklingen får maksimal standtid. Ved talrige forsøg med overskæring af stålrør er den ideelle snithastighed fastsat til 2400 min^{-1} – dette giver i forbindelse med aggressivt, fast indstillet orbitalslag, rørholder og REMS spezialsavklinge en optimal løsning.

Vario-Elektronik (REMS Tiger VE)

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Også til dyksavning. Slagtallet kan reguleres trinløst med et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 2400 min^{-1} (hastighedskontakt).

Hastighedsregulering (REMS Tiger SR)

Trinløs hastighedsregulering af maskinen (1–6 speed-regulation). Hastighed fastsættes efter materialevalg. Ideel til overskæring af rustfrie stålrør, støbejernsrør og til nedskæring af kedler, tanke, badekar mv. Også til dyksavning. Slagfrekvensen indstilles trinløst fra 700 til 2200 min^{-1} med drejeknappen.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Tiger sæt. Elektrisk rør-bajonetsav til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med lige håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Fast hastighed 2400 min^{-1}. Overbelastningssikret. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabilstålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560020R220	**8 970,00**

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.

Info

Leveringen omfatter

REMS Tiger VE sæt. Elektrisk rør-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med spadegreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel, elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 2400 min^{-1}. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560027R220	**9 230,00**

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Tiger SR sæt. Elektrisk rør-bajonetsav med hastighedsregulering SR (1–6 speed-regulation) til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med lige håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet drev med alsidigt, nålelejet drev (ANC) og fast indstillet orbitalslag. Stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang fra 700 til 2200 min^{-1} med forsigtig start, tacho-generator, temperaturovervågning og blokeringsbeskyttelse, Universal savklinge-holder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabilstålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560026R220	**10 120,00**

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Tiger maskine	560000R220	**7 690,00**
REMS Tiger VE maskine	560008R220	**7 940,00**
REMS Tiger SR maskine	560001R220	**8 840,00**
REMS savklinger se side 68–69.		
Rørholder 2", til rør Ø ⅛–2"	563000R	**2 040,00**
Rørholder 4", til rør Ø 2½–4"	563100R	**2 810,00**
Rørholder 6", til rør Ø 5–6"	563200R	**3 200,00**
Kæde-rørholder 6", til rør Ø ⅛–6" og andre profiler	563203R	**2 540,00**
Dobbeltholder til savning og gevindskæring, til REMS Tiger og REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**3 280,00**
Beskyttelseskappe til rørholder 2", 4" hhv. 6" til opspænding af tyndvægget materiale	563008R	**250,00**
Stålkasse	566051R	**1 030,00**

REMS Tiger pneumatic

Pneumatisk rør-bajonetsav

Ydelsesstærk, robust, praktisk trykluftværktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savninganvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i fri hånd. Ideel til arbejder i farligt miljø, fx i fugtige omgivelser. Til montage, nedrivning, reparation.

Ideel til stålrør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Til materialer, som vanskeligt kan spåntages, fx rustfrie stålrør, hårde støbte rør, skal man bruge REMS Tiger SR med elektronisk styring af slagtallet.

REMS Tiger pneumatic – til savning i farligt miljø.

Saver nemt, lynhurtig, vinkelret. Kraftoverførende rørholder til 400% mere savkraft.
Stabil, firkantet trækstang.

Oscillationsdrev med ANC. Aggressivt orbitalslag til hurtig fremføring af saven og høj standtid på savklingerne. Universal savklingeholder.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Slank, brugervenlig udformning. Superlet, kun 3,8 kg. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning i fri hånd. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specieludformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk trykluftmotor med stor kraftreserve, 1000 W. Slagtalstyring (hastighedskontakt) 0 til 1700 min^{-1}. Driftstryk 6 bar, luftforbrug ≤ 1,6 m^3/min. Sikkerhedsvippekontakt med genindkoblingsspærre.

Yderligere omtale – se REMS Tiger – side 62–63.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Tiger pneumatic sæt. Pneumatisk rør-bajonetsav til let, hurtig vinkelret oversavning med rørholder og til frihåndssavning. Maskinen med lige håndtag, vedligeholdelsesfrit, vand og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk trykluftmotor 1000 W. Arbejdstryk 6 bar, sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Slagtalstyring (hastighedskontakt) 0 til 1700 min^{-1}. Slange til lufttilgang, slange til luftafgang. Universal, patenteret savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsavklinger 2". I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560022	**26 900,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS savklinger se side 68–69.		
REMS Tiger pneumatic maskine	560002R	**23 050,00**
Rørholder 2", til rør Ø ⅛–2"	563000R	**2 040,00**
Rørholder 4", til rør Ø 2½–4"	563100R	**2 810,00**
Rørholder 6", til rør Ø 5–6"	563200R	**3 200,00**
Kæde-rørholder 6", til rør Ø ⅛–6" og andre profiler	563203R	**2 540,00**
Dobbeltholder til savning og gevindskæring, til REMS Tiger og REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**3 280,00**
Beskyttelseskappe til rørholder 2", 4" hhv. 6" til opspænding af tyndvægget materiale	563008R	**250,00**
Stålkasse	566051R	**1 030,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
Ras 22V LE
REMS 22V 9,0

REMS Tiger 22 V VE

Batteridrevet rør-bajonetsav

Kraftfuldt, mobilt og praktisk elværktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savninganvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i frihånd. Kun 3,4 kg. Ideel til montage, nedrivning, reparation. Li-Ion 22 V Technology.
Til akku- og netdrift.

Ideel til stålrør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

**REMS Tiger 22 V VE – installatørsaven. Saver nemt, lynhurtigt og vinkelret. Mobil, praktisk, let.
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, til ca. 80 overskæringer af stålrør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer af stålrør 1" uden rørholder pr. akkuladning*.**

Kraftoverførende rørholder

400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør og profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også i fri hånd uden brug af skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til at spænde og save. Ingen frit svingende kæde. Ingen klem-mulighed, da svingvinkel er begrænset. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Vinkelret savning

Et vinkelret snit med rørholder og med REMS spezialsavklinge (gult). En forudsætning for korrekt, faglig bearbejdning af en rørinstallation.

REMS specialsavklinge

REMS specialsavklinge (side 68), ekstra tykt, bøje- og vridningsstabilt, to-tunget, ubetinget nødvendig for at save retvinklet og for hurtig afmontering af stålrør med kraftoverførende rørholder.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 68) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger. Til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 69).

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 3,4 kg. Slankt design. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Praktisk spadegreb med softgrip. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat siliconepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk Akku-Motor 21,6 V med stor kraftreserve, 500 W afgivet effekt. Sikkerheds-vippekontakt. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Stabil, firkantet trækstang

Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Vario-Elektronik

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min^{-1} (gasgiverkontakt).

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingen. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved extrem belastning, fx ved oversavning af stålrør.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robust akku Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv til ca. 80 overskæringer af stålrør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer af stålrør 1" uden rørholder pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Tiger 22 V VE

Batteridrevet rør-bajonetsav

Leveringen omfatter

REMS Tiger 22 V VE sæt. Batteridrevet rør-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. Drivmaskine med spadehåndtag, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt nålelejret drev (ANC), aggressivt orbitalslag, kraftig batteri-motor 21,6 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs elektronisk styring af slagtallet (hastighedskontakt) 0 til 1900 min^{-1}. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtigladeapparat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560053 R220	**16 650,00**

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Tiger 22 V VE maskine, uden batteri	560011 R22	**10 000,00**
REMS savklinger se side 68 – 69.		
Rørholder 2", til rør Ø ⅛ – 2"	563000 R	**2 040,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**6 400,00**
Stålkasse med indlæg	566030 R	**1 600,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS spezialsavklinger

Til REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic,
Tiger 22 V VE og andre fabrikater

Spezialsavklinger (gule) til vinkelret overskæring og hurtig demontage af stålrør med kraftoverførende rørholder påmonteret.

Stålrør



REMS spezialsavklinger – for at save retvinklet med kraftoverførende rørholder, for 400 % mere savkraft.

Specielt udviklet til REMS Tiger.

Ubetinget påkrævet til vinkelret savning og til hurtig demontage af stålrør med den kraftoverførende rørholder påmonteret. Denne giver et mangedobbelt fremføringstryk med 5-dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning, for 400 % mere savkraft. Normale et-tungede savklingen er ikke egnede pga. af det store tryk fremad. De brækker ved indspændingsstedet.

Benyt de ekstra stive REMS spezialsavklinger, som er bukke- og vridningsstabile.

Særligt bredde, dobbeltsidede indspændingsflader sikrer at savklingen sidder fast og har høj stabilitet.

Grov, bølget fortanding giver hurtige snit. Meget højere standtid.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS spezialsavklinger ➔ REMS Tiger, osv.	Ø tommer/ Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve			Art.-nr.	kr
REMS spezialsavklinge 2"/140-2,5 Stålrør ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		gul	5		561007 R05	**770,00**
REMS spezialsavklinge 2"/140-3,2 Stålrør ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		gul	5		561001 R05	**720,00**
REMS spezialsavklinge 4"/200-3,2 Stålrør ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		gul	5		561002 R05	**960,00**
REMS spezialsavklinge 6"/260-3,2 Stålrør ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		gul	5		561008 R05	**1 230,00**

Til seje materialer, fx rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør anvendes REMS Tiger SR bajonetsaven med elektronisk hastighedsregulering (side 61) sammen med de mere fintandede REMS universalsavklinger i stedet for REMS spezialsavklinger (de gule). (side 63)

REMS universalsavklinger

Til REMS Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22 V VE og andre fabrikater

Universalsavklinger (røde) til frihåndssavning og til savning med den kraftoverførende rørholder påmonteret. I stedet for mange forskellige savklinger.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Meget fleksibelt, også til savning plant med væggen.

REMS universalsavklinger – til alle savearbejder.

Kun 1 universalsavklinger til alle savearbejder i stedet for mange forskellige savklingen.

Sejt, højflexibelt materiale også til savning langs væg.

To-tungede, meget bredde indspændingsflader sikrer at savklingen sidder fast og har høj stabilitet. Også til savning med den kraftoverførende rørholder monteret. Et-tungede savklinger kan ikke klare savning med rørholder, da de ville brække på grund af det høje fremføringstryk ved indspændingsstedet.

Skiftende tanddeling (Combo-fortanding) for hurtig og rolig skæring, specielt hærdet i tandområdet. Udlagt fortanding. Hermed fremragende savning og særdeles høj standtid.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS universalsavklinger ➔ REMS Tiger, REMS Cat, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve			Art.-nr.	kr
REMS universalsavklinge 100-1,8/2,5 til alle savearbejder	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561006 R05	**500,00**
REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5 til alle savearbejder	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561005 R05	**710,00**
REMS universalsavklinge 200-1,8/2,5 til alle savearbejder	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561003 R05	**940,00**
REMS universalsavklinge 300-1,8/2,5 til alle savearbejder	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561004 R05	**1 390,00**

Også til træ med søm i, paller. Til seje materialer, fx rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør anbefales lavere hastighed, fx ved brug af REMS Tiger SR bajonetsaven med elektonisk hastighedsregulering (side 63).

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms * HSS-Bi: Highspeedstål-bimetal WS: Værktøjsstål HM: Hårdmetal

REMS savklinger

Pro REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22V VE, Tiger 22V VE og andre fabrikater

Savklinger til frihåndssavning i mange materialer.

Skiftende tanddeling (Combo-fortanding) for hurtig og rolig skæring, også ved savning af blandede materialer (træ/metal).

Fleksible savklinger, også til savning plant med væggen.

Bølget fortanding for rolig skæring ved lille tanddeling.
Udlagt fortanding for aggressiv skæring ved grov tanddeling.
Lige fortanding for savklingen med særligt brede tænder af hårdmetal.
Hårdmetal-granulat til materialer, som vanskeligt kan spåntages.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS savklinger til metal ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve		Art.-nr.	kr
REMS savklinge 150-1 Plade, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561105R05	**320,00**
REMS savklinge 200-1 Plade, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561106R05	**420,00**
REMS savklinge 90-1,4, kurveblad Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rød	5	561107R05	**300,00**
REMS savklinge 150-1,4 Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561104R05	**340,00**
REMS savklinge 200-1,4 Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561108R05	**420,00**
REMS savklinge 100-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561101R05	**290,00**
REMS savklinge 150-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561103R05	**340,00**
REMS savklinge 200-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561102R05	**420,00**
REMS savklinge 200-2,5 Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561109R05	**420,00**
REMS savklinge 280-2,5 Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561112R05	**530,00**

Tysk kvalitetsprodukt

REMS savklinger til træ og metal ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve		Art.-nr.	kr
REMS savklinge 210-1,8/2,5 rund spids, ingen fasthængning Paller, træ, træ med søm, metal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561113R05	**430,00**
REMS savklinge 150-2,5 Træ, træ med søm, paller, metal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561110R05	**320,00**
REMS savklinge 225-2,5, ekstra tyk, til demontering Træ, træ med søm, metal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		sort	3	561114R03	**410,00**
REMS savklinge 300-2,5, ekstra tyk, til demontering Træ, træ med søm, metal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		sort	3	561116R03	**550,00**
REMS savklinge 300-4,2 Træ	300	4,2	WS		sort	5	561111R05	**390,00**
REMS savklinge 225-3,2/5,0 Træ, træ med søm	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561117R05	**490,00**
REMS savklinge 290-5,0/6,35 Levende træ, afgrening	290	Combo 5,0/6,35	WS		sort	5	561118R05	**530,00**
REMS savklinge 150-6,35 Træ	150	6,35	WS		sort	5	561119R05	**230,00**

REMS savklinger til forskellige formål ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve		Art.-nr.	kr
REMS savklinge 150-4,2 Porebeton, gipsplader	150	4,2	WS		hvid	5	561115R05	**280,00**
REMS savklinge 225-8,5 Porebeton, hårdt træ	225	8,5	HM		hvid	1	561120R01	**730,00**
REMS savklinge 300-8,5 Porebeton, hårdt træ	300	8,5	HM		hvid	1	561121R01	**870,00**
REMS savklinge 400-8,5 Porebeton, hårdt træ	400	8,5	HM		hvid	1	561122R01	**1 250,00**
REMS savklinge 235-12 Porebeton, pimpsten, mursten	235	12	HM		hvid	1	561123R01	**1 010,00**
REMS savklinge 300-12 Porebeton, pimpsten, mursten	300	12	HM		hvid	1	561124R01	**1 170,00**
REMS savklinge 300-12, extra hohes Blatt Porebeton, pimpsten, mursten	300	12	HM		hvid	1	561125R01	**1 390,00**
REMS savklinge 200 Støbegods m.m.	200		HM-G		hvid	2	561126R02	**420,00**



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

* HSS-Bi: Highspeedstål-bimetal WS: Værktøjsstål
HM: Hårdmetal HM-G: Hårdmetal-granulat

REMS Turbo Cu-INOX

Metalrundsav til tørsavning

Kompakt, mobil metalrundsav til oversavning med minimum rest af grat, vinkelret og hurtigt. Til rustfri stålrør, C-stålrør og kobberrør til bl.a. pressfitting-systemer. Også til adskillelse af tyndvæggede profiler til vægmontering. Til byggeplads og værksted.

Rustfri stålrør, C-stålrør, kobberrør og andre materialer	≤ Ø 76 mm
REMS savklinge	Ø 225 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Turbo Cu-INOX – med minimum rest af grat, vinkelret, hurtig. Minimum rest af grat ved hjælp af dobbelt-skruestik. Stærk, fx Ø 22 mm på kun 4 sekunder. Let at transportere.

Ideel til pressfitting-systemer

I henhold til kravene:
Tørsavning, således at der ikke sker beskadigelse af gummi-o-ringen pga. smøremiddel.
Minumum rest af grat – ved hjælp af dobbelt-skruestik.
Optimal oversavningshastighed modvirker overophedning af rørkvaliteten.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Håndterlig, let at transportere, kun 17 kg. Let savning pga. gunstigt placeret håndgreb (vægtstangsvirkning). Hurtig udskiftning af savklinge. Målnøjagtig savning. Markering til savklingeplacering på beskyttelsesskærm. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde. .

Universal-dobbelt-skruestik

Robust, letgående universal-dobbelt-skruestik til oversavning med minumum rest af grat. Begge rørender er fast opspændt under oversavningen. Nem, sikker opspænding – også af tyndvæggede rør – ved hjælp af vertikal indrettet spændbakke, som trykker røret nedad. Kun en stabil spindel samler de 2 skruestik-halvdele og et kraftigt dimensioneret håndtag sikrer en ensartet, let og sikker opspænding af materialet.

Drift

Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 500 W. Stærk, fx et rustfrit stålrør Ø 22 mm på kun 4 sekunder. Ideelt omdrejningstal 60 min^{-1} sikrer optimal overskæringshastighed og rolig savning.

REMS savklinger

Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder, specielt tilpasset til REMS Turbo Cu-INOX maskinen og udlagt til savning i rustfrie stålrør. Specielt fintandet, hærdet og slebet. For let og nøjagtig savning. Høj standtid. REMS metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder for endnu højere standtid. Specielt fintandet, hærdet og slebet.

Ud-/indvendig rørafgrater

Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", til elektrisk drift med metalrundsav REMS Turbo Cu-INOX m.m., se side 99.

Leveringen omfatter

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Metalrundsav med universal-dobbelt-skruestik til oversavning med minumum rest af grat, vinkelret og hurtig. Til rustfri stålrør, C-stålrør og kobberrør til bl.a. pressfitting-systemer. Også til adskillelse af tyndvæggede profiler til vægmontering. Til REMS savklinge Ø 225 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm. Omdrejningstal 60 min^{-1}. Ringnøgle. Sekskantnøgle. Uden savklinge. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr
	849006R220	**15 910,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS metalrundsavklinge HSS specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder.	849703R	**2 750,00**
REMS metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Meget høj standtid.	849706R	**3 830,00**
REMS REG 10 – 54 E. Ud-/indvendig rørafgrater, se side 99		
Understel	849315R	**2 690,00**
Understel, kørbart	849310R	**4 350,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 106		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 107		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Turbo K

Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning

Kompakt, mobil, universal metalrundsav til installation, metalhåndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

	○	□	▭	▙	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS savklinge Ø 225 mm

REMS Turbo K – den stærkeste i sin klasse.
Stor trækkraft, fx. 2" stålrør på kun 5 sek.
Nem at transportere.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Let at håndtere, nem at bære, komplet kun 22 kg. Automatisk køle/smøre-indretning. Gunstig vægtstangvirkning giver let savning. Hurtig udskiftning af savklingen. Målnøjagtig savning. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Universalskruestik

Robust, letløbende universalskruestik med stabil spændespindel og stor dimensioneret spændarm for kraftsparende, sikker opspænding af materialet. Seriemæssig med spændindsats til tyndvæggede rør. Letlæselig skala og klemarm giver hurtig indstilling af gehrungsvinkelen. Enkelt, stabilt længdeanslag.

Drift

Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Overbevisende, hurtig oversavning, fx. 2" stålrør på kun 5 sek. Ideelt omdrejningstal 115 min^{-1} sikrer hurtig og rolig oversavning.

REMS savklinger

Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS universal metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tænder er tilpasset specielt til REMS Turbo K ydelse. Specialfortandet, hærdet og slebet. Specielt tilpasset til savning i rustfrie stålrør – brug REMS rundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet. Til endnu højere standtid vælges REMS rundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet.

Køle/smøremiddel

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Meget høj smøre/kølevirkning. Ubetinget nødvendigt for rene snit, højere standtid på savklinger og længere levetid på maskinen.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Turbo K Basic. Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning til vinkelrette snit og til gehringssnit til 45°. Til REMS savklinge Ø 225 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm, længdeanslag. Spændindsats til tyndvæggede rør. Omdrejningstal 115 min^{-1}. Ringnøgle. Sekskantnøgle. 1 fyldning REMS køle/smøremiddel REMS Spezial. Uden savklinge. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr
	849007R220	**19 950,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS universal-metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tænder	849700R	**2 380,00**
REMS metalrundsavklinge HSS specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder.	849703R	**2 750,00**
REMS metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Meget høj standtid.	849706R	**3 830,00**
Elektronisk omdrejningstalregulator til savning af seje materialer, fx. rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør. Fastindstillet, optimalt omdrejningstal.	565051R220	**3 450,00**
Køle/smøremidler se side 47.		
Understel	849315R	**2 690,00**
Understel, kørbart	849310R	**4 350,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 106		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 107		



Made in Germany
REMS

Overskæring
Affasning
Afgratning
Kalibrering

	Rørskærere	74
	Skærehjul	81
	Elektrisk rørskærer Batteridrevet rørskærer	82
	Rørskæremaskiner	84
	Rørsakse	90
	Rørskære- og røraffasningsapparater	94
	Rørafgratere	97
	Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig- rørafgrater	100

REMS RAS St

Robuste kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.
Til hårdt arbejde og lang levetid.

Stålrør	Ø ⅛ – 4" Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – kvalitetsrørskærere.

Stabil bøjle af smedet stål.

Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Ergonomisk bredt dimensioneret håndgreb sikrer let tilspænding af spindlen.

Bred, præcis skærehjulslejring på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Kun 1 skærehjul nødvendigt til rør Ø ⅛–4" (10–115 mm), Vægtykkelse s ≤ 8 mm, passer i begge rørskærere. Skærehjul for rør Ø 1–4" indtil vægtykkelse s ≤ 12,5 mm er tilbehør.

Tyske kvalitetsprodukter

Info

Leveringen omfatter

REMS RAS St. Rørskærere til stålrør. Med skærehjul. I karton.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	8	113000R	**2 810,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**5 120,00**

Tilbehør

Beskrivelse	s ≤ mm	Art.-nr.	kr
REMS skærehjul St ⅛ – 4", s 8 til REMS RAS St ⅛ – 2" og St 1¼ – 4"	8	341614R	**200,00**
REMS skærehjul St 1 – 4", s 12 til REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**440,00**

REMS RAS Cu-INOX

Robust kvalitetsværktøj til overskæring af rør. Også særdeles velegnet til overskæring af rustfrie stålrør.

Kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør

Ø 3 – 120 mm
Ø ⅛ – 4"

REMS RAS Cu-INOX – til vanskeligt tilgængelige steder.

Lille, brugervenlig og speciel velegnet til svært tilgængelige steder.

Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.

Bred, præcis skærehjulslejring på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**360,00**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**430,00**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**490,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini nadelgelagert	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**690,00**

Info

REMS RAS Cu-INOX – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let hurtig indstilling i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 special hærdede modtryksruller. Derved nøjagtig rørføring, let indstilling, let overskæring og et præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, letgående metalhåndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.



Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**760,00**
Cu-INOX 3 – 35 S nålelejret	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**1 020,00**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**950,00**

REMS RAS Cu-INOX

REMS RAS Cu-INOX – kvalitets-rørskærer.

Robust, stabil konstruktion til hårdt arbejde.

Særdeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring, præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S og REMS RAS Cu-INOX 8–42 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring. Hurtigindstilling af positioneringsspindel i begge retninger.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.

Info

Tyske kvalitetsprodukter

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	4	113300R	**420,00**
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1⅝"	4	113380R	**1 970,00**
Cu-INOX 8–42 S nålelejret, med hurtigindstilling	8–42 ⅜–1⅝"	4	113385R	**2 030,00**
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	4	113400R	**2 300,00**
Cu-INOX 8–64 S nålelejret, med hurtigindstilling	8–64 ⅜–2½"	4	113401R	**2 560,00**
Cu-INOX 64–120	64–120 2½–4"	4	113500R	**3 330,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**150,00**
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120 S, s 4, nålelejret	4	113213R	**270,00**
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360	**98,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS RAS Cu

Stærke kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.

Kobberrør	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"

REMS RAS Cu – til vanskeligt tilgængelige steder.

Lille, brugervenlig og speciel velegnet til svært tilgængelige steder.

Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.

Bred, præcis skærehjulslejring på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Info

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**360,00**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**430,00**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**490,00**

REMS RAS Cu – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, håndterligt drejegreb i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør, med integreret rørafgrater.
Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**720,00**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**870,00**

REMS RAS Cu

REMS RAS Cu – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, griberigtig U-form-konstruktion.

Meget stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring af røret, let tilstilling, let overskæring og præcis, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, nemt metaldrejegreb, som er let at arbejde med og har lang levetid. Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.

Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.



Tyske kvalitetsprodukter

International Design Award

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu 8–42 med lyntilspænding	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**1 920,00**
Cu 8–64 med lyntilspænding	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**2 300,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
REMS skærehjul Cu 3–120, s 3	3	113225R	**150,00**
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360	**98,00**

REMS RAS P

REMS RAS P – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, håndterligt drejegreb i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**720,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**870,00**

REMS RAS P

Robuste kvalitetsrørskærere til overskæring af rør.
Med lyntilspænding.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, ergonomisk U-form konstruktion.

Særdeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Skærehjul til forskellige vægtykkelser (s).

REMS RAS P 50 – 125 med integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates. Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang standtid. Hurtigere og nemmere skift af klinge. Ekstra styringsrulle, indstillelig, til overskæring af rør Ø 110 mm eller Ø 125 mm. Hurtigt skærehjulsudskiftning uden brug af værktøj via skærehjulsakse med kuglelås.

*Tyske kvalitetsprodukter

Info

International Design Award

P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
P 10 – 40* med lyntilspænding	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**1 920,00**
P 10 – 63* med lyntilspænding	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**2 430,00**
P 50 – 110*, s11 med lyntilspænding	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**2 900,00**
P 50 – 110*, s16 med lyntilspænding	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**2 950,00**
P 50 – 110*, s19 med lyntilspænding	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**3 170,00**
P 50 – 125, s16 med lyntilspænding	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**2 990,00**
P 110 – 160* med lyntilspænding	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**3 580,00**

REMS RAS P – overskæring indtil Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Hurtig, prisbillig overskæring af store rør. Hurtigindstilling. Separat rørcentrering til vinkelrette snit. Stærk konstruktion, bøjle i dobbelt T-form. Skærehjul til forskellige vægtykkelser (s).

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærer til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med skærehjul og ekstra skærehjul. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
P 180 – 315 med lyntilspænding	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**21 230,00**

Tilbehør

Beskrivelse	s ≤ mm	Art.-nr.	kr
REMS skærehjul P 10 – 40, s 4,5 til REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**250,00**
REMS skærehjul P 10–63, s 7 til REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**250,00**
REMS skærehjul P 50–315, s 11 til REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	11	290116R	**300,00**
REMS skærehjul P 50–315, s 16 til REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	16	290216R	**350,00**
REMS skærehjul P 50–315, s 19 til REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	19	290316R	**570,00**

REMS RAS P/SW 45/L

Rørskærere/rørslidser

Robust kvalitetsværktøj med to skæresystemer til skæring og slidsning af bølgerør af kunststof.	
Skæring	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Slidsning (længdeskæring)	ID ≥ Ø 14 mm



Info

REMS RAS P/SW 45/L – Skæring og slidsning af bølgerør af kunststof.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Specialhærdet og specielt slebne klinger til skæring og slidsning.
Tysk kvalitetsprodukt.

4-skærs, kileformede klinger med 90° skærevinkel, kan drejes 90° fire gange for 4-dobbelt levetid. Retvinklet, gratfrit snit ved skæring pga. dobbeltsidet rørunderlag med akselføring.

Automatisk pressetryk ved skæring.

Begrænsning af skæreværktøjets snitdybde ved skæring forhindrer beskadigelse af rørets indre.

Leveringen omfatter

REMS RAS P/SW 45/L. Integreret rørskærer/rørslidser til bølgerør af kunststof. Med 3 klinger. I blisterpakke.

	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**710,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Klinge P/SW 45/L, pakke à 3 stk. til REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**360,00**

REMS RAS W INOX

Rørskærere

Højt belastbart kvalitetsværktøj til skæring af rør.	
Bølgeformet metalslange (bølgerør) af rustfrit stål, også beklædt	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

fx.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Kvalitets rørskærer specielt til skæring af bølgeformede metalslanger (bølgerør) i rustfrit stål.

Let positionering, let skæring og præcist og retvinklet snit.

Stabil teleskopspindel, lang spindelføring, nålelejret skærehjul og 2 special-hærdede, nålelejrede modtryksruller. 3 styreruller af højmolekylært kunststof i hver side, triangulær placering, til retlinet føring af den bølgeformede metalslange (bølgerør) under skæreprocessen.

Ergonomisk udformet og praktisk drejehåndtag.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skære-bakkestål sikrer lang standtid. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstil-lingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Tyske kvalitetsprodukter

Info

Leveringen omfatter

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Rørskærer til bølgeformede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål, også beklædt. Nålelejrede modtryksruller.
Med skærehjul, nålelejret. I blisterpakke.

	Rør	Art.-nr.	kr
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**2 690,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS skærehjul W INOX 10 – 32/40 S, nålelejret	113461R	**150,00**

REMS skærehjul

Tyske kvalitetsprodukter
Til REMS rørskærere og til andre fabrikater

Specialhærdede skærehjul af gennemprøvet, sejt hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Tyske kvalitetsprodukter.

REMS skærehjul kan også anvendes i egnede rørskærere af andre fabrikater, se tabel med målangivelser.

REMS skærehjul	Materiale	Vægtykkelse	Passer til følgende rørskærere	Arbejdsområde Ø	Art.-nr.	kr
St ⅛ – 4", s 8	Stålrør	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**200,00**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Stålrør	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**440,00**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**150,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, nålelejret	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**270,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	Se tabel „Målangivelser til REMS skærehjul"		113220 R	**150,00**
Cu 3 – 120, s 3	Kobberrør	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**150,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**250,00**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**250,00**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**300,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**350,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**570,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, nålelejret	Bølgeformede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**150,00**

Målangivelser til REMS skærehjul



REMS skærehjul	Art.-nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	5,00

Tyske kvalitetsprodukter



Effektiv, praktisk elektroværktøj til skæring af rør.
For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Rør til pressfittings:	
Rustfrie- og C-stål rør	Ø 12 – 28 mm
Kobber	Ø 10 – 35 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Skæring op til Ø 40 mm.
Superlet. Hurtig. Retvinklet. Spånløs.
Ingen udvendige grater. Tør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør overskæring, derfor ingen beskadigelse af O-ringen med smøremidler
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Mobil, elektrisk rørskærer til hurtig, retvinklet skæring uden udvendige grater. Praktisk og let, kun 1,9 kg. Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i skruestik. Stabil, vridningsfri aluminiumskonstruktion sikrer retvinklet snit. Let skæring af røret ved hjælp af et specielt udviklet skærehjul. Roterende skærehjul til hurtig overskæring. Kraftsparende fremføring ved hjælp af et ergonomisk udformet fremføringshåndtag. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillings-bevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Rørstøtte

3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til lavfriktion drejning og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet Ø 10 – 40 mm og til optimering af skærehjulets angrebspunkt på røret, der skal skæres over **(patent EP 2 077 175)**. Intet indstillingsarbejde.

Drift

Gear med robust, præcist og vedligeholdelsesfrit kugle- og nåleleje. Gennem-prøvet jævnstrømsmotor 230 V, 130 W. Trækstærk, f.eks. kobberrør til Ø 22 mm på kun 3 s. Ideelt omdrejningstal 130 min^{-1} giver optimal skærehastighed. Sikkerhedsafbryder.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Nano's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Nano Basic-Pack. Elektrisk rørskærer til hurtig, retvinklet skæring af rør Ø 10–40 mm, uden udvendige grater. For rør til pressfittings f.eks. rustfrit stål, C-stål, Ø 12–28 mm, kobber Ø 10–35 mm. Kombinationsrør Ø 10–40 mm. Udstyret med vedligeholdelsesfrit gear, gennemprøvet jævnstrømsmotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Omdrejningstal 130 min^{-1}. Modtryksruller af hærdet præcisionsstål. Sikkerhedsafbryder. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skærehjul. Leveres i bæretaske.

	Art.-nr.	kr
	844010R220	**6 550,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	844050R	**480,00**
REMS skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051R	**480,00**
Taske	574436R	**480,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg for REMS Nano/ Nano 12 V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8 – 35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok	844045R	**1 810,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 106		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 107		



REMS Nano 12 V

Batteridrevet rørskærer

Kraftfuldt, mobilt og praktisk elektroværktøj til skæring af rør. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Rør til pressfittings:	
Rustfrie- og C-stål rør	Ø 12 – 28 mm
Kobber	Ø 10 – 35 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – Skæring op til Ø 40 mm.
Mobil, praktisk, superlet. Hurtig. Retvinklet.
Spånløs. Ingen udvendige grater. Tør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør overskæring, derfor ingen beskadigelse af O-ringen med smøremidler
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Mobil batteridrevet rørskærer til hurtig, retvinklet skæring uden udvendige grater. Praktisk og let, kun 2,1 kg. Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i skruestik. Stabil, vridningsfri aluminiumskonstruktion sikrer retvinklet snit. Let skæring af røret ved hjælp af et specielt udviklet skærehjul. Roterende skærehjul til hurtig overskæring. Kraftsparende fremføring ved hjælp af et ergonomisk udformet fremføringshåndtag. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillings-bevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Rørstøtte

3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til lavfriktion drejning og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet Ø 10 – 40 mm og til optimering af skærehjulets angrebspunkt på røret, der skal skæres over **(patent EP 2 077 175)**. Intet indstillingsarbejde.

Drift

Robust, præcist kugle- og nålelejret gear, vedligeholdelsesfrit. Kraftig batteri-motor 12 V, med stor effektreserve, 270 W afgivet effekt. Super hurtig, f.eks. Ø 22 mm kobberrør på kun 3 s. Ideelt omdrejningstal 130 min^{-1}. for optimal rørskærehastighed. Sikkerheds-vippekontakt.

Li-Ion-teknologi

Genopladeligt akku Li-Ioni 12 V, 2,5 Ah kapacitet. Let og effektiv. Høj energitæthed for mange overskæringer. Overophednings- og overbelastningsbeskyttelse med temperaturovervågning (NTC). Hurtiglader 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, for korte opladningstider. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Nano 12 V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Nano 12 V Basic-Pack. Batteridrevet rørskærer til hurtig, retvinklet skæring af rør Ø 10 – 40 mm, uden udvendige grater. For rør til pressfittings f.eks. rustfrit stål, C-stål, Ø 12 – 28 mm, kobber Ø 10 – 35 mm. Kombinationsrør Ø 10 – 40 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, kraftig batteri-motor 12 V, 270 W. Omdrejningstal 130 min^{-1}. Sikkerheds-vippekontakt. Genopladeligt akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, hurtigladeapparat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. Modtryks-ruller af hærdet præcisionsstål. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skærehjul. I bæretaske.

	Art.-nr.	kr
	844011R220	**8 730,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	844050R	**480,00**
REMS skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051R	**480,00**
Akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah	844510R12	**1 720,00**
Hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**1 920,00**
Taske	574436R	**480,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg for REMS Nano/ Nano 12 V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8 – 35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok	844045R	**1 810,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 106		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 107		



REMS Cento

Rørskæremaskine

Let, mobil kompaktmaskine. Universel til overskæring og afgratning af rør. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 8 – 108 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF sæt Svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Super hurtig, vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Universel til mange rørtyper.

Universel til mange typer rør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, kun 16,8 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring **(patent EP 1 782 904)**. Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde. Til betjening af drivmaskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22 – 115 mm. Løberuller i rustfrit stålrør som tilbehør. Overskæring af rør Ø 8 – 22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på rørrullerne. REMS Cento RF med 4 stabile kuglelejeruller af polyamid, så beskadigelse af røroverfladerne undgås, friktionsreduceret rotation af de svejsede afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) Ø 40 – 110 mm; rørføringer Ø 75 og 110 mm forhindrer, at røret bliver ovalt.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Stærk, f.eks. rustfri stålrør Ø 54 mm på kun 4 s. Ideelt omdrejningstal 115 min^{-1} for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Højdejusterbar rørstøtte, slet, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen slet på gulvet. Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.

REMS rørafgrater

Indvendig rørafgrater REMS REG 28 – 108 til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Til elektrisk fremdrift, med omkransende friktionselement på afgraterhus (patent EP 2 500 122) for rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne REMS Cento, REMS Cento 22V, som tilbehør. Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V (side 99).

Markeringsanordning

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.

Patent EP 1 782 904

REMS REG 10 – 54 E

REMS REG 28 – 108
Patent EP 2 500 122

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Cento

Rørskæremaskine

Leveringen omfatter

REMS Cento Basic. Rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8 – 115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8 – 108 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, støbejrnsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min^{-1}. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr
	845001R220	**18 090,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Cento RF sæt. Rørskæremaskine specielt til hurtig, retvinklet overskæring af svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) Ø 40 – 110 mm. Som art. nr. 845001, dog med løberuller af polyamid og rørføringer Ø 75 og 110 mm. Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Med skærehjul RF. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr
	845003R220	**28 720,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Håndtag med hårnålesplit til at betjene drivmaskinen på gulvet (til drivmaskiner fra produktion 2014).	845218R	**1 140,00**
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	**1 380,00**
REMS skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	**1 380,00**
REMS skærehjul St til stålrør, støbejernsrør (SML)	845052R	**1 380,00**
REMS skærehjul V til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	**1 380,00**
REMS skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	**1 380,00**
REMS skærehjul RF til overskæring af svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) med REMS Cento RF.	845054R	**1 380,00**
Rørstøtte 1, kan justeres i højden, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen med glideslids på gulvet	845220R	**1 890,00**
Løberulle, pakke à 4 stk., i hærdet præcisionsstålrør	845118R	**2 660,00**
Løberulle INOX, pakke à 4 stk., i rustfrit stålrør	845110RINOX	**3 750,00**
Løberulle polyamid, pakke à 4 stk.	845131RPA	**4 390,00**
Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	**1 610,00**
REMS REG 10 – 54 E. Ud-/indvendig rørafgrater, se side 99.		
REMS REG 28 – 108. Indvendig rørafgrater til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22V (med REMS skærehjul art.nr. 845050 eller 845053).	113840R	**4 120,00**
Understel	849315R	**2 690,00**
Understel, kørbart	849310R	**4 350,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 106		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 107		
Systemkasse L-Boxx H til REMS Cento/Cento RF	845085R	**1 770,00**



REMS Cento 22 V

Akku-rørskæremaskine

Let, mobil kompaktmaskine. Universel til overskæring og afgratning af rør. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 8 – 108 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobil overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Super hurtig, vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Li-Ion 22 V Technology. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, til ca. 280 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Universel til mange rørtyper.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil akku-rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, maskine med akku kun 17 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med special-udviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring **(patent EP 1 782 904)**. Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Praktisk bæregreb for nem transport. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde. Til betjening af driv-maskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22 – 115 mm. Løberuller i rustfrit stålrør som tilbehør. Overskæring af rør Ø 8 – 22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på rørrullerne.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Stærk akku-motor 21,6 V, f.eks. rustfri stålrør Ø 54 mm på kun 7 s. Ideelt omdrejningstal 84 min^{-1} for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergono-misk og sikkert arbejde. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 21,6 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah til ca. 246 overskæringer, 5,0 Ah til ca. 280 overskæringer, 9,0 Ah til ca. 520 over-skæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akku-ladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperatur-område – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento 22 V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Højdejusterbar rørstøtte, slet, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen slet på gulvet. Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Cento 22 V

Akku-rørskæremaskine

REMS rørafgrater

Indvendig rørafgrater REMS REG 28 – 108 til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Til elektrisk fremdrift, med omkransende friktionselement på afgraterhus (patent EP 2 500 122) for rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tilbehør. Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V (side 99).

Markeringsanordning

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Cento 22 V Basic. Akku-Rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8 – 115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8 – 108 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, støbejrnsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, stærk akku-motor 21,6 V. Omdrejningstal 84 min^{-1}. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sikkerhedsfodpedal. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 230 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr
	845002R220	**25 400,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	**6 400,00**
Håndtag med hårnålesplit til at betjene drivmaskinen på gulvet.	845218R	**1 140,00**
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	**1 380,00**
REMS skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	**1 380,00**
REMS skærehjul St til stålrør, støbejernsrør (SML)	845052R	**1 380,00**
REMS skærehjul V til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	**1 380,00**
REMS skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	**1 380,00**
Rørstøtte 1, kan justeres i højden, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen med glideslids på gulvet	845220R	**1 890,00**
Løberulle, pakke à 4 stk., i hærdet præcisionsstålrør	845118R	**2 660,00**
Løberulle INOX, pakke à 4 stk., i rustfrit stålrør	845110RINOX	**3 750,00**
Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**1 610,00**
REMS REG 10 – 54 E. Ud-/indvendig rørafgrater, se side 99.		
REMS REG 28 – 108. Indvendig rørafgrater til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skærehjul art.nr. 845050 eller 845053).	113840R	**4 120,00**
Understel	849315R	**2 690,00**
Understel, kørbart	849310R	**4 350,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 106		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 107		
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		



Patent EP 2 500 122

REMS DueCento

Rørskæremaskine

Robust, mobil kompakt maskine. Universel til at overskære rør. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 54 – 225 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – overskæring indtil Ø 225 mm. Retvinklet. Spånløs. Svejsbar. Hurtig. Uden udvendig grat. Universel til mange rørtyper.

Universel til mange typer rør.

Retvinklet, iht. kravene
Uden spåner, ingen spån i rørledningssystemet, intet støv
Svejsbar, til muffe- og stuksvejsning
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning
Uden udvendig grat, let indføring i forbindelsesmuffer
Tør, uden påvirkning fra kølesmøremidler.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Praktisk og nem at transportere, vejer kun 37 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring **(patent EP 1 782 904)**. Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Praktisk kørestativ med to gummibelagte hjul for let transport.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør, der skal skæres over, anbragt i konveks firkant til centrisk tilspændingskraft af skærehjulet i arbejdsområdet Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", uden indstillingsarbejde **(patent EP 2 740 556)**. Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", som tilbehør.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Stærk, f.eks. plastrør PE Ø 225 mm på kun 15 s. Ideelt omdrejningstal 115 min^{-1} for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS DueCento's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Rørstøtte højdejusterbar, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" og Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørunderlag.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS DueCento Basic. Rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring af rør Ø 40 – 225 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 54 – 225 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", støbte rør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", plastrør med metallisk indlæg Ø 40 – 110 mm. Med vedlige-holdelsesfrit gear, gennemprøvet universal-motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min^{-1}. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. 2 stk. højdejusterbare rørstøtter 1, til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". I karton.

	Art.-nr.	kr
	845004R220	**35 790,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	**1 380,00**
REMS skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	**1 380,00**
REMS skærehjul St til stålrør, støbejernsrør (SML)	845052R	**1 380,00**
REMS skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	**1 380,00**
REMS skærehjul V, s 10 til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	**1 380,00**
REMS skærehjul P, s 21 til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, vægtykkelse s ≤ 21 mm	845057R	**1 740,00**
Rørstøtte 1, højdejusterbar til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	845220R	**1 890,00**
Rørstøtte 2, højdejusterbar til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (Løberulleindstats nødvendig)	845230R	**1 890,00**
Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"	845060R	**3 010,00**



REMS ROS P flex

Rørsaks til én hånd

Robuste kvalitetsværktøjer til pæn, hurtig overskæring af rør i et snit. Stabil udførelse i magnesium. Til enhåndsbetjening.

Fleksible kunststofslanger, bløde kunststofslanger	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

Info

REMS ROS P flex – Hurtig overskæring med ét snit. Ideel til overskæring af fleksible kunststofslanger og bløde kunststofrør.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb til hurtig overskæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 110° skærevinkel, PTFE-coatet. Ideel til skæring af slanger og bløde kunststofrør.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og spændt klinge i begge sider.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Spånløs skæring – ingen spåner, som bliver liggende i røret.

REMS ROS P flex 28 S med softgrip. Nålelejret sakseløft til let adskillelse i ét snit.

Leveringen omfatter

REMS ROS P flex. Rørsaks til én hånd til fleksible kunststofslanger og bløde kunststofrør. Med klinge. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
P flex 14	14 9/16"	291400R	**670,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**740,00**
P flex 28 S nålelejret	28 1⅛"	291430R	**1 040,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Klinge P flex 14 til REMS ROS P flex 14	291401R	**340,00**
Klinge P flex 22 til REMS ROS P flex 22	291411R	**370,00**
Klinge P flex 28 til REMS ROS P flex 28 S	291431R	**420,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS ROS P 26/SW 35 S

Rørsaks til én hånd

Robust kvalitetsværktøj til pæn, hurtig overskæring af rør med ét snit. Med integreret rørsaks til bølgerør. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.	
Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Bølgerør af plast	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universelt til mange materialer. Ideel til overskæring af rør med metallisk indlæg og PEX-rør. Hurtig overskæring med ét snit. Med integreret rørskærer til bølgerør af plast.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb med softgrip til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Nålelejret sakseløft til let adskillelse i ét snit.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet, afrundet klinge med til slidstærkt arbejde, PTFE-coatet. 4 nålelejrede modtryksruller. Til nem svingning af rørsaksen ved skæreprocessen. Ideel til skæring af rør med metallisk indlæg og PEX-rør og lign.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet, ekstra bredt rørunderlag og spændt klinge i begge sider.

Skæring af bølgerør med 4 skæreværktøjer.

3-skærs, kileformede skæreværktøjer med 120° skærevinkel, kan drejes 120° tre gange for 3-dobbelt levetid.

Begrænsning af skæreværktøjernes snitdybde ved skæring af bølgerør forhindrer beskadigelse af rørets indre.

Spånløs skæring – ingen spåner, som bliver liggende i røret.

Info

Leveringen omfatter

REMS ROS P 26/SW 35 S. Rørsaks til én hånd til kunststof- og plastrør med metallisk indlæg med integreret rørskærer til bølgerør af kunststof. 4 nålelejrede modtryksruller. Med klinge og 4 knive. I blisterpakke.

	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**1 440,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Klinge P 26/SW 35 til REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**580,00**
Knive P26/SW 35, pakke med 4 stk. til REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**580,00**

Robust kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af rør med ét snit. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – Hurtig overskæring med ét snit.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet klinge, PTFE-coatet.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klingestyr.

Overskæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.

Info

Leveringen omfatter

REMS ROS P 26. Rørsaks til én hånd til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med klinge. I blisterpakke.

	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
	26 1"	291240R	**710,00**

Robust kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af rør med ét snit. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.

PEX-rør og lign.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – Hurtig overskæring med ét snit. Ideel til overskæring af PEX-rør.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb med softgrip til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Nålelejret sakseløft til let adskillelse i ét snit.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 150° skærevinkel for arbejde med mindsket slidtage, PTFE-coatet. Ideel til skæring af PEX-rør.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klingestyr.

Overskæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.

Info

Leveringen omfatter

REMS ROS PEX 28 S. Rørsaks til én hånd til PEX-rør, nålelejret. Med klinge. I blisterpakke.

	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
	28 / 1⅛"	291420R	**1 080,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Klinge P 26 til REMS ROS P 26	291241R	**290,00**
Klinge PEX 28 til REMS ROS PEX 28 S	291421R	**440,00**

REMS ROS P

Rørsakse til én hånd med skraldefremføring/
rørsaks med skraldefremføring

Brugervenlige kvalitetsværktøjer til ren, hurtig overskæring. Også til tyndvæggede rør. Stabil udførelse i aluminium/magnesium. Til enhåndsbetjening.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabil udførelse i aluminium, REMS ROS P 42 S og P 63 S i magnesium (Mg), meget let.

Specielt hærdet, kileformet klinge, også til rør med tynde vægge.

Specialhærdet kileformet klinge, også til tyndvæggede rør.

Til enhåndsbetjening. Nem at arbejde med hurtigarbejdende skralde.

Hurtig-returløb sparer tid og bevær. REMS ROS P 35 A med automatisk lyn-returgang efter overskæring.

Vinkelret, gratfrit snit da dobbelt anlægsflade og præcis dobbeltført klinge.

Skæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.



Leveringen omfatter

REMS ROS P. Rørsaks til én hånd til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med klinge. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
P 35 med ekspres returløb	35 1⅜"	291200R	**770,00**
P 35 A med automatisk ekspres returløb	35 1⅜"	291220	**980,00**
P 42 med ekspres returløb	42 1⅝"	291250R	**1 690,00**
P 42 PS med ekspres returløb	42 1⅝"	291000RPS	**1 040,00**
P 42 S med ekspres returløb	42 1⅝"	291010R	**1 170,00**
P 63 P med ekspres returløb	63 2"	291270R	**2 040,00**
P 63 S med ekspres returløb	63 2"	291290R	**2 240,00**

Robuste kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af plastrør. Robust udførelse i stål.

Plastrør	≤ Ø 75 mm ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robust udførelse i stål til hårdt arbejde og lang levetid, greb med endestop til stor kraftoverførsel, ideelt også til tykvæggede kunststofrør.

Ru, skridsikre håndtag, for sikkert greb.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 150° skærevinkel for arbejde med mindsket slidtage..

Let, hurtigt arbejde da tosidet ført skralde og fintandet skraldeoverføring, specialhærdet.

Vinkelret, gratfrit snit da dobbelt anlægsflade og præcis dobbeltført klinge. Skæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.

Info

Leveringen omfatter

REMS ROS P 75 P. Rørsakse til plastrør. Med klinge. I æske.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
	75 / 2½"	291101R	**4 460,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Klinge P 35 til REMS ROS P 35	291201	**310,00**
Klinge P 35 A til REMS ROS P 35 A	291221	**400,00**
Klinge P 42 til REMS ROS P 42	291251	**680,00**
Klinge P 42 PS til REMS ROS P 42 PS	291023	**420,00**
Klinge P 42 S til REMS ROS P 42 S	291036R	**520,00**
Klinge P 63 P til REMS ROS P 63 P	291271	**820,00**
Klinge P 63 S til REMS ROS P 63 S	291037R	**820,00**
Klinge P 75 P til REMS ROS P 75 P	291112	**1 790,00**



REMS Cut 110 P

Robust kvalitetsværktøj til retvinklet, plan overskæring og affasning (15°) i én arbejdsgang. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i skruestik eller på arbejdsbord.

Plastrør fremstillet af
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm

REMS Cut 110 – overskæring og affasning i en arbejdsgang

Robust udførsel i metal lever op til store krav.

Overskæring og affasning i én arbejdsgang. Skaftet kan indstilles, så der kun overskæres.

Nem og hurtig at arbejde med. Ergonomisk spændegreb.

Fjedrende indsatsbakker af plast sikrer centreret opspænding af forskellige rørstørrelser. Udskiftes nemt uden brug af værktøj.

Trinløs indstilleligt spændtryk til udligning af rørtolerancer.

Overskærings- og affasningsværktøj af hårdmetal med optimal skæregeometri til sikring af eksakt overskæring og affasning. Høj standtid.

Holder til arbejdsbord til nem overskæring og affasning.

Værktøjssæt Cu-INOX og indsatsbakker til overskæring af svejsede nedløbsrør af kobber, titanzink, rustfrit stål og svejsede afløbsrør af rustfrit stål, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Cut 110 P sæt. Rørskære- og affasningsapparat til plastrør af ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Hurtigspændeanordning Ø 110 mm hver med 2 stk. indsatsbakker Ø 50 og 75 mm. Værktøjssæt P med overskærings- og affasningsværktøj P, s 11. I stabil kuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 50 + 75 + 110	290400R	**6 070,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm	Art.-nr.	kr
Indsatsbakker, pakke à 2 stk.	40	290420	**1 020,00**
	50	290421	**1 020,00**
	52	290422	**1 020,00**
	56	290444	**1 020,00**
	58	290423	**1 020,00**
	60	290445	**1 020,00**
	63	290427	**1 020,00**
	75	290424	**1 020,00**
	76	290446	**1 020,00**
	78	290425	**1 020,00**
	80	290447	**1 020,00**
	87	290448	**1 020,00**
	90	290426	**1 020,00**
	100	290449	**1 020,00**
Værktøjssæt P med Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290432R	**1 070,00**
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290430	**440,00**
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 15,5		290431	**700,00**
Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**1 070,00**
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**150,00**
Holder til arbejdsbord		290440R	**1 150,00**
Kuffert		290437	**800,00**



REMS Cut 110 Cu-INOX

Rørskæreapparat

Robust kvalitetsværktøj til retvinklet overskæring af tyndvæggede, svejsede rør. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i parallelskruestik eller på arbejdsbænk.

Svejsede afløbsrør/nedløbsrør af kobber, titanzink, rustfrit stål (EN 1124)

Ø 50 – 110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – Nedløbsrør overskæres nemt.

Robust udførsel i metal lever op til store krav.

Nem og hurtig at arbejde med. Ergonomisk spændegreb.

Fjedrende indsatsbakker af plast sikrer centreret opspænding af forskellige rørstørrelser. Udskiftes nemt uden brug af værktøj.

Trinløs indstilleligt spændtryk til udligning af rørtolerancer.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.

Holder til arbejdsbord til nem overskæring.

Værktøjssæt P og indsatsbakker til retvinklet, plan overskæring og affasning (15°) af plastrør, som tilbehør, se side 94.

Leveringen omfatter

REMS Cut 110 Cu-INOX sæt. Rørskæreapparat til svejste afløbsrør/nedløbsrør i kobber, titanzink, rustfrit stål (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Lynopspændings-anordning Ø 110 mm med indsatsbakker. Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3-120, s 4. I stabil kuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 50 + 75 + 110	290412R	**6 600,00**
Sæt 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**7 960,00**
Sæt 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**8 290,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Indsatsbakker, se side 94.		
Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4	290433R	**1 070,00**
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4	113210R	**150,00**
Holder til arbejdsbord	290440R	**1 150,00**

Brugervenlige kvalitetsværktøjer til nem og hurtig udvendig affasning (15°) af plastrør.	
Plastrør	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Vægtykkelse	≤ PN 16

REMS RAG – 15° affasning.

15° affasning af standard plastrør.

Også velegnet til afgratning af plastrør til muffesvejsning.

Variabel indstilling af rørdiameter og rørvægtykkelse.

Meget let og hurtig affasning takket være faseklingernes fordelagtige skæregeometri.

To faseklinger placeret ved siden af hinanden, med samme udformning, hvoraf den ene klinge klarer affasningen, mens den anden fungerer som støtte til det rør, der skal affases. Hvis faseklingen, der skærer, er slidt, kan den byttes ud med den støttende del, hvorved man opnår den dobbelte levetid.

Superglat prisma – fremstillet af glasfyldt polyamid – med 2 støttevinkler til maximal føring af små rørstørrelser.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS RAG. Røraffaserapparat til plastrør. Med faseklinger. I karton.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**2 650,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**3 100,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Faseklinger, pakke à 2 stk., til REMS RAG P 16 – 250	292011	**1 060,00**

REMS REG Universal

Universal afgrater

Universalt kvalitetsværktøj til afgratning af rør og kanter på forskellige materialer.

Kobber, stål, messing, aluminium, plast.



REMS REG Universal – kan alt.

Robust værktøj i metal til hård belastning.

Nem at arbejde med og godt udlagt ergonomisk sekskant-håndgreb.

Den i håndtaget roterende universal afgraterklinge tilpasser sig til de kanter, som skal afgrates.

Special hærdet og special slebet universal afgraterklinge garanterer let afgratning og extrem lang standtid.

Hurtig, nemt skift af afgraterklinge ved tryk bagud på det forreste skydehylster.

Leveringen omfatter

REMS REG Universal. Universal afgrater. Til kobber, stål, messing, aluminium, plast. På karton display.

	Art.-nr.	kr
	113910R	**340,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Universal-afgratningsklinge, slebet	113360	**98,00**

REMS REG St ¼ – 2"

Indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til indvendig afgratning af rør. Til elektrisk drift.

Stålrør og andre rør Ø ¼ – 2"

Tysk kvalitetsprodukt

REMS REG St ¼ – 2": elektrisk afgratning – uden besvær.

Indvendig rørafgrater med 8-kant indstikshoved til drift med elektriske gevindskærekluppe, fx REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Specialhærdet og specialslebet afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Dobbeltskær til optimal spåntagning – også i små rørdiametre.

Leveringen omfatter

REMS REG St ¼ – 2". Indvendig rørafgrater til elektrisk drift. Til stålrør og andre rør, Ø 1/4–2". I karton.

	Art.-nr.	kr
	731700	**1 860,00**

REMS REG 3 – 35

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust håndværktøj til udvendig/indvendig rørafgratning.

Kobber-, messing-, aluminium-, stål-, plastrør Ø 3 – 35 mm
Ø ⅛ – 1⅜"

Tysk kvalitetsprodukt

REMS REG 3 – 35 – den lille skarpe.

Hurtig, let afgratning med 3 specielt hærdede og specielt slebne afgraterskær. Robust hus i slagfast, robust plast.

Leveringen omfatter

REMS REG 3 – 35. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til kobber-, messing-, aluminium-, stål-, plastrør, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	113900R	**250,00**

REMS REG 8 – 35

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør.

Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør — Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜"

REMS REG 8 – 35 – den alsidige afgrater op til Ø 35 mm.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.

Leveringen omfatter

REMS REG 8 – 35. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	113825R	**830,00**

REMS REG 10 – 42

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust, massivt helmetalværktøj til udvendig/indvendig rørafgratning. Til manuel brug eller til elektrisk drift.

Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør — Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝"

Tysk kvalitetsprodukt

REMS REG 10 – 42 – manuel eller elektrisk. Specielt til rustfrie stålrør.

Ideel til alle slags rør. Specielt rustfrie stålrør til pressfitting-systemer.

Let, hurtig afgratning med specielt udviklet, massivt helmetalværktøj med 4 specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Medbringer til elektrisk fremdrift med akku-bore-/skruemaskine REMS Helix 22 V VE (side 108) og andre bore-/skruemaskiner (omdrejningstal ≤ 300 min^{-1}), som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS REG 10 – 42. Udvendig/indvendig rørafgrater til manuel brug eller til elektrisk drift. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Uden medbringersokkel til elektrisk drift. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	113810R	**1 510,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Medbringer til REMS REG 10 – 42	113815R	**650,00**
REMS Helix 22 V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 108		

REMS REG 10 – 54

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør.	
Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør	Ø 10 – 54 mm Ø ½ – 2⅛"



REMS REG 10 – 54 – den alsidige afgrater op til Ø 54 mm.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.

Leveringen omfatter

REMS REG 10 – 54. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	113830R	**950,00**

REMS REG 10 – 54 E

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør. Til håndkraft eller elektrisk drift.	
Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør	Ø 10 – 54 mm Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – med hånden eller elektrisk. Specielt for rustfrie stålrør.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Integrerede sekskantmedbringere til elektrisk fremdrift vha. batteridrevet bore-/skruemaskine REMS Helix 22 V VE (side 108) og andre bore-/skruemaskiner med bit-holdere ¼" (omdrejningstal ≤ 300 min^{-1}), vha. rørskæremaskiner REMS Cento, REMS Cento 22 V (side 84 – 87) og vha. metalrundsaven REMS Turbo Cu-INOX (side 70) **(patent EP 2 058 067)**.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.

Leveringen omfatter

REMS REG 10 – 54 E. Udvendig/indvendig rørafgrater til manuel brug eller til elektrisk drift. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør. I karton, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	113835R	**1 740,00**

Tilbehør

Beskrivelse
REMS Helix 22 V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 108
REMS Cento, rørskæremaskine, se side 84
REMS Cento 22 V, akku-rørskæremaskine, se side 86
REMS Turbo Cu-INOX, rørskæremaskine, se side 70

REMS KaliGrat E

Robust kvalitetsværktøj til kalibrering og udvendig-/indvendig afgratning af rør. Til manuel eller elektrisk drift.

Plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 63 mm

REMS KaliGrat E – kalibrering og udvendig-/indvendig afgratning på én gang. Skraldegreb med udskiftelige kalibrerings- og afgratningshoveder, med lynskifteholder.

Universel anvendelse til kompositrør til kalibrering efter skæring/overskæring, til indvendig afgratning, til forebyggelse af skader på fittingens O-ring, og til udvendig afgratning.

Let håndtering og hurtig fremføring takket være ergonomisk udformet greb i plast med låsefunktion.

Kalibreringsdorn i robust stål med integrerede afgratningsklinger til hård belastning og lang standtid. Kalibreringsdorn og afgratningsklinger er tilpasset de forskellige rørdimensioner og vægtykkelser. Stabil hylse til beskyttelse af kalibreringsdornen og afgratningsklingerne mod skader.

Alle kalibrerings- og afgratningshoveder med integreret 6-kant-tilslutning til manuel drift med REMS KaliGrat E skraldegreb eller til elektrisk drift med akku-boremaskine REMS Helix 22 V VE (side 108) og andre boremaskiner med bit-holder ¼" (omdrejningstal ≤ 500 min^{-1}).

Hurtigt skift af kalibrerings- og afgratningshoveder med skraldegreb med holder til lynskift og fjederlås.

Leveringen omfatter

REMS KaliGrat E sæt. Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater, til manuel eller elektrisk drift. Til kompositrør Ø 14 – 63 mm. Skraldegreb med holder til lynskift og fjederlås, kalibrerings- og afgratningshoveder. I stabil kuffert.

Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm	Art.-nr.	kr
Sæt 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**4 220,00**
Sæt Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**7 860,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Skraldegreb KaliGrat R, med lynskifteholder, til nem anvendelse med kalibrerings- og afgratningshoveder REMS KaliGrat E	114044R	**990,00**
REMS KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**630,00**
REMS KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**750,00**
REMS KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**750,00**
REMS KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**700,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**800,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**800,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**800,00**
REMS KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**930,00**
REMS KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**1 140,00**
REMS KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**1 470,00**
REMS KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**2 080,00**
REMS KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**3 820,00**
Kuffert med indlæg	114030R	**770,00**
REMS Helix 22 V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 108		

REMS KaliGrat R

Robust kvalitetsværktøj til kalibrering og indvendig afgratning af rør.

Plastrør med metallisk indlæg Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – kalibrering og indvendig afgratning på én gang. Skraldegreb med trindelt kalibreringsdorn med integrerede afgratningsklinger.

Universel anvendelse til kompositrør til kalibrering efter skæring/overskæring og til indvendig afgratning, til forebyggelse af skader på fittingens O-ring.

Let håndtering og hurtig fremføring takket være ergonomisk udformet greb i plast med låsefunktion.

Kalibreringsdorn i robust stål med integrerede afgratningsklinger til hård belastning og lang standtid. Trindelt kalibreringsdorn og afgratningsklinger er tilpasset forskellige rørdimensioner og vægtykkelser.

Leveringen omfatter

REMS KaliGrat R. Kalibreringsværktøj og indvendig rørafgrater. Til kompositrør Ø 16 – 63 mm. Skraldegreb med kalibreringsdorn til forskellige diametre og vægtykkelser, med integrerede afgratningsklinger. I blisterpakke.

Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm	Art.-nr.	kr
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**1 210,00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**1 210,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**2 420,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**2 420,00**

REMS KaliGrat H

Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater

Robuste kvalitetsværktøjer til kalibrering og udvendig/indvendig afgratning af rør.

Plastrør med metallisk indlæg Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – kalibrering og udvendig-/indvendig afgratning på én gang. Stjernegreb med kalibrerings-dorne og afgratningsklinger.

Universel anvendelse til kompositrør til kalibrering efter skæring/overskæring, til indvendig afgratning, til forebyggelse af skader på fittingens O-ring, og til udvendig afgratning. Et produkt til flere rørstørrelser.

Let håndtering og hurtig fremføring takket være ergonomisk udformet hus i plast med stjernegreb.

Kalibreringsdorn i robust stål med integrerede afgratningsklinger, til hård belastning og lang standtid. Kalibreringsdorn og afgratningsklinger er tilpasset de forskellige rørdimensioner og vægtykkelser. Stabil hylse til beskyttelse af kalibreringsdornen og afgratningsklingerne mod skader.

Leveringen omfatter

REMS KaliGrat H. Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater. Til kompositrør. I blisterpakke.

Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm	Art.-nr.	kr
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**1 430,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**1 430,00**

Montering

	Rørtænger	104
	Rørbænk Kæde-rørskruestik	105
	Sammenklappelige arbejdsborde	106
	Materialestøtter	107
	Akku-bore-/skruemaskine	108
	Elektrisk LED-arbejdslampe Akku-LED-arbejdslampe	110

REMS Catch S

Hjørnerørtænger

Robust kvalitetsværktøj til stor belastning og lang levetid. Sænksmedet helt i stål.

Svensk model iflg. DIN 5234 – form C.

Rør ≤ Ø 3"
møtrikker, bolte, fladt materiale.

REMS Catch S – til professionel brug.

Svensk model med S-formet gab til sikker 3-punktopspænding. Selvklemmende, griber og holder sikkert, også om glatte rør.

Robust udførelse i krom-vanadium-stål, sænksmedet i stål, forædlet, pulverbelagt. Hærdet, meget slidstærk fortanding.

Ergonomisk rigtig udformning, skridsikker. Klembeskyttelse forhindrer legemsbeskadigelser. Indstillingsmøtrikken kan ikke falde af. Forstærket hylster.

Leveringen omfatter

REMS Catch S. S-hjørnerørtang, svensk model DIN 5234 – form C. I plastikhylster.

Beskrivelse Rør ≤ Ø tommerl	Spændvidde mm	Art.-nr.	kr
S ½"	36	116000R	**650,00**
S 1"	47	116005R	**690,00**
S 1½"	60	116010R	**930,00**
S 2"	78	116015R	**1 230,00**
S 3"	112	116020R	**2 470,00**

REMS Catch W

Vandpumpetænger

Robust kvalitetsværktøj til stor belastning og lang levetid. Sænksmedet – helt i stål.

Ifølge ISO 8976 med gennemstukket led.

Rør ≤ Ø 1½"
4-kant-, 6-kant-forskruninger, fladt materiale.

REMS Catch W – til professionel brug.

Gribetang med forstærket, gennemstukket, slebet led. Kan indstilles i 7 positioner. Selvklemmende, griber og holder derfor sikkert, også på glatte rør.

Robust udførelse i krom-vanadium-stål, sænksmedet i stål, forædlet, pulverbelagt. Hærdet, meget slidstærk fortanding.

Ergonomisk udformning, skidsikker. Klembeskyttelse forhindrer utilsigtet legemsbeskadigelse.

Leveringen omfatter

REMS Catch W. Vandpumpetænger med gennemstukket led. Har 7 indstillinger. ISO 8976. I plastikhylster.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø tommer	Art.-nr.	kr
W 175	1"	116050R	**320,00**
W 240	1¼"	116055R	**370,00**
W 300	1½"	116060R	**540,00**

REMS Aquila 3B

Bærbar rørbænk med kæde-rørskruestik

Stabil rørbænk, der er nem at bære, med integreret kæde-rørskruestik på sammenklappeligt 3-bens-stativ. Med praktisk fralægningsplade. Til håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Spændeområde	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Bæreevne	≤ 450 kg

Info

REMS Aquila 3B – bærbar rørbænk. Rør spændes sikkert indtil 6". Anvendelig overalt.

Stabil, arbejdsplade i vridfri støbegodskontruktion med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkenordninger til at bukke rør Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spændehoved.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker spænding af rør i hele spændeområdet. Specialhærdetfor lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning også af langt værktøj.

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, bukke og montere.

Indstilleligt spændehoved til at spænde rørbænken mellem loft og gulv, for særlig sikker stabilitet.

Gennemprøvet 3-bens-stativ for sikker stabilitet, sammenklappeligt, til nem opstilling og let transport.

Praktisk fralægningsplade til værktøj og arbejdsmateriale.

Højdejusterbare materialestøtter REMS Herkules (side 107).

Leveringen omfatter

REMS Aquila 3B. Rørbænk med kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbejdsplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbelt spændebakke, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkeanordninger til at bukke rør Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spændehoved. Sammeklappeligt 3-bens-stativ med fralægningsplade. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.

	Art.-nr.	kr
	120270R	**6 550,00**

REMS Aquila WB

Kæde-rørskruestik til arbejdsbord

Førsteklasses, robust kæde-rørskruestik til fastgørelse på arbejdsbord. Fremragende kvalitet og lang levetid. Til håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Spændeområde	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Aquila WB – sikker spænding af rør indtil 6".

Stabil, vridfri støbegodskonstruktion for grundpladen med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, bukkeanordning.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker spænding af rør i hele spændeområdet. Specialhærdet, til lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning også af langt værktøj.

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, bukke og montere.

Til fastgørelse på arbejdsbord. Vær opmærksom på arbejdsbordets bæreevne.

Højdejusterbare materialestøtte REMS Herkules (side 107).

Leveringen omfatter

REMS Aquila WB. Førsteklasses kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grundplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbeltspændebakke, rørstøtte, bukkeanordning. Til arbejdsbord. I karton.

	Art.-nr.	kr
	120250R	**3 840,00**

REMS Jumbo

Stabilt sammenklappeligt arbejdsbord, der er let at bære, til universel brug. Arbejdsplader iht. DIN 68 705. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

REMS Jumbo E – håndterlig og let.	
Arbejdsplade	Birke-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Arbejdshøjde	800 mm
Vægt	23 kg
Bæreevne	≤ 300 kg
REMS Jumbo – det uopslidelige sammenklappelige arbejdsbord. Håndterlig og let. Tysk kvalitetsprodukt.	
Arbejdsplade	Bøg-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Arbejdshøjde	800 mm
Vægt	28 kg
Bæreevne	≤ 300 kg

REMS Jumbo – lynhurtig op- og nedtagning. Med lyntravers. Arbejdsplader iht. DIN 68 705. Bæredygtigt indtil 300 kg.

Håndterlig og let. REMS Jumbo E kun 23 kg, REMS Jumbo kun 28 kg.

Arbejdsplade i specielt limtræ birke-Multiplex (REMS Jumbo E) hhv. bøg-Multiplex (REMS Jumbo), limet vejrbestandigt iht. DIN 68 705, imprægneret, skruestik- og revneresistent, plan og vridfri.

Forstærket med stålkant hele vejen rundt – stød og splintfast. Skruer og møtriker forzinkede.

Står særdeles godt fast vha. stabil stålrørsstativ med lyntravers, lynhurtig op- og nedtagning. let at bære.

Højt belastbar, maks. bæreevne 300 kg.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Jumbo. Sammenklappeligt Arbejdsbord med lyntravers. Arbejdsplade iht. DIN 68 705. Bæreevne ≤ 300 kg. I karton.

Beskrivelse	Arbejdsplade	Størrelse mm	Art.-nr.	kr
REMS Jumbo E	Birke-Multiplex	800 × 600	120240R	**3 580,00**
REMS Jumbo	Bøg-Multiplex	1100 × 700	120200R	**5 510,00**

REMS Herkules

Højdeindstillelig materialunderstøttelse med kugleføring til drejende og faststående rør- og stangmateriale. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Rør, stangmateriale	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Bæreevne	≤ 150 kg

Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Herkules – den stærke støtte.

Let bevægelse af materialet i alle retninger ved at dreje, trække og skubbe vha. to rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus, i området Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm.

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, notsikke, svejse og lodde.

Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan skilles ad ved transport og opmagasinering.

Efter valg på sikkert stående 3-ben eller med specialbeslag til arbejdsbord.

Højde justerbar, REMS Herkules 3B fra 690 til 1180 mm fra gulvplan, REMS Herkules Y fra 35 til 580 mm fra niveau på arbejdsbord.

Leveringen omfatter

REMS Herkules. Højdeinstillelig materialunderstøttelse til rør, stangmateriale Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Efter valg på 3-ben eller med specialbeslag til arbejdsbord. Bæreevne ≤ 150 kg. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
REMS Herkules 3B	3-bens rørstel med beskyttelseskapper	120120R	**4 130,00**
REMS Herkules Y	Specialbeslag til arbejdsbord	120130R	**2 490,00**

Materialeunderstøttelse med kugleføring til drejende og stående rør og stangmateriale. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Rør, stangmateriale	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Bæreevne	≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – superstabil til rør op til 12".

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til notsikning, overskæring, gevindskæring, svejsning og lodning.

Let bevægelse af materialet i alle retninger ved at dreje, trække og skubbe vha. to rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus, i området Ø 1¼ – 12", 42 – 324 mm.

Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Sikkert stående, med 3 ben og sammenklappelig til transport og opbevaring.

Højde justerbar fra 505 til 915 mm fra gulvplan.

Gevindspindel til en nem placering af røret, med fikseringsanordning.

Praktisk bærehåndtag til let transport.



Leveringen omfatter

REMS Herkules XL 12". Materialeunderstøttelse, som kan justeres i højden og klappes sammen, til rør, stangmateriale Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.

	Art.-Nr.	kr
	120125R	**4 480,00**

REMS Helix 22 V VE

Akku-bore-/skruemaskine

Kraftfuldt, mobilt og handy el-værktøj til boring, til iskruning/løsning af skruer og til at afgrate rør med. Til montering, afmontering, reparation. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Boring i stål, sten	≤ Ø 13 mm
Boring i træ	≤ Ø 32 mm
Boring med flisebor, f.eks. i keramik, fint stentøj, granit, marmor	≤ Ø 14 mm
Iskruning/løsning af skruer	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – bore, skrue, afgrate.
Med kraftig, børsteløs batteri-motor.

Konstruktionsmåde

Super let, super lille, super handy. Drivmaskine med batteri kun 1,6 kg. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Ergonomisk udformet kabinet. Maskine med selvspændende borepatron, spændeområde 1,5 – 13 mm, højre- og venstreløb. 2 trinløst indstillelige hastighedsområder på 0 – 560 min^{-1} og 0 – 1900 min^{-1}, 15 momenttrin plus boretrin, hårdt drejningsmoment på 31 Nm i det langsomme hastighedsområde for kraftfuld iskruning. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Bælteclip. Til batteri- eller netdrift. 1 bit med dobbeltklinge lige/krydskærv, 50 mm lang. Bit-sæt som tilbehør.

Drift

Stærk elektromekanisk motor med kraftig, børsteløs batteri-motor 21,6 V, 500 W afgivet effekt, robust, 2-trins robust, præcist kuglelejret planetgear, vedligeholdelsesfri. Sikkerheds-vippekontakt.

Vario-Elektronik

Trinløs elektronisk hastighedsregulering for forsigtig forboring, iskruning/løsning af skruer og valg af den hastighed, som svarer til materialet ved boring og iskruning/løsning af skruer. Slagtallet kan reguleres trinløst med et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 560 min^{-1} og 0 til 1900 min^{-1} (hastighedskontakt (VE)).

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Akku-bore-/skruemaskine

Leveringen omfatter

REMS Helix 22 V VE sæt. Akku-bore-/skruemaskine med Vario-elektronik (VE) til boring i stål, sten, ≤ Ø 13 mm, træ ≤ Ø 32 mm og andre materialer og til iskruning/løsning af skruer ≤ Ø 8 mm. Maskine med selvspændende borepatron, spændeområde 1,5 – 13 mm, højre- og venstreløb. Elektromekanisk motor med kraftig, børsteløs batteri-motor 21,6 V, 500 W, 2-trins robust gear. 2 trinløst indstillelige hastighedsområder på 0 – 560 min^{-1} og 0 – 1900 min^{-1}, 15 momenttrin plus boretrin, hårdt drejningsmoment på 31 Nm i begge hastighedsområde. Sikkerheds-vippekontakt. Integreret LED-arbejdslampe. Bælteclip. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 bit med dobbeltklinge lige/krydskærv, 50 mm lang. I bæretaske.

	Art.-nr.	kr
	190110 R220	**6 170,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS REG 10 – 42. Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", se side 98		
REMS REG 10 – 54 E. Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", se side 99		
REMS KaliGrat E. Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater til kompositrør Ø 14 – 63 mm, se side 100		
REMS flisebor, Ø 5 – 14 mm, se side 320		
REMS Helix 22 V VE maskine, uden batteri	190100 R22	**2 960,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**5 120,00**
Bæretaske	190053 R	**580,00**
Bit-sæt, bestående hurtigudskiftelig bitholder, magnetisk, med automatisk bitfastlåsning, 12 bits (4 Torx, 3 krydskærv PH, 3 krydskærv PZ, 2 lige), i praktisk indstiksmagasin med elastisk fastgørelsesbånd til at sætte fast på håndleddet eller på bore-/skruemaskinen.	190051 R	**200,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrisk LED-arbejdslampe

Kraftfuld, elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke.
Til byggeplads og værksted.

REMS Lumen 5000	
Lysstrøm	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Lysstrøm	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Lysstrøm lysstyrkeniveau 1	5000 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 2	10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrisk.
Med høj lysstyrke. Handy og let. Trinløs drejbar.

Kan anvendes overalt

Kraftfuld, elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke til universel anvendelse på byggepladsen eller på værkstedet. REMS Lumen 10000 med 2 valgbare indstillingstrin til enhver anvendelse.

Konstruktionsmåde

Handy, let og elektrisk LED-arbejdslampe. REMS Lumen 5000 kun 1,8 kg, REMS Lumen 7000 kun 2,2 kg, REMS Lumen 10000 kun 3,0 kg. Slagfast aluminiumshus, støvtæt, beskyttet mod vandstråler fra alle retninger. LED beskyttet af slagfast og brudsikkert akrylglas. Arbejdslampehus kan drejes 360°, kan fastlåses med stjernegrebsskruer for optimal tilpasning af lyset. Tænd-/slukkontakt. Stålrørsramme med gummifødder for stabilt fæste. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Praktisk og stabilt teleskopstativ med 3 ben, kun 1,9 kg, til præcis placering af LED-arbejdslampen, højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet, kan foldes sammen for nem transport, som tilbehør.

LED-fladelampe

Moderne, energibesparende LED-fladelampe med stor lysstyrke. Lys med det samme, ingen forsinkelsestid. Ved REMS Lumen 10000 kan LED'enes lysstyrke vælges i 2 trin. Afgangsvinkel 120° for god belysning. Farvetemperatur 5000 K. Effektiv varmeafledning via højkvalitets lamelkøler i aluminium. Overophedningsbeskyttelsen regulerer automatisk strømtilførslen, for konstant netdrift.

Info

Leveringen omfatter

REMS Lumen. Elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. 230 V, 50 – 60 Hz. Tilslutningsledning 5 m. I karton.

Beskrivelse	Lysstrøm ≤ lm	Effekt ≤ W	Art.-nr.	kr
Lumen 5000	5000	50	175220R220	**1 020,00**
Lumen 7000	7000	70	175221R220	**1 220,00**
Lumen 10000	10000	100	175222R220	**1 530,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS teleskopstativ 3B, med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen	175230R	**390,00**

REMS Lumen 2800 22 V

Akku-LED-arbejdslampe

Kraftfuld, mobil akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift. Til byggeplads og værksted.

Lysstrøm lysstyrkeniveau 1	1100 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 2	2000 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – lyser overalt. Med høj lysstyrke. Mobil, praktisk, let. Til akku- og netdrift. Trinløs drejbar.

Kan anvendes overalt

Kraftfuld, mobil akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke til universel anvendelse på byggepladsen eller på værkstedet. Muligt at vælge mellem 3 lysstyrketrin, ideel til enhver anvendelse.

Konstruktionsmåde

Praktisk, let akku-LED-arbejdslampe, kun 1,7 kg, med batteri kun 2,1 kg. Slagfast kunststofhus. LED beskyttet af slagfast og brudsikkert akrylglas. Arbejdslampehus kan drejes 360°, kan fastlåses med vingeskruer, for optimal tilpasning af lyset. Tænd-/slukkontakt. Stålrørsramme med kunststofplade og stikbare krog til fastgørelse eller ophængning af arbejdslampen. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Spændingsforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, til netdrift inkluderet i leveringen. Integreret holder til REMS akku Li-Ion 21,6 V for netdrift. I batteridrift med akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, 54 Wh (afgivet). Praktisk og stabilt teleskopstativ med 3 ben, kun 1,9 kg, til præcis placering af LED-arbejdslampen, højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet, kan foldes sammen for nem transport, som tilbehør.

LED-fladelampe

Moderne, energibesparende LED-fladelampe med stor lysstyrke. Lys med det samme, ingen forsinkelsestid. Lysstyrken af LED'ene kan indstilles i 3 trin. Afgangsvinkel 120° for høj belysning. Farvetemperatur 6500 K. Effektiv varmeafledning via højkvalitets lamelkøler i aluminium forhindrer overophedning. Til konstant drift.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør.

Beskrivelse	Driftstime h*		
	Trin 1	Trin 2	Trin 3
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	9,6	4,2	2,8
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

Info

Leveringen omfatter

REMS Lumen 2800 22 V sæt Power-Edition. Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Uden akku, uden hurtiglader. I karton.

	Art.-nr.	kr
	175210 R220	**1 790,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Lumen 2800 22 V sæt. Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. I karton.

	Art.-nr.	kr
	175211 R220	**5 640,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
REMS teleskopstativ 3B, med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen	175230 R	**390,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.



Trykprøvning
Rengøring
Desinficering
Konservering
Skylning
Fyldning

	Hånd-trykprøvepumpe	114
	Elektrisk-trykprøvepumpe	115
	Elektrisk afkalkningspumpe	116
	Elektronisk skylleenhed med kompressor	117
	Elektronisk skylle- og trykprøveenhed med kompressor	120
	Desinfektionsenhed TW, rengørings- og konserveringsenhed H	123
	Maskinrens	123
	Elektriske fylde- og skylle-enheder – for solvarme etc	124

REMS Push

Hånd-trykprøvepumpe

Gennemprøvet kvalitetstrykpumpe til tryk- og tætheds-prøvning af rørsystemer og beholdere.	
Test- og trykområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Vand, olie, glycol	
Væskens ph-værdi	7 – 12
Væskens temperatur	≤ 60°C
Væskens viscositet	≤ 1,5 mPa s

Info

REMS Push – tæt, så man kan regne med det.

Kan anvendes overalt

I vand-, varme-, solvarmeanlæg og sprinklerinstallationer, til trykluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, i kedel- og trykbeholderanlæg.

Konstruktionsmåde

Gennemprøvet, byggepladsvenlig udført i stålplade til stor belastning. REMS Push med korrosionsbestandig, pulvercoatet stålbeholder til 12 l volumen. Vridfast arm med ergonomisk håndtag, der kan fastgøres som bæregreb. Slidstærk trykkolbe af messing Ø 30 mm. Højtrykslange med ½"-tilslutning. Fordelerplade med stabil beskyttelsesindretning til manometer. Manometer med findelt skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/ 1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Beholder af rustfrit stål

REMS Push INOX med beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. Med ekstremt lang levetid.

Funktionsmåde

Tryk- og tæthedskontrol med vand eller olie. Dobbeltventil system sikrer trykstigning, med rustfrie stålkugler. Høj ydeevne ved lange pumpeslag, fin trykindstilling ved korte pumpeslag. Højtrykslange med vævet indlæg forhindrer misvisende måleresultater.

Leveringen omfatter

REMS Push. Hånd-trykprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/ 870 psi. Korrosionsbestandig, pulvercoatet stålbeholder til 12 l volumen. 1,5 m højtrykslange med ½"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115000R	**3 440,00**

Leveringen omfatter

REMS Push INOX. Hånd-trykprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi. Beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. 1,5 m højtryk-slange med ½"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115001R	**4 430,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Tryk p ≤ MPa/bar/psi	Art.-nr.	kr
Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil	6/60/870	115110R	**1 530,00**
Fintskaleret manometer	1,6/16/232	115045	**990,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS E-Push 2

Elektrisk trykprøvepumpe

Stærk, elektrisk trykprøvepumpe til tryk- og tætheds-prøvning af rørsystemer og beholdere.	
Prøve- og trykområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Ydelse	6,5 l/min
Vand, vandbare opløsninger, emulsioner	
Væskens ph-værdi	7 – 10
Væskens temperatur	≤ 60°C
Væskens viscositet	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – elektrisk påfyldning og afprøvning. Indtil 60 bar. Med indstillelig trykbegrænsning. 1300 W. Selvsugende.

Universelt anvendelig

Inden for sanitær-, varme-, solvarmeanlægs- og sprinklerinstallation, ved tryk-kluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, inden for kedel- og trykbeholderbyggeri.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, let. Vægt kun 10 kg. Nem at bære. Holdbar, gennemprøvet kolbepumpe. Manometer glycerin-dæmpet, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Højtryksslange med vævsforstærkning modvirker forkerte måleresultater. Tilslutningsslange med sugefilter. Kontraventil i indsugningsslange forhindre at indsugningsslangen løber tør i stilstandstider; herved hurtigere indsugningstider. Tilslutningsslange og højtryksslange med ½" tilslutninger. Tilslutningsstykke med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, og afspærringsventil til tryk- og tæthedsprøvning – også efter fjernelse af trykprøvepumpen, fx for at undgå tyveri eller til anvendelse på flere prøvesteder – er tilbehør. Manometer med findelt skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Højtydende kolbepumpe

Den højtydende kolbepumpe med slidstærk trykkolbe i rustfrit stål arbejder i et lukket oliebad. Afprøvet, trækstærk kondensatormotor, 1300 W, kraftfuld og hurtig. Høj påfyldningsydelse 6,5 l/min. Tryk- og tæthedsprøvning op til 6 MPa/60 bar/870 psi.

Indstillelig trykbegrænsning

Trykbegrænsning i 6 trin, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, kan indstilles på det nødvendige tryk i rørledningssystemet/beholderen.

Info

Leveringen omfatter

REMS E-Push 2. Elektrisk trykprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedskontrol af rørledningssystemer og beholdere op til 60 bar/6 MPa/870 psi, med indstillelig trykbegrænsning. Pumpeaggregat med kondensatmotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m sugeslange med ½"-tilslutning og pakninger, indsugningsfilter med kontraventil. 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning og pakninger. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115500R220	**11 660,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Tryk p ≤ MPa/bar/psi	Art.-nr.	kr
Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil	6/60/870	115110R	**1 530,00**
Fintskaleret manometer	1,6/16/232	115045	**990,00**

REMS Calc-Push

Elektrisk afkalkningspumpe

Effektiv, elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.	
Anvendelig beholdervolumen	21 l
Transportydelse	≤ 30 l/min
Transporttryk	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Transporthøjde	≤ 10 m
Temperatur afkalkningsopløsning	≤ 50°C

Info

REMS Calc-Push – Effektiv elektrisk afkalkning. Høj transportydelse. 3-vejs-håndtag til at vende strømningsretningen, med nulstilling.

Universel brug

Til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.

Konstruktion

Robust, kompakt, let, kun 9,2 kg. Stødresistent plastbeholder til afkalkningsopløsningen, anvendelig beholdervolumen 21 l, med praktisk skruelåg til lukning af plastbeholderen under transport. Fleksible PVC-tekstilslanger ½", fast forbundet med pumpeenheden, 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige gevind BSW ½" og låse. 3-vejs-håndtag til at vende strømningsretningen til at opløse selv stærke kalkaflejringer fra begge sider, med nulstilling til afbrydelse af gennemstrømningen. Nem at bære med bærehåndtag placeret i midten og praktiske slangeholdere.

Afskruelige pumpeenhed

Kompakt pumpeenhed, bestående af centrifugalpumpe og kondensatormotor, afskruelig, til enkel rengøring af pumpeenheden og plastbeholderen efter afkalkningen. Selvsugende centrifugalpumpe, egnet til forskellige afkalkningsopløsninger af eddikesyre, saltsyre, citronsyre, myresyre, phosphorsyre, sulfaminsyre. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 165 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 30 l/min for effektiv afkalkning.

Leveringen omfatter

REMS Calc-Push. Elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg. Transportydelse ≤ 30 l/min, anvendelig beholdervolumen 21 l. Pumpeenhed med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Transporttryk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Transporthøjde ≤ 10 m. 2 stk. fleksible PVC-tekstilslanger ½", 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige gevind BSW ½" og låse. 2 stk. dobbeltnippel ⅜" – ½", 2 stk. dobbeltnippel ½" – ¾". I karton.

	Art.-nr.	kr
	115900R220	**10 250,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Multi-Push S

Elektronisk skylleenhed med kompressor

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer og til drift af trykluftværktøjer.	
Skylning og udslamning	
Vandtryk rørnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rørdiameter installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion af drikkevandsinstallationer	
Rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer	
Vandtemperatur	5 – 35°C
Vandflow	≤ 5 m^3/h
Drift af trykluftværktøjer	
Driftstryk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Luftmængde	≤ 230 Nl/min

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S – Skylning med vand eller vand/luft-blanding. Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleproceduren ved udslamning. Permanent procesovervågning. Dokumentation. USB-interface.

Universel brug

Kun **et** apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010, og til drift af trykluftværktøjer.

Konstruktion

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Praktisk, nem at bære, kun 32 kg. Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylleprogrammer indtil dokumentation af resultaterne. Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i rørnettet som følge af tilbagestrømning. Overtrykventil til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 µm. Stordimensioneret stålrørramme som trykluftbeholder. To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel. Mobil stålrørstativ med 2 gummibelagte kørehjul for nem transport og 2 gummibelagte fødder sikrer stabilitet. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). 2 kroge til opvikling af tilslutningsledningen. Låse til ind- og udgang på REMS Multi-Push S, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Praktisk cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring, fås som tilbehør.

Kompressor

Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap.

Slanger

Transparent suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse, til skylning, desinfektion, rengøring og konservering. Låse til ind- og udgange på slanger, med kæde, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S og suge-/trykslanger efter endt arbejde.

Indtastnings- og styreenhed

Nem betjening ved udslamning ved hjælp af knap til omskiftning af lufttilførsel under skylleprocessen. Menustyret indtastning og menustyret styring ved skylning af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 med mulighed for at ændre de fabriksindstillede værdier, der er fastlagt af brugeren, så de tilpasses til de gældende nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter. Formatudvalg til dato, klokkeslæt og udvalg af forskellige målenheder. Indtastnings- og styreenhed med 3" display med moderne LCD-teknologi, 76 mm billedskærmdiagonal, 128 × 64 pixel. Permanent procesovervågning under programkørslen. USB-tilslutning for USB-stik eller printer. Den til enhver tid nyeste softwareversion til indtastnings- og styreenheden kan downloades under www.rems.de > Downloads > Software via USB-stik.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Multi-Push S

Elektronisk skylleenhed med kompressor

Udslamning og skylning
Knapper til nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.

Skylning iht. EN 806-4
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland).

Desinfektion
Desinficeringsenhed REMS V-Jet TW til desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK) og af andre rørledningssystemer, som tilbehør. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning, som tilbehør. Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Rengøring og konservering
Rengørings- og konserveringsenhed REMS V-Jet H til at rengøre og konservere radiatorer- og fladevarmesystemer, som tilbehør. Rengøringsmiddel, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, og korrosionsbeskyttelse, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen, som tilbehør. Tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Drift af tryklufтværktøjer
Tilslutning til tryklufтværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 Nl/min kan indstilles for at tilpasse luftmængden til det anvendte tryklufтværktøj. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af tryklufтbeholderen. Tryklufтslange med lynkoblinger DN 7,2, som tilbehør.

Dokumentation
Resultater fra skylleprogrammer gemmes på det udvalgte sprog med angivelse af dato, klokkeslæt og protokolnummer og kan overføres til dokumentation på USB-stik eller printer. Printer som tilbehør. Supplement af gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, kontrollør er mulige på eksterne apparater (f.eks. PC, laptop, tablet-PC, smartphone).

Leveringen omfatter
REMS Multi-Push S sæt. Elektronisk skyllesenhed med oliefri kompressor. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer, og til drift af tryklufтværktøjer ≤ 230 Nl/min. Indtastnings- og styreenhed. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgang på REMS Multi-Push S. 2 stk. suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S og suge-/trykslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115810R220	**30 660,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Multi-Push S

Elektronisk skylleenhed med kompressor

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan vaskes, med stor snavsopfangningsbeholder	115609R	**1 530,00**
Finfilterindsats 90 µm, til finfilter med finfilterindsats 90 µm	043054	**500,00**
Trykluftslange Ø 14 mm, 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 7,2 (stik, bøsning) til tilslutning af trykluftværktøjer	115621R	**770,00**
Suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeskrueforbindelser G 1", med endepropper, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.	115633R	**740,00**
Dobbeltnippel 1", til at forbinde 2 suge-/trykslanger og til at udblæse suge-/trykslangerne	045159	**130,00**
Printer til udskrivning af de gemte resultater fra skylle- og kontrolprogrammerne, 1 stk. papirrulle, USB-forbindelseskabel, strømforsyning/ladeaggregat Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**6 290,00**
Papirrulle, pakke à 5 stk. til printer	090015R	**240,00**
Kuffert med indlæg, til printer, papirruller og yderligere tilbehør	115703R	**880,00**
REMS V-Jet TW, desinficeringsenhed til drikkevands-installationer, til tilførsel af doseringsopløsning til desinficering	115602R	**3 760,00**
REMS Peroxi Color, 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning.	115605R	**1 020,00**
Testpinde H_2O_2 0 – 1000 mg/l, pakke à 100 stk., til at kontrollere koncentrationen af desinficerings-opløsningen	091072	**880,00**
Testpinde H_2O_2 0 – 50 mg/l, pakke à 100 stk., til at kontrollere, at hele desinfektionsopløsningen er skyllet ud efter desinficeringen	091073	**880,00**
REMS V-Jet H, rengørings- og konserveringsenhed til radiatorer- og fladevarmesystemer, til tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse.	115612R	**3 760,00**
REMS CleanH 1 l flaske rengøringsmiddel til radiatorer- og fladevarmesystemer, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	115607R	**710,00**
REMS NoCor 1 l flaske korrosionsbeskyttelse til konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	115608R	**760,00**
Cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring	115677R	**490,00**
Systemkasse XL-Boxx til slanger	579600RMP	**2 450,00**

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk skylle- og trykprøveenhed
med kompressor

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft og til drift af trykluftværktøjer.

Skylning og udslamning	
Vandtryk rørnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rørdiameter installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion af drikkevandsinstallationer	
Rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer	
Vandtemperatur	5 – 35°C
Vandflow	≤ 5 m^3/h
Trykprøvning med trykluft	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Trykprøvning med vand	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Drift af trykluftværktøjer	
Driftstryk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Luftmængde	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW – kun et apparat med mere end 10 automatiske skylle- og trykprøvningsprogrammer. Permanent procesovervågning. Dokumentation. USB-interface.

Universel brug

Kun **et** apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, til trykprøvning af gasinstallationer med trykluft, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk og til drift af trykluftværktøjer **(patent EP 2 816 231)**.

Konstruktion

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Praktisk, nem at bære, REMS Multi-Push SL kun 37 kg, REMS Multi-Push SLW kun 39 kg. Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylle- og prøvningsprogrammer indtil dokumentation af resultaterne. Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i rørnettet som følge af tilbagestrømning. Overtrykventiler til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 µm. Stordimensioneret stålrørramme som trykluftbeholder. To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel. Mobil stålrørstativ med 2 gummibelagte kørehjul for nem transport og 2 gummibelagte fødder sikrer stabilitet. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). 2 kroge til opvikling af tilslutningsledningen. Låse til ind- og udgange på REMS Multi-Push SL/SLW, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Praktisk cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring, fås som tilbehør.

REMS Multi-Push SLW ekstra med hydro-pneumatisk vandpumpe til at fremstille det nødvendige vandtryk til hydrostatisk trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand.

Kompressor

Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap.

Slanger

Transparent suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse, til skylning, desinfektion, rengøring og konservering og til trykprøvning med vand. Højtrykslange Ø ½", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger ½", med låse, til trykprøvning med vand med REMS Multi-Push SLW. Låse til ind- og udgange på slanger, med kæde, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning ½", til trykprøvning med trykluft. Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning) til gasprøvning med trykluft. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push SL/SLW og suge-/trykslanger efter endt arbejde.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk skylle- og trykprøveenhed
med kompressor

Indtastnings- og styreenhed
Mere end 10 skylle- og prøvningsprogrammer på 26 sprog. Nem betjening ved udslamning ved hjælp af knap til omskiftning af lufttilførsel under skylleprocessen. Menustyret indtastning og menustyret styring ved skylning af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 med mulighed for at ændre de fabriksindstillede værdier, der er fastlagt af brugeren, så de tilpasses til de gældende nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter. Formatudvalg til dato, klokkeslæt og udvalg af forskellige målenheder. Indtastnings- og styreenhed med 3" display med moderne LCD-teknologi, 76 mm billedskærmdiagonal, 128 × 64 pixel. Permanent procesovervågning under programkørslen. USB-tilslutning for USB-stik eller printer. Den til enhver tid nyeste softwareversion til indtastnings- og styreenheden kan downloades under www.rems.de > Downloads > Software via USB-stik.

Udslamning og skylning
Knapper til nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.

Skylning iht. EN 806-4
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland).

Desinfektion
Desinficeringsenhed REMS V-Jet TW til desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK) og af andre rørledningssystemer, som tilbehør. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning (side 123) Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Rengøring og konservering
Rengørings- og konserveringsenhed REMS V-Jet H til at rengøre og konservere af radiatorer- og fladevarmesystemer, som tilbehør. Rengøringsmiddel, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, og korrosionsbeskyttelse, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen (side 123). Tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Trykprøvning med trykluft
Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2011) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland), tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og tæthedsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.

Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2011) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland), belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og belastningsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.

Trykprøvning med vand
REMS Multi-Push SLW med hydro-pneumatisk vandpumpe til hydrostatisk trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2011) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland) og til trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand.

Trykluftpumpe
Trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, med automatisk frakobling, når det forindstillede lufttryk er nået f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk.

Drift af trykluftværktøjer
Tilslutning til trykluftværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 Nl/min kan indstilles for at tilpasse luftmængden til det anvendte trykluftværktøj. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af trykluftbeholderen. Trykluftslange med lynkoblinger DN 7,2, som tilbehør.

Dokumentation
Resultater fra skylle- og prøvningsprogrammer gemmes på det udvalgte sprog med angivelse af dato, klokkeslæt og protokolnummer og kan overføres til dokumentation på USB-stik eller printer. Printer som tilbehør. Supplement af gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, kontrollør er mulige på eksterne apparater (f.eks. PC, laptop, tablet-PC, smartphone).

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk skylle- og trykprøveenhed
med kompressor

Leveringen omfatter

REMS Multi-Push SL sæt. Elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, og til drift af trykluftværktøjer ≤ 230 Nl/min. Indtastnings- og styreenhed. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgange på REMS Multi-Push. 2 stk. suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. 1 stk. trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push og suge-/trykslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115610R220	**38 420,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info

Leveringen omfatter

REMS Multi-Push SLW sæt. Som REMS Multi-Push SL sæt, art.nr. 115610, desuden med hydro-pneumatisk vandpumpe til trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret, og til trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand. 1 stk. højtryksslange Ø ½", 1,5 m lang, med skruetilslutninger ½", med låse. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115611R220	**49 570,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan vaskes, med stor snavsopfangningsbeholder	115609R	**1 530,00**
Finfilterindsats 90 µm, til finfilter med finfilterindsats 90 µm	043054	**500,00**
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 6 MPa/60 bar/870 psi.	115140	**1 380,00**
Fintskaleret manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.	115045	**990,00**
Fintskaleret manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 3,6 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.	047069	**2 970,00**
Trykluftslange Ø 14 mm, 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 7,2 (stik, bøsning) til tilslutning af trykluftværktøjer	115621R	**770,00**
Trykluftslange Ø 8 mm, 7 m lang, med lynkobling DN 5 (stik) og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft.	115667R	**810,00**
Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning) ½", til gasprøvning med trykluft.	115747R	**840,00**
Højtrykslange Ø ½", 7 m lang, med skruetilslutninger G ½", med låse, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand med REMS Multi-Push SLW.	115661R	**1 600,00**
Suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeskrueforbindelser G 1", med endepropper, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.	115633R	**740,00**
Dobbeltnippel 1", til at forbinde 2 suge-/trykslanger og til at udblæse suge-/trykslangerne	045159	**130,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk skylle- og trykprøveenhed med kompressor

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Printer til udskrivning af de gemte resultater fra skylle- og kontrolprogrammerne, 1 stk. papirrulle, USB-forbindelseskabel, strømforsyning/ladeaggregat Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**6 290,00**
Papirrulle, pakke à 5 stk. til printer	090015R	**240,00**
Kuffert med indlæg, til printer, papirruller og yderligere tilbehør	115703R	**880,00**
REMS V-Jet TW, desinficeringsenhed til drikkevands-installationer, til tilførsel af doseringsopløsning til desinficering	115602R	**3 760,00**
REMS Peroxi Color, 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning.	115605R	**1 020,00**
Testpinde H_2O_2 0 – 1000 mg/l, pakke à 100 stk., til at kontrollere koncentrationen af desinficerings-opløsningen	091072	**880,00**
Testpinde H_2O_2 0 – 50 mg/l, pakke à 100 stk., til at kontrollere, at hele desinfektionsopløsningen er skyllet ud efter desinficeringen	091073	**880,00**
REMS V-Jet H, rengørings- og konserveringsenhed til radiatorer- og fladevarmesystemer, til tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse.	115612R	**3 760,00**
REMS CleanH 1 l flaske rengøringsmiddel til radiatorer- og fladevarmesystemer, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	115607R	**710,00**
REMS NoCor 1 l flaske korrosionsbeskyttelse til konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	115608R	**760,00**
Cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring	115677R	**490,00**
Systemkasse XL-Boxx til slanger	579600RMP	**2 450,00**

REMS CleanM

Maskinrens

Højeffektiv maskinrens til hurtig og pålidelig opløsning af olie- og fedtsmurt snavs af enhver art. Til rengøring og affedtning af maskiner, værktøjer o.lign. Til håndværk og industri.

REMS CleanM – renere bliver det ikke. Særlig høj rengøringseffekt.

Specielt til hurtig og pålidelig opløsning af olie- og fedtsmurt snavs af enhver art. Let biologisk nedbrydeligt iht. OECD 302 B. Fri for miljøfarlige stoffer.

Universalrens til håndværk og industri. Til rengøring og affedtning af maskiner og værktøjer.

Kan også bruge til at fjerne kalk.

REMS CleanM sprayflaske uden drivmiddel.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS CleanM. Førsteklasses maskinrens til hurtig og pålidelig opløsning af olie- og fedtsmurt snavs. Til rengøring og affedtning af maskiner, værktøjer o.lign.

	Indhold	Art.-nr.	kr
	500 ml sprayflaske	140119R	**240,00**

REMS Solar-Push

Kraftig, elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/vægvarme-anlæg.

Beholdervolumen	30 l
REMS Solar-Push K 60 med centrifugalpumpe	
Transportydelse ved 40 m transporthøjde	16 l/min
Transportydelse	≤ 36 l/min
Transporttryk	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Transportmediernes temperatur (konstant belastning)	≤ 60°C
Transportmediernes pH-værdi	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 med impellerpumpe	
Transportydelse ved 40 m transporthøjde	18 l/min
Transportydelse	≤ 27 l/min
Transporttryk	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Transportmediernes temperatur (konstant belastning)	≤ 80°C
Transportmediernes pH-værdi	6,5 – 9,5
Transportmedier: Varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner	

REMS Solar-Push – fylde, skylle og udlufte i én arbejdsgang. Høj transportydelse.

Systemfordel
Fylde, skylle og udlufte i én arbejdsgang. Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/vægvarme-anlæg. Også til fyldning af beholdere.

Konstruktionsmåde
Kraftig, elektrisk fylde- og skylleenhed på stabilt, kørbart stålrørsstativ, hvor det står sikkert. 2 store luftfyldte kørehjul gør transporten nem ved ujævnt underlag på byggepladsen. Praktisk slangeholder. Lav vægt, REMS Solar-Push I kun 19 kg, REMS Solar-Push K kun 20 kg. Stabil plastbeholder til 30 l påfyldningsmængde, af UV-stabiliseret PE, med påfyldningsstandsindikator, kan tages af for nem rengøring, med stor åbning for nem fyldning. Praktisk skruelåg til hurtig åbning og lukning. Returtilslutning ¾" med dykrør forhindrer, at transportmediet skummer op ved indløbet i plastbeholderen. Spærrehane for let rengøring og nem udskiftning af plastbeholderen ved brug af forskellige transportmedier. To praktiske håndtag, så plastbeholderen nemt kan bæres. Højtemperaturbestandig forbindelsesslange mellem plastbeholder og pumpe. Finfilter i sugeledningen med stort inspektionsglas, så man nemt kan fastslå resterende luft i kredsløbet samt udskilte tilsmudsninger, f.eks. spåner, lodde- og svejserester.

REMS Solar-Push K 60
Selvsugende centrifugalpumpe, egner sig til forskellige transportmedier, f.eks. varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 940 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 36 l/min. til hurtig fyldning, effektiv skylning og udluftning af lukkede systemer og til at fylde beholdere. Trykaflastningsventil til nem nedbrydning af trykket i trykslangen efter arbejdsophør, som tilbehør. Til konstant belastning ≤ 60°C. 2 stk. fleksible, transparente PVC-slanger ½" T60 til tryk- og returledning, hver 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", temperaturbestandige ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80
Tørt selvsugende impellerpumpe med specialimpeller af NBR, egner sig til forskellige transportmedier, f.eks. varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med stille drift, 1000 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 27 l/min. til hurtig fyldning, effektiv skylning og udluftning af lukkede systemer og til at fylde beholdere. Med trykaflastningsventil til nem nedbrydning af trykket i trykslangen efter arbejdsophør. Til konstant belastning ≤ 80°C. 2 stk. fleksible vævede EPDM-slanger ½" T100 (syntetisk gummi) til tryk- og returledning, hver 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", højtemperaturbestandige ≤ 100°C.

Omfattende tilbehør
Spærreventil til at lukke tryk- eller returledningen, fx ved transport. Finfilter med finfilterpose 70 µm, bestående af skruelåg med returtilslutning for returledning med tilslutning ¾", adapter og finfilterpose 70 µm, eller finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan udvaskes, med stor snavssamlebeholder, til returledning med tilslutning ¾", til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamninger. Vekselventil flowretning komplet med vævet EPDM-slange ½" T100, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning ved hjælp af trykstød med ændring af flowretningen. Vekselventil til alternativ indsugning af transportmediet fra en yderligere beholder, fx ved store påfyldningsmængder.

Tysk kvalitetsprodukt

K 60

I 80

Info

Leveringen omfatter

REMS Solar-Push K 60. Elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Transportydelse ≤ 36 l/min., beholdervolumen 30 l. Med centrifugalpumpe, temperaturbestandig til konstant belastning ≤ 60°C. Transporttryk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stk. bøjelige, transparente vævede PVC-slanger ½" T60, hver 3 m lang, temperaturbestandige ≤ 60°C. På stabilt stålstel med luftfyldte hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115312R220	**11 530,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Solar-Push I 80. Elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Transportydelse ≤ 27 l/min., beholdervolumen 30 l. Med impellerpumpe, temperaturbestandig til konstant belastning ≤ 80°C. Transporttryk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Trykaflastningsventil. 2 stk. bøjelige, vævede EPDM-slanger ½" T100, hver 3 m lang, højtemperaturbestandige ≤ 100°C. På stabilt stålstel med luftfyldte hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115311R220	**14 100,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Vævet PVC-slange ½" T60 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", temperaturbestandig ≤ 60°C.	115314R	**540,00**
Vævet EPDM-slange ½" T100 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", højtemperaturbestandig ≤ 100°C	115315R	**720,00**
Vævet EPDM-slange ½" T165 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", højtemperaturbestandig ≤ 165°C	115319R	**2 610,00**
Spærreventil ¾" til at lukke tryk- eller returledningen, f.eks. ved transport	115324R	**650,00**
30 l plastbeholder af UV-stabiliseret PE	115375R	**2 040,00**
Trykaflastningsventil til Solar-Push K 60	115217R	**920,00**
Finfilter med finfilterpose 70 µm bestående af skruelåg med returtilslutning for returledning med tilslutning ¾", adapter, 1 stk. finfilterpose 70 µm, til skylning af gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamninger	115220	**1 300,00**
Finfilterposer 70 µm, 10 stk.-pakke, til finfilter med finfilterpose 70 µm	115221R10	**1 100,00**
Finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan vaskes, med stor snavssamlebeholder, til ¾" tilslutning for returledning, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning	115323R	**2 720,00**
Finfilterindsats 90 µm, til finfilter med finfilterindsats 90 µm	043054	**500,00**
Vekselventil flowretning komplet med vævet EPDM-slange ½" T100, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning ved hjælp af trykstød med ændring af flowretningen	115326R	**3 610,00**
Vekselventil til alternativ indsugning af transportmediet fra en yderligere beholder, fx ved store påfyldningsmængder.	115325R	**1 080,00**

45
90

Bukning

	Enhånds-rørbukker	128
	Oliehydraulisk manuel rørbukker	130
	Elektrohydraulisk batteridrevet rørbukker	132
	Oliehydraulisk rørbukker	134
	Elektrisk rørbukker	136
	Batteridrevet rørbukker	140
	Hånd-rørbukker	142

REMS Swing

Praktisk enhånds-rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberrør	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm



REMS Swing – buk røret på arbejdsstedet. Super let, super lille, super handy. Universelt anvendelig til mange typer rør. Superhurtigt arbejde pga. praktisk multifunktionshåndtag for hurtig fremføring og hurtigt tilbageløb. Gennemprøvet, stabil skraldefremføring. Ideel også til plastbelagte rør.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Kompakt, byggepladsvenlig. Praktisk og let, drevanordning kun 0,9 kg. Kan bruges overalt, i frihånd og inde i snævre hjørner. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning af kobberrør Ø 22 mm på kun 9 s. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukkes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidestykkeholder Ø 32 med glidestykker til rør Ø 32 mm. Anordning til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 22 mm, ⅞", som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker

Af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne. Vinkelskala på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Bukkesegmenter se tabel side 129. Bukkesegmenter UP med små bukkeradier til kompositrør Uponor Uni Pipe PLUS, se nedenfor.

Drift

Stabil drevanordning med gennemtestet, pålidelig skraldefremdrift til hele arbejdsområdet op til Ø 32 mm. Praktisk multifunktionsgreb til hurtig fremdrift og hurtigt returløb sparer tid og besvær.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Swing UP sæt. Enhånds-rørbukker Ø 16–32 mm, op til 90°. Til kompositrør Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Med drevanordning UP, bukkesegmenter UP med små bukkeradier, glidestykkeholder UP Ø 16 – 32 mm med glidestykker. I stabil stålpladekasse/kuffert.

Beskrivelse mm	Art.-nr.	kr
Sæt 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**6 800,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Swing drevanordning UP	153300R	**1 900,00**
Glidestykkeholder UP Ø 16 – 32 mm med glidestykker til rør Ø 16 – 32 mm	153307R	**1 210,00**
Bukkesegment UP Ø 16 mm, bukkeradius 32 mm	153303R	**580,00**
Bukkesegment UP Ø 20 mm, bukkeradius 40 mm	153304R	**580,00**
Bukkesegment UP Ø 25 mm, bukkeradius 62,5 mm	153305R	**580,00**
Bukkesegment UP Ø 32 mm, bukkeradius 80 mm	153306R	**1 880,00**
Stålkasse med indlæg	153265R	**680,00**

Leveringen omfatter

REMS Swing sæt. Enhånds-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", op til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, bløde plastbelagte kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Op til Ø 26 mm med drevanordning, bukkesegmenter, glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm med glidestykker, i stabil stålpladekasse/kuffert. Op til Ø 32 mm med drevanordning, bukkesegmenter, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker, i stabil kuffert.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**4 440,00**
Sæt 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**4 650,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**4 650,00**
Sæt 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**4 440,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**4 650,00**
Sæt 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**7 060,00**
Sæt Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**5 970,00**
Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**7 510,00**
Sæt Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**8 410,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Swing drevanordning	153100R	**1 900,00**
Glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153125RX	**770,00**
Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	**1 650,00**
Anordning til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅞"	153140	**1 920,00**
Stålkasse med indlæg	153265R	**680,00**
Kuffert med indlæg	153270R	**1 340,00**

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	Bukke-radius[1] mm	Egnet til: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	●			●		153155R	**400,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160R	**400,00**
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170R	**400,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175R	**400,00**
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	**400,00**
17, 15 U	60			●		●	153185R	**400,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190R	**400,00**
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195R	**400,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200R	**400,00**
25, 26	88					●	153205R	**400,00**
32	128					●	153210R	**750,00**

[1] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)

Cu: Bløde kobberrør – også tyndvæggede
St 10305-U: Bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
St 10305: Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: Plastbelagt
V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulisk manuel rørbukker

Kraftbesparende oliehydraulisk manuel rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberrør	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rør fra pressfitting-systemer: Rustfrit nikkelholdigt stål C-stål, bløde, plastbelagte	 Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – buk røret på arbejdsstedet. Universelt anvendeligt til mange typer rør. Problemfrit arbejde via oliehydraulisk kraftoverføring.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Robust kompakt drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Praktisk og let, kun 2,4 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning af kobberrør Ø 22 mm på kun 18 s. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukkes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm. Anordning H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅞, som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne og bukkesegmenter af aluminium. Vinkelskala på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Bukkesegmenter se tabel side 131.

Drift

Oliehydraulisk drevenhed med hydraulikcylinder af førsteklasses, rouleret hydraulikrør. Ergonomisk udformet fremføringsgreb for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Pålidelig hydraulikfremføring med overbelastningsbeskyttelse i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulisk manuel rørbukker

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing sæt. Oliehydraulisk manuel rørbukker Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af blødt plastbelagt C-stål Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisions-stålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Op til Ø 26 mm med drevenhed, bukkesegmenter af polyamid, glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker, i stabil kuffert. Op til Ø 32 mm med drevenhed, bukkesegmenter af polyamid, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker, i stabil kuffert.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**8 650,00**
Sæt 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**8 970,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**8 970,00**
Sæt 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**8 650,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**8 970,00**
Sæt 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**9 610,00**
Sæt Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**9 340,00**
Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**9 910,00**
Sæt Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**10 600,00**

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing INOX sæt. REMS Hydro-Swing med bukkesegmenter af aluminium, særligt til
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beskrivelse mm	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	153510R	**9 560,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Hydro-Swing drevanordning	153500R	**7 050,00**
Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**860,00**
Glidestykkeholder H-S Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	**1 650,00**
Anordning til H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**2 940,00**
Kuffert med indlæg	153570R	**1 340,00**

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	Bukke-radius[1] mm	Egnet til: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**400,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**400,00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**400,00**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**910,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**400,00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**400,00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**400,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**910,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**400,00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**400,00**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**910,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**400,00**
25, 26	88						●	153205R	**400,00**
32	128						●	153210R	**750,00**

[1] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)
[2] Bukkesegmenter af aluminium

Cu: Bløde kobberrør – også tyndvæggede, EN 1057
St 10217: Rustfrit nikkelholdigt stålrør til pressfitting-systemer EN 10217-7, EN 10312, række 2, materiale 1.4401
St 10305: Bløde plastbelagte kobberrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: Bløde præcisionsstålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
U: Plastbelagt
V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridrevet rørbukker

Universal, mobilt, praktisk elektroværktøj til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberrør	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rør fra pressfitting-systemer:	
Rustfrit nikkelholdigt stål	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-stål, bløde, plastbelagte	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – buk røret på arbejdsstedet. Mobil, praktisk, let. Universelt anvendeligt til mange typer rør. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, til ca. 110 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Batteridrevet rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Robust kompakt drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Mobil, praktisk, let. Drevmotor inkl. batteri vejer kun 3,0 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning rustfrit stålrør Ø 22 mm på kun 8 sek. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukkes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Anordning H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅞, som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne og bukkesegmenter af aluminium. Vinkelskala på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Bukkesegmenter se tabel side 133.

Drift

Tonstung skubbekraft til bukning uden folder på få sekunder. Presskraft 9 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 100 bøjninger, 4,4 Ah til ca. 190 bøjninger, 5,0 Ah til ca. 220 bøjninger, 9,0 Ah til ca. 369 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing 22 V INOX sæt. REMS Hydro-Swing 22 V
med bukkesegmenter af aluminium, særligt til
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beskrivelse mm	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	153419R220	**18 330,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridrevet rørbukker

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing 22 V sæt. Batteridrevet rørbukker Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – 7/8", til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – 7/8", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – 5/8", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af blødt plastbelagt C-stål Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Elektro-hydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Op til Ø 26 mm med bukkesegmenter af polyamid, glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker. Op til Ø 32 mm med bukkesegmenter af polyamid, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker. I systemkasse XL-Boxx.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + 5/8 + ¾ + 7/8"	153410RX220	**17 180,00**
Sæt 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + 5/8 + ¾ + 7/8"	153411RX220	**17 690,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + 7/8"	153412RX220	**17 690,00**
Sæt 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**17 180,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**17 690,00**
Sæt 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**18 330,00**
Sæt Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + 5/8 + ¾ + 7/8"	153416RX220	**19 230,00**
Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**19 610,00**
Sæt Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + 5/8 + ¾ + 7/8"	153418RX220	**22 050,00**
Basic-Pack (uden bukkesegmenter og glidestykker)		153401R220	**14 870,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Hydro-Swing 22 V maskine, uden batteri	153400R22	**6 740,00**
Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – 7/8"	153501R	**860,00**
Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	**1 650,00**
Anordning til H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, 7/8"	153450R	**2 940,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	153455R	**2 890,00**

REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	Bukke-radius[1] mm	Egnet til: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**400,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**400,00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**400,00**
15, 12 U, 5/8" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**910,00**
15, 12 U, 5/8"	55	●	●		●			153175R	**400,00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**400,00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**400,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**910,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**400,00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**400,00**
22, 18 U, 7/8" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**910,00**
22, 18 U, 7/8"	86	●	●					153200R	**400,00**
25, 26	88						●	153205R	**400,00**
32	128						●	153210R	**750,00**

[1] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)
[2] Bukkesegmenter af aluminium

Cu: Bløde kobberrør – også tyndvæggede, EN 1057
St 10217: Rustfrit nikkelholdigt stålrør til pressfitting-systemer EN 10217-7, EN 10312, række 2, materiale 1.4401
St 10305: Bløde plastbelagte kobberrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: Bløde præcisionsstålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
U: Plastbelagt
V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer

REMS Python

Robust oliehydraulisk rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. For håndværk og industri.
Til byggeplads og værksted.

Stålrør EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – supernem bukning op til Ø 2", 75 mm. Ideel til stålrør EN 10255 og til plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer. Også til fremstilling af etagebukning på flere niveauer.

Universelt anvendelig
Til klejnsmedearbejder, inden for sanitær- og varmeteknik samt inden for maskin- og anlægsbyggeri. Egner sig fremragende til stålrør EN 10255 og til plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer.

Systemets fordele
Kun **én** bukkeenhed til hele arbejdsområdet op til Ø 2", Ø 75 mm. Derfor nem, favorabel lagerføring. Ingen fare for forbytning.

Økonomi
Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktion
Robust oliehydraulisk drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. 2 gliderulleholdere og 2 glideruller danner en lukket bukkeramme for høj stabilitet og præcision under bukningen. Den øverste gliderulleholder kan drejes, så røret nemt kan indsættes og tages ud, med markerede stikpositioner for gliderullerne svarende til den rørstørrelse, som skal bukkes, med vinkelskala 0 til 90°. Øverste gliderulleholder sideværts forskydelig, til fremstilling af ønsket overbukning og etagebukning på flere niveauer. Universelt anvendelig, med det samme. Ingen indstillingsarbejde. Nemt, ubesværet, hurtigt arbejde, fx 90° bukning Ø 63 mm kun 60 sek. 3-benet stativ som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidehjul
Bukkesegmenter St til stålrør, form- og trykstabil, af særdeles solidt kuglegrafitjern. Bukkesegmenter V til plastrør med metallisk indlæg, form- og trykstabil, af vridfast aluminium-kokillestøbning. Se side 135. Markering på ethvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Vinkelmåler med vinkelskala 0 til 180° for målnøjagtig bukning, som tilbehør. Optimal tilpasning af bukkesegmenter og glidehjul sikrer bukning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. Særdeles stabile glideruller for friktionsfattig understøttelse af fremføringstrykket. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glideruller pga. enkelt stiksystem.

Drevenhed
Oliehydraulisk drevenhed med hydraulikcylinder af førsteklasses, rouleret hydraulikrør. Overbelastningsbeskyttelse af hydraulikfremføringen i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde. Ergonomisk udformet fremføringsgreb for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Ingen fare for indeklemning pga. fremføringsgrebets endebegrænsning, giver høj arbejdssikkerhed.

Tysk kvalitetsprodukt

Overbukning.

Info

REMS Python

Oliehydraulisk rørbukker

Etagebukning på flere niveauer.

Leveringen omfatter

REMS Python sæt. Oliehydraulisk rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Stålrør EN 10255 Ø ⅜ – 2", plastrør med metallisk indlæg Ø 32 – 75 mm. Drevenhed med gliderulleholdere, øverste gliderulleholder med forskydelig gliderullelejeplade i siden, 2 glideruller, bukkesegmenter hhv. St og V. I stabil transportkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**20 720,00**
Sæt St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**22 320,00**
Sæt V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**21 040,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Drevanordning med gliderulleholdere og glideruller	590000R	**18 280,00**
Glidestykke Ø 75 mm, pakke à 2 stk.	590111R	**4 580,00**
3-benet stativ	590150R	**2 080,00**
Transportkasse med praktiske bæregreb	590160R	**3 060,00**
Vinkelmåler for målnøjagtig bukning	590153R	**540,00**

Bukke-segment til rør Ø mm/ tomme	Bukke-radius[1] mm	Bukke-radius[2] mm	Egnet til: St 10255	V					
St ⅜"	50		●					590051R	**580,00**
St ½"	65		●					590052R	**690,00**
St ¾"	85		●					590053R	**830,00**
St 1"	100		●					590054R	**830,00**
St 1¼"	150		●					590055R	**930,00**
St 1½"	170		●					590056R	**1 130,00**
St 2"	220		●					590057R	**1 700,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**770,00**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**970,00**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**1 310,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**1 850,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**4 080,00**

St 10255: Stålrør (gevindrør) EN 10255
V: Plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer
▲ 2 stk. glidestykker Ø 75 mm (art.nr. 590111) kræves

[1] Bukkeradius mm ved bukningens indvendige side (EN 10255)
[2] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 180°. Kan bruges overalt uden skruestik. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 18 mm
Tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Rør til pressfitting-systemer:	
Rustfrit stål	Ø 12 – 28 mm
C-stål, også plastbelagt	Ø 12 – 28 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 28 mm
Stålrør EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – rør bukkes uden folder. Universel til mange typer rør. Straks klar til brug uden indstillingsarbejde. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Hurtigt at udskifte bukkesegmenter og glidestykker.

Kan bruges overalt
Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, varme kobberrør iflg. EN 1057.

Systemfordel
Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi
Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, brugervenligt elektro-værktøj, med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Superlet, maskinen vejer kun 8 kg. Altid klar til brug. Intet indstillingsarbejde. Nem, ukompliceret og hurtig at arbeje med, f.eks. 90° bukning Ø 22 mm kun 6 sek. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig. Højdeindstillelig maskinholder er tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker
Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer, at materialet glider perfekt, så der ikke dannes ridser og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 til 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradier (side 143).

Drift
Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejeretninger. Gennemprøvet, brugervenligt universalmotor, 1000 W. Højre- og venstreløb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang.

Glidemiddel
REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Curvo sæt. Elektrisk rørbukker Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør,også tyndvæggede, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10 – 18 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12 – 28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16 – 32 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 40 mm, m.m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt, højre- og venstreløb. Bukkesegmenter og glidestykker. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	580026R220	**21 550,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027R220	**23 990,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036R220	**25 400,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035R220	**24 890,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**22 710,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033R220	**26 040,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037R220	**26 550,00**
Sæt 15 + 22 + 28[1]	580022R220	**22 710,00**
Sæt 15 + 22 + 28[2]	580040R220	**24 120,00**
Sæt 17 + 20 + 24	580023R220	**23 600,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**23 860,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031R220	**26 430,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038R220	**27 710,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028R220	**25 140,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039R220	**26 550,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**28 990,00**
Sæt 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**27 580,00**
Sæt 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**26 550,00**
Sæt 20 + 25 + 32	580029R220	**26 170,00**
Sæt 32 + 40	580030R220	**26 550,00**
Basic-Pack (uden bukkesegmenter og glidestykker)	580010R220	**16 420,00**

REMS Curvo sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius (Undtagelse art.-nr. 580029 og 580030), se side 143.

[1] Bukkesegment og glidestykke 28, R102, art.-nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede. Se side 143.

[2] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.-nr. 581260, til hårde kobberrør Ø 28 mm, Ø 1⅛", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/ C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". Se side 143.

[3] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.-nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm. Se side 143.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Bukkesegmenter og glidestykker se side 143.		
REMS Curvo maskine	580000R220	**14 630,00**
Fastgørelsesbolt	582036	**510,00**
REMS glidemiddel, 400 ml	140120R	**360,00**
Stålkasse med indlæg	586000R	**1 600,00**
Maskinholder 3B, højdeindstillelig, på 3-ben	586100R	**3 020,00**
Maskinholder WB, højdeindstillelig, til fastgørelse på arbejdsbord	586150R	**2 120,00**

3B

WB

REMS Curvo 50

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 90°. Kan bruges overalt uden skruestik. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Stålrør EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Rustfrit stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør	Ø 10–42 mm
Tyndvæggede kobberrør	Ø 10–35 mm
Tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål C-stål (plastbelagt)	 Ø 12 – 42 mm Ø 12 – 42 (28) mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 50 mm
Andre materialer, se REMS Curvo	

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Curvo 50 – Store rør bukkes uden folder.

Kan bruges overalt
Til smedeopgaver og i sanitets-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til stålrør EN 10255. Rør fra pressfitting-systemerne, til hårde og halvhårde kobberrør samt tyndvæggede varmerør af kobber Iflg. EN 1057.

Systemfordel
Bukkesegmenter og glidestykker fra REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, og REMS Sinus (side 143) passer også til drivmaskinen REMS Curvo 50 med firkantmedbringer 10 – 40, støtte 10 – 40. Derfor nem, prisgunstig lagerføring. Ingen forvekslinger mulige.

Prisfordel
Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Ingen udgifter til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Større sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, brugervenligt elektroværktøj med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Straks klar til brug overalt. Intet indstillingsarbejde. Nem, ukompliceret og hurtig at arbejde med, f.eks. 90° buk stålrør Ø 1¼" på kun 37 sek. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig.

Bukkesegmenter og glidestykker
Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradier (side 143). Bukkesegmenter og glidestykker REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140). Form- og trykstabile bukkesegmenter af sfærostøbegods og glidestykker af superhård, glasfiberforstærket polyamid med perfekte glideegenskaber.

Drift
Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejeretninger. Gennemprøvet, brugervenligt universalmotor, 1000 W. Højre- og venstreløb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang.

Glidemiddel
REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

Leveringen omfatter

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrisk rørbukker Ø 10–50 mm, op til 90°. Stålrør EN 10255 Ø ¼ – 1¼", rustfri stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, hårde, halvhårde, bløde kobberrør, Ø 10 – 42 mm, tyndvæggede kobberrør Ø 10 – 35 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12 – 42 mm, C-stål Ø 12 – 42 mm, C-stål beklædt med plast Ø 12 – 28 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 50 mm, m. m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt. Højre- og venstreløb. Firkantmedbringer 35–50, understøttelse 35–50, fastgørelsesbolt. I stabil transportkasse.

	Art.-nr.	kr
	580110R220	**42 970,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Bukkesegmenter og glidestykker, se side 143.		
REMS Curvo 50 maskine	580100R220	**37 970,00**
Firkantmedbringer 35 – 50, understøttelse 35 – 50, til bukkesegmenter og glidestykker Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (side 143).	582110R	**2 290,00**
Firkantmedbringer 10–40, understøttelse 10–40, til bukkesegmenter og glidestykker fra REMS Curvo, REMS Curvo 22 V og REMS Sinus (side 143).	582120R	**3 750,00**
Fastgørelsesbolt	582036	**510,00**
REMS glidemiddel, 400 ml	140120R	**360,00**
Transportkasse med praktiske bæregreb	590160R	**3 060,00**
Stålkasse med indlæg til bukkesegmenter og glidestykker R100 og R135/R140	586012R	**1 360,00**

REMS Curvo 22 V

Universel, mobilt, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør op til 180°. Kan bruges overalt uden skruestik. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 18 mm
Tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål C-stål, også plastbelagt	 Ø 12 – 28 mm Ø 12 – 28 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 28 mm
Stålrør EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – rørbukning uden folder. Mobil, praktisk, let. Universel til mange typer rør. Uden indstillinger, Straks brugsklar. Høj hastighed og krybehastighed med kvikstop for målfast bukning, Hurtig skift af bukkesegmenter og glidestykker. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, til ca. 90 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Kan bruges overalt
Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Uafhængig af elforsyning. Fremragende til pressfitting rør, varme kobberrør iflg. EN 1057.

Systemfordel
Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi
Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, mobilt og praktisk elektroværktøj, med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Superlet, drevmotor inkl. batteri vejer kun 8,5 kg. Elektronisk ladetilstandskontrol med beskyttelse mod total afladning. Praktisk spadegreb med softgrip. Kan straks anvendes overalt. Ingen indstillinger. Enkel, ubesværet, hurtigarbejdende, f.eks. 90° bukning af Ø 22 mm på kun 6 s. Høj hastighed og krybehastighed med kvikstop for målfast bukning. Overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig. Højdeindstillelig maskinholder er tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker
Form- og trykstabil, fremstillet i højslagfast, glasfiberforstærket polyamid med specielt høje glideegenskaber. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 til 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradier (side 143).

Drift
Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring il begge drejeretninger. Trækstærk 21,6 V batterimotor, med stor kraftreserve, 500 W Udgangseffekt. Højre- og venstre løb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 21,6 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, til ca. 79 bøjninger, 5,0 Ah, til ca. 90 bøjninger, 9,0 Ah til ca. 160 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Glidemiddel

REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Curvo 22 V sæt. Batteridrevet rørbukker Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør,også tyndvæggede, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10 – 18 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12 – 28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16 – 25 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 40 mm, m.m. Drevmotor med håndtag, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds- og glidekobling, trækstærk 21,6 V batterimotor, trinløs, elektronisk sikkerhedsafbryder med kvikstop, højre og venstreløb. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 100 – 240 V, 50–60 Hz, 90 W. Låsebolte. Bukkesegmenter og glidestykker. Leveres i robust stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	580051R220	**31 390,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[1]	580052R220	**34 830,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[2]	580053R220	**34 510,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[3]	580054R220	**33 990,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**31 810,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580056R220	**35 150,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580057R220	**35 660,00**
Sæt 15 + 22 + 28[1]	580058R220	**31 810,00**
Sæt 15 + 22 + 28[2]	580059R220	**33 220,00**
Sæt 17 + 20 + 24	580060R220	**32 710,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**32 970,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580062R220	**35 530,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580063R220	**36 810,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580064R220	**34 250,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580065R220	**35 660,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**38 100,00**
Sæt 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**36 690,00**
Sæt 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**35 660,00**
Sæt 20 + 25 + 32	580069R220	**35 270,00**
Basic-Pack (uden bukkesegmenter og glidestykker)	580014R220	**25 530,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.
REMS Curvo 22 V sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius (Undtagelse art.-nr. 580069), se side 143.

[1] Bukkesegment og glidestykke 28, R102, art.-nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede. Se side 143.

[2] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.-nr. 581260, til hårde kobberrør Ø 28 mm, Ø 1⅛", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm. Se side 143.

[3] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.-nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm. Se side 143.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Bukkesegmenter og glidestykker se side 143.		
REMS Curvo 22 V maskine, uden batteri	580004R22	**17 830,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	**6 400,00**
Fastgørelsesbolt	582036	**510,00**
REMS glidemiddel, 400 ml	140120R	**360,00**
Stålkasse med indlæg	566030R	**1 600,00**
Maskinholder 3B, højdeindstillelig, på 3-ben	586100R	**3 020,00**
Maskinholder WB, højdeindstillelig, til fastgørelse på arbejdsbord	586150R	**2 120,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

3B

WB

REMS Sinus

Håndværktøj til rørbukning

Universal, robust hånd-værktøj til koldbukning rør op til 180°. Kan bruges overalt. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 18 mm
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål, C-stål (plastbelagt) C-stål	 Ø 12 – 18 mm Ø 12 – 22 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 20 mm
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm



REMS Sinus – rør bukkes uden folder. Universal til mange rørtyper. Lange håndtag gør bukningen let. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Kun én slags bukkesegmenter til REMS Sinus og REMS Curvo.

Kan bruges overalt
Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, til hårde og halvhårde kobberrør og til tyndvæggede kobber varmerør iflg. EN 1057.

Systemfordel
Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi
Rørbukkeren har sparet sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Nem at håndtere. Rørbukker og bukkeværktøjerne udgør en kompakt enhed. Kan bruges overalt, i en parallel-skruestik eller som 2-hånds bukker i fri hånd. Let at bukke med pga de lange håndtag. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Robust konstruktion, drevanordning af hærdet stål til høj belastning. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Overbukning, dobbeltbukning og etagebukning mulig.

Bukkesegmenter og glidestykker
Til forskellige rørdiametre, materialer og bukkeradier, se side 143.

Glidemiddel
REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Sinus sæt. Hånd-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, rør til pressfitting-system af rustfrit stål, C-stål (plastbelagt), Ø 12–18 mm, C-stål Ø 12–22 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–20 mm, elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16–20 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm, og andre. Drevanordning, fastgørelsesbolt. Bukkesegmenter og glidestykker. REMS glidemiddel. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	154001R	**9 930,00**
Sæt 14 + 16 + 18	154002R	**9 570,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**11 160,00**
Sæt 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**14 060,00**
Basic-Pack (uden bukkesegmenter, glidestykker og bukkespray)	154010R	**5 790,00**

REMS Sinus sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius – se side 143.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Bukkesegmenter og glidestykker se side 143.		
Fastgørelsesbolt	582036	**510,00**
REMS Curvo maskine	580000R220	**14 630,00**
REMS Sinus drevanordning	154000R	**3 710,00**
REMS glidemiddel, 400 ml	140120R	**360,00**
Stålkasse med indlæg	154160R	**1 600,00**

Bukkesegmenter og glidestykker

Tilbehør til REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V und REMS Sinus

Bukkesegmenter og glidestykker 180°, form- og trykstabile, af særdeles solidt, glasfiberarmeret polyamid eller aluminium med ekstremt høj glideevne, resp. bukkesegmenter 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) til REMS Curvo 50 af kuglegrafitjern. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 – 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker.

Bukkesegment og glidestykke til rør Ø mm/tommer	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiale bukkesegment	REMS Sinus								REMS Curvo								REMS Curvo 22 V								REMS Curvo 50								Art.-nr.	kr
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●				●					●				●					●				▲					▲				581400	**2 240,00**
12	45	49	22	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581410	**1 690,00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		●	▲		▲			▲	▲		▲	581420	**1 630,00**
15, 12 U	55	56	25	P	●		●	●	●				●			●	●	●				●			●	●	●				▲			▲		▲	▲			581430	**1 830,00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●	●		●			●		●	●	●		●			●		●	●	▲		▲			▲		▲	▲	581440	**1 840,00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●					●				●					●			●						▲				▲	581110	**2 250,00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	▲		▲	▲		▲	▲		▲	581450	**1 850,00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●		●			●	●	●		●		●			●	●	▲		▲		▲			▲	▲	581080	**2 940,00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																													■			■				581480	**6 640,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲		▲	▲			581460	**2 200,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P									●		●	●		●	●			●		●	●		●				▲		▲	▲		▲				581470	**3 220,00**
24, 22 U	75	85	38	P									●				●					●				●					▲					▲				581130	**3 570,00**
25	98	103	46	P								●	●					●		●	●	●					●		●	●	▲					▲		▲	▲	581180	**3 930,00**
26	98	108	49	A								●						●			●						●			●						▲				581270	**5 420,00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																													■			■				581490	**7 410,00**
28[1]	102[3]	108	49	P									●								●									▲										581070	**3 440,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581260	**5 300,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581310	**4 600,00**
30, 28 U	98	105	47	P									●				●					●				●					▲					▲				581150	**4 330,00**
32	98	110	50	P								●								●									●									▲	581280	**4 200,00**
32	114	121	54	A									●						●	●									●	▲								▲	▲	581320	**5 420,00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																															■					581520	**6 160,00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																													■			■				581520	**6 160,00**
35	100	105	47	S																										■			■			■				581500	**6 160,00**
35	140	150	68	A									●									▲			▲															581350	**7 240,00**
40	140	148	67	A																●									●									▲	581330	**7 290,00**
42	140	155	70	S																		■			■			■											581510	**6 580,00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																															■					581530	**6 400,00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																													■			■				581530	**6 400,00**
50	135	143	64	S																																			■	581540	**8 650,00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581200	**2 830,00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581210	**2 700,00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581220	**3 030,00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581230	**3 610,00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581240	**4 220,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A									●									●									▲									581360R	**5 510,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P									●									●									▲									581370	**4 190,00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A									●	●								●	●								▲	▲								581260	**5 300,00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A									●									●									▲									581380	**4 600,00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A									●																		▲	▲								581320	**5 420,00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A									●																		▲									581390	**7 650,00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																												■								581500	**6 160,00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A									●	●																	▲	▲								581350	**7 240,00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																											■	■								581510	**6 580,00**

R mm	Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)
X mm	Korrekturmål mm til en hhv. 90°- og 45°-bue
s mm	vægtykkelse
[1]	hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, EN 1057
[2]	hårde kobberrør EN 1057
[3]	I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm.
▲	Firkantmedbringer 10 – 40, understøttelse 10 – 40 (Art.-nr. 582120) nødvendig.
■	Firkantmedbringer 35 – 50, understøttelse 35 – 50 (Art.-nr. 582110) nødvendig.
Cu:	Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, EN 1057
Cu 12735:	Kobberrør K65 til køle- og klimateknik iht. EN 12735-1, EN 12449
St 10312:	rustfri stålrør til pressfitting-systemer EN 10312, række 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127:	rustri stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U:	Plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
St 10305:	Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-stålrør EN 10305-3
St 10255:	Stålrør (gevindrør) EN 10255
St 50086:	Elektroinstallationsrør EN 50086
U:	Plastbelagt
V:	Plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer
P:	Bukkesegment af glasfiberforstærket polyamid
A:	Bukkesegment af aluminium
S:	Bukkesegment af sfærisk grafitjern

Målnøjagtige rørbukninger

Skal et buk lægges på et bestemt sted på en rørlængde, SKAL der laves en længde – korrektur afhængig af rørdiameteren. Til en hhv. 90°-bøjning og 45°-bøjning skal der tages højde for korrekturmålet X i fig. 1. Herved skal «længdemål» L afkortes med værdien af X mål. Hvis f.eks. ved rørstørrelse 22 målet skal være L = 400 mm, og der skal laves en bøjning med bukkeradius 77 mm, skal målstregen anbringes på røret ved 319 mm, og så skal denne streg efterfølgende, som vist på figur 1, lægges ved 0-mærket på bukkesegmentet.



Fig. 1

REMS

Radialpress

	Akku-radialpresse Mini	147
	Presstænger Mini	152
	Gevindklippetænger Mini	184
	Hånd-radialpresse	185
	Elektrisk radialpresse	186
	Elektrohydraulisk radialpresse	187
	Akku-radialpresse	190
	Presstænger / pressringe	198
BTGA suissetec VDKF	Aftaler om erstatningsansvar	240
	Gevindklippetænger	241
	Kabelsaks	241



6 millioner!

Indtil slutningen af 2023 har REMS produceret mere end 6 millioner presstænger/ pressringe. Denne succes bekræfter REMS førende rolle indenfor pressteknik.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universal, super håndterligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 152 – 183.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Let, lille og super håndterlig. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 152 – 183). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 183. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,4 kg. Maskine med pressetang V 22 kun 33 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Ergonomisk udlagt maskinhus. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14,4 V med 2,5 eller 5,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Kraftig og let. Genopladelig akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah til ca. 275 presninger, 5,0 Ah til ca. 550 presninger Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtiglader 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, for korte ladetider. Strømforsyning 220 – 240 V/14,4 V, 33 A afgivet, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V, som tilbehør.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Udførsel	Art.-nr.	kr
I stabil stålkasse.	578012R220	**18 600,00**
I systemkasse L-Boxx.	578013R220	**19 110,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS presstænger Mini/pressringe se side 152 – 183.		
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	**1 790,00**
REMS gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 184.		
REMS Mini-Press 14 V ACC maskine, uden akku	578001R14	**13 340,00**
Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah	571545R14	**1 990,00**
Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	571555R14	**2 810,00**
Hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**1 920,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V	571565R220	**4 350,00**
Stålkasse med indlæg	578290R	**1 360,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299R	**1 810,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universelt, superpraktisk el-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af press-samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 152 – 183.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig. Pressning under 4 s. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 152 – 183). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 183. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,5 kg. Maskine med pressetang V 15 kun 31 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af press-tangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning (automatisk tilbageløb). Super hurtig. Pressning under 4 s.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 390 presninger, 4,4 Ah til ca. 685 presninger, 5,0 Ah til ca. 780 presninger, 9,0 Ah til ca. 1400 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strøm-forsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af press-samlinger Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Udførsel	Art.-nr.	kr
I stabil stålkasse.	578010 R220	**22 060,00**
I systemkasse L-Boxx.	578014 R220	**22 580,00**

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	kr
REMS presstænger Mini/pressringe se side 152 – 183.		
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700 R	**1 790,00**
REMS gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 184.		
REMS Mini-Press 22 V ACC maskine, uden akku	578002 R22	**15 650,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**5 120,00**
Stålkasse med indlæg	578290 R	**1 360,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299 R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universelt, superpraktisk el-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af press-samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 152 – 183.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig. Pressning under 4 s. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 152 – 183). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 183. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning (automatisk tilbageløb). Super hurtig. Pressning under 4 s.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 390 presninger, 4,4 Ah til ca. 685 presninger, 5,0 Ah til ca. 780 presninger, 9,0 Ah til ca. 1400 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af press-samlinger Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Udførsel	Art.-nr.	kr
I stabil stålkasse.	578015 R220	**22 060,00**
I systemkasse L-Boxx.	578016 R220	**22 580,00**

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	kr
REMS presstænger Mini/pressringe se side 152 – 183.		
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700 R	**1 790,00**
REMS gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 184.		
REMS Mini-Press S 22 V ACC maskine, uden akku	578003 R22	**15 650,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**5 120,00**
Stålkasse med indlæg	578290 R	**1 360,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299 R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

til alle gængse pressfitting-systemer

Vælg selv de ønskede REMS presstænger Mini/ REMS pressringe!

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Vær opmærksom på, at pressfitting-systemerne til gasinstallationer kun må presses med presstænger Mini/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængernes/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet nøjagtigt maskinelt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er der lave fremstillingstolerancer.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Til drift af REMS pressringe kræves mellemtang (side 183). Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse REMS Eco-Press (side 185) ved brug af mellemtang Z8.

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

REMS presstænger Mini (PZ-2B)

REMS presstang Mini (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-pressbakker. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

REMS presstænger Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 183.

Sporbarhed i overensstemmelse med EN 1775:2007

REMS presstænger Mini med presskontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indlagt, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det giver brugeren mulighed for også efter pressningen at foretage en kontrol af, om den egnede presstang er blevet anvendt til pressfittingen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i EU norm EN 1775:2007 ved installation af pressfittings til gas.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Tysk kvalitetsprodukt

REMS presstang Mini (PZ-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst

Tekniske godkendelser

Se side 239.

Aftaler om erstatningsansvar

Se side 240.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

ACz



B



BMP



F



Fz



G

H



HA



HE

HEz

K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz



RN



SA

TH



THL



U



UP



US



V



VAU

VG



VI



VIC

VMP



VMPz



VP



VRX

VUS



VX



Yz



Presstænger med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen
Patent EP 2 027 971

Eksempel REMS presstang Mini V:
Aftryk "V" på en pressfitting til sporbarhedsdokumentation til EN 1775:2007

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578326	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578326	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
ACOME MT	ACz 12		578608	2 280,00
	ACz 16		578610	2 280,00
	ACz 20		578612	2 280,00
	ACz 25		578614	2 280,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
APE Serie AP	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
APE Serie APL	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
ARKA DUROsystem	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
Aschl NIR	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"		578534	2 490,00
	US ½"		578536	2 490,00
	US ¾"		578538	2 490,00
	US 1"		578540	2 490,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 18		578638	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	2 390,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Brass & Fittings	RFz 16		578492	2 280,00
PRESSMAN	RFz 18		578638	2 280,00
MultiPress	ACz 20		578612	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
Brass & Fittings	RFz 16		578492	2 280,00
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	2 280,00
	ACz 20		578612	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
BRASSTECH	B 16		578468	2 390,00
MULTItermoSAN	B 20		578472	2 390,00
Brasspress	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
CGR	H 16		578400	1 980,00
DYNAFLU	H 20		578406	1 980,00
multicouche	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
CGR	H 12		578396	1 980,00
DYNAFLU	H 16		578400	1 980,00
PER	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
CHIALI	TH 16		578352 R	2 190,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
Climatrix	H 16		578400	1 980,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Climatrix	TH 11,6		578344	2 190,00
Variotherm	TH 16		578352 R	2 190,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
ClouSet	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
Comap	RFz 12		578490	2 280,00
PEX Press	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
Comap	TH 14		578348	2 190,00
Multiskin	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
Comap	TH 16		578352 R	2 190,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
COMISA	TH 14		578348	2 190,00
Press System	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	B 14		578466	2 390,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
COMISA	TH 16		578352 R	2 190,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
CONEL	M 15		578312	1 820,00
CONNECT INOX	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
CONEL	F 16		578456	2 090,00
CONNECT	F 20		578460	2 090,00
MULTI	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
(DN 26)	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
CONEL	F 16		578456	2 090,00
CONNECT	F 20		578460	2 090,00
MV2	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1 820,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1 820,00
(304)	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1 820,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1 820,00
(316L)	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Conex Bänninger	F 16		578456	2 090,00
>B< Flex	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 18		578638	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Conex Bänninger	F 16		578456	2 090,00
>B< Flex Gas	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 18		578638	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	2 170,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	2 170,00
	BMP ½"		578704	2 170,00
	BMP ⅝"		578706	2 170,00
	BMP ¾"		578708	2 170,00
	BMP ⅞"		578710	2 170,00
	BMP 1"		578712	2 170,00
	BMP 1⅛"		578714	2 170,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Conex Bänninger	V 12		578324	1 820,00
>B< Press	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1 820,00
>B< Press Carbon	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1 820,00
>B< Press Gas	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1 820,00
>B< Press Inox	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1 820,00
>B< Press Solar	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
D				
Debrunner Acifer	M 12		578310	1 820,00
d-a Presssystem	M 15		578312	1 820,00
C-Stahl	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	2 050,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
DW Verbundrohr	U 16		578374	2 050,00
multitubo systems	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
E				
EBRILLE	U 16		578374	2 050,00
Isomonflex	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
EBRILLE	U 16		578374	2 050,00
Monflex	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	1 820,00
Aisi316	M 22		578316	1 820,00
System M Profile[1)]	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
Aisi316	V 18		578332	1 820,00
System V Profile	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 12		578310	1 820,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	1 820,00
Carbon-S	M 18		578314	1 820,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
Carbon-S	V 18		578332	1 820,00
System V Profile	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	1 820,00
COPPER	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
UNICO	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
UNICO	V 18		578332	1 820,00
(GAS)	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	2 190,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	2 190,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFFEBI	TH 16		578352 R	2 190,00
TOF	TH 18		578356	2 190,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	Fz 40		578478	3 060,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
EFIELD	U 16		578374	2 050,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	2 050,00
DINGAS	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
EFIELD	U 16		578374	2 050,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	2 050,00
WATER	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
EMMETI	B 16		578468	2 390,00
GERPEX-	B 20		578472	2 390,00
FIVPRESS	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
EMPUR	TH 14		578348	2 190,00
	TH 15		578350	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Esta Rohr	M 15		578312	1 820,00
simplesta SH M	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Esta Rohr	M 15		578312	1 820,00
simplesta ST M	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
EUROTUBI	M 12		578310	1 820,00
EUROPA	M 15		578312	1 820,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	1 820,00
System M-Profile[1]	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
EUROTUBI	M 15		578312	1 820,00
EUROPA	M 18		578314	1 820,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	1 820,00
System M-Profile[1]	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14		578348	2 190,00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1 820,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1 820,00
BQ PRESS WATER	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1 820,00
BQ PRESS GAS	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	2 280,00
DUO Press	RFz 20		578494	2 280,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	2 280,00
DUO Press	RFz 20		578494	2 280,00
MULTIFER	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	2 190,00
BRASELI	TH 20		578358 R	2 190,00
GPF GAS	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
FERRO systems	U 16		578374	2 050,00
BRASELI	U 18		578376	2 050,00
GPF MULT	U 20		578378	2 050,00
Pressfitting	U 25		578380	2 050,00
MULTICAPA	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
FERRO systems	U 16		578374	2 050,00
BRASELI	U 18		578376	2 050,00
GPF PPSU	U 20		578378	2 050,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	2 050,00
MULTICAPA	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
FERRO systems	RFz 16		578492	2 280,00
BRASELI	RFz 20		578494	2 280,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	2 280,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	2 280,00
FILINOX	M 15		578312	1 820,00
Instalpress Steel	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FILINOX	M 15		578312	1 820,00
Instalpress Inox	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	2 280,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	2 280,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	2 280,00
PE-X	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
FORNARA	B 16		578468	2 390,00
ForPress	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
FORZA	K16/P18		578592	2 280,00
WATER CRIMP	K/20		578594	2 280,00
(AUS)	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	2 280,00
WATER CRIMP	K/20		578594	2 280,00
FORZA	U 16		578374	2 050,00
STESSO PEX	U 20		578378	2 050,00
WATER AND GAS	U 25		578380	2 050,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
FORZA	K16/P18		578592	2 280,00
GAS CRIMP	K/20		578594	2 280,00
(AUS)	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FORZA	V 15		578328	1 820,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	1 820,00
(AUS)	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 15		578312	1 820,00
FRABOPRESS	M 18		578314	1 820,00
316 GAS M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 15		578328	1 820,00
FRABOPRESS	V 18		578332	1 820,00
316 GAS V	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 15		578312	1 820,00
FRABOPRESS	M 18		578314	1 820,00
316 M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1 820,00
316 V	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1 820,00
CHROME	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
FRABO	M 15		578312	1 820,00
FRABOPRESS	M 18		578314	1 820,00
C-STEEL M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1 820,00
C-STEEL V	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FRABO	M 12		578310	1 820,00
FRABOPRESS	M 15		578312	1 820,00
GAS M	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1 820,00
GAS V	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1 820,00
KOMBI	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 12		578310	1 820,00
FRABOPRESS M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 15		578328	1 820,00
FRABOPRESS	V 18		578332	1 820,00
SOLAR	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Fränkische	F 16		578456	2 090,00
alpex-duo XS	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Fränkische	F 16		578456	2 090,00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
(DN 26)	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Fränkische alpex L	Fz 40		578478	3 060,00

G

gabotherm H+S	TH 10		578342	2 190,00
	TH 12		578346	2 190,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 15		578350	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	1 980,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	2 160,00
	U 16 (½")		578374	2 050,00
	U 18 (⅝")		578376	2 050,00
	U 20 (¾")		578378	2 050,00
	U 25 (⅞")		578380	2 050,00
	U 32 (1⅛")		578382	2 410,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1 820,00
C-STAHL	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1 820,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	1 820,00
nass				1 820,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1 820,00
Edelstahl	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mepla	G 16		578444	2 200,00
	G 20		578446	2 200,00
	G 26		578448	2 330,00
	G 32		578450	2 490,00
	G 40		578452	3 220,00
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	2 200,00
	G 20		578446	2 200,00
	G 26		578448	2 330,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
General Fittings 5T00	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
General Fittings Trident	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

H

HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
heima24	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Henco	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	HE 32		578370 R	2 630,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1 820,00
HTpress	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1 820,00
HTfire	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1 820,00
HTair	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Hopewell	M 15		578312	1 820,00
press fit system	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
hp praski	TH 10		578342	2 190,00
BAVARIA-press	TH 12		578346	2 190,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
I				
ICMA	H 16		578400	1 980,00
Sempiter	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
ICMA	TH 16		578352 R	2 190,00
Sempigas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	2 190,00
Bonomi	TH 20		578358 R	2 190,00
Homegas	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	2 190,00
Bonomi	TH 18		578356	2 190,00
Idropress	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
IDROSISTEMI	TH 16		578352 R	2 190,00
Ta-Press	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	Fz 40		578478	3 060,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
IDROTRADE	H 16		578400	1 980,00
Storm Multipinza	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
IDROTRADE	M 15		578312	1 820,00
StormPRES[1]	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IDROTRADE	M 12		578310	1 820,00
StormSTEEL[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ILTA	M 15		578312	1 820,00
INOX/CHIBRO	M 18		578314	1 820,00
Pressfitting Cuni	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ILTA	M 15		578312	1 820,00
INOX/CHIBRO	M 18		578314	1 820,00
Pressfitting inox	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Instantor	TH 16		578352 R	2 190,00
Press System	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Instantor	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	2 170,00
Copper Press Imperial	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	2 170,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	2 170,00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	1 540,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	1 540,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	1 540,00
Instantor	M 15		578312	1 820,00
Copper Press Metric	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	2 190,00
	TH 11,6		578344	2 190,00
	TH 12		578346	2 190,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 15		578350	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 22		578588	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 28		578590	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 540,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	1 700,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
IPA THu	TH 16		578352 R	2 190,00
IPANA Press	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
IPALPEX	TH 14		578348	2 190,00
(Industrie du	TH 16		578352 R	2 190,00
Plastique et	TH 18		578356	2 190,00
Accessoires)	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
IPLEX	K16/P18		578592	2 280,00
PIPELINES				
AUSTRALIA				
Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	2 280,00
PIPELINES	K/20		578594	2 280,00
AUSTRALIA	K/25		578596	2 280,00
Iplex K1	K32		578598	2 280,00
(Gas)	K1/40		578600	2 280,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IPLEX	K16/P18		578592	2 280,00
PIPELINES	K/20		578594	2 280,00
AUSTRALIA	K/25		578596	2 280,00
Iplex K2				
ISOTUBI	M 15		578312	1 820,00
NUMEPRESS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
IVAR	B 20		578472	2 390,00
ALPEX-GAS	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
IVAR	B 14		578466	2 390,00
Ivar-Press	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	Fz 40		578478	3 060,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 190,00
MULTI PRESS	TH 20		578358 R	2 190,00
GAS ITALIA	TH 26		578362 R	2 190,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 190,00
Multi Press MP	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	Fz 40		578478	3 060,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 190,00
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	2 190,00
(MPL)	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IVAR	TH 16		578352 R	2 190,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	2 190,00
PMP	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 190,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	2 190,00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
IVT Edelstahl-	M 15		578312	1 820,00
Presssystem	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
	J			
Jäger - Aquatec	H 14		578398	1 980,00
Aquapress H	H 16		578400	1 980,00
	H 17		578402	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 40		578386	2 930,00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	1 820,00
C-Stahl	M 18		578314	1 820,00
Press Typ M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	1 820,00
Edelstahl	M 18		578314	1 820,00
Press Typ M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Jäger - Aquatec	V 15		578328	1 820,00
Kupfer	V 18		578332	1 820,00
Press Typ V	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Jansen AG	TH 14		578348	2 190,00
JANSEN COMISA	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Jaraflex-	TH 14		578348	2 190,00
Presssystem	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
	K			
KAN	TH 14		578348	2 190,00
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KAN	M 15		578312	1 820,00
KAN-therm Inox	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KAN	M 12		578310	1 820,00
KAN-therm Steel	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KAN	TH 14		578348	2 190,00
KAN-therm	TH 16		578352 R	2 190,00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	M 15		578312	1 820,00
COPPERFIX	M 18		578314	1 820,00
Kupfer	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELIT KELOX	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
KE KELIT	M 15		578312	1 820,00
steelFIX	M 18		578314	1 820,00
C-Stahl	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KE KELIT	M 15		578312	1 820,00
steelFIX	M 18		578314	1 820,00
Edelstahl	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
KISAN	KI 16		578524	2 320,00
Kisan KD	KI 20		578526	2 320,00
	KI 25		578528	2 320,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
KISAN	KI 16		578524	2 320,00
Kisan WL	KI 20		578526	2 320,00
	KI 25		578528	2 320,00
	KI 32		578530	3 120,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
KISAN	KI 16		578524	2 320,00
Kisan WM	KI 20		578526	2 320,00
	KI 25		578528	2 320,00
	KI 32		578530	3 120,00
KISAN	U 20		578378	2 050,00
Kisan WR	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
KISAN	M 15		578312	1 820,00
Kistal C	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KISAN	M 15		578312	1 820,00
Kistal Inox	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
LK Systems	V 12		578324	1 820,00
LK >B<Press	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
LK Systems	V 12		578324	1 820,00
LK >B<Press	V 15		578328	1 820,00
Elförzinkat	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
LK Systems	V 15		578328	1 820,00
LK >B<Press	V 18		578332	1 820,00
Gas	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
LK Systems	TH 16		578352 R	2 190,00
LK Universal	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	M			
MAINCOR	U 16		578374	2 050,00
MAINPRESS	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
MAINCOR	U 16		578374	2 050,00
MAINFLOR	U 20		578378	2 050,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	1 980,00
M-Press	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	2 190,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Meier Tobler	H 16		578400	1 980,00
Metalplast - Stramax	H 20		578406	1 980,00
Serie MM	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
METALGRUP	U 16		578374	2 050,00
Permatubo	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
METALGRUP	RFz 16		578492	2 280,00
PexGrup	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
METALGRUP	U 16		578374	2 050,00
MultiGrup	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	2 190,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	2 280,00
AIS PEX	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	1 980,00
AIS XPRT	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

N

NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	VRX 16		578640	2 310,00
	VRX 20		578642	2 310,00
	VRX 25		578644	2 530,00
	VRX 32		578646	2 530,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

O

Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	2 530,00
	H 20 A		578426	2 530,00
	H 26 A		578430	2 530,00
	H 32 A		578432	2 530,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	2 530,00
	H 20 A		578426	2 530,00
	H 26 A		578430	2 530,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	2 530,00
	H 20 A		578426	2 530,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	2 530,00
	H 20 A		578426	2 530,00
	H 32 A		578432	2 530,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	2 530,00
	H 20 A		578426	2 530,00

P

PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
PBTub SERTI-STEEL[1)]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Pipelife	M 15		578312	1 820,00
C-PRESS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Pipelife	TH 16		578352 R	2 190,00
RADOPRESS	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 190,00
Multypex	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 190,00
Multypex Air	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 190,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 190,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
protek	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 190,00
Multypex Plus	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 190,00
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 190,00
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	2 050,00
FERROPLAST	U 20		578378	2 050,00
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	2 050,00
MULTICAPA	U 32		578382	2 410,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	2 050,00
FERROPLAST	U 20		578378	2 050,00
GPF PPSU	U 25		578380	2 050,00
Pressfitting PEX	U 32		578382	2 410,00
y MULTICAPA				
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	2 280,00
FERROPLAST	RFz 20		578494	2 280,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	2 280,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	2 280,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	2 280,00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	2 280,00
(AUS)	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	2 280,00
EZIPEX Gas	K/20		578594	2 280,00
(AUS)	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578740	2 280,00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578742	2 280,00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578744	2 280,00
	Yz 32 UNI		578746	2 280,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 700,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 700,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 700,00
POLYPIPE	TH 10		578342	2 190,00
POLYSURE	TH 15		578350	2 190,00
	TH 22		578588	2 190,00
	TH 28		578590	2 190,00
POLYSAN	M 15		578312	1 820,00
Handelsges.	M 18		578314	1 820,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1 820,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1 820,00
reich)	M 35		578390	2 210,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN	M 15		578312	1 820,00
Handelsges.	M 18		578314	1 820,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1 820,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1 820,00
reich)	M 35		578390	2 210,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN	M 15		578312	1 820,00
Handelsges.	M 18		578314	1 820,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1 820,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1 820,00
reich)	M 35		578390	2 210,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	HE z 32		578370 R	2 630,00
	HEz 40[3]		578572	3 810,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 40		578386	2 930,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 40		578386	2 930,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
	R			
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	2 390,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	2 190,00
Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
RIFENG LD	LD 16		578652	2 260,00
PRESS FITTING	LD 20		578654	2 260,00
(F8)	LD 25		578656	2 260,00
RIFENG U	U 14		578372	2 160,00
PRESS FITTING	U 16		578374	2 050,00
(F5)	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
RIFENG TH	TH 16		578352 R	2 190,00
PRESS FITTING	TH 20		578358 R	2 190,00
(F9)	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
RIQUIER	RFz 12		578490	2 280,00
A SERTIR	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
RIQUIER	TH 16		578352 R	2 190,00
Système multicouche	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	2 050,00
	RN 16		578454	2 050,00
	RN 17		578436	2 050,00
	RN 20		578438	2 050,00
	RN 25/26		578440	2 050,00
	RN 32		578442	2 410,00
Rubinetterie	M 15		578312	1 820,00
Bresciane	M 18		578314	1 820,00
Bonomi	M 22		578316	1 820,00
TURBO CuNi	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie	M 15		578312	1 820,00
Bresciane	M 18		578314	1 820,00
Bonomi	M 22		578316	1 820,00
TURBO INOX	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie	M 15		578312	1 820,00
Bresciane	M 18		578314	1 820,00
Bonomi	M 22		578316	1 820,00
TURBO INOX GAS	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Rubinetterie	M 15		578312	1 820,00
Bresciane	M 18		578314	1 820,00
Bonomi	M 22		578316	1 820,00
TURBO STEEL	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie	B 14		578466	2 390,00
Bresciane	B 16		578468	2 390,00
Bonomi	B 18		578470	2 390,00
TURBO PRESS	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
Rubinetterie	TH 16		578352 R	2 190,00
Bresciane	TH 20		578358 R	2 190,00
Bonomi	TH 26		578362 R	2 190,00
TURBO PRESS	TH 32		578364	2 190,00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

S

SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	2 190,00
Multistrato Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA	B 16		578468	2 390,00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	2 390,00
Serie 25000	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	Fz 40		578478	3 060,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
SANHA	B 16		578468	2 390,00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	2 390,00
Serie 35000	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	2 530,00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	2 190,00
Gas Presssystem	SA 18		578518	2 190,00
Serie 17000	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15[1]		578312	1 820,00
	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22[1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15[1]		578328	1 820,00
	V 18[1]		578332	1 820,00
	V 22[1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	2 190,00
Industry	SA 18		578518	2 190,00
Presssystem	SA 22		578520	2 190,00
Serie 18000	SA 28		578522	2 190,00
	M 15[1]		578312	1 820,00
	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22[1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15[1]		578328	1 820,00
	V 18[1]		578332	1 820,00
	V 22[1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-NiroSan-	SA 15		578514	2 190,00
Presssystem	SA 18		578518	2 190,00
Serie 9000	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15[1]		578312	1 820,00
	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22[1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15[1]		578328	1 820,00
	V 18[1]		578332	1 820,00
	V 22[1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	2 190,00
SF Presssystem	SA 18		578518	2 190,00
Serie 19000	SA 22		578520	2 190,00
(silicone free)	SA 28		578522	2 190,00
	M 15[1]		578312	1 820,00
	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22[1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15[1]		578328	1 820,00
	V 18[1]		578332	1 820,00
	V 22[1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA	SA 15		578514	2 190,00
NiroTherm	SA 18		578518	2 190,00
Serie 91000	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15[1]		578312	1 820,00
	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22[1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15[1]		578328	1 820,00
	V 18[1]		578332	1 820,00
	V 22[1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA	SA 15		578514	2 190,00
NiroTherm	SA 18		578518	2 190,00
Industry	SA 22		578520	2 190,00
Serie 98000	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Press	SA 12		578510	3 170,00
Chrom	SA 15		578514	2 190,00
Serie 16000	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
SANHA-Press	SA 12		578510	3 170,00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	3 170,00
Serie 10000/	SA 15		578514	2 190,00
Serie 11000	SA 16		578516	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578326	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Press	SA 12		578510	3 170,00
Pressfittings	SA 14		578512	3 170,00
Serie 6000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 16		578516	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578326	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Press	SA 12		578510	3 170,00
SOLAR	SA 15		578514	2 190,00
Pressfittings	SA 18		578518	2 190,00
Serie 12000/	SA 22		578520	2 190,00
Serie 13000	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA	SA 12		578510	3 170,00
PURAPRESS	SA 14		578512	3 170,00
Serie 8000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 16		578516	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12 [1]		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28 [1]		578318	1 820,00
	M 35 [1]		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578326	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	3 170,00
Serie 24000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	3 170,00
Industry	SA 15		578514	2 190,00
Serie 28000	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANITOP	M 15		578312	1 820,00
PERMATUBO INOX	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
SANPRO	TH 16		578352 R	2 190,00
THPRESS	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 40		578386	2 930,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	2 190,00
PEX Water	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	2 190,00
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	2 190,00
Gas	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
Schütz	TH 14		578348	2 190,00
duo-flex	TH 16		578352 R	2 190,00
tri-o-flex	TH 17		578354	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
Schwer Fittings	M 12		578310	1 820,00
AQUApress	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	2 190,00
SESTA GAS	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
SESTA	H 16		578400	1 980,00
sistema	H 20		578406	1 980,00
multistrato	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
SIGMA LI	TH 16		578352 R	2 190,00
Premium	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
SLOVARM	U 16		578374	2 050,00
PEX-THERM	U 20		578378	2 050,00
	H 26		578410	1 980,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
STANDARD	H 16		578400	1 980,00
HIDRAULICA	H 20		578406	1 980,00
MultiStandard	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
steeltrade	M 15		578312	1 820,00
Presssystem	M 18[1]		578314	1 820,00
Edelstahl	M 22		578316	1 820,00
Kontur M	M 28[1]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
STELBI	H 16		578400	1 980,00
Polikraft	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
STELBI	TH 16		578352 R	2 190,00
Stelgas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
STH Westco	M 15		578312	1 820,00
COPPER PRESS	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
T				
TDM BRASS	H 16		578400	1 980,00
Serie 1600	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	2 190,00
Serie 2600	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	2 190,00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
TermoConcept	Basic E01[2]		578618	3 780,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
TE-SA	TH 14		578348	2 190,00
TE-SA press	TH 16		578352 R	2 190,00
serie 800	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
THERMACOME	H 16		578400	1 980,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
TIEMME	TH 14		578348	2 190,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
TIEMME	RFz 12		578490	2 280,00
1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 40		578624	2 900,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
TIEMME	TH 16		578352 R	2 190,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 20		578358 R	2 190,00
GAS	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
TIGRE	TH 16		578352 R	2 190,00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
TKM	TH 14		578348	2 190,00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
Tradelink	K16/P18		578592	2 280,00
TradePex Crimp	K/20		578594	2 280,00
Water	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
Tradelink	K16/P18		578592	2 280,00
TradePex Crimp	K/20		578594	2 280,00
Gas	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	1 980,00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	2 190,00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	2 190,00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
TWEETOP	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	U			
UNICAL AG	U 16		578374	2 050,00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	2 050,00
	H 26		578410	1 980,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	2 190,00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	2 190,00
DELTAPRESS GAS	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Uponor	UP 14		578576	2 050,00
	UP 16		578578	2 050,00
	UP 20		578582	2 050,00
	UP 25		578584	2 050,00
	UP 32		578586	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	V			
Valsir Bravopress	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	H 32 V		578602	2 530,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
Valsir PEXAL	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	H 32 V		578602	2 530,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
VESBO CARBON	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
VESBO INOX	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	2 530,00
	VP 14/15		578480	2 190,00
	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
				182,50
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
				182,50
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Prestabo	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
Viega Profipress	V 12		578324	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress G	V 12		578324	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress S	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Viega	V 12		578324	1 820,00
Profipress Therm	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
Viega ProPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
(ASTM)[5]	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1 540,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1 540,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1 540,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1 540,00
Viega ProPress 304	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
FKM	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
(ASTM)[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
Viega ProPress 316	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
(ASTM)[5]	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
Viega Propress	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
WATER System	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 700,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	1 700,00
Viega PropressG	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
GAS System	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	2 310,00
	VRX 20		578642	2 310,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	2 310,00
	VRX 20		578642	2 310,00
	VRX 25		578644	2 530,00
	VRX 32		578646	2 530,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Viega Sanpress	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Viega	V 15		578328	1 820,00
Sanpress Inox G	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Temponox	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Viessmann	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
Vogel & Noot	TH 16		578352 R	2 190,00
EASYTEC	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR	TH 16		578352 R	2 190,00
Art press	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
WATTS	US ⅜"		578534	2 490,00
RADIANT	US ½"		578536	2 490,00
Watts WaterPEX	US ¾"		578538	2 490,00
	US 1"		578540	2 490,00
WATTS	US ⅜"		578534	2 490,00
RADIANT	US ½"		578536	2 490,00
Watts	US ¾"		578538	2 490,00
RadiantPEX	US 1"		578540	2 490,00
WATTS	U 16 (½")		578374	2 050,00
RADIANT	U 20 (⅝")		578378	2 050,00
Watts	U 25 (¾")		578380	2 050,00
RadiantPEX-AL	U 32 (1")		578382	2 410,00
Wavin	B 16		578468	2 390,00
Tigris K5/M5	B 20		578472	2 390,00
	B 32		578476	2 640,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	UP 16		578578	2 050,00
	UP 20		578582	2 050,00
	UP 25		578584	2 050,00
	UP 32		578586	2 410,00
WEECON	M 15		578312	1 820,00
PRESS-C-Stahl	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
WEECON	M 15		578312	1 820,00
PRESS-Edelstahl	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
WEECON	V 15		578328	1 820,00
PRESS-Kupfer	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
WEM	U 16		578374	2 050,00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	2 190,00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
WKS-Press	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	2 190,00
Würth	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	HE 32		578370 R	2 630,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
(DN 26)	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	2 280,00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	2 280,00
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	2 280,00
	Yz 32 UNI		578746	2 280,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Z				
ZEWOTHERM	TH 12		578346	2 190,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	1 700,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	2 190,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
ZURN	US ⅜"		578534	2 490,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	2 490,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	2 490,00
	US 1"		578540	2 490,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	**1 790,00**
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574516R	**1 200,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574704R	**1 810,00**
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskærer op til 42 mm.	578295R	**1 200,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 11 presstænger Mini og til 6 pressringe S (PR-2B)	578659R	**1 810,00**

REMS gevindklippetænger Mini M

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

Gevindklippetænger Mini M til høj belastning af smedet og særligt hærdet specialstål til klipning af gevindstænger.

Stål, rustfrit stål
til soliditetsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS gevindklippetænger Mini M – klipper på kun 2 sekunder!

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Gevindklippeindsatse, der kan vendes, giver dobbelt levetid.

Gevindklippeindsatse M med gevindkontur, særdeles præcist indarbejdet på CNC-bearbejdningscentre til at føre gevindstangen nøjagtigt under klipningen. Tangdele, gevindklippeindsatse og specielt udlagte og hærdede skærekanter, præcist fremstillet. Praktisk talt uden grat.

Gevindstangen kan efter klipning skrues ind i rørspændebåndet eller i møtrikken på klippestedet uden efterbearbejdelse.

Gevindklippetang udformet som presstang **(patent EP 1 459 825, patent US 7,284,330).** Særligt kompakt form og lav vægt for REMS gevindklippetænger Mini pga. speciel placering af gevindklippetangstilslutningen **(patent EP 1 952 948).** Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for til forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN.



Tysk kvalitetsprodukt

Patent EP 1 952 948
Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330
Patent EP 2 347 862

Leveringen omfatter

REMS Gevindklippetang Mini M. Gevindklippetang med 1 par vendbare gevindklippeindsatse til stål, rustfrit stål, M 6 – M 10. I karton.

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr
REMS gevindklippetang Mini M 6	M 6	578620	**2 990,00**
REMS gevindklippetang Mini M 8	M 8	578621	**2 990,00**
REMS gevindklippetang Mini M 10	M 10	578622	**2 990,00**

Tilbehør

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr
Gevindklippeindsatse M 6, par	M 6	571891	**1 380,00**
Gevindklippeindsatse M 8, par	M 8	571896	**1 380,00**
Gevindklippeindsatse M 10, par	M 10	571866	**1 380,00**
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskærer op til 42 mm.		578295R	**1 200,00**

Universal hånd-radialpresse til fremstilling af pres samlinger på gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger på plastrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 26 mm
Ø ⅜ – 1"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 198 – 238.

To tilslutninger til hånd-radial-presse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Eco-Press – universal op til Ø 26 mm. Lynhurtig, sikker pressning.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 198 – 238). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/press-ringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.
Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang Z8, se side 238.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Værktøj med korte håndtag kun 1,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen er sikkert fastgjort med rastbolte. Håndtagene, som kan adskilles – er til individuel tilpasning af kraftoverførslen ved forskelligt kraftbehov, som er nødvendigt til de respektive pressfitting-systemer.

Pressprocedure

Når presstangen er helt lukket, er upåklagelig pressning udført. Tangen forbliver låst indtil den manuelt åbnes igen. Visuel kontrol af den udførte pressning (presstangen er fuldkommen lukket) er derefter mulig.

Leveringen omfatter

REMS Eco-Press værktøj. Hånd-radialpresse med låseanordning til fremstilling af pressforbindelser på plastrør (fx PEX) og på plastrør med metallisk indlæg Ø 10–26 mm, Ø ⅜ – 1". Til drift med REMS presstænger/pressringe. Med delbare håndtag. I blister-plastemballage.

	Art.-nr.	kr
	574000R	**2 810,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS presstænger se side 198 – 238.		
Mellemtang Z8 til fremdrift af REMS pressringe S (PR-2B)	574702R	**1 790,00**
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger, se side 241.		
Taske til REMS Eco-Press værktøj og til 3 presstænger	574436R	**480,00**
Stålkasse med indlæg til REMS Eco-Press værktøj og 3 presstænger.	574430R	**1 200,00**

REMS Power-Press SE

Elektrisk radialpresse 32 kN

Universal, brugerenligt elektroværktøj til fremstilling af pres samlinger, anvendelig til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 198 – 238.

REMS Power-Press SE – universel op til Ø 110 mm.
Sikkert pressresultat på få sekunder.
Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 198 – 238). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 238.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med vippekontakt

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Når presstangen er fuldstændig lukket, har man opnået den perfekte pressning. Presstangen er lukket, indtil der slås over på tilbageløb. Det er derfor muligt at se, om pressningen er blevet perfekt (helt lukket presstang).

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektromekanisk drev med gængs universalmotor, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel. Overbelastningssikring. Sikkerhedsafbryder.



To tilslutninger til hånd-radial-presse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrisk radialpresse 32 kN til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Prestangsfastgørelse med automatisk lås. Elektromekanisk drev med gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel, overbelastningssikring, sikkerhedsafbryder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	572111R220	**11 920,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Power-Press SE maskine	572101R220	**11 280,00**
REMS presstænger/pressringe se side 198 – 238.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 238.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 241.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 241.		
Stålkasse med indlæg	570280R	**1 360,00**

REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universelt, brugervenligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger, anvendeligt til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 198 – 238.

To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Med automatisk tilbageløb

REMS Power-Press ACC – universel indtil Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 198 – 238). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 238.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Udførsel	Art.-nr.	kr
I stabil stålkasse.	577010R220	**18 080,00**
I systemkasse L-Boxx.	577013R220	**18 590,00**

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Power-Press ACC maskine	577000R220	**16 790,00**
REMS presstænger/pressringe se side 198 – 238.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 238.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 241.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 241.		
Stålkasse med indlæg	570280R	**1 360,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	571283R	**1 810,00**

REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulisk radialpresse XL 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universelt, kraftfuldt el-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af presssamlinger til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe/ pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 198 – 238.

To tilslutninger til hånd-radial-presse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Med automatisk tilbageløb

REMS Power-Press XL ACC – universel indtil Ø 110 mm. Presser fra Ø 10 – 108 mm i kun én arbejdsproces. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede, fremmede radialpressmaskiner med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe/pressringe XL til alle gængse pressfitting-systemer (side 198 – 238). Højt belastbare presstænger/pressringe/ pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene/pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, system-konform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, som tilbehør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 5,5 kg. Langt arbejdsslag til presninger i kun én arbejdsproces, ideelt til store dimensioner. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Ergonomisk udformet hus med softgrip og indstøbt håndtag. Drejelig pres-stangsfastgørelse. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Justerbar indgrebsbeskyttelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe/pressringe XL og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Udførsel	Art.-nr.	kr
I transportkasse XL.	579010R220	**29 480,00**
I systemkasse XL-Boxx.	579012R220	**28 980,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Power-Press XL ACC maskine	579000R220	**25 910,00**
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af REMS pressring 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	**4 620,00**
Mellemtænger til andre REMS presringe se side 238.		
REMS presstænger/pressringe/pressringe XL se side 198 – 238.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 241.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 241.		
Transportkasse XL med indlæg og praktiske bæregreb	579240R	**3 570,00**
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579601R	**3 070,00**

REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universal, brugervenligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 198 – 238.

REMS Akku-Press E ACC – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 198 – 238). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 238.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,3 kg. Maskine med pressstang V 15 kun 35,5 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe. Maskintilstandskontrol. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt højeffektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 200 presninger, 4,4 Ah til ca. 350 presninger, 5,0 Ah til ca. 400 presninger, 9,0 Ah til ca. 720 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 70 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

LED



Den lille blandt de store. Kun 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Udførsel	Art.-nr.	kr
I stabil stålkasse.	576016 R220	**22 320,00**
I systemkasse L-Boxx.	576017 R220	**22 830,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS presstænger/pressringe se side 198 – 238.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 238.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 241.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 241.		
REMS Akku-Press E 22 V ACC maskine, uden akku	576006 R22	**15 520,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**5 120,00**
Stålkasse med indlæg	571290 R	**1 360,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	576345 R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Universelt, praktisk el-værktøj med automatisk tilbageløb og pressetryk-overvågning til fremstilling af presssamlinger på alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 198 – 238.

REMS Akku-Press ACC – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 198 – 238). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 238.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,3 kg. Maskine med presstang V 15 kun 35,5 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe. Maskintilstandskontrol. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Elektronisk tryksensor til pressetryk-overvågning. Bedømmelse af pressetrykket efter presningen. Visning af resultatet via 2-farvet hvid/rød LED.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt højeffektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 200 presninger, 4,4 Ah til ca. 350 presninger, 5,0 Ah til ca. 400 presninger, 9,0 Ah til ca. 720 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Den lille blandt de store. Kun 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Leveringen omfatter

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, presstryk-overvågning og visning af resultatet, til fremstilling af pressamlinger Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Udførsel	Art.-nr.	kr
I stabil stålkasse.	576010 R220	**26 170,00**
I systemkasse L-Boxx.	576011 R220	**26 680,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS presstænger/pressringe se side 198 – 238.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 238.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 241.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 241.		
REMS Akku-Press 22 V ACC maskine, uden akku	576000 R22	**19 110,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**5 120,00**
Stålkasse med indlæg	571290 R	**1 360,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	576345 R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akku-radialpresse 32 kN med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display

Universelt, praktisk el-værktøj med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display, til fremstilling af press-samlinger ved alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 198 – 238.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med valgbart ACC-køremodus. Med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display. Pressetryk-overvågning og visning af resultatet. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk. Stemmeoptagelser med stemmegenkendelse. Oprettelse af protokoller med tekst og billeder. Geolokalisering af press-steder. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 198 – 238). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 238.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,3 kg. Maskine med presstang V 15 kun 36,3 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet hus med stabilt bæreøje til skulderrem. Gribeflader med softgrip. To rækker med LED-arbejdslamper for godt lys på arbejdsstedet, lysstyrke indstillelig i 4 trin, kan indstilles til at lyse konstant. Maskintilstandskontrol med ladetilstandsvisning med 2-farvede grøn/rød LED'er. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Connected-funktionalitet

REMS Akku-Press 22 V Connected har forskellige funktionaliteter som fx: Protokollering af måle-/pressdata, oprettelse af protokoller med eget firmalogo, visning af fejlmeddelelser, konfiguration af produktet (sprog, dato, klokkeslæt, tidszone, trykenhed, LED-lysvarighed og LED-lysstyrke, standby-tid, ACC-køremodus, meddelelsestoner m.m.), oprettelse af brugsspærring (øjeblikkelig spærring eller tilbagemeldingsinterval som tyveribeskyttelse, tids- og datoområder til spærretider, begrænsning af antallet af udførte pressninger) geolokalisering af press-steder, konvertering af stemmeoptagelser til redigerbar tekst, upload af og lagring af billeder af pressninger, visning af meddelelser (årlig inspektion og gentagelsestest, ny firmwareversion, batteritilstand m.m.), download og installation af nye firmwareversioner.

Pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Elektronisk tryksensor til pressetryk-overvågning. Overvågning og visning af presstrykket og det maksimale presstryk under pressningen. Presstrykbedømmelse efter pressningen med visning af resultatet i OLED-displayet og med farvede LED'er. Visning af tryk-tid-diagrammet direkte på OLED-displayet af den udførte pressning. Lagring af måle-/pressdata.

Stemmeoptagelser med stemmegenkendelse

Til hver pressning kan der via den integrerede mikrofon i drivmaskinen oprettes og gemmes en stemmeoptagelse. I serviceportalen kan stemmeoptagelsen ændres til redigerbar tekst og anvendes i protokollen.

Wi-fi-forbindelse til Cloud

REMS Akku-Press 22V Connected sender efter registreringen og via en internetforbindelse de indsamlede data (måle- og pressdata, fejlmeddelelser, produktets konfiguration, stemmeoptagelse osv.) til Cloud. Her behandles og gemmes dataene. Via REMS-serviceportalen kan brugeren få adgang til disse data, uploade og gemme billeder om pressninger, oprette protokoller med tekst og billeder og ændre drivmaskinens indstillinger. Ændringerne overføres til drivmaskinen igen via en internetforbindelse.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

ACC
Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden



Tysk kvalitetsprodukt

LED · CONNECTED

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akku-radialpresse 32 kN med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display

Valgbar ACC-køremodus

Når ACC-køremodus er aktiveret, afslutter drivmaskinen automatisk pressningen, mens der lyder et akustisk signal (klik), og kører automatisk tilbage (tvangsforløb). Hvis ACC-køremodus er afbrudt, stopper drivmaskinen kort før det krævede pres-stryk nås for bedre at kunne overvåge, at presstangen, pressringen og press-segmenterne lukker helt til ved afslutning af pressningen. Pressningen fortsættes ved at trykke på sikkerheds-vippekontakt igen. Drivmaskinen afslutter automatisk pressningen, mens der lyder et akustisk signal (klik), og kører automatisk tilbage (tvangsforløb).

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Stærkt elektrohydraulisk drev med kraftig, børsteløs vedligeholdelsesfri akku-motor 21,6 V, 400 W afgivet effekt, robust planetgear, excenter-stempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem. Sikkerheds-vippekontakt.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 210 presninger, 4,4 Ah til ca. 370 presninger, 5,0 Ah til ca. 420 presninger, 9,0 Ah til ca. 750 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strøm-forsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.



Den lille blandt de store. Kun 3,3 kg.

Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk.

Leveringen omfatter

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack. Akku-radialpresse med 32 kN med valgbar ACC-køremodus, Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard og OLED-display, pressetryk-overvågning og visning af resultatet, til fremstilling af press-samlinger Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk. Elektrohydraulisk drev med kraftig, børsteløs vedligeholdelsesfri akku-motor 21,6 V, 400 W, robust planetgear, excenter-stempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerheds-afbryder. LED-arbejdslamper. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Udførsel	Art.-nr.	kr
I stabil stålkasse.	576014 R220	**38 990,00**
I systemkasse L-Boxx.	576015 R220	**39 510,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS presstænger/pressringe se side 198 – 238.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 238.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 241.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 241.		
REMS Akku-Press 22 V Connected maskine, uden akku	576003 R22	**31 940,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**5 120,00**
Stålkasse med indlæg	571290 R	**1 360,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	576345 R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C. Wi-Fi deaktiveret. LED-arbejdslamper slukket.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN
med automatisk tilbageløb

Universal, kraftig elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger XL til alle gængse pressfitting-systemer. Presskraft 45 kN.
Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Komplet sortiment REMS pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 198 – 238.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – den kraftige med presskraft 45 kN. Presser fra Ø 64 – 108 mm i kun én arbejdsproces. Anti-vibrations-system. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb. Mellemtængerne sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning.

Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, til ca. 150 presninger Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning*.

Pressringe XL til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS pressringe XL til drift via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (side 198 – 238). Højt belastbare pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Mellemtang Z7 XL 45 kN

Til drift af REMS Pressringe XL via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC kræves mellemtang Z7 XL 45 kN.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine med batteri kun 6,5 kg. Langt arbejdsslag til presninger i kun én arbejdsproces. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Maskine med isat presstang og batteri kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Maskintilsstandskontrol. Drejelig pressingfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 45 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-ion 21,6 V, 4,4 Ah til ca. 130 presninger, 5,0 Ah til ca. 150 presninger, 9,0 Ah til ca. 270 presninger af Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-ion 21,6 V, som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN
med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Batteri-radialpresse 45 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Til drift af REMS pressringe XL. Drejbar pressringfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Mellemtang Z7 XL 45 kN. I systemkasse XL-Boxx.

	Art.-nr.	kr
	579014R220	**39 470,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC maskine, uden akku	579001R22	**25 530,00**
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af REMS pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC	579123R	**4 880,00**

REMS pressringe XL se side 198 – 238		
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	**6 400,00**
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579601R	**3 070,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

til alle gængse pressfitting-systemer

Vælg selv de ønskede REMS presstænger/ REMS pressringe!

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Bemærk, at pressfitting-systemer for gasinstallationer kun må anvendes til pressning af de i tabellen med gult markerede presstænger/pressringe.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængernes/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet maskinelt nøjagtigt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er det lave fremstillingstolerancer.

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN eller, hvis systemet kræver det, med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC med pressekraft på 45kN, se nedenstående tabel. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang (side 238). Alle presstænger, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse REMS Eco-Press (side 185) ved brug af mellemtang Z8.

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

REMS prestang (PZ-2B)

REMS presstang (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-presbakker. Mest solgte standardudførelse. REMS presstænger ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS prestang (PZ-4G)

REMS prestang (PZ-4G) med 2 leddelte, parallelt førte pressegmenter til retliniet pressning af middelstore dimensioner.

REMS prestang (PZ-S)

REMS prestang (PZ-S) med et fastsiddende og to leddelte, drejelige pressegmenter til middelstore dimensioner. REMS presstænger VMPz med fortanding forhindrer dannelse af grat på pressfittingen.

REMS pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) med 3 presssegmenter, 2 svingbar styret, for raffineret pressning af store dimensioner. Optimal pressning opnås via radial styring af pressegmenternes bevægelse. Mellemtang nødvendig, se side 238.

REMS pressring (PR-3B)

REMS pressring (PR-3B) med 3 pressbakker til presninger af store dimensioner. Optimal presning med radialt styret bevægelse af pressbakkerne. Mellemtang nødvendig, se side 238. REMS pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting.

REMS pressring (PR-2B)

REMS pressring (PR-2B) med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker i trange rum, til middelstore dimensioner. Til drift af REMS pressringe (PR-2B) kræves mellemtang, se side 238.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 238.

Sporbarhed i henhold til EN 1775:2007

REMS presstænger/pressringe med kontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indsat, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det gør det muligt for brugeren at foretage endnu en kontrol af, om den egnede presstang henholdsvis presring er blevet benyttet ved pressningen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i den europæiske norm EN 1775:2007 for installation af pressfittings til gas.

To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS prestang (PZ-2B)

REMS prestang (PZ-4G)

REMS prestang (PZ-S)

REMS pressring (PR-3S)

REMS pressring (PR-3B)

REMS pressring (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst

Tekniske godkendelser

Se side 239.

Aftaler om erstatningsansvar

Se side 240.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

ACz



B



BMP



ECI



F



FTB



Fz



G



H



HA



HE

HEz

K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz



RN



SA



TH



THL



U



UP



US



V



VAU



VAUFz

VFz



VG



VIC



VMP



VMPz



VP



VR

Presstænger med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen
Patent EP 2 027 971



Eksempel REMS presstang M:
Aftryk "M" på en pressfitting til sporbarhedsdokumentation til EN 1775:2007

VRX

VUS



VUSFz

VX



Yz



System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	2 160,00
	U 20[2)]		570775	2 160,00
	U 25[2)]		570780	2 160,00
	TH 16[2)]		570460	2 310,00
	TH 20[2)]		570470	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	1 540,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	VX 16*		571635	2 660,00
	VX 20*		571640	2 660,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	2 400,00
	ACz 16*		572644	2 400,00
	ACz 20*		572646	2 400,00
	ACz 25		572648	2 400,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
APE Serie AP	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
APE Serie APL	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
Aschl NIR	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	2 620,00
	US ½"*		571455	2 620,00
	US ¾"*		571460	2 620,00
	US 1"*		571465	2 620,00
	US 1 ¼"		571470	2 620,00
	US 1 ½"		571475	2 620,00
	US 2"		571477	3 530,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	7 530,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	ACz 20*		572646	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	ACz 20*		572646	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
BRASSTECH	B 16*		570850	2 520,00
MULTItermoSAN	B 20*		570860	2 520,00
Brasspress	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
C				
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
CGR	H 16*		570320	2 080,00
DYNAFLU	H 20*		570350	2 080,00
multicouche	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
CGR	H 12*		570300	2 080,00
DYNAFLU	H 16*		570320	2 080,00
PER	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
CHIALI	TH 16*		570460	2 310,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
Climatrix	H 16*		570320	2 080,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	2 310,00
Variotherm	TH 16*		570460	2 310,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
ClouSet	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
Comap	RFz 12*		571320	2 400,00
PEX Press	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
Comap	TH 14*		570455	2 310,00
Multiskin	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
COMISA Press System	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
(DN 26)	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 32		570925	2 540,00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 700,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	2 290,00
	BMP ⅜"		571702 R	2 290,00
	BMP ½"		571704 R	2 290,00
	BMP ⅝"		571706 R	2 290,00
	BMP ¾"		571708 R	2 290,00
	BMP ⅞"		571710 R	2 290,00
	BMP 1"		571712 R	2 290,00
	BMP 1⅛"		571714 R	2 290,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
Conex Bänninger >B< Press XL copper	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
Conex Bänninger >B< Press carbon	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	16 750,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	16 750,00
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger >B< Press stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	16 750,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	16 750,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00

E

EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	U 32		570785	2 530,00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	U 32		570785	2 530,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	1 920,00
Aisi316	M 22		570130	1 920,00
System M Profile[1]	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
Aisi316	V 18		570125	1 920,00
System V Profile	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 12		570100	1 920,00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	1 920,00
Carbon-S	M 18		570120	1 920,00
System M Profile[1]	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
Carbon-S	V 18		570125	1 920,00
System V Profile	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	1 920,00
COPPER	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
UNICO	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
UNICO	V 18		570125	1 920,00
(GAS)	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
PRESSTIGE	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	TH 16*		570460	2 310,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	2 310,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFFEBI	TH 16*		570460	2 310,00
TOF	TH 18*		570465	2 310,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
EFIELD	U 16*		570765	2 160,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	2 160,00
DINGAS	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
EFIELD	U 16*		570765	2 160,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	2 160,00
WATER	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
Copper				

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EMMETI	B 16*		570850	2 520,00
GERPEX-	B 20*		570860	2 520,00
FIVPRESS	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
EMPUR	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
Esta Rohr	M 15		570110	1 920,00
simplesta SH M	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Esta Rohr	M 15		570110	1 920,00
simplesta ST M	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
EUROTUBI	M 12		570100	1 920,00
EUROPA	M 15		570110	1 920,00
C-Steel Pressfitting	M 18		570120	1 920,00
System M-Profile[11]	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EUROTUBI	M 15		570110	1 920,00
EUROPA	M 18		570120	1 920,00
Inox Pressfitting	M 22		570130	1 920,00
System M-Profile[1]	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	ECI 1½"		571932	2 480,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	6 160,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	13 060,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	14 360,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	16 750,00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	2 310,00
PRESSFAR	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1 920,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1 920,00
BQ PRESS WATER	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1 920,00
BQ PRESS GAS	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	2 400,00
DUO Press	RFz 20*		571330	2 400,00
FERCO PEX	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	2 400,00
DUO Press	RFz 20*		571330	2 400,00
MULTIFER	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
FERRO systems	TH 16*		570460	2 310,00
BRASELI	TH 20*		570470	2 310,00
GPF GAS	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
FERRO systems	U 16*		570765	2 160,00
BRASELI	U 18*		570770	2 160,00
GPF MULT	U 20*		570775	2 160,00
Pressfitting	U 25*		570780	2 160,00
MULTICAPA	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
FERRO systems	U 16*		570765	2 160,00
BRASELI	U 18*		570770	2 160,00
GPF PPSU	U 20*		570775	2 160,00
Pressfitting	U 25*		570780	2 160,00
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
FERRO systems	RFz 16*		571325	2 400,00
BRASELI	RFz 20*		571330	2 400,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	2 400,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	2 400,00
FILINOX	FTB 15		571432	2 770,00
Filpress	FTB 18		571434	2 770,00
	FTB 22		571436	2 770,00
	FTB 28		571438	2 770,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FILINOX	M 15		570110	1 920,00
Instalpress Steel	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FILINOX	M 15		570110	1 920,00
Instalpress Inox	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	2 400,00
ECO-PRESS	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	2 400,00
MULTICAPA	RFz 18*		571327	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	2 400,00
PE-X	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
FORNARA	B 16*		570850	2 520,00
ForPress	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FORZA	K16/P18*		572600	2 400,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	2 400,00
(AUS)	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
FORZA STAINLESS	K16/P18*		572600	2 400,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	2 400,00
FORZA	U 16*		570765	2 160,00
STESSO PEX	U 20*		570775	2 160,00
WATER AND GAS	U 25*		570780	2 160,00
CRIMP	U 32		570785	2 530,00
(AUS)	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
FORZA	K16/P18*		572600	2 400,00
GAS CRIMP	K/20*		572605	2 400,00
(AUS)	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 530,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 530,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	7 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 700,00
FORZA	V 15		570115	1 920,00
STAINLESS V PRESS	V 22		570135	1 920,00
(AUS)	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 15		570110	1 920,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1 920,00
316 GAS M	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 15		570115	1 920,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1 920,00
316 GAS V	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FRABO	M 15		570110	1 920,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1 920,00
316 M	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 15		570115	1 920,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1 920,00
316 V	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	V 12		570107	1 920,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1 920,00
CHROME	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
FRABO	M 15		570110	1 920,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1 920,00
C-STEEL M	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 12		570107	1 920,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1 920,00
C-STEEL V	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 12		570100	1 920,00
FRABOPRESS	M 15		570110	1 920,00
GAS M	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 12		570107	1 920,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1 920,00
GAS V	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FRABO	V 12		570107	1 920,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1 920,00
KOMBI	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 12		570100	1 920,00
FRABOPRESS M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 15		570115	1 920,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1 920,00
SOLAR	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	V 12		570107	1 920,00
FRABOPRESS V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Fränkische	F 16*		570717	2 200,00
alpex-duo XS	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 700,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00
Fränkische	F 16*		570717	2 200,00
alpex F50 PROFI	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
(DN 26)	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 32		570925	2 540,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	7 530,00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	2 310,00
	TH 12*		570452	2 310,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	2 080,00
	U 14* (⅜")		570760	2 160,00
	U 16* (½")		570765	2 160,00
	U 18* (⅝")		570770	2 160,00
	U 20* (¾")		570775	2 160,00
	U 25* (⅞")		570780	2 160,00
	U 32 (1⅛")		570785	2 530,00
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Geberit Mepla	G 16*		570400	2 310,00
	G 20*		570410	2 310,00
	G 26*		570420	2 450,00
	G 32		570430	2 620,00
	G 40		570440	3 390,00
	G 50		570450	3 540,00
	G 63 (PZ-S)		572470	10 010,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	2 310,00
	G 20*		570410	2 310,00
	G 26*		570420	2 450,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
General Fittings Trident	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
GS	TH 14*		570455	2 310,00
Wärmesysteme	TH 16*		570460	2 310,00
System TH	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
GS	V 15		570115	1 920,00
Wärmesysteme	V 18		570125	1 920,00
System V	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
	H			
HASTINIK	M 15		570110	1 920,00
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
heima24	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
HELIROMA	U 16*		570765	2 160,00
Klimapress	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
HELIROMA	U 16*		570765	2 160,00
Klimapress PPSU	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Henco	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	HE 32		571900	2 760,00
	HEz 40		571904	4 010,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Herotec	H 16*		570320	2 080,00
tempusPRESS	H 20*		570350	2 080,00
PLUS	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
Herotec	H 16*		570320	2 080,00
tempusPRESS	H 20*		570350	2 080,00
PLUS PPSU	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00
HIDRONIX	TH 16*		570460	2 310,00
MULTIGAS	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
HIDRONIX	TH 14*		570455	2 310,00
MULTIPIPE	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
HIDRONIX	TH 14*		570455	2 310,00
UNICO	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
HITEC	TH 14*		570455	2 310,00
Sistema Multistrato	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		570110	1 920,00
NUMEPRESS	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
HITHERM	M 15		570110	1 920,00
HTpress	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
HITHERM	M 15		570110	1 920,00
HTfire	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
HITHERM	M 15		570110	1 920,00
HTair	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Hopewell	M 15		570110	1 920,00
press fit system	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
hp praski	TH 10*		570467	2 310,00
BAVARIA-press	TH 12*		570452	2 310,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

I

ICMA	H 16*		570320	2 080,00
Sempiter	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
ICMA	TH 16*		570460	2 310,00
Sempigas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	2 310,00
Bonomi	TH 20*		570470	2 310,00
Homegas	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	2 310,00
Bonomi	TH 18*		570465	2 310,00
Idropress	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
IDROTRADE StormPRES [1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IDROTRADE StormSTEEL [1]	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Instantor Press System	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	1 540,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	1 540,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	1 540,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	2 310,00
	TH 11,6*		570482	2 310,00
	TH 12*		570452	2 310,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 22*		570472	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 28		570477	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 540,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	1 700,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	2 400,00
	PF 22*		571980	2 600,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	2 400,00
	K/20*		572605	2 400,00
	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	2 400,00
	K/20*		572605	2 400,00
	K/25*		572610	2 400,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFIz 25		571337	2 650,00
	RFIz 32		571342	2 650,00
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFIz 25		571337	2 650,00
	RFIz 32		571342	2 650,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFIz 25		571337	2 650,00
	RFIz 32		571342	2 650,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	1 920,00
	M 18 [1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28 [1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 17*		570330	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Jansen AG	TH 14*		570455	2 310,00
JANSEN COMISA	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Jaraflex-	TH 14*		570455	2 310,00
Presssystem	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00

K

KAN	U 14*		570760	2 160,00
KAN-therm Press LBP	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
KAN	M 15		570110	1 920,00
KAN-therm Inox	M 18 [1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28 [1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
KAN	M 12		570100	1 920,00
KAN-therm Steel	M 15		570110	1 920,00
	M 18 [1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28 [1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
KAN	U 14*		570760	2 160,00
KAN-therm	U 16*		570765	2 160,00
UltraPRESS	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
KE KELIT	M 15		570110	1 920,00
COPPERFIX	M 18		570120	1 920,00
Kupfer	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 160,00
KELIT KELOX	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 160,00
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 160,00
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 160,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 160,00
KELOX-WINDOX-U	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
KE KELIT	M 15		570110	1 920,00
steelFIX	M 18		570120	1 920,00
C-Stahl	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
KE KELIT	M 15		570110	1 920,00
steelFIX	M 18		570120	1 920,00
Edelstahl	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
KISAN	KI 16*		571360	2 440,00
Kisan KD	KI 20*		571370	2 440,00
	KI 25*		571375	2 440,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
KISAN	KI 16*		571360	2 440,00
Kisan WL	KI 20*		571370	2 440,00
	KI 25*		571375	2 440,00
	KI 32		571380	3 290,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
KISAN	KI 16*		571360	2 440,00
Kisan WM	KI 20*		571370	2 440,00
	KI 25*		571375	2 440,00
	KI 32		571380	3 290,00
KISAN	U 20*		570775	2 160,00
Kisan WR	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	7 980,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
KISAN	M 15		570110	1 920,00
Kistal C	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
KISAN	M 15		570110	1 920,00
Kistal Inox	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

L

LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
LK Systems	V 12		570107	1 920,00
LK >B<Press	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
LK Systems	V 12		570107	1 920,00
LK >B<Press	V 15		570115	1 920,00
Elförzinkat	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
LK Systems	V 15		570115	1 920,00
LK >B<Press	V 18		570125	1 920,00
Gas	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
LK Systems	TH 16*		570460	2 310,00
LK Universal	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	M			
MAINCOR	U 16*		570765	2 160,00
MAINPRESS	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
MAINCOR	U 16*		570765	2 160,00
MAINFLOR	U 20*		570775	2 160,00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	2 080,00
M-Press	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	2 310,00
PRESSMASTER	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Meier Tobler	H 16*		570320	2 080,00
Metalplast - Stramax	H 20*		570350	2 080,00
Serie MM	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
METALGRUP	U 16*		570765	2 160,00
Permatubo	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
METALGRUP	RFz 16*		571325	2 400,00
PexGrup	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
METALGRUP	U 16*		570765	2 160,00
MultiGrup	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
MULTITHERM	TH 16*		570460	2 310,00
PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Multicapas Industrial	RFz 16*		571325	2 400,00
AIS PEX	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	2 080,00
AIS XPRT	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	2 160,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 40		570790	3 080,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 660,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	2 430,00
	VRX 20		571752	2 430,00
	VRX 25		571754	2 660,00
	VRX 32		571756	2 660,00
	VRX 40		571758	3 700,00
	VRX 50		571760	4 310,00
	VRX 63		571797	6 930,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	2 660,00
	H 20 A*		570650	2 660,00
	H 26 A*		570670	2 660,00
	H 32 A		570680	2 660,00
	H 40 A		570690	4 620,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	2 660,00
	H 20 A*		570650	2 660,00
	H 26 A*		570670	2 660,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	2 660,00
	H 20 A*		570650	2 660,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620	2 660,00
	H 20 A*		570650	2 660,00
	H 25 A*		570660	2 660,00
	H 32 A		570680	2 660,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620	2 660,00
	H 20 A*		570650	2 660,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFIz 25		571337	2 650,00
	RFIz 32		571342	2 650,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypex Thermo	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypex Thermo Plus	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	2 160,00
FERROPLAST	U 20*		570775	2 160,00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	2 160,00
MULTICAPA	U 32		570785	2 530,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	2 160,00
FERROPLAST	U 20*		570775	2 160,00
GPF PPSU	U 25*		570780	2 160,00
Pressfitting PEX	U 32		570785	2 530,00
y MULTICAPA				
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	2 400,00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	2 400,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	2 400,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	2 400,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	2 400,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	2 400,00
(AUS)	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	2 400,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	2 400,00
(AUS)	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 530,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 530,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	7 980,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 700,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 530,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 530,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	7 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 700,00
POLYPIPE	TH 10*		570467	2 310,00
POLYSURE	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 22*		570472	2 310,00
	TH 28		570477	2 310,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN	TH 14*		570455	2 310,00
Handelsges.	TH 16*		570460	2 310,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	2 310,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	2 310,00
reich)	TH 20*		570470	2 310,00
POLYSAN-	TH 26*		570475	2 310,00
Press-System	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	HE 32		571900	2 760,00
	HEz 40		571904	4 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 25		570920	2 300,00

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	2 160,00
	RN 16		572670	2 160,00
	RN 17*		572674	2 160,00
	RN 20*		572676	2 160,00
	RN 25/26		572678	2 160,00
	RN 32		572680	2 530,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	8 320,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	8 320,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	9 070,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
SANHA Heavy Steel Press Gas [9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm) [11]		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	13 060,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	13 060,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	2 300,00
SF Presssystem	SA 18		570940	2 300,00
Serie 19000	SA 22		570945	2 300,00
(silicone free)	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA	SA 15		570935	2 300,00
NiroTherm	SA 18		570940	2 300,00
Serie 91000	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA	SA 15		570935	2 300,00
NiroTherm	SA 18		570940	2 300,00
Industry	SA 22		570945	2 300,00
Serie 98000	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Press	SA 12		570930	3 340,00
Chrom	SA 15		570935	2 300,00
Serie 16000	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 14		570932	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 14		570932	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 14		570932	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15[1]		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22[1]		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35[1]		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SESTA	H 16*		570320	2 080,00
Sistema	H 20*		570350	2 080,00
multistrato	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
SIGMA LI	TH 16*		570460	2 310,00
Premium	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
SLOVARM	U 16*		570765	2 160,00
PEX-THERM	U 20*		570775	2 160,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 32		570785	2 530,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
STANDARD	H 16*		570320	2 080,00
HIDRAULICA	H 20*		570350	2 080,00
MultiStandard	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
steeltrade	M 15		570110	1 920,00
Presssystem	M 18[1]		570120	1 920,00
Edelstahl	M 22		570130	1 920,00
Kontur M	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
STELBI	H 16*		570320	2 080,00
Polikraft	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
STELBI	TH 16*		570460	2 310,00
Stelgas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
STH Westco	M 15		570110	1 920,00
COPPER PRESS	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

T

TDM BRASS	H 16*		570320	2 080,00
Serie 1600	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
TDM BRASS	H 16*		570320	2 080,00
Serie 2600	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
TDM BRASS	TH 16*		570460	2 310,00
Serie 1700 gas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
TermoConcept	Basic E01[5]		571855	3 780,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
TE-SA	TH 14*		570455	2 310,00
TE-SA press	TH 16*		570460	2 310,00
serie 800	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
THERMACOME	H 16*		570320	2 080,00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	2 400,00
	K/20*		572605	2 400,00
	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	2 400,00
	K/20*		572605	2 400,00
	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
TWEETOP	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
	U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Uponor	UP 14*		572630	2 160,00
	UP 16*		572632	2 160,00
	UP 20*		572636	2 160,00
	UP 25		572638	2 160,00
	UP 32		572640	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
	V			
Valsir Bravopress	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 32 V		570685	2 660,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 32 V		570685	2 660,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
VESBO CARBON	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
VESBO INOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	2 660,00
	VP 14/15*		570905	2 300,00
	VP 16/17*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 25[2]		570920	2 300,00
Viega MegaPress (ASTM)[10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 660,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 660,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 660,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega Megapress S XL (EN[9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	7 530,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	7 530,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	7 980,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	2 660,00
	VX 20*		571640	2 660,00
	VX 25*		571645	2 660,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	2 660,00
	VX 20*		571640	2 660,00
	VX 25*		571645	2 660,00
Viega Prestabo	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress	V 12		570107	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress G	V 12		570107	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 530,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress S	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress Therm	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[18]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[18]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	2 430,00
	VRX 20		571752	2 430,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	2 430,00
	VRX 20		571752	2 430,00
	VRX 25		571754	2 660,00
	VRX 32		571756	2 660,00
	VRX 40		571758	3 700,00
	VRX 50		571760	4 310,00
	VRX 63		571797	6 930,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	2 300,00
	VP 20[2]		570915	2 300,00
	VP 25[2]		570920	2 300,00
	VP 32		570925	2 540,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	6 100,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	7 980,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	7 980,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	2 300,00
	VP 20[2]		570915	2 300,00
	VP 25[2]		570920	2 300,00
	VP 32		570925	2 540,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	6 100,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	7 980,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	7 980,00
Viega Sanpress	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	7 530,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	7 980,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	7 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Viega Smartpress	VX 16*		571635	2 660,00
	VX 20*		571640	2 660,00
	VX 25*		571645	2 660,00
Viega Temponox	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viessmann	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	2 620,00
	US ½"*		571455	2 620,00
	US ¾"*		571460	2 620,00
	US 1"*		571465	2 620,00
	US 1 ¼"		571470	2 620,00
	US 1 ½"		571475	2 620,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	2 620,00
	US ½"*		571455	2 620,00
	US ¾"*		571460	2 620,00
	US 1"*		571465	2 620,00
	US 1 ¼"		571470	2 620,00
	US 1 ½"		571475	2 620,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	2 160,00
	U 20 (⅝")		570775	2 160,00
	U 25 (¾")		570780	2 160,00
	U 32 (1")		570785	2 530,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 32		570880	2 770,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	UP 16*		572632	2 160,00
	UP 20*		572636	2 160,00
	UP 25		572638	2 160,00
	UP 32		572640	2 530,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
WEECON	M 15		570110	1 920,00
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
WEECON	M 15		570110	1 920,00
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
WEECON	V 15		570115	1 920,00
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
WEM	U 16*		570765	2 160,00
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	2 310,00
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	2 310,00
WKS-Press	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
WÜRTH	TH 16*		570460	2 310,00
Würth	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	HE 32		571900	2 760,00
	HEz 40		571904	4 010,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
(DN 26)	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 32		570925	2 540,00
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	2 310,00
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	2 310,00
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
ZURN	US ⅜"*		571450	2 620,00
INDUSTRIES	US ½"*		571455	2 620,00
ZURN PEX	US ¾"*		571460	2 620,00
	US 1"*		571465	2 620,00
	US 1 ¼"		571470	2 620,00
	US 1 ½"		571475	2 620,00
	US 2"		571477	3 530,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Mellemtang Z8 til fremdrift af REMS pressringe S (PR-2B)	574702R	**1 790,00**
Mellemtang Z2 til fremdrift af REMS pressringe M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**1 790,00**
Mellemtang Z4 til fremdrift af REMS pressringe F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**3 840,00**
Mellemtang Z5 til fremdrift af REMS pressringe VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**3 840,00**
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af REMS pressring 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	**4 620,00**
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af REMS pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC	579123R	**4 880,00**
Stålkasse med indlæg til 6 presstænger (op til Ø3 5mm/1" eller U40, U50, TH40, F40, F50, G40, VUS 1¼"), gevindklippetænger og rum til rørskærer op til 42 mm.	570295R	**1 200,00**
Stålkasse med indlæg til 2 presstænger (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2",)	570290R	**1 200,00**
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z2 og pressringe M 42 (PR-3S) og M 54 (PR-3S) eller pressringe SA 42 (PR-3S) og SA 54 (PR-3S)	572810R	**1 200,00**
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z5 og 4 pressringe VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) eller til mellemtang Z5 og 1 presstang VMPz 1¼ (PZ-S) og 2 pressringe VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572809R	**1 360,00**
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574516R	**1 200,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574704R	**1 810,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 8 presstænger og til 6 pressringe S (PR-2B)	571136R	**1 810,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**1 810,00**
Systemkasse XL-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) hhv. 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**3 070,00**
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z2 og pressringe V 42 (PR-2B) og V 54 (PR-2B)	572813R	**680,00**

Tekniske godkendelser

Pressværktøjernes egnethed fastlægges grundlæggende af producenten af pressværktøjerne. REMS pressværktøjernes egnethed bliver endvidere yderligere bekræftet af systemproducenten/-udbyderen – eller bekræftet gennem uafhængige tekniske afprøvningsinstituter.

Bekræftelse på egnethed gennem systemproducenten/-udbyderen

For tiden har over 90% af producenterne/udbyderne til de opførte pressfitting-systemer afprøvet REMS presstængerne i deres system og bekræftet egnetheden.

Bekræftelse af egnethed gennem uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter

For yderligere pressfitting-systemer blev egnetheden af REMS pressværktøjer efterprøvet af uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter:

Tekniske godkendelser (TÜV)

Foreligger for Geberit Mepla, Geberit Mapress C-STAHL, Geberit Mapress EDELSTAHL, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. De tekniske godkendelser fra TÜV bekræfter, at REMS pressværktøjer er velegnede til fremstilling af perfekte systemkonforme pressforbindelser efter disse systemer.

Egnethedsprøvning iflg. DVGW W 534 (brugsvand)

Pressfittings fremstillet med REMS pressværktøj er blevet afprøvet af den statslige materialeprøvningsanstalt i Darmstadt henholdsvis materialeprøvningsanstalten i Nordrhein-Westfalen i henhold til DVGW notat W 534. Materialeprøvningsanstalterne er af DVGW godkendt til disse prøvninger. Der blev afprøvet et repræsentativt udsnit af pressamlinger med pressfitting systemerne Geberit Mapress specialstål, Raccorderia Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress og Viega Raxofix Prøvningerne viste, at REMS pressværktøjer er egnede til fremstilling af upåklagelige pressfittings med disse systemer.

Egnethedsprøvning iflg. DVGW G 5614/VP 625 resp. prEN 1254-7 (gas)

Pressforbindelser, som er fremstillet med REMS pressværktøj, er kontrolleret af en af prøveanstalterne TÜV, Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen eller DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe iht. DVGW-reglerne G 5614/VP 625 resp. fra BSI (UK) iht. prEN 1254-7. Der blev kontrolleret et repræsentativt udvalg af pressforbindelser fra pressfitting-systemerne Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Kontrollerne gav det resultat, at REMS pressværktøjer egner sig til at lave upåklageligt systemkonforme pressforbindelser efter disse systemer.

Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Brugsvand

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Gas

Aftaler om erstatningsansvar

REMS er den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent, som har indgået aftaler om erstatningsansvar for presseværktøj.

Der er indgået en aftale om erstatningsansvar med

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
efterfølgende kaldt "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, D-53129 Bonn,
efterfølgende kaldt "BTGA",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
efterfølgende kaldt "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
efterfølgende kaldt "suissetec".

Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) og Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec) har i håndværkets og industriens interesse hver med firmaet REMS GmbH & Co KG (REMS) for radial-pressværktøjer

- hånd-radialpresse REMS Eco-Press
- akku-radialpresse REMS Mini-Press 14 V ACC
- akku-radialpresse REMS Mini-Press 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Mini-Press S 22 V ACC
- elektrisk radialpresse REMS Power-Press SE
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press ACC
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press XL ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press E 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press 22 V Connected
- akku-radialpresse REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
- REMS presstænger
- REMS pressringe
- REMS presstænger Mini

Dermed er REMS den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent, der har indgået aftale om erstatningsansvar for pressværktøjer. Indgåelsen af aftalen er sket på baggrund af et vellykket kollegialt samarbejde mellem REMS og håndværkerne og industrien samt deres organisationer.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med ZVSHK er alle selvstændige håndværkere/håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregistret (efterfølgende kaldet SHK), hvis de på det tidspunkt, hvor skaden indtræder, er medlem af det håndværkerlaug i VVS-branchen, som deres virksomhed hører ind under, og hvis dette håndværkerlaug tilhører et landsforbund, der er tilsluttet ZVSHK.

Berettiget til ydelser af aftalen med BTGA er alle virksomheder inden for bygningsteknik (i det følgende kaldet "TGA-virksomheder"), såfremt de på tidspunktet for skadestilfældet er medlem af den for deres firmasæde ansvarlige Landesindustrieverband **Technische Gebäudeausrüstung** og således middelbart medlem af BTGA eller umiddelbart medlem af BTGA.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med VDKF er alle selvstændige, autoriserede køle-håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregisteret (efterfølgende kaldt autoriserede køle-klima firmaer), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af VDKF.

Berettiget til ydelser ifølge denne aftale med suissetec er alle selvstændige håndværkere/håndværkerfirmaer, som er medlem (efterfølgende kaldt „TGA-medlemmer"), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af suissetec.

Hvis der i de nævnte pressværktøjer optræder en konstruktions-, fabrikations-, eller materialefejl, hvis der er fejl i betjeningsvejledningerne, og der derfor opstår en skade hos ordregiver, som SHK-virksomhederne, autoriseret køle-klima virksomhederne eller TGA-virksomhederne står inde for, hæfter REMS uafhængigt af de juridiske bestemmelser yderligere for følgerne af utætheder i henhold til bestemmelserne i denne aftale om erstatningsansvar.

Aftalerne om erstatningsansvar gælder uafhængigt af, hvilket pressfitting-system der presses med REMS pressværktøjer. Den aktuelle stand af egentheden for REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer kan down-loades på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

For yderligere informationer kontakt venligst
REMS Scandinavia A/S: **anders.larsen@rems.de**

Tysk kvalitetsprodukt

Pålidelig og sikker: Allerede i 2000 indgik REMS som den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent aftaler om erstatningsansvar for presseværktøj.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS gevindklippetænger M

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

Gevindklippetænger M til høj belastning af smedet og særligt hærdet specialstål til klipning af gevindstænger.

Stål, rustfrit stål
til soliditetsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12



REMS gevindklippetang M – klipning af gevindstænger.

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Gevindklippeindsatser, der kan vendes, giver dobbelt levetid.

Gevindklippeindsatse M med gevindkontur, særdeles præcist indarbejdet på CNC-bearbejdningscentre til at føre gevindstangen nøjagtigt under klipningen. Tangdele, gevindklippeindsatse og specielt udlagte og hærdede skærekanter, præcist fremstillet. Praktisk talt uden grat.

Gevindstangen kan efter klipning skrues ind i rørspændebåndet eller i møtrikken på klippestedet uden efterbearbejdelse.

Gevindklippetang udformet som presstang **(patent EP 1 459 825, patent US 7,284,330).** Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. Alle gevindklippetænger M, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press.

Tysk kvalitetsprodukt

Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330

Leveringen omfatter

REMS Gevindklippetang M. Gevindklippetang med 1 par vendbare gevindklippeindsatse til stål, rustfrit stål, M 6 – M 12. I karton.

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr
REMS Gevindklippetang M 6*	M 6	571890	**2 990,00**
REMS Gevindklippetang M 8*	M 8	571895	**2 990,00**
REMS Gevindklippetang M 10	M 10	571865	**2 990,00**
REMS Gevindklippetang M 12	M 12	571870	**2 990,00**

Tilbehør

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr
Gevindklippeindsatse M 6, par	M 6	571891	**1 380,00**
Gevindklippeindsatse M 8, par	M 8	571896	**1 380,00**
Gevindklippeindsatse M 10, par	M 10	571866	**1 380,00**
Gevindklippeindsatse M 12, par	M 12	571871	**1 380,00**
Stålkasse med indlæg til 6 gevindklippetænger/ presstænger og rum til rørskærer op til 42 mm.		570295R	**1 200,00**

REMS kabelsaks

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

Højbelastbar kabelsaks produceret af smedet og specielt hærdet specialstål til klipning af elektriske kabler

Elektrisk kabel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

Tysk kvalitetsprodukt

REMS kabelsaks – Elektriske kabler klippes nemt.

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Udskiftelige kabelskær produceret på CNC-bearbejdningscentre. Målnøjagtig skæregeometri med høj standtid. Stort klippe-område

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN.

Leveringen omfatter

REMS kabelsaks. Kabelsaks med 2 stk. udskiftelige kabelskær til elektriske kabler ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). I karton.

	Art.-nr.	kr
	571887	**4 900,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Kabelskær, pakke à 2 stk.	571889R02	**1 380,00**



Axialpress

	Akku-axialpresse 30 22 V **Presshoveder**	**244**
	Hånd-axialpresse	**245**
	Akku-axialpresse 25 22 V **Akku-axialpresse 25 L 22 V**	**246**
	Presshoveder	**248**

REMS Ax-Press 30 22 V

Akku-axialpresse 30 kN

Kompakt, brugervenligt elektroværktøj til fremstilling af trykhylster-samlinger med trykbøsning. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Axial-pressning	Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – bomstærk op til Ø 32 mm. Super let, super lille, super praktisk, super hurtig. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 220 presninger Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm pr. akkuladning*.

Presshoveder til alle gængse systemer

Komplet sortiment af REMS presshoveder til alle gængse trykhylster-systemer med trykbøsning. Højtbelastelige presshoveder af smedet og særligt hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, brugervenlig og let. Maskinen med akku vejer kun 4,6 kg. En pressanordning, der er positioneret lodret i forhold til maskinen, har optagelse til presshovederne. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, på trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Maskine med isatte presshoveder og batteri kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk formet maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Presshoveder udskiftes hurtigt uden brug af værktøj. Fjederanordningen bevirker, at presshovederne sidder sikkert.

Drift

Høj pressekraft til superhurtig, korrekt presning f.eks. Ø 26 mm på kun 5 s. Presskraft 30 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 220 presninger, 4,4 Ah til ca. 380 presninger, 5,0 Ah til ca. 430 presninger, 9,0 Ah til ca. 780 presninger Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

fx. Brasstech, General Fittings, Georg Fischer pfci

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Akku-axialpresse 30 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger med trykbøsning, Ø 12–32 mm. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	573018R220	**26 170,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Ax-Press 30 22 V maskine, uden akku	573008R22	**19 500,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Stålkasse med indlæg	573282R	**1 360,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

REMS presshoveder

Trykhylster-system	Presshoved	Art.-nr.	kr
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, pakke à 2 stk.	573100	**1 340,00**
	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	**1 340,00**
	ME 20, pakke à 2 stk.	573106	**1 340,00**
	ME 26, pakke à 2 stk.	573108	**1 340,00**
	ME 32, pakke à 2 stk.	573110	**1 470,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, pakke à 2 stk.	573100	**1 340,00**
	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	**1 340,00**
	ME 20, pakke à 2 stk.	573106	**1 340,00**
	ME 26, pakke à 2 stk.	573108	**1 340,00**
	ME 32, pakke à 2 stk.	573110	**1 470,00**

REMS presshoveder

Trykhylster-system	Presshoved	Art.-nr.	kr
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	**1 340,00**
	ME 20, pakke à 2 stk.	573106	**1 340,00**
	ME 26, pakke à 2 stk.	573108	**1 340,00**
Logstor	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	**1 340,00**
	LR 20, pakke à 2 stk.	573430	**1 340,00**
	LR 22, pakke à 2 stk.	573432	**1 340,00**
	LR 25, pakke à 2 stk.	573434	**1 340,00**
	LR 28, pakke à 2 stk.	573436	**1 340,00**
	LR 32, pakke à 2 stk.	573438	**1 470,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20 °C.

REMS Ax-Press HK / H

Universal- hånd-axialpresse til fremstilling af trykhylster-samlinger.

Axial-pressning Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universel indtil Ø 22 mm. Super lille, super let, super handy. Kun 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universel indtil Ø 32 mm. Handy og let. Kun 1,4 kg.

Komplet sortiment REMS presshoveder, der udskiftes hurtigt.

Systemfordel

Kun **én** slags presshoveder til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Derfor nem, prisgunstig lagerføring.

Presshoveder

Komplet sortiment REMS presshoveder til alle almindelige trykhylster-systemer (side 248 – 249). Efter ønske REMS presshoveder med fjederanordning til optagelse af gængse press-indsatser. Presshoveder til høj belastning, af smedet og særlig hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifikke og lever op til kravene i trykhylster-systemerne. Derved sikres perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Dobbelt-presshoveder

REMS dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner (side 248). Ingen udskiftning af presshovederne. Supernemt, sparer tid.

Konstruktionsmåde

Kompakt og byggepladsvenlig. Brugervenlig og let. Håndført REMS Ax-Press HK kun 1,1 kg. Håndført REMS Ax-Press H kun 1,4 kg. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd og også på snæver plads. 66 mm vandring. Lynfremføring og lyntilbageløb gør den nem og hurtig at arbejde med. Valgfri position af presshoved **(patent DE 10 2004 018 429, patent ES 2 273 563, patent FR 05 03513)** til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 161 mm i én arbejdsgang og til dobbeltpresninger. Presshoveder og pressindsatse kan hurtigt skiftes uden værktøj. Presshoveder og pressindsatse sidder sikkert pga. fjederstop. REMS Ax-Press H med overbelastningsbeskyttelse.

Expandering

Forskellige rørexpandere og komplet sortiment REMS expanderhoveder til alle gængse trykbøsnings-systemer (side 253 – 257).

Patent DE 10 2004 018 429
Patent ES 2 273 563
Patent FR 05 03513

fx.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press HK håndværktøj. Enhånds-axialpresse til fremstilling af trykhylstersamlinger Ø 12–22 mm. 66 mm vandring. Med lynfremføring og lyntilbageløb. Til drift af REMS presshoveder. I karton.

	Art.-nr.	kr
	574302R	**2 560,00**

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press H håndværktøj. Hånd-axialpresse til fremstilling af trykhylstersamlinger Ø 12–32 mm. 66 mm vandring. Med lynfremføring og lyntilbageløb. Til drift af REMS presshoveder. I karton.

	Art.-nr.	kr
	574300RX	**3 580,00**

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS presshoveder se side 248 – 249.		
Taske til håndført værktøj REMS Ax-Press HK/H og presshoveder	574437R	**570,00**
Kuffert med indlæg til REMS Ax-Press HK og presshoveder	574352R	**800,00**

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akku-axialpresse 20 kN med automatisk tilbageløb
Akku-axialpresse 13 kN med automatisk tilbageløb

Kompakt, handy elværktøj med automatisk returløb til fremstilling af trykhylster-samlinger. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Axial-pressning	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universel indtil Ø 40 mm. Superlet, superbrugervenlig. Lynhurtig. Med automatisk tilbageløb. Optimal vægtfordeling til enhåndsbetjening. Drejeligt hoved. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 500 presninger REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm pr. akkuladning*.

Komplet sortiment REMS presshoveder, der udskiftes hurtigt.

Systemfordel
Kun **én** slags presshoveder til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Derfor nem, prisgunstig lagerføring.

Presshoveder til alle gængse systemer
Komplet sortiment REMS presshoveder til alle almindelige trykhylster-systemer. (se side 248 – 249). Efter ønske REMS presshoveder med fjederanordning til optagelse af gængse pressindsatser. Presshoveder til høj belastning, af smedet og særlig hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifikke og lever op til kravene i trykhylster-systemerne. Derved sikres perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Dobbelt-presshoveder
REMS dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner (side 248). Ingen udskiftning af presshovederne. Supernemt, sparer tid.

Konstruktionsmåde
Super let, super lille, super handy. Maskine REMS Ax-Press 25 22 V ACC med akku kun 3,0 kg og kun 28 cm lang. Maskine REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med akku kun 3,2 kg og kun 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22 V ACC og REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC hver med 40 mm vandring. REMS Ax-Press 25 22 V ACC med fast presshovedposition til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 82 mm i én arbejdsgang. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med indstillelig presshovedposition til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 116 mm i én arbejdsgang. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedet og på snævre steder. Optimal vægtfordeling for enhåndsbetjening. Ergonomisk udformet kabinet med gribefordybninger. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig pressanordning gør det muligt også at arbejde på svært tilgængelige steder. Presshoveder udskiftes hurtigt uden brug af værktøj. Fjederanordningen bevirker, at presshovederne sidder sikkert.

Drift
Høj presskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft REMS Ax-Press 25 22 V 20 kN, presskraft REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 500 presninger, 4,4 Ah til ca. 880 presninger, 5,0 Ah til ca. 1000 presninger, 9,0 Ah til ca. 1800 presninger REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Expandering
Forskellige rørudvidere og komplet sortiment REMS udvidelseshoveder til alle gængse trykbøsnings-systemer (se side 253 – 257).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

fx.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Akku-axialpresse 20 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12–32 mm. 40 mm vandring, til at presse trykhylster-samlinger med en spændeafstand a ≤ 82 mm. Til drift af REMS presshoveder. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planet-gear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerheds-kontakt, drejeligt hoved. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Uden preshoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	573022R220	**18 600,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Akku-axialpresse 13 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12–32 mm. 40 mm vandring, til at presse trykhylster-samlinger med en spændeafstand a ≤ 116 mm. Til drift af REMS presshoveder. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planet-gear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt, drejeligt hoved. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Uden preshoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	573023R220	**18 600,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Presshoveder se side 248 – 249.		
REMS Ax-Press 25 22 V ACC maskine, a ≤ 82 mm, uden akku	573020R22	**13 340,00**
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC maskine, a ≤ 116 mm, uden akku	573021R22	**13 340,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Stålkasse med indlæg	578290R	**1 360,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

REMS presshoveder

Tilbehør til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



REMS presshoveder med fjederanordning til standard pressindsatse

Beskrivelse	Anvendelse
Presshoved Basic 20, pakke à 2 stk.	til rørsamling 20 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 20 mm
Presshoved Basic 25, pakke à 2 stk.	til rørsamling 25 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 25 mm
Presshoved Basic 32, pakke à 2 stk.	til rørsamling 32 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 32 mm

REMS dobbelt-presshoveder

Beskrivelse	Anvendelse
Dobbelt-presshoveder RH 16/20, sæt à 2	til rørsamling 16 og 20 mm

REMS presshoved til T-stykker, vinkel, fordeler, overgangsstykker

Beskrivelse	Anvendelse
Presshoved UNI T/L (stk.)	til T-stykker, vinkler, fordelere i kombination med et yderligere presshoved; til overgangsstykker, i kombination med bolt

REMS bolt til overgangsstykker

Beskrivelse	til overgangsstykker Tomme	Art.-nr.	kr
Bolte ⅜"	⅜	573647R	**170,00**
Bolte ½"	½	573648R	**190,00**
Bolte ¾"	¾	573649R	**210,00**

Normale standard presshoveder:

T-stykker og vinkler

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32





Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS presshoveder

Tilbehør til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Udvælg selv presshovederne!

Find det ønskede trykhylster-system i den nedenstående tabel, og udvælg derefter de presshoveder, du har brug for.

Højt belastbare presshoveder af smedet og særligt hærdet specialstål. REMS presshovederne er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Drevet af REMS axialpresser.

Tysk kvalitetsprodukt

Presshoveder Uni

Presshoved UNI T/L



Presshoveder Basic til pressindsatser

Trykhylster-system	Presshoved mm	Antal presshoveder	passer til REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Art.-nr.	kr
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	1 340,00
	AT 20	2	•	•	•		573122	1 340,00
	AT 25	2	•	•	•		573124	1 340,00
	AT 32	2	•	•	•		573126	1 470,00
	AT 40	2	•	•	•		573128	1 600,00
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	1 340,00
	UNI 22	2		•		•	573638	1 340,00
	UNI 26	2		•		•	573642	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI 40	2				•	573652	1 600,00
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2		•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2		•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	1 480,00
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI 40	2				•	573652	1 600,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	1 480,00
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•			573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•			573636	1 340,00
	UNI 25	2		•			573640	1 340,00
	UNI 32	2		•			573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	1 330,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•			573628	1 480,00
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	1 340,00
	RE 20	2			•		573162	1 340,00
	RE 25	2			•		573172	1 340,00
	RE 32	2			•		573178	1 340,00
	RO 16	2			•		573184	1 340,00
	RO 20	2			•		573186	1 340,00
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	1 340,00
	RE 20	2			•		573162	1 340,00
	RE 25	2			•		573172	1 340,00
	RE 32	2			•		573178	1 340,00
	RO 16	2			•		573184	1 340,00
	RO 20	2			•		573186	1 340,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	1 340,00
	RH 20	2			•		573170	1 340,00
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	1 340,00
	HC 20	2		•	•	•	573114	1 340,00
	HC 26	2		•	•	•	573116	1 340,00
	HC 32	2		•	•	•	573118	1 470,00
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	2 010,00
	IV 20/21	3			•		573325	2 010,00
	IV 25/26	3			•		573330	2 010,00
	IV 32/33	3			•		573335	2 010,00

Trykhylster-system	Presshoved mm	Antal presshoveder	passer til REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Art.-nr.	kr
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•			573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•			573636	1 340,00
	UNI 25	2		•			573640	1 340,00
	UNI 32	2		•			573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	1 330,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•			573628	1 480,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	1 340,00
	RH 20 L	2			•		573152	1 340,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2 670,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	1 340,00
	RH 20 L	2			•		573152	1 340,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2 670,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	1 340,00
	RH 16	2			•		573166	1 340,00
	RH 20	2			•		573170	1 340,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	1 340,00
	RH 20	2			•		573170	1 340,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	1 340,00
	RE 20	2			•		573162	1 340,00
	RE 25	2			•		573172	1 340,00
	RE 32	2			•		573178	1 340,00
	RE 40	2			•		573176	1 600,00
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	1 340,00
	RH 20	2			•		573170	1 340,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	1 340,00
	RV 20	2	•	•	•		573402	1 340,00
	RV 25	2	•	•	•		573404	1 340,00
	RV 32	2			•		573406	1 470,00
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	1 340,00
	TC 18/20	2		•			573364	1 340,00
	TC 25	2		•			573367	1 340,00
	TC 32	2		•			573370	1 470,00
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	1 340,00
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•			573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•			573636	1 340,00
	UNI 25	2		•			573640	1 340,00
	UNI 32	2		•			573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	1 330,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	1 480,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	1 340,00
	RE 20	2			•		573162	1 340,00
	RE 25	2			•		573172	1 340,00
	RE 32	2			•		573178	1 340,00
	RO 16	2			•		573184	1 340,00
	RO 20	2			•		573186	1 340,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	1 340,00
	RE 20	2			•		573162	1 340,00
	RE 25	2			•		573172	1 340,00
	RE 32	2			•		573178	1 340,00
	RO 16	2			•		573184	1 340,00
	RO 20	2			•		573186	1 340,00
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	1 340,00
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	1 340,00
	TC 25	2		•	•		573367	1 340,00
	TC 32	2		•	•		573370	1 470,00
TIEMME Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	1 340,00
	RE 20	2		•	•		573162	1 340,00
	RE 25	2		•	•		573172	1 340,00
	RE 32	2		•	•		573178	1 340,00
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	1 340,00
	RH 20 L	2			•		573152	1 340,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2 670,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	1 340,00
	RH 20 L	2			•		573152	1 340,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2 670,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	2 010,00
	IV 20/21	3			•		573325	2 010,00
	IV 25/26	3			•		573330	2 010,00
	IV 32/33	3			•		573335	2 010,00

Trykhylster-systemer til gasinstallationer må kun presses med de presshoveder, der er markeret med gul i tabellen. Overhold national lovgivning.

Presshoveder til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.

[1] Til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12–22 mm.

* **Presshoveder med fjederanordning**

Presshoved Basic 20 til rørsamling 20 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 20 mm

Presshoved Basic 25 til rørsamling 25 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 25 mm

Presshoved Basic 32 til rørsamling 32 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 32 mm

** **Presshoved til T-stykker, vinkel, fordeler, overgangsstykker**

Presshoved UNI T/L til T-stykker, vinkler, fordelere i kombination med et yderligere presshoved; til overgangsstykker, i kombination med bolt, se side 248.

Expandering
Udhalsning

	Hånd-rørexpander Cu	252
	Expanderhoveder Cu	252
	Hånd-rørexpander	253
	Hånd-rørexpander P	253
	Akku-rørexpander Cu	254
	Akku-rørexpander P	254
	Akku-rørexpander P-CEF	254
	Elektrohydraulisk rørexpander P-CEF	256
	Expanderhoveder P Expanderhoveder P-CEF	257
	Hånd-rørudhalser	258
	Elektrisk rørudhalser Elektrisk rørexpander	259

REMS Ex-Press Cu

Hånd-rørexpander

Bedste kvalitetsværktøj til expandering og kalibrering af rør til rørinstallation uden fittings.	
Bløde kobberrør s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Bløde aluminiumrør, bløde præcisionsstålrør s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Bløde, rustfrie stålrør s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"

REMS Ex-Press Cu – lav selv mufferne. 6-delt expanderdorn for ensartet rund expandering. Ekstra lang muffe iht. DVGW. Expanderhoveder med kalibrerings-ansats, passer også til andre fabrikater.

Økonomi

Rørinstallation uden fittings. Spar omkostningen til fittings, lager, afhentning. Spar lodning, loddemateriale og arbejdstid. Rørrester bliver til muffer.

Konstruktionsmåde

Robust kvalitetsværktøj. Vridningsstabil, kraftoverførende expandertang med ergonomisk udlagte håndgreb, til let expandering. 6-delt expanderdorn for ensartet rund expandering. Lang dornføring. Fjederbelastet tilbageførsel af dornen. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder

Hurtig at udskifte. Extra lange segmenter giver extra lange muffer til perfekte rørsamlinger iflg. DVGW. Ansats på expanderhoved specielt til kalibrering af rørenderne.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press Cu sæt. Hånd-rørexpander Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛". Bløde kobberrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,5 mm, bløde aluminiumrør og bløde præcisionsstålrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,2 mm, bløde rustfri stålrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1 mm. Expandertang. Expanderhoveder valgfrit til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**5 780,00**
Sæt 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**5 970,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**5 970,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**6 740,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**8 410,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**6 670,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**7 960,00**
Sæt ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**6 290,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**6 030,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**7 960,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
Expanderhoved Cu (passer også til REMS Ex-Press Cu 22 V ACC og expanderhoveder af andre fabrikater)	8	150100R	**800,00**
	10	150105R	**800,00**
	12	150110R	**800,00**
	14	150120R	**800,00**
	15	150125R	**800,00**
	16	150130R	**800,00**
	18	150140R	**800,00**
	20	150145R	**1 120,00**
	22	150150R	**800,00**
	24	150155R	**1 280,00**
	25	150160R	**1 120,00**
	26	150165R	**960,00**
	28	150170R	**960,00**
	30	150175R	**1 280,00**
	32	150180R	**960,00**
	34	150185R	**1 280,00**
	35	150190R	**1 280,00**
	36	150195R	**1 280,00**
	40	150205R	**1 280,00**
	42	150210R	**1 120,00**
	⅜"	150220R	**800,00**
	½"	150225R	**800,00**
	⅝"	150230R	**800,00**
	¾"	150235R	**960,00**
	⅞"	150240R	**960,00**
	1"	150245R	**1 120,00**
	1⅛"	150250R	**1 120,00**
Expandertang Cu (keglevinkel 18°)		150500R	**2 240,00**
Stålkasse med indlæg		150600R	**680,00**

REMS Ex-Press H

Hånd-rørexpander

Robust, kompakt kvalitetsværktøj til expandering af rør.
Til enhåndsbetjening.

PEX-rør serie S 5 efter ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Ex-Press H – universel op til Ø 40 mm.

Robust, kompakt kvalitetsværktøj. Superlet, kun 0,7 kg.

Trindelte expanderdorner til expandering af forskellige rørdimensioner uden udskiftning af værktøj.

Vridfri, kraftoverførende expandertang for ubesværet expandering.
Til enhåndsbetjening.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press H. Hånd-rørexpander til PEX-rør serie S 5 efter ISO 4065 Ø 12–40 mm. I karton.

	Art.-nr.	kr
	150550R	**2 430,00**

REMS Ex-Press P

Hånd-rørexpander

Gennemprøvet kvalitetsværktøj til expandering af rør.
Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 12 – 32 mm

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Ex-Press P – til rør-expandering. Kegleformet expanderdorn for ensartet centrisk expandering.

Konstruktionsmåde

Robust kvalitetsværktøj. Vridningsstabil, kraftoverførende expandertang med ergonomisk udlagte håndgreb, til let expandering. Kegleformet expanderdorn (keglevinkel 18°) for ensartet centrisk expandering. Lang dornføring, fjederbelastet tilbageførsel af dornen. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster-systemer (se side 257). Hurtigudskiftelige uden brug af værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifikke og er i overensstemmelse med foreskrifterne fra det respektive trykhylster-system. Dermed upåklagelige systemkonforme, præcise expanderinger.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P sæt. Hånd-rørexpander til plastrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 12–32 mm. Expandertang REMS Ex-Press P. Expanderhoveder P til rør i mm. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Trykhylster-system	Art.-nr.	kr
Sæt AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**7 320,00**
Sæt AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033R	**7 320,00**
Sæt IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**7 320,00**
Sæt RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**7 320,00**
Sæt RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**7 320,00**
Sæt RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**7 320,00**
Sæt RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**7 320,00**
Sæt TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**7 320,00**

Info

fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder, se side 257.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Expanderhoveder P se side 257.		
Expandertang REMS Ex-Press P (keglevinkel 18°)	150510R	**2 530,00**
Stålkasse med indlæg	150600R	**680,00**

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb

Kraftigt, handy el-værktøj med automatik returløb til hurtig, nem expandering af rør/ringe. Li-Ion 22 V Technology. Til batteri- eller netdrift. Til håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Expander Cu
til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:

Bløde kobberrør, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Bløde aluminiumsrør, bløde præcisionsstålrør, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Bløde rustfri stålrør, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Expander P
til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	Ø 12 – 40 mm

Expander P-CEF
til montering af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:

Cold Expansion fittings af plast (P-CEF)	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press Cu

REMS Ex-Press P

REMS Ex-Press P-CEF

REMS Ex-Press 22 V ACC – hurtig og nem elektrisk expandering op til Ø 42 mm. Med automatisk returløb. Konisk expanderdorn for ensartet centrisk expandering. For eksempel REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 600 ekspanderinger blødt kobberrør 15 × 1 mm pr. akkuladning*.

Systemfordel
Kun **en** drivmaskine, valgfrit med **Expander Cu** til montering af REMS expanderhoved Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, **Expander P** til montering af REMS expanderhoved P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, **Expander P-CEF** til montering af REMS expanderhoved P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder til alle gængse systemer
Hurtig at skifte uden værktøj. Også til egnede expandertænger af andre fabrikater.
REMS expanderhoveder Cu (side 252) med ekstra lange segmenter giver ekstra lang muffe til korrekt rørforbindelse i henhold til DVGW. Indsats på expanderhoved specielt til kalibrering af rørender, som ikke er runde.
REMS expanderhoveder P (side 257) er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende trykhylster-systemer. Derfor perfekt systemkonform, sikker udvidelse.
REMS expanderhoveder P-CEF (side 257) er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende systemer. Automatisk udløbende, trinvis udvidelse indtil slutindstillingen nås, som er angivet af expanderhovedet.

Konstruktionsmåde
Super let, super lille, super handy. Drivmaskine med batteri kun 2,7 kg. Maskine med expander kun 26 cm lang. Kan derfor bruges overalt, frihåndet, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Ergonomisk udformet hus. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Expanderdorn til expanderen Cu og P med keglevinkel 18°, expanderdorn til expander P-CEF med keglevinkel 20°, for ensartet centrisk expandering. Lang dornføring, fjederbelastet dorntilbagetræk. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Drift
Høj expanderkraft for korrekt og hurtig udvidelse. Presskraft 20 kN. Kraftig elektro-hydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem. Sikkerheds-vippekontakt

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 600 ekspanderinger, 4,4 Ah til ca. 1050 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 1200 ekspanderinger, 9,0 Ah til ca. 2160 ekspanderinger blødt kobberrør 15 × 1 mm pr. akkuladning*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 750 ekspanderinger, 4,4 Ah til ca. 1320 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 1500 ekspanderinger, 9,0 Ah til ca. 2700 ekspanderinger REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm pr. akkuladning*.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 200 ekspanderinger, 4,4 Ah til ca. 360 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 410 ekspanderinger, 9,0 Ah til ca. 740 ekspanderinger Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED.Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af kobberrør Ø 8 – 42 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expander Cu til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	575020R220	**18 600,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af plastrør og rør med metallisk indlæg Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expander P til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	575021R220	**18 600,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af plastrør Ø 16 – 40 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expander P-CEF til montering af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	575022R220	**18 600,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

fx.
Brass & Fittings
Uponor

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Ex-Press 22 V ACC maskine, uden expander, uden akku	575010R22	**13 340,00**
Expander Cu til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 18°.	575252R	**960,00**
Expanderhoveder Cu se side 257		
Expander P til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 18°.	575253R	**960,00**
Expanderhoveder P se side 257.		
Expander P-CEF til montering af REMS expander-hoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 20°.	575256R	**960,00**
Expanderhoveder P-CEF se side 257.		
Ekspandertang P-CEF (keglevinkel 20°), til montering af ekspanderhovederne P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515R	**2 530,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Stålkasse med indlæg	578290R	**1 360,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.		

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN
med automatisk tilbageløb

Kompakt, handy el-værktøj til hurtig, nem expandering af rør/ringe. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Cold Expansion fittings af plast (P-CEF)	Ø 16 – 63 mm Ø ½ – 2" s ≤ 6,3 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC –
Hurtig og nem elektrisk expandering op til Ø 63 mm.
Med automatisk tilbageløb.

Expanderhoveder

Stort anvendelsesområde op til Ø 63 mm. Automatisk kørende skridtvis expansion indtil den indstillede slutstilling er nået. Anvendelse af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Expander 50 – 63 mm, 2", til montering af REMS expanderhoveder P-CEF 50 – 63 mm, 2" og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Expander 16 – 40 mm, ½ – 1½", til montering af REMS expanderhoveder P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, som tilbehør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 5,6 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb.

Drift

Høj preskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 34 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Leveringen omfatter

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN til expandering af rør/ringe for systemet Uponor Quick & Easy til Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektromekanisk drev med automatisk tilbageløb, med gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. Expanderanordning 50 – 63 mm, 2". Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	575017R220	**18 080,00**

Læs altid systemudbyderens montageanvisning før arbejdet startes.
Batteri-rørexpandere til andere systemer på forespørgsel.
Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Expander 16 – 40 mm, ½ – 1½", til montering af expanderhoveder P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	**1 520,00**
Expanderhoveder P-CEF se side 257.		
Stålkasse med indlæg	575278R	**1 360,00**

REMS Expanderhoveder P

Et komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster systemer. Hurtigt udskiftelige, uden værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster systemer. Derfor perfekt, systemkonform expandering. Keglevinkel 18°. Drev via håndrørexpander REMS Ex-Press P (se side 253), batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (se side 253) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P Ø × s	Art.-nr.	kr
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**1 490,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**1 490,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**1 490,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**1 490,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**1 490,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**1 490,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**1 490,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**1 490,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**1 610,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**1 760,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 490,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1 490,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1 490,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1 490,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1 490,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**1 490,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**1 490,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**1 490,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**1 490,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**1 490,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**1 490,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**1 490,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**1 490,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**1 490,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**1 610,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**1 490,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**1 490,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**1 490,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**1 490,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**1 490,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**1 490,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**1 490,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**1 490,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**1 490,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 490,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**1 610,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1 490,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1 490,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1 490,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1 490,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**1 610,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**1 490,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**1 490,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**1 490,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**1 490,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 490,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 490,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1 490,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1 490,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1 490,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1 490,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**1 490,00**
	TC 16	150855	**1 490,00**
	TC 18/20	150894	**1 490,00**
	TC 25	150923	**1 490,00**
	TC 32	150950	**1 490,00**
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 490,00**

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder. REMS expanderhoveder P til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.

Udvælg selv expanderhovederne!

Find det ønskede trykhylster-system i den nedenstående tabel, og udvælg derefter de expanderhoveder, du har brug for.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Expanderhoveder P

Et komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster systemer. Hurtigt udskiftelige, uden værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster systemer. Derfor perfekt, systemkonform expandering. Keglevinkel 18°. Drev via håndrørexpander REMS Ex-Press P (se side 253), batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (se side 253) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P Ø × s	Art.-nr.	kr
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**1 490,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**1 490,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**1 490,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**1 610,00**

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder. REMS expanderhoveder P til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.

REMS Expanderhoveder P-CEF

Komplet sortiment af REMS expanderhoveder P-CEF til enkel udvidelse af rør/ringe. Hurtig at skifte uden værktøj. REMS expanderhovederne P-CEF er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende systemer. Derfor perfekt systemkonform, sikker udvidelse. Keglevinkel 20°. Drev via batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (se side 254–255), elektrohydraulisk rørexpander REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (se side 256) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P-CEF Ø × s	Art.-nr.	kr
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**1 610,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**1 610,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**1 610,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**1 610,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**1 760,00**
Expandertang P-CEF (keglevinkel 20°), til montering af expanderhoveder P-CEF 16–40 mm, ½–1½"		150515R	**2 530,00**

Vær opmærksom på systembetingede og/eller nationale forskelle i rørenes vægtykkelse (s) ved valg af ekspanderhoveder.

REMS Hurrican H

Højtydende håndværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberrør	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Hurrican H – fremstil selv T-stykkerne. Prisgunstig. Også til udlagte rør.

Systemfordel
Kun **en** slags udhalserværktøj til REMS Hurrican H, REMS Hurrican og REMS Twist/Hurrican. Nem, prisbillig lagerføring. Ingen forvekslinger.

Prisfordel
Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducer antallet af lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, nem at håndtere, let at bære. Kan bruges overalt, i fri hånd og på lagte rør. Borehoved for punktpræcis startboring uden at kørne, boredybdeanslag svarende til T-stykkets størrelse. Rørindstiksdybden er begrænset ved hjælp af knaster, for at undgå at rørets diameter indsnævres. Praktisk griptang til befæstigelse af værktøjsholder på rør, som tilbehør.

Fremdrift borehoved
Fremdrift med almindelig boremaskine.

Udhalserværktøj
Udhalserværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom forming af materialet uden grat og kærv. Derfor ingen efterbehandling.

Fremdrift værktøjsholder
Med standard skralde og tilhørende top nr. 11 – eller med en skruenøgle. Udvidelse til elektrisk rørudhalser ved også at købe REMS Twist/Hurrican maskinen.

Leveringen omfatter

REMS Hurrican H sæt. Hånd-rørudhalser til hårde og bløde kobberrør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel, udhalserværktøjer valgfrie til mm-rør eller tomme-mål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**6 800,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**7 570,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**7 830,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
Udhalserværktøj	10	151105R	**840,00**
	12	151110R	**840,00**
	14	151120R	**840,00**
	15	151125R	**840,00**
	16	151130R	**840,00**
	18	151140R	**840,00**
	20	151145R	**840,00**
	22	151150R	**840,00**
	⅜"	151155R	**900,00**
	½"	151160R	**870,00**
	⅝"	151165R	**870,00**
	¾"	151170R	**870,00**
	⅞"	151175R	**870,00**
REMS Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	**4 600,00**
Griptang til befæstigelse af værktøjsholderen		076117	**1 360,00**
Værktøjsholder		151200R	**1 060,00**
Borehoved		151210RMM	**1 580,00**
Knasttang		151230R	**510,00**
½" skralde		074021	**950,00**
Top nr. 11		074041	**97,00**
Smøremiddel (dåse)		151240	**120,00**
Kuffert med indlæg		151618R	**670,00**

REMS Hurrican

Højtydende, kompakt elektroværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberrør	Ø 10 – 22 mm
	Ø ⅜ – ⅞"
	s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican – fremstil selv T-stykkerne. Økonomisk. Også på udlagte rør.

Systemfordel
Kun **én** slags udhalserværktøj til REMS Hurrican H, REMS Hurrican og REMS Twist/Hurrican. Nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Prisfordel
Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, også til udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anboring uden kørning, Boredybdeanslag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstiksdybde.

Drift
Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 1,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk fra 0 til 1000 min^{-1} med et variabelt tryk på sikkerheds-
vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Udhalserværktøjer
Udhalserværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom formning af materialet uden grat og kærv. Derfor kræves ingen efterbehandling.

REMS Twist/Hurrican
Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 261.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Hurrican sæt. Elektrisk rørudhalser til hårde og bløde kobberrør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet fra 0 til 1000 min^{-1} (kontakt med variabel hastighed). Modhold, værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel. Udhalserværktøj til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	151000R220	**12 180,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151010R220	**12 960,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151002R220	**13 090,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
Udhalserværktøj	10	151105R	**840,00**
	12	151110R	**840,00**
	14	151120R	**840,00**
	15	151125R	**840,00**
	16	151130R	**840,00**
	18	151140R	**840,00**
	20	151145R	**840,00**
	22	151150R	**840,00**
	⅜"	151155R	**900,00**
	½"	151160R	**870,00**
	⅝"	151165R	**870,00**
	¾"	151170R	**870,00**
	⅞"	151175R	**870,00**
REMS Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	**4 600,00**
Værktøjsholder		151200R	**1 060,00**
Borehoved		151210RMM	**1 580,00**
Knasttang		151230R	**510,00**
Smøremiddel (dåse)		151240	**120,00**
Stålkasse med indlæg		151600R	**1 360,00**

REMS Twist

Elektrisk rørexpander

Effektivt, kompakt el-værktøj til rationel koldexpandering af hårde og bløde kobberrør til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberrør	Ø 12 – 22 mm
	Ø ⅜ – ⅞"
	s ≤ 1 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Twist – fremstil selv mufferne. Koldexpandering også af hårde kobberrør.

Prisfordel

Ingen omkostninger til udglødning af hårde kobberrør, til afgratning og rengøring af røret, til fittings, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger. Rørrester bliver til muffer.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i skruestik eller på arbejdsbord – også på udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anboring uden kørning, Boredybdeanslag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstiksdybde.

Drift

Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 1,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk fra 0 til 1000 min^{-1} med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Expanderværktøjer

Til hver rørstørrelse et hurtigt udskifteligt expanderværktøj med roterende expanderdorn, der sikrer letløbende og skånsom expandering. Uden udglødning fremstilles er ekstra lang norm muffe på fåsekunder.

REMS Twist/Hurrican

Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 261.

Leveringen omfatter

REMS Twist sæt. Elektrisk rørexpander til hårde og bløde kobberrør Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W. Ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet fra 0 til 1000 min^{-1} (kontakt med variabel hastighed). Modhold, smøremiddel. Expanderværktøjer til rør i mm- eller tommemål efter ønske. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	156000R220	**13 330,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156002R220	**15 360,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156004R220	**15 360,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
Expanderværktøj	12	156150	**2 150,00**
	14	156200	**2 150,00**
	15	156225	**2 150,00**
	16	156250	**2 150,00**
	18	156300	**2 150,00**
	22	156350	**2 150,00**
	⅜"	156375	**2 150,00**
	½"	156400	**2 150,00**
	⅝"	156425	**2 150,00**
	¾"	156450	**2 150,00**
	⅞"	156475	**2 150,00**
REMS Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	**4 600,00**
Smøremiddel (dåse)		151240	**120,00**
Stålkasse med indlæg		151600R	**1 360,00**

REMS Twist/Hurrican

Effektivt, kompakt el-værktøj til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde kobberrør til fittingløse rørinstallationer. Kombination af REMS Twist og REMS Hurrican.

Udhalsning:	
Hårde og bløde kobberrør	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Expandering:	
Hårde og bløde kobberrør	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – fremstil selv T-stykkerne. Økonomisk. Også på udlagte rør.

REMS Twist – fremstil selv mufferne. Koldexpandering også af hårde kobberrør.

Plads- og vægtsparende Combi sæt. Kun **én** maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisgunstig!

Beskrivelse – se REMS Hurrican og REMS Twist (side 259 – 260).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Twist/Hurrican Combi sæt. Elektrisk rørexpander og elektrisk rørudhalser til hårde og bløde kobberrør. Expanderinger Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, udhalsninger Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, trinløs, elektronisk sikkerheds-vippekontakt. Modholder, værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel. Valgfrit expanderings- og udhalserværktøjer til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	156010R220	**19 060,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156012R220	**22 030,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156014R220	**22 680,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
Expanderværktøj	12	156150	**2 150,00**
	14	156200	**2 150,00**
	15	156225	**2 150,00**
	16	156250	**2 150,00**
	18	156300	**2 150,00**
	22	156350	**2 150,00**
	⅜"	156375	**2 150,00**
	½"	156400	**2 150,00**
	⅝"	156425	**2 150,00**
	¾"	156450	**2 150,00**
	⅞"	156475	**2 150,00**
Udhalserværktøj	10	151105R	**840,00**
	12	151110R	**840,00**
	14	151120R	**840,00**
	15	151125R	**840,00**
	16	151130R	**840,00**
	18	151140R	**840,00**
	20	151145R	**840,00**
	22	151150R	**840,00**
	⅜"	151155R	**900,00**
	½"	151160R	**870,00**
	⅝"	151165R	**870,00**
	¾"	151170R	**870,00**
	⅞"	151175R	**870,00**
REMS Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	**4 600,00**
Værktøjsholder		151200R	**1 060,00**
Borehoved 10 – 22 mm		151210RMM	**1 580,00**
Borehoved ⅜ – ⅞"		151210RIN	**1 580,00**
Knasttang		151230R	**510,00**
Smøremiddel (dåse)		151240	**120,00**
Stålkasse med indlæg		151600R	**1 360,00**



Lodning

	Rensemåtte	264
	Elektrisk loddetang	264
	Elektrisk loddeapparat	265
	Turbo-gasloddebrændere	266
	Loddetråd og loddepasta	267

REMS Cu-Vlies

Rensemåtte

Metalfri, højflexibel rensemåtte til rensning af loddeflader på kobberrør og loddefittings. Også til andre materialer.

REMS Cu-Vlies – blanke loddeflader iht. DVGW.

Universal i brug, til mange materialer, høj flexibel. Renser metallisk blankt, snavs- og oxydfri, iht. DVGW arbejdsblad GW 2. Furefri loddeflader.
Kan bruges mange gange. Rene loddeflader. Lang holdbarhed.
Kan bruges vådt og tørt

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Cu-Vlies. Metalfri, højflexibel rensemåtte til rengøring af loddeflader på kobberør og loddefittings. 10 stk pr. pakke.

	Art.-nr.	kr
	160300R	**130,00**

REMS Hot Dog 2

Elektrisk loddetang

Stærk, superlet elektro-apparat til blødlodning.
Sluttes direkte til stikkontakten uden transformator.
For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Kobberrør	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Varmeydelse	800°C

REMS Hot Dog 2 – den mindste og stærkeste loddetang. Lynhurtig lodning uden flamme.

Hurtig lodning, fx. Ø 18 mm kun 15 sek. Enorm varmeydelse op til 800°C med 2 varmepatroner. Tåler at blive anvendt permanent.

Superlet og nem at håndtere, komplet kun 0,7 kg. Kan bruges overalt – også på svært tilgængelige steder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Hot Dog 2 sæt. Elektrisk loddetang til blødlodning af kobberrør Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lot Cu 3 eller REMS Paste Cu 3. I stålkasse med flammehæmmende indlæg.

	Art.-nr.	kr
	163020R220	**5 640,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS loddemateriale se side 267.		
Stålkasse med brandhæmmende indlæg	163350R	**950,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Contact 2000

Elektrisk loddeapparat

Kompakt, stærk elektro-apparat til blødlodning. Med sikkerheds-transformator. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Kobberrør	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Varmeydelse	900°C

REMS Contact 2000 – det mindste, stærkeste og hurtigste apparat af sin art. 2000 W loddeydelse. 4 meter lange loddetangskabler.

Kompakt konstruktionsmåde. Fordelagtig vægt, små mål.
L × B × H: 210 × 150 × 140 mm.

Lynhurtig lodning i kraft af en enorm varmeydelse (900°C). Driftydelse = loddekapacitet = 2000 W! Derfor kan fx. Ø 18 mm loddes på kun 18 sek.

Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder. Straks klar til brug, skal blot sættes til stikkontakten. Ingen indstilling af svejsestrømmen. 4 m langt loddetangs-kabel giver stor arbejdsradius. Fleksibel kabelbeskyttelsesslange.

Temperatur-uafhængig elektrisk styring af loddestrømstyrken.

Prismeelektroder til universel brug, maksimal udnyttelsesgrad med optimeret optagelse. Stav-elektroder til arbejde på snævre steder. Elektrodeholder og skruer af rustfrit stål. Elektroderne er lette at udskifte.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Prismeelektroder til universal brug, maximal udnyttelse gennem optimal optagelse

Leveringen omfatter

REMS Contact 2000. Elektrisk loddeapparat til blødlodning af kobberrør Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerhedstransformator, 2 stk. prismeelektroder. I karton.

	Art.-nr.	kr
	164011R220	**9 880,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektrisk loddeapparat til blødlodning af kobberrør Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerhedstransformator, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk. stavelektroder, 250 g kvalitets-blødlodningstråd REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitets-blødlodningspasta REMS Paste Cu 3, 1 stk rørskærer REMS RAS Cu-INOX 3-35, 1 pakke rensemåtte med 10 blade REMS Cu-Vlies. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	164050R220	**12 300,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Prismeelektrode, pakke à 2 stk.	164111R	**320,00**
Prismeelektrode med holder, pakke à 2 stk.	164110R	**530,00**
Stavelektrode, pakke à 2 stk.	164115R	**330,00**
Stålkasse med indlæg	164250R	**1 600,00**
REMS loddemateriale se side 267.		

REMS Blitz

Turbo-gasloddebrænder propan

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til hurtig, gasbesparende blødlodning.	
Kobberrør	≤ Ø 35 mm
Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.	
Flammetemperatur	1950°C

REMS Blitz – lynhurtig blødlodning.

Piezo-elektrisk tænding
Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker! Lille gasforbrug, kun 200 g/t!

Konstruktionsmåde
Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brændrør. Kan også bruges med lille gasflaske.

Turbo-flamme
Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig blødlodning.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Blitz. Turbo-gasloddebrænder propan til blødlodning af kobberrør ≤ Ø 35 mm. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G ⅜" LH. Slangetud og omløbermøtrik G 3⅜" LH. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	160010R	**3 020,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS loddemateriale se side 267.		
Højtryksslange 3 m, G ⅜ LH	152106	**1 120,00**
Trykreduktionsventil til 5 eller 11 kg gasflasker (2 bar)	152109	**1 440,00**

REMS Macho

Turbo-gasloddebrænder acetylen

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til lynhurtig, gasbesparende hård- og blødlodning.	
Kobberrør o.a.	≤ Ø 64 mm
Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.	
Flammetemperatur	2500°C

REMS Macho – lynhurtig hårdlodning.

Piezo-elektrisk tænding
Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker! Lille gasforbrug, kun 360 g/t!

Kun Acetylen
Injektionsbrænderen forbrænder luftens ilt. Derfor er kun acetylen nødvendig.

Konstruktionsmåde
Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brændrør.

Turbo-flamme
Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig hårdlodning.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Macho. Turbo-gasloddebrænder acetylen til hård- og blødlodning o.a. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G ⅜" LH. Slangestuds og omløbermøtrik G ⅜" LH. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	161010R	**3 330,00**

Tilbehør

REMS loddemateriale se side 267.

REMS Lot Cu 3

Blødloddetråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 2.

Legering (vægt i %)	97 % Sn, 3 % Cu
Smelteområde	230 – 250°C

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Lot Cu 3 – kvalitets-blødloddetråd.

Blyfri, uskadelig for sundhed og miljø.
Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Leveringen omfatter

REMS Lot Cu 3. 250 g-spole blødloddemetaltråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, til blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C.

	Art.-nr.	kr
	160200R	**650,00**

REMS Paste Cu 3

Blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 efter ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Paste Cu 3 – kvalitets-blødloddepasta.

Blyfri, uskadelig for sundhed og miljø.
Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Intet ekstraforbrug af flusmiddel, da flusmiddel er indeholdt i pastaen. Derved reduceres risikoen for korrosion. Ingen overophedning af rør og fitting, fordi en ændring i farven tydeligt viser, når loddematerialet smelter, og hvornår loddetemperaturen er korrekt. Høj fyldningsgrad af loddespalten, giver god styrke. De koldvandopløselige rester er lette at fjerne.

Plastflaske med integreret lukkekapsel og fastgjort pensel.

Leveringen omfatter

REMS Paste Cu 3. 250 g blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 iflg. ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, til blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods og messingfittings i koldt- og varmvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C. DVGW-kontrolmærke. I plastikflaske med fastgjort pensel.

	Art.-nr.	kr
	160210R	**490,00**

REMS Lot P6

Hårdlodningsmateriale ISO 17672-CuP 179

Hårdlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, gasinstallationer, køle- og klimateknik.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 2.

Legering (vægt i %)	94 % Cu, 6 % P
Smelteområde	710 – 890°C

REMS Lot P6 – kvalitets-hårdlodningsmateriale.

Universelt anvendelig til næsten alle typer samlinger i kobberrørsinstallationer. Særlig velegnet til kapillarspaltelodning i fittingløse kobberrørsinstallationer.

Langt smelteinterval på grund af lavt fosforindhold giver loddestederne forhøjet sejhed. Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Leveringen omfatter

REMS Lot P6. 1 kg hårdlodningsmateriale (stænger) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, til hårdlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, gasinstallationer, køle- og klimateknik. I karton.

	Art.-nr.	kr
	160220R	**770,00**

Indfrysning

	Rør-indfrysningsapparat CO_2	**270**
	Elektrisk rør-indfrysningsapparat	**271**

REMS Eskimo

Rør-indfrysningsapparat

Nem, hurtig indfrysning til ikke tømte rørledninger med kølemidlet kuldioxid. Til reparation og udbygning af rørsystemer.

Stål-, kobber-, plastrør, samt plastrør med metallisk indlæg — Ø ⅛ – 2" / Ø 10 – 60 mm

Kølemiddel: Kuldioxid.

Køleevne ned til –79°C.

Ikke giftig, ikke brændbar.

REMS Eskimo – indfrysning i stedet for tømning.
Lynhurtig. Automatisk tilførsel af kølemiddel.
Høj kuldeydelse, fx. ¾" stålrør på kun 5 min.
Særligt smalle, uopslidelige indfrysningsmanchetter.

Kølemiddel
Kølemiddel kuldioxid med høj køleeffekt ned til –79°C. Ikke giftig, ikke brændbar. Let at skaffe.

Konstruktionsmåde
Indfrysningsmanchetterne ligger tæt ind til røret. Kølemiddeltilførsel direkte på røret samt en kontrolleret kølemiddeludskillelse garanterer høj køleevne på indfrysningsstedet og begrænset forbrug af kølemiddel. Én- eller tosidig indfrysning er mulig og flere indfrysningsmanchetter kan tilsluttes med ekstra T-fordelere.

Indfrysningsmanchetter
Nemt. Monteres lynhurtigt, uden specialværktøj. Særligt smalle, højelastiske, uopslidelige indfrysningsmanchetter af kuldebestandigt pu elastomer gør det muligt også at anvende REMS Eskimo på svært tilgængelige steder og i nicher. Skruerne kan ikke falde af.

Håndgreb med injektor
Ergonomiske udlagte plast håndgreb er behagelige at arbejde med. Injektor (indsprøjtningsdyse) fremstillet af brudfast messing. Hurtig og sikkker tilslutning til frysemanchetten. Ingen finindstilling, ingen regulering. Den rigtige mængde kølemiddel tilføres altid automatisk.

Højtryksslanger
Fleksible, knæk-og brudfaste højtryksslanger. Ekstra lange for stor arbejdsradius. Nemme at forlænge. Drejelig omløbermøtrik på flasketilslutningen forhindrer, at højtrykslangerne vikler sig ind i hinanden.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Eskimo sæt. Rør-indfrysningsapparat til kølemidlet kuldioxid. Til stål-, støbejerns-, bly-, kobber- og plastrør, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Med hver 2 stk. indfrysningsmanchetter i 10 forskellige størrelser til hele arbejdsområdet, flasketilslutning med T-fordeler, låsemøtrik, 2 gribestykker med injektor, 2 højtryksslanger. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr
	130002R	**7 380,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse		Art.-nr.	kr
Frysemanchet	⅛"	10/12 mm	130450	**500,00**
	¼"	15 mm	130455	**500,00**
	⅜"	18 mm	130460	**500,00**
	½"	22 mm	130465	**500,00**
	¾"	28 mm	130470	**500,00**
	1"	35 mm	130475	**500,00**
	1¼"	42 mm	130480	**670,00**
	1½"		130485	**670,00**
		54 mm	130490	**670,00**
	2"	60 mm	130495	**670,00**
Højtryksslange, 2 m			130415	**1 430,00**
T-fordeler til ekstra manchetter			130207	**320,00**
Flasketilslutning med T-fordeler			130383	**590,00**
Låsemøtrik			130209	**77,00**
Dobbeltnippel			130208	**120,00**
Håndgreb med injektor			130410	**690,00**
Kuffert med indlæg			130430R	**1 260,00**

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisk rør-indfrysningsapparat

Til hurtig og nem indfrysning af ikke tømte rørledninger. Lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenlig. Til reparation og udbygning af rørsystemer.

Stål-, kobber-, plastrør, samt plastrør med metallisk indlæg — Ø ⅛ – 2" / Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk indfrysning i stedet for tømning. Lynhurtig op til 2". Høj kuldeydelse, fx. ¾" stålrør på kun 9 minutter*. Særligt smalle, patenterede indfrysningshoveder, som er hurtige at montere. Temperaturvisning med LCD-digital-termometer.

Systemfordel
Kun **et** rørindfrysningsapparat til hele arbejdsområdet op til 2". Indfrysningshoveder i et stykke til kerneområdet Ø¼ – 1" hhv. Ø15-35 mm, ingen reduktionsindsatse nødvendige. Kuldeoverførslen understøttes kun ved at spraye vand på stedet. Altid rene indfrysningshoveder, ingen pasta/påsmøring er nødvendig.

Lukket kølemiddelkredsløb
Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenligt. Kan bruges overalt, også i lukkede rum. Kølemiddel R-290. Høj kuldeydelse. Ideel også også til større reparationsarbejder.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt. Særligt smalle indfrysningshoveder og kølemiddelslanger, der går vandret ind på røret muliggør arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder og i nicher. Én- eller tosidig indfrysning er mulig.

Kuldeaggregat
Meget støjsvag i drift. Kuldeaggregat, 430 W i stabilt stålkabinet med stålgitter på siderne for optimal luftcirkulation. Foroven et stort, let tilgængeligt rum til kølemiddelslanger og tilbehør. Vægt kun 23 kg. Nem at bære.

Indfrysningshoveder
Meget kompakte indfrysningshoveder med geometrisk specielt udlagte rundinger til optagelse af forskellige rørdimensioner. Meget smalle, kun 50 mm brede. Kan bruges overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder. Alle rørstørrelser fra Ø ¼–1" hhv. Ø 15–35 mm kan indfryses med kun et indfrysningshoved. Indsatse til det øvrige arbejdsområde op til Ø 2", 60 mm forefindes. Velcospændebånd til nem hurtig montage af indfrysningshovederne på røret – uden brug af værktøj.

Kølemiddelslanger
Fleksible, ekstra lange kølemiddelslanger, 2,5 m lang, af rivfast, syntetisk kautsjuk giver stor arbejdsradius.

LCD-digital-termometer
LCD-digital-termometer med klips, til nøjagtig temperaturvisning direkte på indfrysningsstederne.

Kan bruges overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Lynhurtig op til 2"

R-290

Leveringen omfatter

REMS Frigo 2 F-Zero sæt. Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Til stål-, kobber-, plast-, og plastrør med metallisk indlæg Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Køleaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kølemiddelslanger, 2,5 m lang, 2 spændbånd, 2 LCD-digital-termometer, spray-flaske. Udrustning til Ø ¼–1¼", 15–42 mm. I stabilt stålkabinet. I karton.

	Art.-nr.	kr
	131012R220	**22 960,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Udrustningssæt op til 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**3 200,00**
Indfrysningindsats, pakke à 2 stk.	⅛" 10, 12 mm	131110R	**1 160,00**
	1½"	131156R	**1 070,00**
	54 mm	131157R	**1 070,00**
	2" 60 mm	131158R	**1 070,00**
Spændebånd		131104R	**190,00**
LCD-digital-termometer		131116R	**480,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

* Stue-/vandtemperatur ca 18°C.

2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Rør- og kanalinspektion
Rør- og kanalrensning

	Inspektionskameraer	274
	Elektroniske kamera-inspektionssystemer	276
	Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift	282
	Elektrisk rørrensemaskine	283
	Akku-rørrensemaskine	284
	Elektriske rørrensemaskiner	286

REMS MiniScope

Inspektionskamera

Mobilt, handy inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Til batteridrift.

Kamerahoved	Ø 8 mm

×2

Info

REMS MiniScope – Fantastiske billeder fra hulrum, skakter og rør.

Konstruktion

Super let og handy. Controller-enhed med kamera-kabel sæt, kun 0,4 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Stabilt, slagfast plastkabinet med ergonomisk udformet håndgreb. Knapperne er placeret direkte under displayet, hvilket gør det muligt at holde om håndgrebet og betjene knapperne med én hånd. Tænd-/slukknap, knap til drejning, spejling af billedet, med 180°, knap til regulering af lysstyrken på LED'ene i kamerahovedet i otte trin. Power-LED til visning af driftstilstanden. Batterirum til 4 almindelige batterier 1,5 V, AA, LR6. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed, kamera-kabel sæt 8-1 og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med 2,3" farvedisplay med den nyeste TFT-LCD-teknologi for skarpe billeder, 320 × 240 pixel.

Batteridrift

Controller-enhed med 4 batterier 1,5 V, AA, LR6 til ca. 6 timers konstant drift.

Udskiftelige kamera-kabel sæt Color

Kamera-kabel sæt Color 8-1, bestående af farvekamera Ø 8 mm (640 × 480 pixel), med CMOS-sensor, med dæmpbare LED'er med hvidt lys til optimal indstilling af lysstyrken og Fixed-Focus-funktion til automatisk regulering af billedskarpheden, beskyttet mod midlertidig nedsænkning i vand (IP 67), 1 m bøjeligt skubbekabel og spejl, krog eller magnet for påsætning.

Leveringen omfatter

REMS MiniScope sæt. Mobilt, handy inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Controller-enhed med 2,3" TFT-LCD-farvedisplay. 4 batterier 1,5 V, AA, LR6. Kamera-kabel sæt Color 8-1 med 1 m bøjeligt skubbekabel og spejl, krog eller magnet for påsætning. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr
	175401R6	**1 660,00**

REMS CamScope HD

Inspektionskamera

Mobilt, handy inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Til batteridrift. Dokumentation af billeder og videoer på MicroSD-kort. Til batteri- eller netdrift.

Kamerahoved	Ø 8 mm

REMS CamScope HD – skarpe billeder og videoer fra hulrum, skakter og rør i HD-kvalitet (1920 × 1080 pixel). MicroSD-kortholder.

Konstruktion

Super let og handy. Controller-enhed med pistolgreb og kamera-kabel sæt, kun 0,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Stabilt, slagfast plastkabinet med ergonomisk udformet pistolgreb. Knapperne er placeret direkte under displayet, hvilket gør det muligt at holde om pistolgrebet og betjene knapperne med én hånd. Knapper til bl.a. regulering af lysstyrken på LED'ene i kamerahovedet og displayet i hver 4 trin, spejling og zoom af billedet, der vises i displayet, hentning og navigering i menuen. Integreret power-LED i Til-knappen til visning af driftstilstanden. Li-ion-batteri 3,7 V med 4,0 Ah for lang driftstid. Der kan indsættes forskellige kamera-kabel sæt HD. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed med pistolgreb, kamera-kabel sæt Color 8-1 HD 180°/90°, USB-kabel og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med pistolgreb med 5" farvedisplay med den nyeste TFT-LCD-teknologi og 480 × 854 pixel, for de skarpeste billeder og videoer. Mulighed for valg af menusprog. MicroSD-kortholder. Billeder og videoer i HD-kvalitet, kan gemmes på MicroSD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. 4-dobbelt digitalt zoom. Dato og tid for optagelsen kan efter ønske gemmes på billede og video. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater pr. MicroSD-kort. USB-tilslutning kun til direkte forbindelse med PC eller laptop og til opladning af batteriet.

Batteri- og netdrift

Li-Ion-Technology. Controller-enhed med pistolgreb med integreret genopladeligt li-ion-batteri 3,7 V, 4,0 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 5 timers konstant drift. Under opladningen af batteriet med USB-kabel kan maskinen bruges via netdrift. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

Udskiftelige kamera-kabel sæt Color

Bestående af farvekamera Ø 8 mm, med CMOS-sensor, med dæmpbare LED'er med hvidt lys til optimal indstilling af lysstyrken og Fixed-Focus-funktion til automatisk regulering af billedskarpheden, beskyttet mod midlertidig nedsænkning i vand (IP 67).

Kamera-kabel sæt Color 8-1 HD 180°/90° med 180° lige og 90° vinklet farvekamera, med 1 m formbart skubbekabel samt krog og magnet. Billeder og videoer kan vises samtidig fra det valgte farvekamera eller begge farvekameraer og registreres.

Kamera-kabel sæt Color 8-5 HD med 5 m bøjeligt skubbekabel, som tilbehør.

Info

Leveringen omfatter

REMS CamScope HD sæt. Mobilt, handy inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Dokumentation af billeder og videoer i HD-kvalitet på MicroSD-kort. Kamera-endoskop med 5" TFT-LCD-farvedisplay, 4-dobbelt digitalt zoom, MicroSD-kortholder, USB-tilslutning, integreret genopladeligt li-Ion-batteri 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-kabel sæt Color 8-1 HD 180°/90°, farvekamera 180° lige og farvekamera 90° vinklet, med 1 m bøjeligt skubbekabel og krog eller magnet til påsætning. MicroSD-kort 32 GB. USB-kabel. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr
	175400R4	**2 940,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Kamera-kabel sæt Color 8-5 HD, farvekamera Ø 8 mm, 1280 × 720 pixel, med 5 m formbart skubbekabel.	175440R	**1 150,00**

REMS CamSys

Elektronisk kamera-inspektionssystem

Mobil, praktisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse af rør, kanaler, skorsten og andre hulrum. Med elektronisk metermåling.
Også til inspektion efter rørrensningsarbejder og til godkendelser af nye installationer eller reparationer.
Dokumentation af billeder og videoer på SD-kort.
Til akku- og netdrift.

Kamerahoved	Ø 25 mm
Rør	Ø (40) 50 – 150 mm
Kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum	

REMS CamSys – Fantastiske billeder og videoer fra rør og kanaler. SD-kortholder. Elektronisk metermåling. Batteri- og netdrift.

Systemets fordele

Kun **en** controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay for tilslutning af forskellige kamera-kabel-sæt med forskellige krav. Derfor er en prisbillig omstilling mulig.

Konstruktion

Mobil, praktisk, let. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder. Controller-enhed forbundet med kamera-kabel-sættet via 2 m forbindelseskabel, kan adskilles for nem rengøring af kamera-kabel-sættet. Der kan indsættes forskellige kamera-kabel sæt. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt og controller-enhed uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed, strømforsyning/ladeapparat og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med 3,5" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 89 mm skærmdiagonal, 320 × 240 pixel. Særligt let og handy, kun 0,4 kg. Stabilt, slagfast plastkabinet, stænkvandsbeskyttet. Minimale mål: 172 × 121 × 58 mm. Taster til indstilling af lysstyrken fra farvekamera-hovedets lysdioder. Fuld billede, dobbelt zoom, 4-dobbelt drejning af billedet mulig. SD-kortholder. Billeder og videoer kan gemmes på SD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. Kameraets indskubningsdybde gemmes i billedet og videoen, valgfrit også datoen og klokkeslæt for optagelsen. Under optagelsen af en video kan der tages billeder uden at genere videooptagelsen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater via SD-kort. Under gengivelsen af gemte videoer på controllerens farvedisplay kan der også senere laves billeder fra videoen. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning af en ekstern skærm. Tilslutning til spændingsforsyning/ladeapparat Li-polymer 100 – 240 V.

Batteri- og netdrift

Li-Polymer Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 4,0 Ah. Let og effektiv. Strømforsyning/ladeaggregat 100 – 240 V, 15 W, med USB-tilslutning og USB-kabel til forbindelse med strømforsyning/ladeaggregat, laptop eller anden strømforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

Højtopløseligt special-farvekamera

Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og 8 ekstremt lyse, hvide lysdioder (LED'er) med indstillelig lysstyrke op til 1700 mcd og koncentreret strålingsvinkel for fantastiske farvebilleder med ensartet stærkt lys. Lavt lysbehov pga. særdeles høj lysfølsomhed (0,1 lux). Fixfokus og specialobjektiv med 90°-vidvinkel, også for at kunne se de mindste detaljer.



Udskiftelige kamera-kabel sæt

Kamera-kabelsæt S-Color består af special-farvekamera med høj opløsning med **30 m skubbekabel Ø 5,4 mm**, fleksibel, til Ø 50 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling, **20 m skubbekabel Ø 4,5 mm**, meget fleksibel, til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling eller **10 m skubbekabel Ø 4,5 mm** med længdemarkering, meget fleksibel, til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, i kabelkurv, med tilslutning til controllerenhed. Særligt lille, afrundet kamerahoved Ø 25 mm, vandtæt ned til 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) og særdeles bøjelig glidefjeder, som indsnævres hen mod skubbekablet for ubesværet fremføring selv gennem flere rørbøjninger. Kamerahoved med stabil udskiftelig hætte med isat mineralglasrude. Bøjelige skubbekabler i hybridteknik, med glasfiberkerne, dataledninger og plastindkapsling, særdeles stabile, for en lang levetid. Solid, pulvercoatet kabelkurv, som nemt kan rengøres. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling. Taske til kamera-kabelsæt som tilbehør.

Info

Føringshoved

Forskellige føringshoveder for større rørdiametre, kan låses fast på kamera-hovedet, som tilbehør.

REMS CamSys

Elektronisk kamera-inspektionssystem

Leveringen omfatter

REMS CamSys sæt S-Color. Elektronisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse. Dokumentation af billeder og videoer på SD-kort med angivelse af dato og klokkeslæt. Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 3,5" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 4,0 Ah, i stabil, slagfast plasthus, stænkvandsbeskyttet. 2 m forbindelseskabel fra kontrollerenheden til kamera-kabelsættet, spændingsforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og skubbekabel.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	kr
Sæt S-Color 10 K	10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv. Til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175008R220	**30 790,00**
Sæt S-Color 20 H	20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metertælling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175007R220	**42 710,00**
Sæt S-Color 30 H	30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i haspe med elektronisk metertælling. Til rør Ø 50 – 150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.	175010R220	**43 980,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS CamSys Basic-Pack Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 3,5" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 4,0 Ah, i stabil, slagfast plasthus, stænkvandsbeskyttet. 2 m forbindelseskabel fra kontrollerenheden til kamera-kabelsættet, spændingsforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert.	175000R220	**17 320,00**
Kamera-Kabel-sæt S-Color 10 K med højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, særdeles bøjeligt, med tilslutning for controller-enhed, i kabelkurv. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**13 470,00**
Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H med højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling og tilslutning for controller-enhed. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**25 400,00**
Kamera-Kabel-sæt S-Color 30 H med højtopløseligt special-farvekamera Ø **25** mm med CMOS billedsensor og **30** m skubbekabel Ø **5,4** mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling og tilslutning for controller-enhed. Til Ø **50 – 150** mm.	175011R	**26 670,00**
Føringshoved Ø 62 mm S-Color/S-Color S, til kamera-kabelsæt S-Color/S-Color S	175057R	**1 330,00**
Føringshoved Ø 100 mm S-Color/S-Color S, til kamera-kabelsæt S-Color/S-Color S	175058R	**1 540,00**
Beskyttelseshætte S-Color/S-Color S med mineralglasrude, tætningsring, til kamera-kabelsæt S-Color/S-Color S	175026R	**450,00**
Taske til kamera-kabelsæt	175123R	**1 600,00**
Kuffert med indlæg	175018R	**1 220,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS CamSys 2

Elektronisk kamera-inspektionssystem

Mobil, praktisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse af rør, kanaler, skorsten og andre hulrum. Selvnivillerende kamera. Sender til lokalisering af kamerahoveder. Elektronisk metermåling. Også til inspektion efter rørrensningsarbejder og til godkendelser af nye installationer eller reparationer. Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på SD-kort. Til akku- og netdrift.

Kamerahoved S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerahoved S-Color S-N	Ø 33 mm
Rør, kanaler, skorstene og andre hulrum	
Kamerahoved S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kamerahoved S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kamerahoved S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – Fantastiske billeder og videoer fra rør og kanaler. Lydoptagelse. Selvnivillerende kamera. Sender til lokalisering af kamerahoveder. SD-kortholder. Elektronisk metermåling. Batteri- og netdrift.

Systemets fordele

Kun **en** controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay for tilslutning af forskellige kamera-kabel-sæt med forskellige krav. Derfor er en prisbillig omstilling mulig.

Konstruktion

Mobil, praktisk, let. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder. Controller-enhed forbundet med kamera-kabel-sættet via 2 m forbindelseskabel, kan adskilles for nem rengøring af kamera-kabel-sættet. Der kan indsættes forskellige kamera-kabel sæt. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt og controller-enhed uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed, strømforsyning/ladeapparat og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med 7" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 178 mm skærmdiagonal, 720 × 480 pixel. Særligt let og handy, kun 1,3 kg. Stabilt, slagfast plastkabinet, stænkvandsbeskyttet, antirefleks. Integreret stativ til forskellig hældning af skærmen. Ergonomisk grebslister med softgrip und justerbare spændebånd, knapper til billede og video, til enhåndsbetjening med højre eller venstre hånd. Minimale mål: 270 × 164 × 70 mm. Taster til indstilling af lysstyrken fra farvekamerahovedets lysdioder. Fuld billede, dobbelt zoom, 4-dobbelt drejning af billedet mulig. Automatisk sluk kan indstilles. SD-kortholder. Billeder og videoer med lydoptagelse kan gemmes på SD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. Kameraets indskubningsdybde gemmes i billedet og videoen, valgfrit også datoen og klokkeslæt for optagelsen. Under optagelsen af en video kan der tages billeder uden at genere videooptagelsen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater via SD-kort. Under gengivelsen af gemte videoer på controllerens farvedisplay kan der også senere laves billeder fra videoen. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning af en ekstern skærm. Tilslutning til spændingsforsyning/ladeapparat 100 – 240 V.

Batteri- og netdrift

Li-Polymer Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah. Let og effektiv. Strømforsyning/ladeaggregat 100 – 240 V, 15 W, med USB-tilslutning og USB-kabel til forbindelse med strømforsyning/ladeaggregat, laptop eller anden strømforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

Højtopløseligt special-farvekamera

Højtopløseligt special-farvekamera med CMOS billedsensor og ekstremt lyse, hvide lysdioder (LED'er) med indstillelig lysstyrke op til 1700 mcd og koncentreret strålingsvinkel for fantastiske farvebilleder med ensartet stærkt lys. Lavt lysbehov pga. særdeles høj lysfølsomhed (0,1 lux). Fixfokus og specialobjektiv med 90°-vidvinkel, også for at kunne se de mindste detaljer.



Info

REMS CamSys 2

Elektronisk kamera-inspektionssystem

Udskiftelige kamera-kabel sæt

Kamera-kabelsæt S-Color, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 25 mm med 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling eller 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel,til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, i kabelkurv. **Kamera-kabelsæt S-Color S**, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 25 mm med 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, til Ø 50 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling og sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet. **Kamera-kabelsæt S-Color S**, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 33 mm med 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, til Ø 70 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet og selvnivillerende kamera til billeder og videoer i højkantsformat. Tilslutning til controllerenhed. Særligt lille, afrundet kamerahoved, vandtæt ned til 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) og særdeles bøjelig glidefjeder, som indsnævres hen mod skubbekablet for ubesværet fremføring selv gennem flere rørbøjninger. Kamerahoved med stabil udskiftelig hætte med isat mineralglasrude. Bøjelige skubbekabler i hybridteknik, med glasfiberkerne, dataledninger og plastindkapsling, særdeles stabile, for en lang levetid. Solid, pulvercoatet kabelkurv, som nemt kan rengøres. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling. Taske til kamera-kabelsæt som tilbehør.

Føringshoved

Føringshoved S-Color/S-Color S og S-Color S-N Ø 62 mm og Ø 100 mm, til store rørdiametre, på kamerahoved S-Color/S-Color S el. S-Color S-N kan låses fast, som tilbehør.

Lokaliseringsenhed

REMS Explorer til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz til bestemmelse af positionen for beskadigelser eller en lednings forløb, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS CamSys 2 sæt S-Color. Elektronisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse. Dokumentation af billeder og videoer med lyoptagelse på SD-kort med angivelse af dato og klokkeslæt. Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, i stabil, slagfast plasthus, stænkvandsbeskyttet, antirefleks, stativ. 2 m forbindelseskabel fra kontrollerenheden ti kamera-kabelsættet, spændingsforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højtopløsende special-farvekamera med CMOS billedsensor og skubbekabel.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	kr
Sæt S-Color 10 K	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længde-markering, særdeles bøjeligt, i kabelkurv. Til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175301 R220	**37 710,00**
Sæt S-Color 20 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, særdeles bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175302 R220	**49 640,00**
Sæt S-Color S 30 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50 – 150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.	175303 R220	**52 200,00**
Sæt S-Color S-N 30 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 33 mm, selvnivillerende, sender 33 kHz til lokalisering af kamera-hovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 70 – 150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.	175304 R220	**56 690,00**

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS CamSys 2 Basic-Pack Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, i stabil, slagfast plasthus, antirefleks, stativ, stænkvandsbeskyttet. 2 m forbindelseskabel fra controller-enhed til kamera-kabel-sæt, strømforsyning / ladeapparat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil kuffert.	175300R220	**24 240,00**
Kamera-Kabel-sæt S-Color 10 K Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længde-markering, særdeles bøjeligt, i kabelkurv. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**13 470,00**
Kamera-Kabel-sæt S-Color 20 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, særdeles bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**25 400,00**
Kamera-Kabel-sæt S-Color S 30 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til Ø 50 – 150 mm.	175307R	**27 960,00**
Kamera-Kabel-sæt S-Color S-N 30 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 33 mm, selvnivillerende, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til Ø 70 – 150 mm.	175308R	**32 450,00**
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color/S-Color S, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175057R	**1 330,00**
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color/S-Color S, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175058R	**1 540,00**
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color S-N, til kamerahoved S-Color S-N	175343R	**740,00**
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color S-N, til kamerahoved S-Color S-N	175339R	**1 040,00**
Beskyttelseshætte S-Color/S-Color S med mineralglasrude, pakning, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175026R	**450,00**
Beskyttelseshætte S-Color S-N med mineralglasrude, pakning, til kamerahoved S-Color S-N	175330R	**1 070,00**
REMS Explorer, lokaliseringsenhed til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz	175312R	**24 570,00**
Taske til kamera-kabelsæt	175123R	**1 600,00**
Kuffert med indlæg	175323R	**1 220,00**

REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Suge- og trykrenser

Gennemprøvet, sikker suge- og trykrenser
til hurtig fjernelse af forstoppelser.

REMS Pull-Push – Fjerner hurtigt forstoppelser.

Høj trykkraft vha. det forreste, indstillelige greb.

Optimal tilpasning til rengøringsopgaven med 2 manchetter: kort manchet til håndvask og badekar, lang manchet til toilettet.

Info

Leveringen omfatter

REMS Pull-Push. Suge- og trykrenser til hurtig fjernelse af forstoppelser. Med kort og lang manchet. I karton.

	Art.-nr.	kr
	170300R	**1 660,00**

REMS Mini-Cobra

Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift

Gennemprøvet, handy apparat til hurtig indsats ved forstoppede rør i f.eks. køkken, bad, toilet.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – manuelt eller elektrisk. Uundværlig ved mindre forstoppelser.

Konstruktionsmåde

Enkel, robust, praktisk konstruktion. Brugervenlig, let, vejer kun 2,9 kg. Let at arbejde med, også i afløb eller snævre rørbøjninger. Problemløs indføring af spiralen direkte gennem bundsien i håndvaske og afløb. Spændepatron låser spiralen.

Rørrensespiraler

Spiraler af udsøgt fjederwire. Specialhærdet. Højfleksibel til let fremdrift også i snævre rørbukninger. Keglehoved, der er tilpasset spiralens form (vaskekumme-filterhoved). Er derfor særlig god til bukninger.

Spiraltromle

Korrosionsbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket plast forhindrer, at omgivelserne tilsmudses. Ventilering af spiraltromlens indvendige rum sørger for automatisk tørring af spiralen. Godt udsyn til spiralen, så man når som helst kan kontrollere arbejdet.

Drift

Håndbetjent med letgående, ergonomisk håndsving eller med egnet boremaskine/med egnet bore-/skruemaskine, omdrejningstal ≤ 300 min^{-1}. Sekskantmedbringer i tromleafdækning til brug for elektrisk betjening.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra. Rørrenseapparat til rør Ø 20–50 (75) mm, med håndtag og sekskantmedbringer til boremaskine/bore-/skruemaskine. Til rørrensespiraler Ø 6, 8 og 10 mm. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Lynspændepatron. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang. I karton.

	Art.-nr.	kr
	170010R	**2 300,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr
Rørrensespiral	8 mm × 7,5 m	170200	**860,00**
	10 mm × 10 m	170205	**1 740,00**
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	**1 220,00**
Systemkasse L-Boxx H med indlæg		170118R	**1 810,00**

REMS Mini-Cobra S

Elektrisk rørrensemaskine

Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling.
Til ubesværet og hurtig brug ved tilstoppede rør
i køkken, bad, toilet.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – tilstopninger afhjælpes hurtigt. Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling.

Konstruktionsmåde

Kompakt enhed bestående af maskine og spiraltrommel. Brugervenlig, let, vejer kun 5,7 kg. Kombineret dreje- og holdegreb til styring af automatisk spiralfremdrift og -tilbageløb samt til sikker føring af maskinen. Nem at arbejde med, også i vandlåse og snævre rørbøjninger.

Hurtig omkobling

Til nem betjening og hurtig afhjælpning af tilstoppede rør. Lynhurtigt retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling **(patent EP 3 059 022)** også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning, undgår at rørrensespiralerne slingrer ved pludselig modstand på grund af rørtilstopninger, til lang levetid for rørrensespiralerne.

Rørrensespiraler

Rørrensespiral af kvalitetsstål. Specialhærdet. Højflexibel til nem fremdrift også i snævre rørbøjninger. Spiralen er udformet med et keglehoved forrest (vaskekummefilterhoved). Rørrensespiral med indvendig fjederstålkerne forhindrer at snavs eller lange fibre sætter sig fast i spiralvindingerne.

Spiraltromle

Rustbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof forhindrer forurening af omgivelserne. Udluftning af spiraltromlens indvendige rum sørger for, at spiralen tørrer automatisk. Da man kan komme til at se spiralen, er kontrol mulig når som helst.

Drift

Gennemprøvet maskine. Enormt kraftig og stærk. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst fra 0 til 950 min^{-1} med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Patent EP 3 059 022

Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra S. Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed) fra 0 til 950 min^{-1}. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang. I karton.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Mini-Cobra S, i karton	170022R220	**6 920,00**
REMS Mini-Cobra S sæt, i stabil stålkasse	170023R220	**8 200,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	**1 220,00**
Rørrensespiral	10 mm × 10 m	170205	**1 740,00**
Stålkasse		185058R	**1 360,00**

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akku-rørrensemaskine

Mobil, handy akku-rørrensemaskine med hurtig omkobling. Til ubesværet og hurtig brug ved tilstoppede rør i køkken, bad, toilet. Li-Ion 22 V Technology.
Til akku- og netdrift.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – rørtilstopninger kan fjernes hurtigt over alt. Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling. Med kraftig, børsteløs batteri-motor.

Konstruktionsmåde

Kompakt enhed bestående af akku-drivmaskine og spiraltrommel. Mobil, handy, let. Komplet med genopladeligt batteri kun 5,2 kg. Kombineret dreje- og holdegreb til styring af automatisk spiralfremdrift og -tilbageløb samt til sikker føring af maskinen. Nem at arbejde med, også i vandlåse og snævre rørbøjninger. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.

Hurtig omkobling

Til nem betjening og hurtig afhjælpning af tilstoppede rør. Lynhurtigt retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling **(patent EP 3 059 022)** også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning, undgår at rørrensespiralerne slingrer ved pludselig modstand på grund af rørtilstopninger, til lang levetid for rørrensespiralerne.

Rørrensespiraler

Rørrensespiral af kvalitetsstål. Specialhærdet. Højflexibel til nem fremdrift også i snævre rørbøjninger. Spiralen er udformet med et keglehoved forrest (vaske-kummefilterhoved). Rørrensespiral med indvendig fjederstålkerne forhindrer at snavs eller lange fibre sætter sig fast i spiralvindingerne.

Spiraltromle

Rustbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof forhindrer forurening af omgivelserne. Udluftning af spiraltromlens indvendige rum sørger for, at spiralen tørrer automatisk. Da man kan komme til at se spiralen, er kontrol mulig når som helst.

Drift

Kraftig elektromekanisk drivmaskine med børsteløs batteri-motor 21,6 V med højt drejningsmoment, 500 W afgivet effekt, ekstra kraftigt drejemoment ved venstre- og højreløb ved specielt tilpasset omdrejningstal, robust, præcist lejret drev, vedligeholdelsesfri. Sikkerhedskontakt, elektronisk styret til- og frakobling uden tilbageslag. Trinløs elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk vha. et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 560 min^{-1} (hastighedskontakt (VE)).

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindelt ladetilstands-indikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memory-effekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akku-rørrensemaskine

Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akku-rørrensemaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Drivmaskine med børsteløs batteri-motor 21,6 V med højt drejningsmoment, 500 W afgivet effekt, vedligeholdelsesfri, robust gearkasse, ekstra højt drejningsmoment højre og venstre ved lave omdrejningshastigheder, sikkerhedskontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningshastigheden (hastighedskontakt (VE)) fra 0 til 560 min^{-1}. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, i karton	170025 R220	**9 480,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE sæt, i systemkasse L-Boxx H	170027 R220	**11 410,00**

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	**1 220,00**
Rørrensespiral	10 mm × 10 m	170205	**1 740,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah		571571 R22	**3 200,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah		571574 R22	**4 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah		571581 R22	**3 840,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		571583 R22	**5 120,00**
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W		571585 R220	**2 170,00**
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W		571587 R220	**5 120,00**
Strømforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V		571567 R220	**5 120,00**
Systemkasse L-Boxx H med indlæg		170118 R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.			

REMS Cobra 22/32

Brugervenlig, robust kompaktmaskine til alsidig indsats ved rensning af rør og afløb. Hurtigtdrejende med sektionsspiraler, der nemt sammenkobles. Gennemprøvet teknik.

Til rør	Ø 20 – 250 mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alle rørrensespiraler og rørrenseværktøjer kan også anvendes til andre fabrikater.

REMS Cobra – passage i røret – nemt og hurtigt. Hurtigdrejende med sektionsspiraler til arbejdslænge op til 100 m. Effektiv kædeslyngning og fræsning op til 740 min^{-1}. Udelt drivaksel beskytter motor og drev mod snavs og vand.

Hurtigdrejende med sammenkoblige sektionsspiraler

Hurtigdrejende 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) hhv. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), med sektionsspiraler til effektivt, hurtigt arbejde, fx. kædeslyngning og fræsning. Også under vanskelige betingelser, fx. sammenfiltrede rødder og faste inkrustationer. Sektionsspiraler kan efter behov sammenkobles til en arbejdslænge på op til 70 m (REMS Cobra 22) hhv. 100 m (REMS Cobra 32) kuppelbar. Ingen lange rørrensespiraler, der drejer unødvendig med.

Konstruktionsmåde

Robust, praktisk, beskyttet mod vandsprøjt. Vedligeholdelsesfri. Små mål og ideel vægt, REMS Cobra 22 maskine kun 19 kg, REMS Cobra 32 maskine kun 24 kg. Maskinramme af vridfast aluminiums-kokillestøbegods med beskyttelsesafdækning af slagfast plast. REMS Cobra 22 med holder for sektionsspiraler 16 og 22 til påsætning af sektionsspiral på maskinhuset ved skiftning af spiral. Spændesystem, de ligger uden for kabinettet, og gennemgående, udelt drivsaksel til rørrensespiralen beskytter motor og drev mod snavs og vand. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). Fremføringsslange forhindrer, at rørrensespiralen slår tilbage, og at omgivelserne forurenes. Fødder med gummiunderlag sikrer, at maskinen står sikkert og skåner underlaget.

Højtydende rørrensespiraler

Specialhærdet. Højfleksibel til let fremdrift også i snævre rørbukninger. Kan lynhurtigt forlænges eller afkortes med lynkobling. T-not-kobling med sikkerhedslåsemekanisme i form af udskiftelig, fjederbelastet trykstift. Manuel fremdrift ved følsomt arbejde. Standard rørrensespiraler til universal rørrensearbejder, højflexibel, særdeles godt egnede til snævre rørbøjninger eller flere efter hinanden følgende rørbøjninger. Rørrenssespiral S af tyk spiraltråd benyttes til særligt vanskelige forstoppelser, fx ved overskæring af rødder. Rørrensespiral med kunststofkerne, der er modstandsdygtig over for vejr- og temperaturforhold, forhindrer, at rørrensespiralen lukkes til af snavs, eller at tilstopninger af lange fibre vikler sig ind i spiralvindingerne. Drift med REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 eller med maskiner af andre fabrikater.

Spændbakker til drift af spiralen

Spændbakker af hærdet stål af højeste kvalitet, slidstærkt og nøjagtigt tilpasset. Rørrensespiralen kan omgående spændes eller løsnes, hvilket sikrer optimal kontrol, kraftoverførsel og funktionssikkerhed. REMS Cobra 22: Valgfri med Ø 16 mm og Ø 22 mm rørrensespiraler, uden omskiftning af spændbakkerne. Rørrensespiral Ø 8 mm med adaptortromle 22/8 med integreret spændtang, som tilbehør. REMS Cobra 32: Valgfri med Ø 22 mm og Ø 32 mm rørrensespiraler, uden omskiftning af spændbakkerne. Rørrensespiral Ø 16 mm med spændbakke 16, som tilbehør. Rørrensespiral Ø 8 mm med adaptortromle 32/8 med integreret spændtang, som tilbehør.

Drift af rørrensespiralen

Kraftig, lydsvag kondensatormotor med højt omdrejningsmoment, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32). Højre- og venstreløb. Fuld overførsel af motorkraften med skridsikkert, vedligeholdesesfrit tandhjulsremdrev. Gennemgående, lukket drivsaksel. Smurte, vedligeholdelsesfri kuglelejer. Igangsætning og standsning af rørrensespiralen går hurtigt og sikkert. Central kraftoverføring med kraftigt, midtstillet håndtag, der samtidigt uden besværlig fastgørelse fungerer som bæregreb.

Rørrensnings-værktøj

Stort sortiment i rørrensningsværktøj (side 288 – 289), passer også til rørrensemaskiner af andre fabrikater.

Tysk kvalitetsprodukt

Tysk kvalitetsprodukt

Gennemgående, lukket drivsaksel beskytter motor og drev mod snavs og vand.

REMS Cobra 22/32

Leveringen omfatter

REMS Cobra 22 sæt. Elektrisk rørrensemaskine til rør Ø 20–150 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandhjulsremdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, højre- og venstreløb, fremføringsslange. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Efter ønske spiraler- og værktøjsæt 16 eller/og 22. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Sæt 16	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172010R220	**22 320,00**
Sæt 22	5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172011R220	**24 630,00**
Sæt 16 + 22	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16. 5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172012R220	**28 860,00**

Info

Leveringen omfatter

REMS Cobra 32 sæt. Elektrisk rørrensemaskine til rør Ø 20–250 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandhjulsremdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, højre- og venstreløb, fremføringsslange. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Efter ønske med spiraler- og værktøjssæt 32 eller spiraler- og værktøjssæt 22 og 32 eller 16 og 22. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Sæt 32	4 sektionsspiraler 32 x 4,5 i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, savtakket bladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, kuffert til værktøjssæt	174010R220	**48 480,00**
Sæt 22 + 32	5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 4 sektionsspiraler 32 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, tragtbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse/kuffert til hvert værktøjssæt.	174011R220	**57 080,00**
Sæt 16 + 22	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, 2 stk. spændebakker 16, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjssæt.	174012R220	**52 200,00**

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Cobra 22 maskine med fremføringsslange	172000R220	**20 400,00**
REMS Cobra 32 maskine med fremføringsslange	174000R220	**37 710,00**

Rørrenseværktøjer se side 288 – 289.

REMS Cobra 22/32

Tilbehør til REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
og til andre fabrikater

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Spiral- og værktøjssæt 16 bestående af 5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16. 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj		172050R	**7 430,00**
Spiral- og værktøjssæt 22 bestående af 5 sektionsspiraler 22×4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22, 1 par fremførings-handsker, stålkasse til værktøj		172051R	**10 390,00**
Spiral- og værktøjssæt 32 bestående af 4 sektionsspiraler 32 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, tragtbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralseparatiosstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, kuffert til værktøjssæt		174050R	**13 330,00**
Adaptertromle REMS Cobra 22/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang, køllehoved		170011	**8 290,00**
Adaptertromle REMS Cobra 32/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang, køllehoved		170012	**8 290,00**
Spændbakke 16, pakke à 2 stk. til REMS Cobra 32 til opspænding af rørrensespiral Ø 16 mm		174101	**1 500,00**
Rørrensespiral			
til rør Ø 10–50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**860,00**
ftil rør Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171200	**850,00**
til rør Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172200	**1 350,00**
til rør Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174200	**1 890,00**
Rørrensespiral (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201	**5 570,00**
Rørrensespiral (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172201	**7 120,00**
Rørrensespiral (4 stk.) i spiralkurv til rør Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174201	**9 010,00**
Rørrensespiral S tyk specialtråd, højere stabilitet fx ved skæring af rødder, fræsning og kædeslyngning,			
til rør Ø 25–125 mm	16 × 2 m	171205	**1 090,00**
til rør Ø 50–150 mm	22 × 4 m	172205	**1 810,00**
til rør Ø 50–250 mm	32 × 4 m	174205	**3 220,00**
Rørrensespiral med plastindertråd forhindrer smuds og fiber i at sætte sig i rørrensespiralen,			
til rør Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171210	**1 180,00**
til rør Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172210	**2 160,00**
til rør Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174210	**2 530,00**
Rørrensespiral med plastindertråd (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172203	**10 880,00**
Rørrensespiral med plastindertråd (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø Ø 50–150 mm	32 × 4,5 m	174203	**11 570,00**
Spiral-reducering 22/16 til at forbinde delspiraler med forskellig størrelse	22/16	172154	**1 540,00**
Spiral-reducering 32/22 til at forbinde delspiraler med forskellig størrelse	32/22	174154	**1 790,00**
Spiralkurv (tom)	16	171150	**1 320,00**
	22	172150	**1 330,00**
	32	174150	**1 470,00**
Spiralseparationsstift til åbning af sikkerhedslåsen	16	171151	**52,00**
	22/32	172151	**58,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Ligebor til bestemmelse af årsagen til forstoppelsen ved udtagning af en prøve. Gennemboring af totalforstoppelser pga. fx tekstil, papir, køkkenaffald.	 16 22 32	 171250 172250 174250	 **430,00** **570,00** **720,00**
Køllebor til lettere tekstil- og papirforstoppelser. Flexibel – god til at trænge frem til snævre rørføringer	 16 22 32	 171265 172265 174265	 **430,00** **570,00** **740,00**
Tragtbor speciel til tekstil og papirforstoppelser. Stor gribeflade. fordelagtig ved større rørdiametre. Også god til at hente efter- ladte spiraler ud af rørinstallationer.	 16 22 32	 171270 172270 174270	 **480,00** **620,00** **850,00**
Proptrækkerbor med udlagte, skrå fangarme. Også god til at hente efterladte spiraler ud af rørinstallationen. Ikke egnet til boring.	 16 22 32	 171275 172275 174275	 **430,00** **610,00** **730,00**
Savtakket bladbor **til udboring af tilfedtede eller tilslammede-** **rør, fx afløb fra vaskemaskiner, opvaske-** **maskiner. Nittet på kobling (ikke loddet** **eller svejst) – derfor ingen deformering** **af det hærdede fjederstål på bladene.**	 16/25 22/35 22/45 32/55	 171280 172280 172281 174282	 **400,00** **580,00** **730,00** **950,00**
Savtakket korsbladbor Universal til forstoppelser af enhver art. – også aflejringer fx kalk på indersiden af røret. Nittet på kobling (ikke loddet eller svejst) – derfor ingen deformering af det hærdede fjederstål på bladene. Bruges sammen med rørrensespiral S..	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	**760,00** **860,00** **1 020,00** **1 150,00** **1 100,00** **1 160,00** **1 390,00** **1 710,00** **1 840,00**
Gaffelskærehoved til løsning af let til stærk tilslamning eller sej tilfedtning. Hærdet fjederstål.	 16	 171305	 **510,00**
Korsgaffelskærehoved til let til stærkt tilslammede rør eller sej tilfedtning. Hærdet fjederstål. Bruges sammen med rørrensespiral S	 16	 171306	 **750,00**
Savtakket gaffelskærehoved Alsidig fx til tilslammede rør og rødder. Hærdet fjederstål.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306	**1 220,00** **1 340,00** **1 570,00**
Rodskærer specielt egnet til rørinstallationer lukket af rødder. Hærdet, udskiftelig savkrone – skærer fremad og baglæns. Bru- ges-sammen med rørrensespiral S.	 22/65 32/65 32/90	 172310 174310 174311	 **1 800,00** **1 990,00** **2 280,00**
Kædeslynge, glatte led til afsluttende brug i rørrensningen til fedt og aflejringer (fx kalkaflejringer på indersiden af røret). Også til sarte rør (fx plast).	 16 22 32	 171340 172340 174340	 **1 430,00** **1 880,00** **2 280,00**
Kædeslynge, pig led til afsluttende brug i rørrensningen til fedt og aflejringer (fx kalkaflejringer på indersiden af røret). Til støbejerns- og betonrør.	 16 22 32	 171341 172341 174341	 **1 710,00** **2 330,00** **2 690,00**
Fremføringshandsker, par til sikkert greb og fremføring af rørrensespiraler		 172610	 **310,00**
Fremføringshandske, naglet, venstre **Fremføringshandske, naglet, højre** til sikkert greb og fremføring af rørrensespiraler. Narvlæder. Inderside med navler.		 172611 172612	 **640,00** **640,00**



Svejsning af plastrør

Elektromuffe-svejseapparat 292

Varmeelement-muffesvejseapparater 293

Varmeelement-stuksvejsemaskine 294

Varmeelement-stuksvejseapparater 298

REMS EMSG 160-2

Elektromuffe-svejseapparat

Højtydende, let apparat til svejsning af plast-afløbsrør med PE elektrosvejsemuffer.

Plastrør og
PE elektrosvejsemuffer Ø 32 – 160 mm

Til Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo

Info

Vinklet muffestik til brug på særligt snævre steder.

REMS EMSG 160-2 – automatisk svejsning. Elektronisk styring. Akustisk og optisk overvågning af svejseproceduren.

Meget små mål. Meget nem at håndtere, let, kun 1,1 kg. Kan anvendes omgående overalt.

Automatisk indstilling af svejsespænding (svejsetemperatur) og med svejsetid i overensstemmelse med anvendt muffestørrelse gennem elektronisk styring med microcontroller.

Automatisk kompensation af svejsetid afhængig af temperatur på svejsestedet.

Akustisk og optisk overvågning af svejseprocessen.

Vinklet muffestik til brug på særligt snævre steder.

Ekstra langt kabel giver stor arbejdsradius.

Stabilt, slagfast plasthus med karabinhage, til ophængning ved siden af svejsestedet. Beskyttet mod støv og stænkvand.

Håndskraber til bearbejdning af røroverflader på de rørender, der skal svejses.

Leveringen omfatter

REMS EMSG 160-2. Elektromuffe-svejseapparat. 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, til svejsning af afløbsrør med PE elektrosvejsemuffer fra Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronisk styret, med akustisk og optisk overvågning af svejsningen. I stabilt, slagfast plasthus med karabinhage. Svejseledning 3,9 m. Håndskraber til rør. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr
	261002R220	**9 480,00**

Højtydende elektroapparat til rationel muffesvejsning.
Kan anvendes overalt, i fri hånd eller på arbejdsbord.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – varmeelement iht. DVS. Prima PTFE-belægning.

Konstruktionsmåde

Nem at betjene, let. Frihånd eller monteret på arbejdsbord. Seriemæssigt med aflæggestativ og som tilbehør holder til arbejdsbord, hvor apparatet kan fastgøres i horisontal eller i vertikal position. (Holder til arbejdsbord ikke til MSG 25).

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. Varmestudser og varmebøsninger iht. DVS, lette at udskifte.
En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperaturensartethed over hele nyttefladen. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål.

Temperatur og temperaturregulering

Vælg
- indstillelig temperatur 180–290°C – forindstillet til PP-rør på 260°C med elektronisk temperaturregulering med meget snæver tolerance (EE) eller
- fast indstillet temperatur for PP-rør på 263°C, med elektronisk temperaturregulering med en tolerance på +/- 1% (FE).

Den elektroniske og den mekaniske temperaturregulering styrer automatisk de indstillede temperaturer indenfor de af DVS foreskrevne grænser. Temperaturkontrollampe og net-kontrollampe.

Info



Leveringen omfatter

REMS MSG. Varmeelement-muffesvejseapparat til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. Varmeelement 230 V, uden varmestudser og varmebøsninger. Temperatur kan valgfrit indstilles til 180 – 290°C, forindstillet for PP-rør til 260°C, med elektronisk temperaturregulering (EE) eller fast indstillet temperatur for PP-rør på 263°C, med elektronisk temperaturregulering (FE). Aflæggestativ. Holder til arbejdsbord til fastgørelse af apparatet i horisontal eller i vertikal position (gælder ikke MSG 25). Sekskantnøgle til montering og afmontering af varmestudser og varmebøsninger. I karton.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr
25 EE	16 – 25	500	256020R220	**6 390,00**
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**4 710,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**6 060,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**8 970,00**

Leveringen omfatter

REMS MSG 63 FE sæt. Som REMS MSG 63 FE, dog med PTFE-belagte varmestudser, varmebøsninger til Ø 20, 25, 32 mm. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål. I stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr
	16 – 63	800	256233R220	**6 920,00**

Leveringen omfatter

REMS MSG 63 EE sæt. Som REMS MSG 63 EE, dog med PTFE-belagte varmestudser, varmebøsninger til Ø 20, 25, 32 mm. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål. I stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr
	16 – 63	800	256240R220	**9 880,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm	Art.-nr.	kr
Varmestudser, varmebøsning, fastgørelsesskrue af rustfrit stål	16	256400	**680,00**
	17	256410	**680,00**
	18	256420	**680,00**
	19	256430	**680,00**
	20	256440	**680,00**
	25	256450	**760,00**
	32	256460	**850,00**
	40	256470	**1 120,00**
	50	256480	**1 280,00**
	63	256490	**1 720,00**
	75	256500	**3 030,00**
	90	256510	**3 290,00**
	110	256520	**3 830,00**
	125	256530	**4 470,00**
Stålkasse			
REMS MSG 25, REMS MSG 63		256242	**1 720,00**
REMS MSG 125		256342	**2 290,00**

REMS SSM 160RS

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Brugervenlig, kompaktmaskine nem at bære. Komplet kun 45 kg. Ideel til sanitære installationer og lægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør. Til byggeplads og værksted.

Plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160RS – ideel for installatøren. Let og kompakt. Varmeelement iht. DVS. Elektronisk temperaturregulering. Prima PTFE-belægning. Kraftig høvl. Lukket høvlkabinet.

Konstruktionsmåde

Let og kompakt. Vejer komplet inklusiv rørstel kun 60 kg.
God at bære.

- Grundenhed af støbt aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stukvejseapparat REMS SSG 180 til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Kan bruges på arbejdsbordet eller på det standardmæssigt medleverede rørstativ (= understel = transportanordning).

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperatur-fordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen. Beskyttelsesskærm til varmeelement.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning af forniklet stål, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Egner sig også til formstykker.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 160 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagsindsatser leveres parvis til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Leveringen omfatter

REMS SSM 160RS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejseapparat med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Beskyttelsesskærm til varmeelement. Elektrisk høvl 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Presseanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rørstøtter Ø 160 mm med rørstøtteindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbejdsnøgle. Stålkasse til rørunderlagindsatser til samt spændindsatser.
Rørstel = understel = indretning til transport.

	Art.-nr.	kr
	252026R220	**56 370,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Høvlkniv (stk.)	252103R	**1 540,00**

REMS SSM 160KS

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Højtydende, gennemprøvet kompaktmaskine, bekvem at transportere. Ideel til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør.
Til byggeplads og værksted.

Plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF		Ø 40–160 mm
PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17	
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21	

REMS SSM 160KS – ideel for installatøren. Let og kompakt. Varmeelement iht. DVS. Elektronisk temperaturregulering. Prima PTFE-belægning. Kraftig høvl. Lukket høvlkabinet.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Bekvem at bære. Vejer komplet, inklusiv stålunderstel 101 kg.
- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparat REMS SSG 180 til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Maskine på stålpladesokkel med indbygget skuffe til spænde- og rørstøtteindsatser.
- Kan anvendes på arbejdsbord eller på det seriemæssigt medfølgende stålunderstel, der også fungerer som bærbar kasse ved transport.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen. Beskyttelsesskærm til varmeelement.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning af forniklet stål, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Egner sig også til formstykker.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 160 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagsindsatser leveres parvis til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Leveringen omfatter

REMS SSM 160KS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Beskyttelsesskærm til varmeelement. Elektrisk høvl 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Presseanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rørstøtter Ø 160 mm med rørstøtteindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Stålpladesokkel med indbygget skuffe. Arbejdsnøgle. Lukket stålunderstel = transportkasse.

	Art.-nr.	kr
	252046R220	**75 230,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Høvlkniv (stk.)	252103R	**1 540,00**

REMS SSM 250KS

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Højtydende, gennemprøvet kompaktmaskine, bekvem at transportere. Ideel til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør.
Til byggeplads og værksted.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22

Info

REMS SSM 250KS – kompakt og robust.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vejer komplet, inklusiv stålunderstel 109 kg.
- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparat til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Maskine på stålpladesokkel med indbygget skuffe til spænde- og rørstøtteindsatser
- Kan anvendes på arbejdsbord eller på det seriemæssigt medfølgende stålunderstel, der også fungerer som bærbar kasse ved transport.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning, som griber helt omkring røret, af forniklet stål, bestående af 2 spændeelementer Ø 250 mm med spændebakke Ø 250 mm, hver med 2 spændebakker og 2 spændeindsatser til rør Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Egner sig også til formstykker. Der kan leveres spændebakker og spændeindsatser til rør Ø 140, 180, 225 mm.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 250 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagindsatser til leveres parvis til rør Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Der kan leveres rørstøtteindsatser til rør Ø 140, 180, 225 mm.

Leveringen omfatter

REMS SSM 250KS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Elektrisk høvlindretning 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Trykanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændeelementer Ø 250 mm med spændebakke Ø 250 mm, hver med 2 spændebakker og 2 spændeindsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 rørstøtter med rørstøtteindsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Stålpladesokkel med indbygget skuffe. Arbejdsnøgle. Lukket stålunderstel = transportkasse.

	Art.-nr.	kr
	254025R220	**122 100,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Høvlkniv (stk.)	254103	**2 280,00**

REMS SSM 315RF

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Kompakt, let transportabel, højtydende maskine til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør, skorstens-sanering med PVDF-rør. Til byggeplads og værksted.

Plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 315RF – fortræffelig til byggeplads og værksted.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vejer komplet, inklusiv rørunderstel 154 kg.

- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparatet til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- På medfølgende rør- og transportunderstel, der sikrer, at maskinen står fast, og som gør den nem at transportere..

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperatur-fordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrations-fri høvling.

Lynspændeanordning

Stabile lynspændeanordninger, som griber helt omkring røret, af forniklet stål, til rør Ø 315 mm. Hver med 4 spændeindsatser til rør Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Der kan leveres spændeindsatser til rør Ø 140, 180, 280 mm.

Rørunderlag

Kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 315 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Hver med 2 spænd-eindsatser til rør Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Der kan leveres rørstøtteind-satser til rør Ø 140, 180, 280 mm.

Info

Leveringen omfatter

REMS SSM 315RF. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDFPE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Elektrisk høvlindretning 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Trykanordning. To lynspændeanordninger Ø 315 mm, hver med 2 spændeindsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 rørunderlag Ø 315 mm med rørunderlagindsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Arbejdsnøgler. Kasse til spænde- og rørstøtteindsatser. Rør- og trans-portunderstel.

	Art.-nr.	kr
	255020R220	**166 710,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Høvlkniv (stk.)	255103	**2 430,00**

Højtydende elektroapparater til rationell stuksvejsning. Kan anvendes overalt, i fri hånd eller monteret på arbejdsbord.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm



REMS SSG – varmeelement iht. DVS.
Elektronisk temperaturregulering.
Prima PTFE-belægning.

Konstruktionsmåde

Nem at betjene, let. I fri hånd eller på arbejdsbord. Seriemæssigt med aflæggestativ. Som tilbehør holder til arbejdsbord, hvor apparatet kan fastgøres i horisontal eller vertikal position.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperaturensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forudindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og netkontrollampe.

Info

Leveringen omfatter

REMS SSG. Varmeelement-stuksvejseapparat til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PTFE-belagt varmeelement, 230 V. Indstillelig temperatur 180–290°C, forhåndsindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Aflæggestativ. I karton.

Beskrivelse	Varme element Ø mm	Rør ≤ Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**6 400,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**6 930,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**7 960,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**9 620,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Holder til arbejdsbord til fastgørelse af apparatet i horisontal eller i vertikal position		
REMS SSG 110/45°, 125, 180	250041	**860,00**
REMS SSG 280	250341	**880,00**
Stålkasse		
REMS SSG 110/45°	250042	**1 340,00**
REMS SSG 125	250142	**1 340,00**
REMS SSG 180	250242	**1 340,00**
REMS SSG 280	250342	**1 900,00**
Beskyttelseshylster til varmeelement		
REMS SSG 110, 110/45°, 125	250143	**530,00**
REMS SSG 180	250243	**550,00**
REMS SSG 280	250343	**630,00**

Boring med diamantkernebor
Diamant-rilleskæring og -overskæring
Våd- og tørsugning

	Elektriske diamant-kerneboremaskiner	302
	Borestandere	310
	Universal-diamantkernebor	312
	Universal-diamantkernebor LS	314
	Elektrisk diamant-kernebore-maskine med mikro-impuls-teknologi	316
	Tør-diamant-kerneborkroner LS	319
	Flisebor	320
	Diamant-rille og skæremaskine	322
	Diamant-skæreskiver	323
	Tør- og vådsuger	324

REMS Picus S1

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander. For håndværk og industri.

Beton, armeret beton	≤ Ø 102 (132) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 162 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 312 – 314.

REMS Picus S1 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.
Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig
Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Til mange materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel
Kun én slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde
Kompakt maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Robust, byggepladsvenlig. Superlet, vejer kun 5,2 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Vandtilførsels-indretning til vådboring – med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½". Sugerotor til støvudsugning ved tørboring leveres som tilbehør, kan tilsluttes gængse støvsugere.

Drift
Robust, trækstærk 1850 W universalmotor. Lastomdrejningstal for borespindel 580 min^{-1}. Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktions-elektronik
Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamantkernebor
Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 312 – 314). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69
Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositions-grænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 312). REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 324).

Borehjælp
Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm.

Vandsug
Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

Borestander
Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 310).

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S1

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

REMS Picus S1 Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton ≤ Ø 102 (132) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø Ø 162 mm. Til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1800 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 580 min^{-1}. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Modhold, anboringshjælp G ½ UDKB med bor Ø 8 mm, unbrachonøgle SW 3. Gaffelnøgle SW 32.
I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	180010R220	**20 140,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus S1 sæt Simplex 2

Leveringen omfatter

REMS Picus S1 sæt Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180032R220	**32 710,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Picus S1 maskine	180000R220	**19 500,00**
Stålkasse med indlæg	180600R	**1 600,00**
REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 312.		
REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 314.		
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 324.		
Andet tilbehør, se side 310 – 311.		

REMS Picus S3

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

Kraftigt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander. For håndværk og industri.

Beton, armeret beton	≤ Ø 152 (200) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 250 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 312 – 314.

REMS Picus S3 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder. Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig

Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel

Kun **én** slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde

Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kun 7,4 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Vandtilførselsindretning til vådboring – med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½". Sugerotor til støvudsugning ved tørboring leveres som tilbehør, kan tilsluttes gængse støvsugere.

Drift

Robust, stærk 2200 W universalmotor. Stabilt, vedligeholdelsesfrit 3-gears-drev, så man kan vælge det optimale omdrejningstal alt efter belastningen ved den enkelte borediameter. Ved belastet borespindel 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamantkernebor

Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 312 – 314). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 312). REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 324).

Borehjælp

Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm, som tilbehør.

Vandsug

Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

Borestander

Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 310).

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S3

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

REMS Picus S3 Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton ≤ Ø 152 (200) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 250 mm. Til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½, vedligeholdelsesfrit 3-gears-drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangsomdrejningstals-begrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Modhold, gaffelnøgle SW 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	180011R220	**25 010,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus S3 sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 sæt Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180029R220	**44 120,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus S3 sæt 62-82-132 Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 sæt 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med REMS universal-diamant-kerneborehoveder UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm og borestander REMS Simplex 2 inklusive fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180028R220	**51 880,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Picus S3 maskine	180001R220	**24 370,00**
Stålkasse med indlæg	180600R	**1 600,00**
REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 312.		
REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 314.		
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 324.		
Andet tilbehør, se side 310 – 311.		

REMS Picus SR

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med hastighedsregulering

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Med hastighedsregulering. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander. For håndværk og industri.

Beton, armeret beton	≤ Ø 162 (200) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 250 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 312 – 314.

REMS Picus SR – Kerneboring i stedet for mejsling. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Med hastighedsregulering.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.
Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig
Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel
Kun **én** slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde
Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kun 6,4 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Afstandsstykke sæt til yderligere stabilisering af drivmotoren REMS Picus SR ved borestanderen REMS Titan. Vandtilførsels-indretning til vådboring – med justerbar afspærrings-ventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½".

Drift
Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motorens feltvikling ved hjælp af PTC-modstand (Positive Temperature Coefficient). Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2 trins gear. Blokeringsbeskyttelse ved hjælp af en sikkerheds glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Hastighedsregulering
Trinløs elektronisk hastighedsregulering af drevmaskinen, så der kan vælges korrekt omdrejningstal til det pågældende materiale. Omdrejningstallet kan indstilles trinløst på en drejeknap: 250 min^{-1} til 500 min^{-1} (1. gear) henholdsvis 600 min^{-1} til 1200 min^{-1} (2. gear). Den hastigheds-omdrejningstal-reguleringselektronik, som er indsat til reguleringen, holder det indstillede omdrejningstal konstant under belastning. Borekronens omdrejningstal holdes på den ønskede værdi, indtil den møder en modstand og underskrider en kritisk værdi. Drivmotoren går i stå. Hvis drivmotoren aflastes igen, startes det indstillede omdrejningstal op igen, således at der straks kan arbejdes videre med det ønskede omdrejningstal **(patent EP 2 085 191)**. Fordel: Den for materialet og borekronediametren valgte optimale borehastighed (omdrejningstal under belastning) forbliver konstant under hele boreforløbet. Det giver en fremragende boreydelse og meget lang levetid for borekronen.

Multifunktionselektronik
Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamantkernebor
Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 312 – 314). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69
Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositions-grænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 312). REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 324).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Med hastighedsregulering for optimal boreydelse og med særlig lang levetid på borekronerne.

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med hastighedsregulering

Borehjælp
Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm, som tilbehør.

Borestander
Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 310).

Vandsug
Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

REMS Picus SR Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med hastighedsregulering. Til kerneboringer i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (200) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 250 mm. Til tør- og vådboring, håndholdt eller med borestander. Drevmotor med borehovedtilslutningsgevind UNC 1¼ udvendig, G ½ indvendig, vedligeholdelsesfrit 2 trins gear med sikkerheds glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Trinløs elektronisk omdrejningstalsregulering 250 min^{-1} til 500 min^{-1} (1. gear) henholdsvis 600 min^{-1} til 1200 min^{-1} (2. gear), overopvarmningssikring, multifunktionselektronik med softstart, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Vandtilslutning med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilkobling. Afstandsstykke-sæt. Gaffelnøgle SW 32. Leveres i robust stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	183010R220	**21 170,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus SR sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus SR sæt Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	183022R220	**38 220,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus SR sæt 62-82-132 Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus SR sæt 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borestander REMS Titan REMS inklusive fastgørelsessæt til murværk og beton og REMS universal-diamant-kerneborehoveder UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Art.-nr.	kr
	183023R220	**44 250,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Picus SR maskine	183000R220	**16 420,00**
Afstandsstykke-sæt, for ekstra stabilisering af maskinen REMS Picus SR på borestander REMS Titan, bestående af afstandsstykke og 2 cylinderskruer M 8 x 65	183632R	**610,00**
Stålkasse med indlæg	180600R	**1 600,00**
REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 312.		
REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 314.		
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 324.		
Andet tilbehør, se side 310 – 311.		

REMS Picus S2/3,5

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

Kraftig, robust kerneboremaskine til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring med borestander. For håndværk og industri.

Beton, stålbeton, murværk og andre materialer Ø 40 – 300 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 312 – 314.

REMS Picus S2/3,5 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 2 min.

Universelt anvendelig

Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel

Kun **én** type universal-diamantkernebor til alle REMS Picus maskiner og egnede maskiner af andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde

Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vægt kun 14,4 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 2 min. Motorplade til hurtigopspænding på borestanderen. Vandtilførselsindretning til vådboring, med justerbar hane og lynkpbling med vandstop og slangestuds ½".

Drift

Robust, stærk 3420 W universalmotor. Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2-gears-drev, så man kan vælge det optimale omdrejningstal alt efter belastningen ved den enkelte borediameter. Ved belastet borespindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippekontakt. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamantkernebor

Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 312 – 314). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Borestander REMS Titan

Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ⍁ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste fremføringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boredybdeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borehovederne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegrafitjern. Hurtigopspændings-anordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spændehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-nøgle str. 6, enkelt gaffelnøgle str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af af 2 stk. expansionsankre M 12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M 12 til beton, dorn til indbankningsanker M 12, kordelgevindstang M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus. I karton.

Info

REMS Titan

Vandsug

Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

REMS Picus S2/3,5

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektriske diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art, Ø 40 – 300 mm. Til tør- og vådboring med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼, vedligeholdelsesfrit 2-gears-drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangsomdrejningstals-begrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippekontakt. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 580 min^{-1}. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Indlægsring. Gaffelnøgle SW 32. I karton.

	Art.-nr.	kr
	180012R220	**39 250,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus S2/3,5 sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus S2/3,5 sæt Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180030R220	**58 360,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse
REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 312.
REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 314.
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 324.
Andet tilbehør, se side 310 – 311.

Leveringen omfatter

REMS Simplex 2. Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ⍈ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Boresøjle ført i stabil fod - og dobbelt skruet, for høj stabilitet ved boring. Fod af stålprofil. 4 stilleskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Spændevinkel til montering af maskine med spændehals Ø 60 mm. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsminimeret startboring og præcis, vibrationsminimeret boring. For højt fremføringstryk og lang levetid på borekronerne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Vægt 12 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-unbraconøgle str. 6, enkelt-gaffelnøgler str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. expansionsankre M12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M12 til beton, dorn til indbankningsanker M12, kordelgevindstang med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-stenborer Ø 15 mm SDS-plus, i karton.

Til REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, Picus DP og andre fabrikater.

	Art.-nr.	kr
	183700R	**12 570,00**

Info

Leveringen omfatter

REMS Titan. Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ⍈ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste fremføringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boredybdeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borehovederne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegrafitjern. Hurtigopspændings-anordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spændehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-unbraconøgle str. 6, enkelt-gaffelnøgler str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. expansionsankre M12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M12 til beton, dorn til indbankningsanker M12, kordelgevindstang med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-stenborer Ø 15 mm SDS-plus, i karton.

Systemfordel: Til REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, Picus DP og andre fabrikater. Ved anvendelse med REMS Picus SR, skal der anvendes afstandsstykke-sæt (se nedenfor).

	Art.-nr.	kr
	183600R	**19 110,00**

Info

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Afstandsstykke-sæt, for ekstra stabilisering af maskinen REMS Picus SR på borestander REMS Titan, bestående af afstandsstykke og 2 cylinderskruer M 8 x 65	183632R	**610,00**

Tilbehør

Til REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Trykvandsbeholder til 10 liter vand, til vådboring uden vandtilslutning	182006R	**2 540,00**
Boreskabelon Titan for markering af fastgørelses-boringerne. Til borestander REMS Titan.	183605R	**720,00**
Hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus for indslagsanker M12	079018	**350,00**
Indbankningsanker M12, pakke à 50 stk., til beton	079005R50	**1 360,00**
Dorn til indbankningsanker M12	182050R	**200,00**
Hårdmetal-murbor Ø 20 mm SDS-plus for expansionsanker M12	079019	**790,00**
Expansionsanker M12, pakke à 10 stk., til murværk, genanvendelig	079006R10	**1 270,00**
Lynspænde-sæt 160 til at fastgøre borestanderen med anker, bestående af kordelgevindstang 160 mm med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive.	079010	**900,00**
Lynspænde-sæt 500 til at fastgøre borestanderen uden anker, bestående af kordelgevindstang 500 mm, 2 lyn-møtrik, 2 skiver.	183607R	**670,00**
Vakuumfastgørelse Titan, bestående af afdækningsplade med nippel for slangetilslutning ⅜" og pakning til grundplade.	183603R	**1 230,00**
Vakuumpumpe, til vakuum ≤ - 900 mbar (90%), bestående af tørtløbende pumpe, oliefri, transportydelse 6 m3/h, kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, stænktæt, indvendigt liggende indsugningsfilter med støjdæmperfunktion og 5 m vævet PVC-slange med lynkobling.	183670R220	**23 600,00**
Laser-borecenterindikator	183604R	**1 610,00**
Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af bore-støvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, (art.-nr. 180160 R), med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm	180140R	**1 140,00**
Hårdmetal-murbor Ø 8 mm til anboringshjælp	079013	**240,00**
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til afmontering af universal-diamant-kerneborekroner	079003	**480,00**
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	**260,00**
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	**760,00**
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	**800,00**
Dåselibelle, magnetisk, til justering af borestativet	182010R	**930,00**
Sugerotor til støvudsugning med udvendigt tilslutningsgevind G ½, udvendigt UNC 1¼ og med tilslutning for REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere.	180160R	**2 150,00**
Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tryk ring, gummiskive Ø 200 mm og universalholder til alle REMS borestandere.	183606R	**4 870,00**
Gummiskive Ø 200 mm, 10 stk.-pakke, til vandudsug	183675R10	**930,00**
REMS Pull 2 L / M, tør- og vådsuger, certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69, se side 324.		



REMS universal-diamant-kerneborkroner

Til REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Højtydende universal-diamant-kerneborkroner. Induktivt loddet. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer. Til installation, metalhåndværk, industri.

Beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere Ø 32 – 300 mm



REMS universal-diamant-kerneborkroner – Induktivt loddet. Diamant-segmenter med kileformet skærfas for hurtig, nem og rolig forboring. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, til tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boredybde 420 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring. Induktiv loddet på fuldautomatiske loddeanlæg for konstant høj kvalitet af loddeforbindelsen. Borerør med loddede diamant-segmenter kan belægges igen ved nem hårdlodning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Alle REMS Picus maskiner og fremmede maskiner med gevind UNC 1¼" udvendigt kan benyttes. Adaptor til montering af REMS universal-diamant-kerneborkroner på boremaskiner med anden gevindtilslutning/andre værktøjsholdere, som tilbehør.

Støv, der dannes ved tørboring, suges op med støvsuger REMS Pull 2 M, certificeret til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M (side 324).

Info

REMS universal-diamant-kerneborkroner

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Leveringen omfatter

REMS universal-diamant-kerneborkroner. Induktivt loddet, kan genbestykkes. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Til mange materialer, fx beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. I karton.

Ø x boredybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	kr
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**1 770,00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**1 660,00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**1 760,00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**1 920,00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**2 170,00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**2 350,00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**2 660,00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**2 720,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**2 880,00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**3 250,00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**3 380,00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**3 520,00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**4 190,00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**4 430,00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**4 900,00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**5 190,00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**6 310,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**6 480,00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**8 480,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	**260,00**
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	**760,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt	180052	**390,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt	180056	**360,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BI, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BI.	180053	**600,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BU, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BU.	180054	**1 380,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BL, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BL.	180057R	**1 380,00**
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	**800,00**
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborekroner	079003	**480,00**

Overgangsstykker til brug for montering af REMS universal-diamant-kernebor i fremmede maskiner – på forespørgsel.

REMS universal-diamant-kerneborkroner LS

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Højtydende universal-diamant-kerneborkroner. Lasersvejset. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer. Til installation, metalhåndværk, industri.

Beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere — Ø 32 – 200 mm

REMS universal-diamant-kerneborkroner LS – Lasersvejsede. Diamant-segmenter med kileformet skærfas for hurtig, nem og rolig forboring. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, til tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boredybde 420 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring. Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Alle REMS Picus maskiner og fremmede maskiner med gevind UNC 1¼" udvendigt kan benyttes. Adaptor til montering af REMS universal-diamant-kerneborkroner på boremaskiner med anden gevindtilslutning/andre værktøjsholdere, som tilbehør.

Støv, der dannes ved tørboring, suges op med støvsuger REMS Pull 2 M, certificeret til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M (side 324).

Info

REMS universal-diamant-kerneborkroner LS

Til REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Leveringen omfatter

REMS universal-diamant-kerneborkron LS. Lasersvejset, højtemperatur-bestandig. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Til mange materialer, fx beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. I karton.

Ø x boredybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	kr
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**1 950,00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**1 830,00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**1 940,00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**2 110,00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**2 390,00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**2 600,00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**2 930,00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**3 010,00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**3 170,00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**3 580,00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**3 720,00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**3 880,00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**4 610,00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**4 880,00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**5 890,00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**6 220,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	**260,00**
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	**760,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt	180052	**390,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt	180056	**360,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BI, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BI.	180053	**600,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BU, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BU.	180054	**1 380,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BL, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BL.	180057R	**1 380,00**
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	**800,00**
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborekroner	079003	**480,00**

Overgangsstykker til brug for montering af REMS universal-diamant-kernebor i fremmede maskiner – på forespørgsel.

REMS Picus DP

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med mikro-impuls-teknologi

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Med mikro-impuls-teknologi. Specielt til tørboring, håndført eller med borestander. For håndværk og industri.

Beton, armeret beton	≤ Ø 162 (202) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 202 mm

REMS tør-diamant-kerneborkroner, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 319.

REMS Picus DP – Med mikro-impuls-teknologi. Til tørboring, uden vand. Rent, nemt, hurtigt, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm kun 5 min.

Speciel til tørboring

Maskine med mikro-impuls-teknik, specielt udviklet til tørboring, håndholdt eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Velegnet til mange, i særdeleshed hårde materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer. I kombination med støvsuger REMS Pull 2 M ideelt egnet til fremstilling af kerneboringer i færdige rum, f.eks. private boliger, kontorer eller industribygninger.

Konstruktionsmåde

Kompakt drivmaskine til kerneboring med lave vibrationer, med bor-tilslutnings-gevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Mikro-impuls-teknik, kan slås til og fra: Impulsskive med 24 tænder danner under tomgang ved 1.200 min^{-1} 28.800 impulser min^{-1}, under belastning ved 880 min^{-1} 21.120 impulser min^{-1}. Robust, velegnet til byggepladser. Super let, kun 7 kg. Nemt, hurtigt arbejde uden vand, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 5 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Integreret sugerotor til støvudsugning med tilslutning til REMS Pull 2 M og andre egnede støvsugere. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen.

Drift

Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Omdrejningstal belastet for borespindel 880 min^{-1}. Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning.

Multifunktions-elektronik

Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støj-reduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Tør-diamant-kerneborkroner LS

Specielt udviklet tør-diamant-kerneborkroner til mikro-impulsteknologien, laser-svejset, højtemperaturbestandig (side 319), til kerneboring uden vand, håndført eller med borestander. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til tørboring i armeret beton og murværk. Indlægs-ring, til nem løsning af diamant-kerneborekrone, som tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositions-grænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 324). Støvsuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.

Borehjælp

Borehjælp G ½ TDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm.

Borestander

Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 318).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med mikro-impuls-teknologi

REMS Picus DP Basic-Pack

REMS Picus DP sæt Simplex 2

Leveringen omfatter

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi til tørboring i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (202) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestander. Drivmaskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendigt, G ½ indvendigt, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integreret støvudsugning. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Omdrejningstal under belastning borespindel 880 min^{-1}. Modholder. Anboringshjælp G ½ TDKB med Ø 8 mm bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	180016 R220	**31 940,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus DP sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus DP sæt Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180033 R220	**44 510,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus DP sæt Titan. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander REMS Titan inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180035 R220	**51 050,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus DP/Pull 2 M sæt

Leveringen omfatter

REMS Picus DP/Pull 2 M sæt. REMS Picus DP Basic-Pack, Art.-nr. 180016 R220, og REMS Pull 2 M sæt, Art.-nr. 185601 R220.

	Art.-nr.	kr
	180036 R220	**45 140,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Picus DP maskine	180003 R220	**31 300,00**
Stålkasse med indlæg	180600 RDP	**1 600,00**
REMS tør-diamant-kerneborkroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 319.		
REMS Pull 2 M, Tør- og vådsuger, se side 324		
Andet tilbehør, se side 318.		

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Simplex 2. Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Beskrivelse se side 310.	183700R	**12 570,00**
REMS Titan. Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Beskrivelse se side 310.	183600R	**19 110,00**
Boreskabelon Titan for markering af fastgørelses-boringerne. Til borestander REMS Titan.	183605R	**720,00**
Hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus for indslagsanker M12	079018	**350,00**
Indbankningsanker M12, pakke à 50 stk., til beton	079005R50	**1 360,00**
Dorn til indbankningsanker M12	182050R	**200,00**
Hårdmetal-murbor Ø 20 mm SDS-plus for expansionsanker M12	079019	**790,00**
Expansionsanker M12, pakke à 10 stk., til murværk, genanvendelig	079006R10	**1 270,00**
Lynspænde-sæt 160 til at fastgøre borestanderen med anker, bestående af kordelgevindstang 160 mm med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive.	079010	**900,00**
Lynspænde-sæt 500 til at fastgøre borestanderen uden anker, bestående af kordelgevindstang 500 mm, 2 lyn-møtrik, 2 skiver.	183607R	**670,00**
Vakuumfastgørelse Titan, bestående af afdækningsplade med nippel for slangetilslutning ⅜" og pakning til grundplade.	183603R	**1 230,00**
Vakuumpumpe, til vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestående af tørtløbende pumpe, oliefri, transportydelse 6 m³/h, kondensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, stænktæt, indvendigt liggende indsugningsfilter med støjdæmperfunktion og 5 m vævet PVC-slange med lynkobling.	183670R220	**23 600,00**
Laser-borecenterindikator	183604R	**1 610,00**
Borehjælp G ½ TDKB, med huller til udsugning af bore-støvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm	180145R	**1 140,00**
Hårdmetal-murbor Ø 8 mm til anboringshjælp	079013	**240,00**
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til afmontering af universal-diamant-kerneborekroner	079003	**480,00**
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	**260,00**
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	**760,00**
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	**800,00**
Dåselibelle, magnetisk, til justering af borestativet	182010R	**930,00**
REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69, se side 324.		

REMS tør-diamant-kerneborkroner LS

Til REMS Picus DP og andre egnede fabrikater

Højtydende tør-diamant-kerneborkroner. Lasersvejset. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer.

Beton, armeret beton, beton med tilslag, mursten, klinker, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere Ø 32 – 202 mm

REMS tør-diamant-kerneborkroner LS – Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boredybde 320 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med i bindemiddel positionerede diamanten. Til hurtig, let og rolig forboring. Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Anvendelse med drivmaskine REMS Picus DP med mikro-impuls-teknologi og egnede drivmaskiner af andre fabrikater med udvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼.

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 324). Sikkerhedssuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.

Info

Leveringen omfatter

REMS tør-diamant-kerneborkroner LS. Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Til mange materialer, f.eks. beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 320 mm. I karton.

Ø x boredybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	kr
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**2 130,00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**1 990,00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**2 120,00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**2 310,00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**2 620,00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**2 840,00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**3 200,00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**3 270,00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**3 450,00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**3 970,00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**4 110,00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**4 220,00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**4 520,00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**5 030,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**5 340,00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**5 890,00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**6 240,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	**260,00**
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	**760,00**
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	**800,00**
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborekroner	079003	**480,00**

Adapter til brug med REMS tør-diamant-kerneborkroner i drivmaskiner af andre fabrikater, fås på forespørgsel.

REMS flisebor

Diamantbesatte tørborekroner for hurtig og pæn boring i fliser af enhver art. Ideel til montage og renovering.

Keramik, fint stentøj, granit, marmor m.m.

REMS flisebor – til tørboring.

Universelt anvendelig til tørboring uden slag i keramik, fint stentøj, granit, marmor og andre materialer. Fliserne splintrer ikke.

Kræver ikke vand.

Special-voksfyldning inde i tørborekronen som kølesmøremiddel, bliver flydende ved opvarmning og køler tørborekronen.

Nem frihånds anboring pga. anboringshjælp med vakuumfastgørelse.

6-kant-tilslutning for bit-holdere ¼".

Fremdrift med akku-bore-/skruemaskine REMS Helix 22 V VE (side 108) og andre bore-/skruemaskiner (omdrejningstal ≥ 1000 min^{-1}).

Leveringen omfatter

REMS flisebor sæt 6 + 8 + 10. Diamantbesatte tørborekroner med special-voksfyldning. Til keramik, fint stentøj, granit, marmor og andre materialer. Flisebor Ø 6, 8, 10 mm, anboringshjælp med vakuumfastgørelse. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	181700R	**2 560,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS flisebor Ø 5 mm	181710R	**630,00**
REMS flisebor Ø 6 mm	181711R	**630,00**
REMS flisebor Ø 8 mm	181712R	**650,00**
REMS flisebor Ø 10 mm	181713R	**660,00**
REMS flisebor Ø 12 mm	181714R	**710,00**
REMS flisebor Ø 14 mm	181715R	**1 030,00**
REMS Helix 22 V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 108		

REMS
Push DP
REMS
TDK8 LS Ø 152mm
Art.-Nr. 181524R

REMS Krokodil 180 SR

Diamant-rille og skæremaskine

Kompakt, handy el-værktøj til tør rilleskæring og overskæring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, støbt gulv af enhver art. For håndværk og industri.

Rilledybde	≤ 61 mm
Rillebredde	≤ 62 mm
Antal diamant-skæreskiver	1 – 3

REMS universal-diamant-skæreskiver, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 323.

REMS Krokodil 180 SR – rilleskære i stedet for at mejsle. Anlægsplade der ligger til på hele fladen. Multifunktionselektronik.

Universelt anvendelig

Universel maskine til tør rilleskæring og overskæring. Ideel til at lave riller for at lægge rør og elektriske ledninger inden for varme-, sanitær- og elektroinstallation, klima- og kuldeteknik.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy maskine kun 8,0 kg. Robust, den rigtige på byggepladsen. Nemt, hurtigt arbejde, fx rilleskæring i murværk 500 mm langt, 61 mm dybt på kun 34 s. Anlægsplade ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til først neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring. Praktisk betjeningsknap med 3-dobbelt kraftoverførsel til let neddykning og effektiv fremføring. Kipbart holdegreb, til optimal arbejdsposition og ergonomisk arbejde. Fastlåsning af drivakslen til nem udskiftning af universal-diamant-skæreskiverne. Afstandsskiver i forskellige tykkelser, skruet sammen til en stabil blok med skæreskiverne i henhold til ønsket rillebredde, sikrer en jævn rillebredde. Trinløst indstilleligt dybdeanslag. Udsugningsstuds integreret i kabinettet for tilslutning af en støvsuger.

Drift

Robust, stærk universalmotor, 2000 W. Omdrejningstal under belastning for skæreskivernes drivaksel 3300 min^{-1}. Beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motorens feltvikling ved hjælp af PTC-modstand (Positive Temperature Coefficient). Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Tilslutningsledning 5,7 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Elektrisk beskyttelse mod genindkobling ved netsvigt.

Hastighedsregulering (speed-regulation)

Tacho-omdrejningstalelektroniken, fastholder den valgte hastighed konstant under belastning. Skæreskivens omdrejningstal holdes på den ønskede værdi, indtil den møder en modstand og underskrider en kritisk værdi. Drivmotoren går i stå. Hvis drivmotoren aflastes igen, startes det indstillede omdrejningstal op igen, således at der straks kan arbejdes videre med det ønskede omdrejningstal **(patent EP 2 085 191)**. Fordel: Rilleskære- og skærehastigheden (omdrejningstal under belastning) opretholdes under hele rille- og overskæringsprocessen, til stor rille- og overskæringsydelse.

Multifunktions-elektronik

Multifunktions-elektronik med begrænsning af opstartstrømmen for forsigtig inddykning af diamant-skæreskiverne, automatisk begrænsning af tomgangsomdrejningstallet til støjreduktion og for at skåne motoren, sikring mod overbelastning som beskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-skæreskiver

Universel anvendelig til lige rilleskæring og overskæring. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende rille-/skæreeffekt og særdeles høj standtid. Vælg mellem REMS Universal-diamantskæreskiver LS Turbo, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige skæringer og skæringer i hårde materialer eller REMS universal-diamantskæreskiver LS H-P, High-Performance, lasersvejset, højtemperaturbestandig til hurtige skæringer og skæringer i særligt hårde materialer, med høj levetid (side 323) metallegeme i henhold til EN 13236. Hulboring Ø 22,23 mm.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter. REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 324).

Anlægspladen ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til styret neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring.

REMS Krokodil 180 SR

Diamant-rille og skæremaskine

Leveringen omfatter

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrisk diamant-rille og skæremaskine med Speed-Regulation. Til rilleskæring og overskæring i beton, stålbeton, mure af enhver art, natursten, støbt gulv af enhver art. Skæredybde 61 mm, trinløst indstillelig. Fugebredde ≤ 62 mm, gradueret med afstandsskiver 3, 6, 10, 20 mm. Drivmaskine med drivaksel Ø 22,2 mm, til 1, 2 eller 3 diamant-skæreskiver iht. EN 13236, ≤ Ø 180 mm, med vedligeholdelsesfrit gear, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik med blød opstart, tomgangs omdrejningstals begrænsning, overbelastningssikring, beskyttelse mod overophedning. Elektrisk beskyttelse mod genindkobling ved netsvigt. Tilslutningsledning 5,7 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Omdrejningstal under belastning 3300 min^{-1}. Udsugningsstuds for tilslutning af en støvsuger/støvfjerner. Topnøgle str. 13. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	185011 R220	**15 270,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Krokodil 180 SR maskine	185001 R220	**14 630,00**
REMS universal-diamant-skæreskive LS-Turbo Ø 180 mm, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige snit og snit i hårde materialer, med metalkerne iht. EN 13236	185026 R	**730,00**
REMS universal-diamant-skæreskive LS H-P Ø 180 mm, High-Performance, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige snit og snit i særligt hårde materialer, høj standtid, med metalkerne iht. EN 13236	185027 R	**1 160,00**
Rillemejsel til at fjerne overgangen efter rilleskæring	185024 R	**320,00**
Stålkasse	185058 R	**1 360,00**
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 324.		

REMS Pull 2 L / M

Tør- og vådsuger

Kraftig, elektrisk tør- og vådsuger med automatisk filterrensning. Til erhvervsmæssig brug inden for håndværk og industri.

Til at suge støv, smuds og væsker.

Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning.

Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv.

Ideel til sugning af boreslam ved kerneboring.

REMS Pull 2 L	
Støvklasse iht. EN 60335-2-69	L
Eksponitionsgrænseværdi/ arbejdspladsgrænseværdi	> 1 mg/m³
Passagegrad	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Støvklasse iht. EN 60335-2-69	M
Eksponitionsgrænseværdi/ arbejdspladsgrænseværdi	> 0,1 mg/m³
Passagegrad	≤ 0,1 %

Certificeret støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69.

REMS Pull 2 – til tør- og vådsugning. Konstant høj sugeeffekt på grund af permanent automatisk filterrensning. Certificeret til at optage sundhedsfarligt støv.

Universelt anvendelig

Kraftig, handy støvsuger til tør- og vådsugning. Til at suge støv, smuds og væsker. Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning. Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv af støvklasse L eller M iht. EN 60335-2-69. Til erhvervsmæssig brug inden for håndværk og industri.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy konstruktion. REMS Pull 2 L kun 13,5 kg, REMS Pull 2 M kun 14,2 kg. Let og manøvredygtig på grund af gummibelagte kørehjul og styrehjul, kan fastlåses på styrehjul med fastlåsning. Stor beholdervolumen 31 l, volumen til væsker 17 l. Tænd/sluk-knap med valg uden filterrensning eller med filterrensning med 15 sek. eller 60 sek. cyklus. Adapter til tilslutning af et el-værktøj til støvsugeren. Fleksibel sugeslange 4 m elektrisk ledende (Pull M), ergonomisk udformet bærestykke, 2 stikbare, forkromede metalsugerør 0,5 m til tilpasning af sugerørslængden. 300 mm bred forsats til våd/tør fladesugning med gummibelagte ruller, der kan alternativt monteres børstestrimler til at suge støv og smuds eller gummilæber til at suge væsker. Forsats til fugesugning på trange steder. Stor arbejdsradius pga. 7,5 m lang tilslutningsledning. Integrerede holdere i støvsugeren for tilslutningsledning, sugeslange, metalsugerør og tilbehør. Praktisk bæregreb for nem transport. Integrerede anslag til fiksering af en systemkuffert REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M er certificeret og velegnet til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M iht. EN 60335-2-69, med elektronisk volumengennemstrømningsovervågning, vælgerkontakt for tilpasning af sugeeffekten efter forskellige sugeslangediametre (21, 27, 32, 35, 40 mm) og låseprop til sugeslange-tilslutningsstudsen.

Konstant automatisk filterrensning

REMS Pull 2 L og REMS Pull 2 M med innovativ, patenteret, automatisk filterrensning, forhindrer, at filtret tilstoppes af støv, særligt effektiv ved brug i forbindelse med fint støv. Fladefoldefilter renses, alt efter indstilling hver 15 sek. eller 60 sek. via målrettede, kraftige luftstrømme. Sugekraften forbliver konstant høj under rengøringen. Patenteret fladfoldefiltersystem.

Drift

Robust, stærk bypass-motor 12 W, 1200 W, med højkapacitetsturbine. Høj sugeeffekt, kan trinløst indstilles op til en luftmængde ≤ 143 m³/h, for optimal tilpasning til sugefladen og sugematerialet.

Frakoblingsautomatik

Begrænsning af fyldeniveauet med automatisk frakobling, når det maksimale væskeniveau er nået ved sugning af elektrisk ledende væsker.

Tænd-/sluk-automatik el-apparat

I støvsugeren er der integreret et apparatstik til el-apparater op til 2200 W, med elektronisk tænd-/sluk-automatik. Når el-apparatet tændes/slukkes, tænder eller slukker støvsugeren automatisk. Til at arbejde bekvemt.

Anti-statik-system (REMS Pull 2 M)

Statisk opladning ledes væk til den jordforbundne sugeroverdel på grund af elektrisk ledende metalsugerør, elektrisk ledende greb E, elektrisk ledende sugeslange E og elektrisk ledende sugeslange-tilslutningsstuds.

Sugning af sundhedsfarligt støv ved skæring og rilleskæring:

REMS Pull 2 M sæt

Sugning af sundhedsfarligt støv ved tørboring:

REMS Pull 2 M sæt D

REMS Pull 2 L / M

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Vandsug

Til sugning af vand er et fladfoldefilter PES nødvendigt. Brug om nødvendigt vådfilterpose eller polyethylenpose. Ved sugning af snavset vand skiller vådfilterposer vandet fra indsugede faste stoffer. Polyethylenposer gør det nemmere at bortskaffe smuds og forhindrer smudsaflejringer i beholderen.

Sugning af boreslam ved vådboring med REMS borestandere:

REMS Pull 2 L sæt W

Leveringen omfatter

REMS Pull 2 sæt. Elektrisk tør- og vådsuger til erhvervsmæssig brug. Til at suge støv, smuds og væsker. Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning. Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv Iht. EN 60335-2-69[1]. Bypass-motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Tænd-/slukknap med mulighed for at vælge automatisk filterrensning. Kontakt sugeeffekt til trinløs indstilling af luftmængden ≤ 143 m³/h. Fyldstandsbegrænsning med automatisk afbrydelse med vådsugning. Automatisk filterrensning. Apparatstik til el-apparater op til 2200 W, med elektronisk tænd-/sluk-automatik. Stor beholdervolumen 31 l, volumen til væsker 17 l. Kørbar, 2 kørehjul, styrehjul/styrehjul med fastlåsning. Kabel 7,5 m. 1 stk. fleecefilterpose, 1 stk. fladfoldefilter PES. 300 mm forsats til våd/tør fladesugning med ruller, børstestrimler, gummilæber. Forsats til at suge fuger. Adapter sugeslange/elværktøj Pull 2. Integrerede holdere for tilslutningsledning, sugeslange og tilbehør. I karton.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	kr
Pull 2 L sæt	Støvklasse L. Ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi 1 mg/m³, passagegrad ≤ 0,1 %, 2 stk. metalsugerør på 0,5 m, gribestykke, sugeslange 4 m, sugeslange-tilslutningsstudser.	185600R220	**9 870,00**
Pull 2 L sæt W	REMS Pull 2 L-sæt med vandopsugningsanordning. Ideelt til at opsuge boreslam under vådboring med REMS borestandere.	185603R220	**14 730,00**
Pull 2 M sæt	Støvklasse M. Ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³, passagegrad ≤ 0,1 %. Elektronisk volumenstrømovervågning med akustisk signal. Valgkontakt sugeslangediameter. Låseprop til sugeslangens tilslutningsstuds. Antistatisk system 2 stk. elektrisk ledende metalsugerør på 0,5 m, gribestykke E, sugeslange E 4 m, sugeslange-tilslutningsstudser. 1 polyethylenpose.	185601R220	**13 200,00**
Pull 2 M sæt D	REMS Pull 2 M sæt inkl. sugerotor til støvudsugning. Ideel til opsugning af sundhedsfarligt støv under tørboring med REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 o.a.	185604R220	**15 340,00**

Sugning af sundhedsfarligt støv ved skæring og rilleskæring:

REMS Pull 2 L sæt

REMS Pull 2 L sæt

Sikkerhedssuger af støvklasse L

REMS Pull 2 M sæt

Sikkerhedssuger af støvklasse M

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Fleecefilterpose, pakke à 5 stk., polyester, 3 lag, rivefaste, til fugt- og tørsugning, M-certificeret, til normalt smuds, fint støv, abrasivt støv, fugtigt smuds	185511R05	**700,00**
Vådfilterposer, pakke à 5 stk., papir-polyesterstof, rivefaste, til våd- og tørsugning, til abrasivt støv, fugtigt smuds, væsker	185512R05	**1 170,00**
Polyethylenposer, pakke à 10 stk., til våd- og tørsugning, til normalt smuds, fint støv, abrasivt støv, vådt smuds, væsker Forhindrer, at beholderen tilsmudses.	185513R10	**660,00**
Fladfoldefilter PES, polyester, nanobehandlet, 1 stk., vandresistent, forrådnelsessikkert, kan afvaskes med vand, til våd- og tørsugning, M-certificeret,	185515R01	**1 060,00**
Sugerotor til støvudsugning se side 311.	180160R	**2 150,00**
Vandsug til vådboring se side 311.	183606R	**4 870,00**
Adapter sugeslange/elværktøj, til tilslutning af elværktøj til støvsugeren	185654R	**800,00**



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

[1] Overhold de nationale forskrifter for optagning og bortskaffelse af sundhedsfarligt støv.

PRESS

Tørring
Affugtning
Ventilation og udluftning

	Luftaffugter/buggepladstørrer	328
	Ventilator	330

REMS Secco 50/80

Højt ydende, yderst effektiv luftaffugter/byggepladstørrer til tørring af rum, f.eks. efter vandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af mug-fugtige kælderrum m.m. og til accelereret tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Til professionelt brug i håndværk og industrien.

REMS Secco 50	
Affugtningsydelse	≤ 50 l/24 h
Luftmængde	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Affugtningsydelse	≤ 80 l/24 h
Luftmængde	≤ 850 m^3/h

REMS Secco – til tørring og affugtning.

Kan bruges overalt

Højt ydende, yderst effektiv luftaffugter/byggepladstørrer til tørring af rum, f.eks. efter vandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af mug-fugtige kælderrum m.m. og til accelereret tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Til erhvervsmæssig brug i håndværk og industrien.

Konstruktion Secco 50

Kompakt, praktisk konstruktion i stabilt plasthus. Vægt 21 kg. Stort luftindsugningsområde med vaskbart luftfilter. Elektronisk hygrostat til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk slukning ved opnået indstillet luftfugtighed, automatisk genindkobling ved stigende luftfugtighed. Luftudgang foroven til en optimal luftcirkulation. Kondensafledning i en intern 7,7 l kondensvand beholder, slange kan føres ud bagtil, til kondensafledning i en beholder, som skal stilles ved siden af, eller direkte i en afløbsledning. Automatisk slukning og sluksignal ved opnåelse af det maksimale kondensvand niveau, ved brug af 7,7 l kondensvand beholder. Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ ordregiver, som tilbehør. Stabilt plasthus med hjul til let transport.

Konstruktion Secco 80

Kompakt, praktisk konstruktion i stabilt, pulvercoatet stålkabinet. Vægt 51 kg. Stort luftindsugningsområde med vaskbart luftfilter. Elektronisk hygrostat til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk slukning ved opnået indstillet luftfugtighed, automatisk genindkobling ved stigende luftfugtighed. Luftudgang i siden til optimal luftcirkulation. Slange til kondensvand afledning i en intern 11,5 l kondensvand beholder (tilbehør), kan føres ud til siden, til kondensvand afledning i en beholder, som skal stilles ved siden af, eller direkte i en afløbsledning. Tænd-/sluk-knap til driftsstilling med og uden intern 11,5 l kondensvand beholder. Automatisk slukning og sluksignal ved opnåelse af det maksimale kondensvand niveau, ved brug af 11,5 l kondensvand beholder. Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ordregiver. Apparatstikkontakt til aftagelig tilslutningsledning. Praktisk opbevaringsrum til tilslutningsledningen under transport. Stabilt, kørbart stålrørstel med store hjul for nem transport, også på trapper. Maskinen kan nemt tages ned og trækkes op via bagsiden af stålrørstellet, f. eks. på et køretøjs læsseflade.

Køleaggregat Secco 50

Høj affugtningseffekt via kvalitativt køleaggregat med yderst effektivt rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 760 W, med elektronisk afrimning, til konstant drift. Yderst lydsvag kørsel, også egnet til beboede rum. Affugtningsydelse ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m^3/h. Højeffektivt kølemiddel R-290.

Køleaggregat Secco 80

Høj affugtningseffekt via kvalitativt køleaggregat med yderst effektivt rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til konstant drift. Meget lydsvag drift, også egnet til beboede rum. Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m^3/h. Højeffektivt kølemiddel R-290.

Elektronisk styreenhed Secco 50

Stort belyst betjeningspanel, med god oversigt over den faktiske og den ønskede luftfugtighed, køleaggregatets driftstilstand, afrimningsfunktion. Taster til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 5 %-trin mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af konstant drift. Knap til 2 ventilationshastigheder. Knap til timer. Hukommelsesfunktionen gemmer indstillingerne til automatisk fortsættelse af driften efter et strømsvigt.

Elektronisk styreenhed Secco 80

Belyst 3" display med LCD-teknologi, 70 mm skærmdiagonal, med overskuelig visning af faktisk og ønsket luftfugtighed, driftstimer, køleaggregatets, afrimningsfunktionens, kompressorbeskyttelsesfunktionens og driftsstillingens driftstilstand for intern 11,5 l kondensvand beholder. Taster til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 1 %-trin mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af konstant drift. Hukommelsesfunktionen gemmer indstillingerne til automatisk fortsættelse af driften efter et strømsvigt.

Kondensvand beholder med pumpe Secco 50 og Secco 80

Kondensvand beholder med kondenspumpe til afledning af kondensvand fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask, som tilbehør.

REMS Secco 50/80

Udblæsningssæt Secco 80

Stor aftræksslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af udblæsningsluften i rummet, til affugtning af hulrum, f.eks. over mellemdæk, og til yderligere påblæsning af våde arealer (tilbehør).

REMS Orkan

Til understøttelse af elektriske luftaffugtere/bygningstørrere. For at fremskynde tørring og affugtning efter oversvømmelser og vandskader er det en god idé at forbedre luftudskiftningen med de elektriske ventillatorer REMS Orkan (side 330).

R-290

Info

Leveringen omfatter

REMS Secco 50 sæt. Elektrisk luftaffugter/byggetørrer til professionelt brug. Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk afrimning, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Affugtningsydelse ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m^3/h. Elektronisk styreenhed med belyst, stort betjeningspanel og hukommelsesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luftfilter. Intern 7,7 l kondensvand beholder. I stabilt plasthus med hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr
	132011R220	**9 610,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

R-290

Info

Leveringen omfatter

REMS Secco 80 sæt. Elektrisk luftaffugter/byggetørrer til professionelt brug. Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til konstant drift. Meget lydsvag drift. Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m^3/h. Elektronisk styreenhed med belyst 3" display og hukommelsesfunktion. Elektronisk hygrostat, drifts-time-tæller, strømforbrugs-tæller. Luftfilter. I stabilt stålkabinet på kørbart stålrørsstel med store hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr
	132010R220	**26 810,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
11,5 l kondensvand beholder Secco 80 til opsamling af kondensvand inde i stålkabinettet. Til REMS Secco 80.	132100R	**660,00**
Udblæsningssæt Secco 80, bestående af aftræksslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af udblæsningsluften i rummet, til affugtning af hulrum, f.eks. over mellemdæk, og til yderligere påblæsning af våde arealer. Til REMS Secco 80.	132104R	**3 940,00**
Kondensvand beholder med pumpe Secco 50, til afledning af kondensen fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask. Transporthøjde ≤ 2 m. Til REMS Secco 50.	132129R220	**4 810,00**
Kondensvand beholder med pumpe Secco 80, til afledning af kondensvand fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask. Transporthøjde ≤ 2 m. Til REMS Secco 80.	132121R220	**4 810,00**
Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ordregiver. Til REMS Secco 50 bl.a.	132132R220	**680,00**
REMS Detect W, dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk, gips, træ. I taske.	132115R	**2 890,00**
REMS Orkan, elektrisk ventilator, se side 330.		

REMS Orkan 1360/2050

Elektrisk ventilator

Kraftig, højeffektiv elektrisk ventilator til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrere efter oversvømmelser og rørvandskader. Ideel til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling. Til erhvervsmæssig brug inden for håndværk og industri.

REMS Orkan 1360	
Luftmængde	1360 m^3/h
Ydelse	145 W
REMS Orkan 2050	
Luftmængde trin I	1740 m^3/h
Ydelse trin I	355 W
Luftmængde trin II	2050 m^3/h
Ydelse trin II	450 W

REMS Orkan – til ventilation.

Kan bruges overalt

Kraftig, højeffektiv ventilator til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrere efter oversvømmelser og vandskader. Ideel til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling. Til erhvervsmæssig brug inden for håndværk og industri.

Konstruktion Orkan 1360

Aksialblæser i stabilt plastkabinet af rotationsformet polyethylen for lang levetid. Kompakt, handy konstruktion, vægt kun 6,8 kg, med støjsvag kondensatormotor 230 V, 145 W, med praktisk bærehåndtag. Genereret luftmængde 1360 m^3/h.

Stordimensioneret udsugnings- og indsugningsslange, Ø 200 mm, 10 m lang, fx til fx udsugning af luft fra rum, mellemrum, skakter, hulrum, til udledning i det fri af indsuget luft eller støv og til opfyldning af fx hoppeborge, varmluftsballoner, som tilbehør. Alt efter situation kan en udsugnings- og indsugningsslange monteres på ventilatorens ventilations- og udluftningsside. Støvopsamlingspose, Ø 200 mm, 2980 mm lang, kan vaskes, til opsamling af groft og fint støv indtil støvklasse M, som tilbehør.

Konstruktion Orkan 2050

Turbo-radialblæser med 2 luftmængdetrin, i stabilt plastkabinet af rotationsformet polyethylen for lang levetid. Kompakt, handy konstruktion, vægt kun 10 kg, med støjsvag kondensatormotor 230 V, 355/450 W, med praktisk bærehåndtag. Vandret luftudgang, under 45° eller kan indstilles lodret via tilsvarende anlægsflader på plastkabinettet. Genereret luftmængde kan vælges i 2 trin 1740/2050 m^3/h. Specielt egnet til fremskyndelse af tørringen af eksempelvis beton, murværk, puds og maling.

Leveringen omfatter

REMS Orkan 1360. Elektrisk bygningstørrer til erhvervsmæssig anvendelse. Til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling samt fyldning af for eksempel hoppeborg eller varmluftballon. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Luftmængde 1360 m^3/h. I stabilt plastkabinet. I kasse.

	Art.-nr.	kr
	132300 R220	**5 070,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info

Leveringen omfatter

REMS Orkan 2050. Elektrisk bygningstørrer til erhvervsmæssig anvendelse. Til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum. Særligt også til forstærkning af tørringen af for eksempel beton, murværk, puds og maling. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Luftmængde 1740/2050 m^3/h. I stabilt plastkabinet. I kasse.

	Art.-nr.	kr
	132301 R220	**5 350,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Udsugnings- og indsugningsslange, Ø 200 mm, 10 m lang, fx til udsugning af luft fra rum, mellemrum, skakter, hulrum, til udledning ud i det fri af indsuget luft eller støv og til opfyldning af fx hoppeborge, varmluftsballoner, som tilbehør. Til REMS Orkan 1360.	132307 R	**1 970,00**
Støvopsamlingspose , Ø 200 mm, 2980 mm lang, kan vaskes, til opsamling af groft og fint støv indtil støvklasse M. Til REMS Orkan 1360.	132308 R	**1 820,00**
Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ordregiver. Til REMS Orkan bl.a.	132132 R220	**680,00**
REMS Detect W, dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk, gips, træ. I taske.	132115 R	**2 890,00**
REMS Secco, elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer, se side 328.		

Indeks

A

Affasning ... 73
Affugtning ... 327
Afgratning ... 73
Aftaler om erstatningsansvar ... 240
Akku-axialpresse 13 kN med automatisk tilbageløb ... 246–247
Akku-axialpresse 20 kN med automatisk tilbageløb ... 246–247
Akku-axialpresse 30 kN ... 244
Akku-LED-arbejdslampe ... 111
Akku-notsikkemaskine ... 50–51
Akku-Press 22 V ACC ... 192–193
Akku-Press 22 V Connected ... 194–195
Akku-Press E 22 V ACC ... 190–191
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 196–197
Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb ... 147–151
Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet ... 192–193
Akku-radialpresse 32 kN med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display ... 194–195
Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb ... 254–255
Akku-rørrensemaskine ... 284–285
Akku-rørskæremaskine ... 86–87
Akku-universal-bajonetsav ... 60–61
Amigo ... 25
Amigo 2 ... 26
Amigo 2 Compact ... 27
Amigo 22 V ... 28–29
Amigo E ... 24
Aquila 3B ... 105
Aquila WB ... 105
Axialpress ... 243
Ax-Press 25 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 30 22 V ... 244
Ax-Press HK / H ... 245

B

Bajonetsave ... 56–57
Batteridrevet gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder ... 28–29
Batteridrevet rør-bajonetsav ... 66–67
Batteridrevet rørbukker ... 132–133
Batteridrevet rørskærer ... 83
Blitz ... 266
Blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 efter ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 267
Blødloddetråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 267
Borestander ... 310
Boring med diamantkernebor ... 301
Bukkesegmenter og glidestykker ... 143
Bukning ... 127
Bærbar rørbænk med kæde-rørskruestik ... 105

C

Calc-Push ... 116
CamScope HD ... 275
CamSys ... 276–277
CamSys 2 ... 278–280
Cat 22 V VE ... 60–61
Catch S ... 104
Catch W ... 104
Cat VE ... 59
Cento ... 84–85
Cento 22 V ... 86–87
CleanH ... 119, 123
CleanM ... 123
Cobra 22/32 ... 286–289
Collum ... 49
Collum 22 V ... 50–51
Contact 2000 ... 265
Curvo ... 136–137
Curvo 22 V ... 140–141
Curvo 50 ... 138–139
Cut 110 Cu-INOX ... 95
Cut 110 P ... 94
Cu-Vlies ... 264

D

Desinficering ... 113
Desinficeringsenhed til drikkevandsinstallationer ... 119, 123
Diamant-rille og skæremaskine ... 322–323
Diamant-rilleskæring og -overskæring ... 301
DueCento ... 88–89

E

Eco-Press ... 185
Elektrisk afkalkningspumpe ... 116
Elektrisk diamant-kerneboremaskine ... 302–305, 308–309
Elektrisk diamant-kerneboremaskine med hastighedsregulering ... 306–307
Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi ... 316–317
Elektriske fylde- og skylleenheder ... 124–125
Elektriske rørrensemaskiner ... 286–287
Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder ... 24–27
Elektrisk LED-arbejdslampe ... 110
Elektrisk loddeapparat ... 265
Elektrisk loddetang ... 264
Elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer ... 328–329
Elektrisk radialpresse 32 kN ... 186
Elektrisk rør-bajonetsave ... 62–63
Elektrisk rørbukker ... 136–139
Elektrisk rørexpander ... 260–261
Elektrisk rør-indfrysningsapparat ... 271
Elektrisk rørrensemaskine ... 283
Elektrisk rørskærer ... 82
Elektrisk rørudhalser ... 259, 261
Elektrisk trykprøvepumpe ... 115
Elektrisk universal-bajonetsav ... 58–59
Elektrisk ventilator ... 330–331
Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb ... 190–191
Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN med automatisk tilbageløb ... 196–197
Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb ... 187
Elektrohydraulisk radialpresse XL 32 kN med automatisk tilbageløb ... 188
Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN med automatisk tilbageløb ... 256
Elektromuffe-svejseapparat ... 292
Elektronisk kamera-inspektionssystem ... 276–279
Elektronisk skylleenhed med kompressor ... 117
Elektronisk skylle- og trykprøveenhed med kompressor ... 117–123
EMSG 160-2 ... 292
Enhånds-axialpresse ... 245
Enhånds-rørbukker ... 128–129
E-Push 2 ... 115
Eskimo ... 270
Eva ... 22
Expanderhoveder P ... 257
Expanderhoveder P-CEF ... 257
Expandering ... 251
Ex-Press 22 V ACC ... 254–255
Ex-Press Cu ... 252
Ex-Press H ... 253
Ex-Press P ... 253

F

Flisebor ... 320
Frigo 2 F-Zero ... 271
Fyldning ... 113

G

Gevindklippetænger M ... 241
Gevindklippetænger Mini M ... 184
Gevindskæremaskine ... 32–39, 42–43
Gevindskæremiddel ... 47
Gevindskæreolie ... 47
Gevindskæring ... 21
Gevindtabeller ... 45

H

Helix 22 V VE ... 108–109
Herkules ... 107
Hydro-Swing 22 V ... 132–133
Hårdlodningsmateriale ISO 17672-CuP 179 ... 267
Hjørnerørtænger ... 104
Hot Dog 2 ... 264
Hurrican ... 259
Hurrican H ... 258
Hånd-axialpresse ... 245
Hånd-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder ... 22
Hånd-radialpresse ... 185
Hånd-rørbukker ... 142
Hånd-rørexpander ... 252–253
Hånd-rørudhalser ... 258
Hånd-trykprøvepumpe ... 114
Hydro-Swing ... 130–131

I

Indfrysning ... 269
Indstikshoveder til gevindbakker / mellemringe / støttebøsninger ... 31
Indvendig rørafgrater ... 97
Inspektionskamera ... 274–275

J

Jumbo ... 106

K

Kabelsaks ... 241
Kalibrering ... 73
Kalibreringsværktøjer og indvendig-rørafgrater ... 101
Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater ... 101
Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater ... 100
KaliGrat E ... 100
KaliGrat H ... 101

Indeks

KaliGrat R ... 101
Konservering ... 113
Krokodil 180 SR ... 322–323
Kæde-rørskruestik ... 105
Kæde-rørskruestik til arbejdsbord ... 105

L

Lodning ... 263
Lot Cu 3 ... 267
Lot P6 ... 267
Lumen 2800 22 V ... 111
Lumen 5000/7000/10000 ... 110
Lynudskiftelige skærehoveder ... 30
Lynudskiftelige skærehoveder S ... 23

M

Macho ... 266
Magnum (op til 2") ... 34–35
Magnum (op til 3") ... 36–37
Magnum (op til 4") ... 38–39
Magnum RG ... 52–53
Materialestøtte ... 107
Metalrundsav til tørsavning ... 70
Mini-Cobra ... 282
Mini-Cobra S ... 283
Mini-Cobra S 22 V VE ... 284–285
Mini-Press 14 V ACC ... 147
Mini-Press 22 V ACC ... 148–149
Mini-Press S 22 V ACC ... 150–151
MiniScope ... 274
Montering ... 103
MSG ... 293
Multi-Push S ... 117–119
Multi-Push SL/SLW ... 120–123

N

Nano ... 82
Nano 12 V ... 83
Nippelfix ... 46
Nippelspanner ... 46
NoCor ... 119, 123
Notsikkemaskine ... 49, 52–53
Notsikkemaskine forsats ... 48
Notsikning ... 21

O

Oliehydraulisk manuel rørbukker ... 130–131
Oliehydraulisk rørbukker ... 134–135
Orkan 1360/2050 ... 330–331
Overskæring ... 73

P

Paste Cu 3 ... 267
Peroxi Color ... 119, 123
Picus DP ... 316–317
Picus S1 ... 302–303
Picus S2/3,5 ... 308–309
Picus S3 ... 304–305
Picus SR ... 306–307
Pneumatisk rør-bajonetsav ... 64
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 256
Power-Press ACC ... 187–188
Power-Press SE ... 186
Presshoveder ... 248–249
Pressringe ... 146, 152–183, 198–237
Presstænger ... 198–237
Presstænger Mini ... 152–183
Pull 2 L / M ... 324–325
Pull-Push ... 282
Puma VE ... 58
Push ... 114
Python ... 134–135

R

Radialpress ... 145
RAG ... 96
RAS Cu ... 77–78
RAS Cu-INOX ... 75–76
RAS P ... 78–79
RAS P/SW 45/L ... 80
RAS St ... 74
RAS W INOX ... 80
REG 3–35 ... 97
REG 8–35 ... 98
REG 10–42 ... 98
REG 10–54 ... 99
REG 10–54 E ... 99
REG St ¼–2" ... 97
REG Universal ... 97
Rengøring ... 113
Rengørings- og konserveringsenhed til varmesystemer ... 119, 123
Rensemåtte ... 264
ROS P ... 92–93
ROS P 26/SW 35 S ... 91
ROS PEX ... 92
ROS P flex ... 90
Rørbukker til batteridrift ... 141
Rør- og kanalinspektion ... 273
Rør- og kanalrensning ... 273
Rørsakse til én hånd med skraldefremføring ... 93
Rørsaks med skraldefremføring ... 93
Rørsaks til én hånd ... 90–92
Rørskæreapparat ... 95
Rørskæremaskine ... 85
Røraffaserapparater ... 96
Rørbukker til batteridrift ... 140
Rør-indfrysningsapparat ... 270
Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift ... 282
Rørskæremaskine ... 84, 88
Rørskære- og røraffasningsapparat ... 94
Rørskærere ... 74–80
Rørslidser ... 80

S

Sammenklappelige arbejdsborde ... 106
Sanitol ... 47
Savklinger ... 69
Savning ... 55
Secco 50/80 ... 328–329
Sinus ... 142
Skærebakker ... 30, 40
Skærehjul ... 81
Skylning ... 113
Solar-Push ... 124–125
Spezial ... 47
Spezialsavklinger ... 68
SSG ... 298
SSM 160KS ... 295
SSM 160RS ... 294
SSM 250KS ... 296
SSM 315RF ... 297
Strehler-skærebakker ... 44
Strehler-skærebakker og holdere ... 44
Suge- og trykrenser ... 282
Svejsning af plastrør ... 291
Swing ... 128–129

T

Tekniske godkendelser ... 239
Tiger 22 V VE ... 66–67
Tiger pneumatic ... 64
Tiger/VE/SR ... 62–63
Tornado ... 32–33
Tør-diamant-kerneborkroner LS ... 319
Tørring ... 327
Trykprøvning ... 113
Turbo Cu-INOX ... 70
Turbo-gasloddebrænder acetylen ... 266
Turbo-gasloddebrænder propan ... 266
Turbo K ... 71
Twist ... 260
Twist/Hurrican ... 261
Tørborekroner ... 320
Tør- og vådsuger ... 324–325

U

Udhalsning ... 251
Udvendig/indvendig rørafgrater ... 97–99
Unimat 75 ... 42–43
Universal afgrater ... 97
Universal-diamant-kerneborkroner ... 312–313
Universal-diamant-kerneborkroner LS ... 314–315
Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning ... 71
Universalsavklinger ... 68

V

Vandpumpetænger ... 104
Varmeelement-muffesvejseapparater ... 293
Varmeelement-stuksvejseapparater ... 298
Varmeelement-stuksvejsemaskine ... 294–297
Ventilation og udluftning ... 327
V-Jet H ... 119, 123
V-Jet TW ... 119
Våd- og tørsugning ... 301
V-Jet TW ... 123

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
043054	Z		119, 122, 125
045159	Z		119, 122
047069	Z		122
074021	Z		258
074041	Z		258
076117	Z		258
079003	Z		311, 313, 315, 318–319
079005	Z		311, 318
079006	Z		311, 318
079010	Z		311, 318
079012	Z		311, 313, 315, 318–319
079013	Z		311, 318
079018	Z		311, 318
079019	Z		311, 318
090015	Z		119, 123
091072	Z		119, 123
091073	Z		119, 123
110000	Z		46
110100	Z		46
110200	Z		46
110300	Z		46
110400	Z		46
110500	Z		46
110600	Z		46
110620	Z		46
110621	Z		46
111000	Z		46
111100	Z		46
111200	Z		46
111300	Z		46
111400	Z		46
111500	Z		46
111620	Z		46
111621	Z		46
111700	Z		46
111800	Z		46
111900	Z		46
113000	H		74
113100	H		74
113200	H	10	75
113210	V	10	76, 81, 94–95
113213	V	10	76, 81
113220	V	10	81
113225	V	10	78, 81
113230	H	10	75
113240	H	10	75
113241	H	10	75
113250	H	10	77
113255	H	10	77
113260	H	10	77
113300	H	10	76
113320	H	8	77
113330	H	8	75
113340	H	10	77
113350	H	10	75
113351	H	10	75
113360	Z	10	76, 78, 97
113370	H		78
113380	H		76
113385	H		76
113400	H		76
113401	H		76
113410	H		78
113450	H		80
113461	V	10	80–81
113480	H	10	80
113481	Z		80
113500	H		76
113810	H		98
113815	Z		98
113825	H	10	98
113830	H	10	99
113835	H	10	99
113840	Z		85, 87
113900	H	10	97
113910	H	10	97
114000	H		100
114001	H		100
114030	Z		100
114032	Z		100
114033	Z		100
114034	Z		100
114035	Z		100
114036	Z		100
114037	Z		100
114038	Z		100
114039	Z		100
114040	Z		100
114041	Z		100
114042	Z		100
114043	Z		100
114044	Z		100
114045	Z		101
114046	Z		101
114047	Z		101
114048	Z		101
114060	Z		101
114061	Z		101
115000	H		114
115001	H		114
115045	Z		114–115, 122
115110	Z		114–115
115140	Z		122
115217	Z		125
115220	Z		125
115221	Z		125
115311	M		125
115312	M		125
115314	Z		125
115315	Z		125
115319	Z		125
115323	Z		125
115324	Z		125
115325	Z		125
115326	Z		125
115375	Z		125
115500	M		115
115602	Z		119, 123
115604	Z		119, 123
115605	Z	6	119, 123
115607	Z	6	119, 123
115608	Z	6	119, 123
115609	Z		119, 122
115610	M		122
115611	M		122
115612	Z		119, 123
115621	Z		119, 122
115633	Z		119, 122
115661	Z		122
115667	Z		122
115677	Z		119, 123
115703	Z		119, 123
115747	Z		122
115810	M		118
115900	M		116
116000	H		104
116005	H		104
116010	H		104
116015	H		104
116020	H		104
116050	H		104
116055	H		104
116060	H		104
120120	Z		107
120125	Z		107
120130	Z		107
120200	Z		106
120240	Z		106
120250	Z		105
120270	Z		105
130002	H		270
130207	Z		270
130208	Z		270
130209	Z		270
130383	Z		270
130410	Z		270
130415	Z		270
130430	Z		270
130450	Z		270
130455	Z		270
130460	Z		270
130465	Z		270
130470	Z		270
130475	Z		270
130480	Z		270
130485	Z		270
130490	Z		270
130495	Z		270
131012	M		271
131104	Z		271
131110	Z		271
131116	Z		271
131156	Z		271
131157	Z		271
131158	Z		271
131160	Z		271
132010	M		329
132011	M		329
132100	Z		329
132104	Z		329
132115	Z		329, 331
132121	Z		329
132129	Z		329
132132	Z		329, 331
132300	M		331
132301	M		331
132307	Z		331
132308	Z		331
140100	V	4	47
140101	V		47
140103	V		47
140105	V	12	47
140106	V	15	47
140110	V	4	47
140113	V		47
140115	V	12	47
140116	V	15	47
140119	V	15	123
140120	V	15	137, 139, 141–142
150000	H		252
150005	H		252
150006	H		252
150007	H		252
150008	H		252
150010	H		252
150017	H		252
150018	H		252
150019	H		252
150020	H		252
150021	H		253
150022	H		253
150025	H		253
150026	H		253
150027	H		253
150028	H		253
150029	H		253
150033	H		253
150100	Z		252
150105	Z		252
150110	Z		252
150120	Z		252
150125	Z		252
150130	Z		252
150140	Z		252
150145	Z		252
150150	Z		252
150155	Z		252
150160	Z		252
150165	Z		252
150170	Z		252
150175	Z		252
150180	Z		252
150185	Z		252
150190	Z		252
150195	Z		252
150205	Z		252
150210	Z		252
150220	Z		252
150225	Z		252
150230	Z		252
150235	Z		252
150240	Z		252
150245	Z		252
150250	Z		252
150500	Z		252
150510	Z		253
150515	Z		255, 257
150550	H		253
150600	Z		252–253
150806	Z		257
150807	Z		257
150808	Z		257
150809	Z		257
150812	Z		257
150826	Z		257
150828	Z		257
150842	Z		257
150843	Z		257
150845	Z		257
150846	Z		257
150849	Z		257
150855	Z		257
150858	Z		257
150868	Z		257
150873	Z		257
150882	Z		257
150883	Z		257
150885	Z		257
150886	Z		257
150887	Z		257
150888	Z		257
150894	Z		257
150897	Z		257
150912	Z		257
150913	Z		257
150914	Z		257
150915	Z		257
150916	Z		257
150923	Z		257
150926	Z		257
150943	Z		257
150944	Z		257
150945	Z		257
150946	Z		257
150947	Z		257
150950	Z		257
150952	Z		257
150957	Z		257
150958	Z		257
150960	Z		257
150961	Z		257
150962	Z		257
150963	Z		257
150968	Z		257
151000	E		259
151002	E		259
151003	H		258
151004	H		258
151005	H		258
151010	E		259
151105	Z		258–259, 261
151110	Z		258–259, 261
151120	Z		258–259, 261
151125	Z		258–259, 261
151130	Z		258–259, 261
151140	Z		258–259, 261
151145	Z		258–259, 261
151150	Z		258–259, 261
151155	Z		258–259, 261
151160	Z		258–259, 261
151165	Z		258–259, 261
151170	Z		258–259, 261
151175	Z		258–259, 261
151200	Z		258–259, 261
151210	Z		258–259, 261
151230	Z		258–259, 261
151240	Z		258–261
151402	Z		258–261
151600	Z		259–261
151618	Z		258
152106	Z		266
152109	Z		266
153020	H		129
153021	H		129
153022	H		129
153023	H		129
153025	H		129
153026	H		129
153027	H		129
153028	H		129
153029	H		129
153030	H		128
153100	Z		129
153115	Z		129, 131, 133
153125	Z		129
153140	Z		129
153155	Z		129, 131, 133
153160	Z		129, 131, 133
153170	Z		129, 131, 133
153175	Z		129, 131, 133
153180	Z		129, 131, 133
153185	Z		129, 131, 133
153190	Z		129, 131, 133
153195	Z		129, 131, 133
153200	Z		129, 131, 133
153205	Z		129, 131, 133
153210	Z		129, 131, 133
153265	Z		128–129
153270	Z		129
153300	Z		128
153303	Z		128
153304	Z		128
153305	Z		128
153306	Z		128
153307	Z		128
153400	Z		133
153401	E		133
153410	E		133
153411	E		133
153412	E		133
153413	E		133
153414	E		133
153415	E		133
153416	E		133
153417	E		133
153418	E		133
153419	E		132
153450	Z		131, 133
153455	Z		133
153500	Z		131
153501	Z		131, 133
153510	H		131
153520	H		131
153521	H		131
153522	H		131
153523	H		131
153525	H		131
153526	H		131
153527	H		131
153528	H		131
153529	H		131
153531	Z		131, 133
153532	Z		131, 133
153540	Z		131, 133

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
153570	Z		131
154000	Z		142
154001	H		142
154002	H		142
154003	H		142
154004	H		142
154010	H		142
154160	Z		142
156000	E		260
156002	E		260
156004	E		260
156010	E		261
156012	E		261
156014	E		261
156150	Z		260–261
156200	Z		260–261
156225	Z		260–261
156250	Z		260–261
156300	Z		260–261
156350	Z		260–261
156375	Z		260–261
156400	Z		260–261
156425	Z		260–261
156450	Z		260–261
156475	Z		260–261
160010	H		266
160200	V	10	267
160210	V	10	267
160220	V	10	267
160300	V	25	264
161010	H		266
163020	E		264
163350	Z		264
164011	E		265
164050	E		265
164110	Z		265
164111	Z		265
164115	Z		265
164250	Z		265
170010	H		282
170011	Z		288
170012	Z		288
170022	E		283
170023	E		283
170025	E		285
170027	E		285
170118	Z		282, 285
170200	Z		282, 288
170201	Z		282–283, 285
170205	Z		282–283, 285
170300	H		282
171150	Z		288
171151	Z		288
171200	Z		288
171201	Z		288
171205	Z		288
171210	Z		288
171250	Z		289
171265	Z		289
171270	Z		289
171275	Z		289
171280	Z		289
171290	Z		289
171291	Z		289
171305	Z		289
171306	Z		289
171340	Z		289
171341	Z		289
172000	Z		287
172010	M		287
172011	M		287
172012	M		287
172050	Z		288
172051	Z		288
172150	Z		288
172151	Z		288
172154	Z		288
172200	Z		288
172201	Z		288
172203	Z		288
172205	Z		288
172210	Z		288
172250	Z		289
172265	Z		289
172270	Z		289
172275	Z		289
172280	Z		289
172281	Z		289
172290	Z		289
172291	Z		289
172293	Z		289
172305	Z		289
172310	Z		289
172340	Z		289
172341	Z		289
172610	Z		289
172611	Z		289
172612	Z		289
174000	Z		287
174010	M		287
174011	M		287
174012	M		287
174050	Z		288
174101	Z		288
174150	Z		288
174154	Z		288
174200	Z		288
174201	Z		288
174203	Z		288
174205	Z		288
174210	Z		288
174250	Z		289
174265	Z		289
174270	Z		289
174275	Z		289
174282	Z		289
174291	Z		289
174293	Z		289
174295	Z		289
174296	Z		289
174305	Z		289
174306	Z		289
174310	Z		289
174311	Z		289
174340	Z		289
174341	Z		289
175000	Z		277
175007	M		277
175008	M		277
175010	M		277
175011	Z		277
175018	Z		277
175026	Z		277, 280
175057	Z		277, 280
175058	Z		277, 280
175123	Z		277, 280
175210	Z		111
175211	Z		111
175220	Z		110
175221	Z		110
175222	Z		110
175230	Z		110–111
175300	Z		280
175301	M		279
175302	M		279
175303	M		279
175304	M		279
175305	Z		277, 280
175306	Z		277, 280
175307	Z		280
175308	Z		280
175312	Z		280
175323	Z		280
175330	Z		280
175339	Z		280
175343	Z		280
175400	E		275
175401	E	6	274
175440	Z		275
180000	Z		303
180001	Z		305
180003	Z		317
180010	E		303
180011	E		305
180012	E		309
180015	Z		311, 313, 315, 318–319
180016	E		317
180028	E		305
180029	E		305
180030	E		309
180032	E		303
180033	E		317
180035	E		317
180036	E		317
180052	Z		313, 315
180053	Z		313, 315
180054	Z		313, 315
180056	Z		313, 315
180057	Z		313, 315
180140	Z		311
180145	Z		318
180155	Z		311, 313, 315, 318–319
180160	Z		311, 325
180600	Z		303, 305, 307, 317
181010	V		313
181015	V		313
181020	V		313
181025	V		313
181030	V		313
181035	V		313
181040	V		313
181045	V		313
181050	V		313
181055	V		313
181059	V		313
181060	V		313
181065	V		313
181070	V		313
181075	V		313
181080	V		313
181085	V		313
181090	V		313
181095	V		313
181410	V		315
181415	V		315
181420	V		315
181425	V		315
181430	V		315
181435	V		315
181440	V		315
181445	V		315
181450	V		315
181455	V		315
181459	V		315
181460	V		315
181465	V		315
181470	V		315
181475	V		315
181480	V		315
181500	V		319
181502	V		319
181504	V		319
181506	V		319
181508	V		319
181510	V		319
181512	V		319
181514	V		319
181516	V		319
181518	V		319
181520	V		319
181522	V		319
181524	V		319
181526	V		319
181528	V		319
181530	V		319
181532	V		319
181700	V		320
181710	V		320
181711	V		320
181712	V		320
181713	V		320
181714	V		320
181715	V		320
182006	Z		311
182010	Z		311, 318
182050	Z		311, 318
183000	Z		307
183010	E		307
183022	E		307
183023	E		307
183600	Z		310, 318
183603	Z		311, 318
183604	Z		311, 318
183605	Z		311, 318
183606	Z		311, 325
183607	Z		311, 318
183632	Z		307, 310
183670	Z		311, 318
183675	Z		311
183700	Z		310, 318
185001	Z		323
185011	E		323
185024	Z		323
185026	V		323
185027	V		323
185058	Z		283, 323
185511	Z		325
185512	Z		325
185513	Z		325
185515	Z		325
185600	M		325
185601	M		325
185603	M		325
185604	M		325
185654	Z		325
190051	Z		109
190053	Z		109
190100	Z		109
190110	E		109
250020	E		298
250041	Z		298
250042	Z		298
250120	E		298
250142	Z		298
250143	Z		298
250220	E		298
250242	Z		298
250243	Z		298
250320	E		298
250341	Z		298
250342	Z		298
250343	Z		298
252026	M		294
252046	M		295
252103	Z		294–295
254025	M		296
254103	Z		296
255020	M		297
255103	Z		297
256020	E		293
256213	E		293
256220	E		293
256233	E		293
256240	E		293
256242	Z		293
256320	E		293
256342	Z		293
256400	Z		293
256410	Z		293
256420	Z		293
256430	Z		293
256440	Z		293
256450	Z		293
256460	Z		293
256470	Z		293
256480	Z		293
256490	Z		293
256500	Z		293
256510	Z		293
256520	Z		293
256530	Z		293
261002	E		292
290000	H		79
290001	H	10	78
290002	H	10	78
290016	V	10	79, 81
290023	V	10	79, 81
290050	H		79
290100	H		79
290116	V	10	79, 81
290200	H		79
290216	V	10	79, 81
290300	H		79
290316	V	5	79, 81
290400	H		94
290410	H		95
290411	H		95
290412	H		95
290420	Z		94
290421	Z		94
290422	Z		94
290423	Z		94
290424	Z		94
290425	Z		94
290426	Z		94
290427	Z		94
290430	Z		94
290431	Z		94
290432	Z		94
290433	Z		94–95
290437	Z		94
290440	Z		94–95
290444	Z		94
290445	Z		94
290446	Z		94
290447	Z		94
290448	Z		94
290449	Z		94
290500	H		79
291000	H		93
291010	H		93
291023	Z		93
291036	Z		93
291037	Z		93
291101	H		93
291112	Z		93
291200	H		93
291201	Z		93
291220	H		93
291221	Z		93
291240	H	8	92
291241	Z		92
291242	H	8	91
291243	Z		91
291244	Z		91
291250	H		93
291251	Z		93
291270	H		93
291271	Z		93
291290	H		93
291400	H	10	90
291401	Z		90
291410	H	10	90
291411	Z		90

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
291420	H	8	92
291421	Z		92
291430	H	8	90
291431	Z		90
292011	Z		96
292110	H		96
292210	H		96
340100	Z		37, 39
340110	Z		53
340200	M		33
340201	M		33
340202	M		33
340206	M		33
340207	M		33
340208	M		33
340220	M		35
340221	M		35
340222	M		35
340226	M		35
340227	M		35
340228	M		35
340230	M		53
340231	M		53
340232	M		53
341000	Z		33, 35, 37, 39
341401	S		40
341402	S		40
341403	S		40
341404	S		40
341406	S		40
341407	S		40
341408	S		40
341409	S		40
341411	S		40
341412	S		40
341413	S		40
341414	S		40
341416	S		40
341417	S		40
341418	S		40
341419	S		40
341426	S		40
341427	S		40
341428	S		40
341429	S		40
341430	S		40
341431	S		40
341432	S		40
341433	S		40
341434	S		40
341435	S		40
341436	S		40
341437	S		40
341438	S		40
341439	S		40
341440	S		40
341441	S		40
341442	S		40
341443	S		40
341444	S		40
341445	S		40
341446	S		40
341466	S		40
341467	S		40
341468	S		40
341469	S		40
341470	S		40
341471	S		40
341472	S		40
341473	S		40
341474	S		40
341475	S		40
341476	S		40
341477	S		40
341478	S		40
341479	S		40
341480	S		40
341481	S		40
341482	S		40
341483	S		40
341484	S		40
341485	S		40
341486	S		40
341487	S		40
341488	S		40
341489	S		40
341490	S		40
341491	S		40
341493	S		40
341494	S		40
341495	S		40
341496	S		40
341497	S		40
341498	S		40
341499	S		40
341614	V	10	33, 35, 37, 39, 74, 81

Art.-nr.	RG	VE	Side
342080	S		35, 37, 39
344100	Z		33, 35, 37, 39, 53
344105	Z		33, 35, 37, 39, 53
344150	Z		33, 35, 37, 39, 53
347000	M		33, 35, 37, 39, 48
347001	M		48
347005	M		51
347006	M		49
347007	Z		48
347008	M		49
347009	M		49
347010	Z		49
347030	Z		48
347034	Z		48
347035	Z		48
347040	Z		48
347046	Z		48
347047	Z		48
347053	Z		48
380303	M		37
380304	M		37
380305	M		37
380306	M		37
380307	M		37
380308	M		37
380309	M		37
380310	M		37
380311	M		37
380312	M		37
380313	M		37
380314	M		37
380426	M		39
380427	M		39
380428	M		39
380429	M		39
380430	M		39
380431	M		39
380441	M		39
380442	M		39
380443	M		39
380444	M		39
380445	M		39
380446	M		39
380447	M		39
380448	M		39
381000	Z		37, 39
381050	Z		37
381401	S		40
381405	S		40
381410	S		40
381415	S		40
381430	S		40
381431	S		40
381432	S		40
381433	S		40
381622	V	5	37, 39, 74, 81
520003	H		22
520004	H		22
520008	H		22
520009	H		22
520010	H		22
520013	H		22
520014	H		22
520015	H		22
520016	H		22
520017	H		22
520025	Z		23
520026	Z		23
520056	Z		23
521000	Z		30
521002	S		30
521010	Z		30
521012	S		30
521020	Z		30
521022	S		30
521026	Z		23
521030	Z		30
521032	S		30
521036	Z		23
521040	Z		30
521042	S		30
521046	Z		23
521050	Z		30
521052	S		30
521056	Z		23
521060	Z		30
521062	S		30
521066	Z		23
521070	Z		30
521072	S		30
521080	Z		30
521082	S		30
521100	Z		30
521102	S		30
521110	Z		30
521112	S		30

Art.-nr.	RG	VE	Side
521120	Z		30
521122	S		30
521130	Z		30
521132	S		30
521140	Z		30
521142	S		30
521150	Z		30
521152	S		30
521160	Z		30
521162	S		30
521170	Z		30
521172	S		30
521180	Z		30
521182	S		30
521200	Z		30
521202	S		30
521210	Z		30
521212	S		30
521220	Z		30
521222	S		30
521230	Z		30
521232	S		30
521240	Z		30
521242	S		30
521250	Z		30
521252	S		30
521260	Z		30
521262	S		30
521270	Z		30
521272	S		30
521280	Z		30
521282	S		30
521300	Z		30
521302	S		30
521310	Z		30
521312	S		30
521320	Z		30
521322	S		30
521330	Z		30
521332	S		30
521340	Z		30
521342	S		30
521350	Z		30
521352	S		30
522000	Z		22–27, 29
522051	Z		23
526050	Z		22
526052	Z		23
530000	Z		25
530003	Z		24
530004	Z		29, 51
530013	E		24
530014	E		24
530015	E		29
530016	E		29
530020	E		25
530022	E		25
530023	E		25
533000	Z		24–25
536000	Z		24–25
540000	Z		26
540001	Z		27
540020	E		26
540022	E		26
540023	E		27
540024	E		27
540025	E		27
541401	Z		31
541404	Z		31
541406	Z		31
541410	Z		31
541413	Z		31
541414	Z		31
541415	Z		31
541416	Z		31
543000	Z		26
543010	Z		27, 29
543100	Z		24–26, 63–64
546000	Z		26–27
560000	Z		63
560001	Z		63
560002	Z		64
560003	Z		58
560004	Z		59
560008	Z		63
560010	E		61
560011	Z		67
560020	E		63
560022	E		64
560023	E		58
560026	E		63
560027	E		63
560040	E		59
560052	E		61
560053	E		67
561001	V		68

Art.-nr.	RG	VE	Side
561002	V		68
561003	V		68
561004	V		68
561005	V		68
561006	V		68
561007	V		68
561008	V		68
561101	V		69
561102	V		69
561103	V		69
561104	V		69
561105	V		69
561106	V		69
561107	V		69
561108	V		69
561109	V		69
561110	V		69
561111	V		69
561112	V		69
561113	V		69
561114	V		69
561115	V		69
561116	V		69
561117	V		69
561118	V		69
561119	V		69
561120	V		69
561121	V		69
561122	V		69
561123	V		69
561124	V		69
561125	V		69
561126	V		69
563000	Z		63–64, 67
563008	Z		63–64
563100	Z		63–64
563200	Z		63–64
563203	Z		63–64
565051	Z		71
566030	Z		29, 61, 67, 141
566051	Z		58–59, 63–64
570100	Z		200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
570107	Z		200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
570110	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570112	Z		200, 207–208, 210, 230
570115	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570117	Z		200, 207–208, 210, 230
570120	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570125	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570130	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570132	Z		200, 230, 235
570135	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570137	Z		200, 230, 235
570140	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570145	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570150	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570155	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570160	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570165	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570170	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570175	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570280	Z		186–187
570290	Z		238
570295	Z		238, 241
570300	Z		201, 204–205, 213, 233
570310	Z		204–206, 210, 216, 219, 222, 226–227, 232, 234

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
570315	Z		222
570320	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570330	Z		219
570340	Z		201–202, 204–206, 209–210, 214, 216, 218–219, 222–223, 226–227, 232–233
570350	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570360	Z		201–202, 204–206, 209, 214–216, 218–219, 222–223, 232–233, 236
570370	Z		202–212, 214, 216–219, 222–223, 226–228, 232–234, 237
570380	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570390	Z		202, 205, 208–210, 214–218, 222–223, 228, 233–234, 236
570400	Z		214
570410	Z		214
570420	Z		214
570430	Z		214
570440	Z		214
570450	Z		214
570452	Z		213, 216, 218, 237
570455	Z		200, 205–206, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–228, 231–233, 236–237
570457	Z		209, 213, 218, 225
570460	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570462	Z		209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 231, 237
570465	Z		202, 204–206, 209–210, 213–216, 218, 220, 222–228, 231–233, 237
570467	Z		213, 215–216, 218, 225
570470	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570472	Z		218, 225
570475	Z		201–220, 222–228, 231–234, 236–237
570477	Z		218, 225
570480	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570482	Z		205, 218, 234
570485	Z		200, 202–206, 209–210, 213–228, 232–234, 236–237
570487	Z		203, 205–206, 217–218, 232–233
570495	Z		200–204, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 227, 231–233, 236
570620	Z		224
570650	Z		224
570660	Z		224
570670	Z		224
570680	Z		224
570685	Z		234
570690	Z		224
570717	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570720	Z		206, 209, 218, 223, 226
570727	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570730	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570735	Z		202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
570742	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570747	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570750	Z		202–205, 209, 211, 216–220, 223, 227–228, 232–234
570760	Z		200, 205, 210, 213, 216, 220, 222–223, 226–227
570765	Z		200–220, 222–228, 232–234, 236–237
570770	Z		201–202, 204–207, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–224, 226–227, 232–233
570775	Z		200–228, 232–234, 236–237
570780	Z		200–201, 203–204, 206–207, 209–216, 218–227, 232–234, 236–237
570785	Z		200–228, 232–234, 236–237
570790	Z		200, 202, 204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570795	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570845	Z		204, 206, 218, 226–227
570850	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570855	Z		204, 206, 209, 214, 218, 223, 226–227
570860	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570870	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234
570880	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 227–228, 234, 236
570905	Z		234
570910	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570915	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570920	Z		226, 234, 236
570925	Z		206, 212, 236–237
570930	Z		229–231
570932	Z		230
570935	Z		214, 228–231
570937	Z		230
570940	Z		214, 228–231
570945	Z		214, 228–231
570950	Z		214, 228–231
570955	Z		214, 228–231
570970	Z		236
571136	Z		238
571137	Z		238
571283	Z		187
571290	Z		191, 193, 195
571320	Z		201–202, 204–205, 224, 227, 233
571325	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571327	Z		204, 206, 211, 218
571330	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571335	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 222–225, 227, 232–233
571337	Z		218, 224
571340	Z		201, 204, 206, 210–211, 215, 222–223, 225, 232–233
571342	Z		218, 224
571360	Z		221
571370	Z		221
571375	Z		221
571380	Z		221
571432	Z		210
571434	Z		210
571436	Z		210
571438	Z		210
571450	Z		203, 236–237
571455	Z		203, 236–237
571460	Z		203, 236–237
571465	Z		203, 236–237
571470	Z		203, 236–237
571475	Z		203, 236–237
571477	Z		203, 237
571480	Z		213
571485	Z		213
571545	Z		147
571555	Z		147
571560	Z		83, 147
571565	Z		147
571567	Z		109, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571571	Z		109, 111, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571574	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571578	Z		29, 51, 61, 67, 87, 141, 197
571581	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571583	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571585	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571587	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571630	Z		234
571635	Z		201, 235–236
571640	Z		201, 235–236
571645	Z		235–236
571700	Z		206
571702	Z		206
571704	Z		206
571706	Z		206
571708	Z		206
571710	Z		206
571712	Z		206
571714	Z		206
571740	Z		223, 234–235
571750	Z		223, 236
571752	Z		223, 236
571754	Z		223, 236
571756	Z		223, 236
571758	Z		223, 236
571760	Z		223, 236
571764	Z		223, 228, 234–235
571766	Z		223, 228, 234–235
571767	Z		223, 228, 234–235
571770	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571775	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571780	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571785	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571790	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571795	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571797	Z		223, 236
571855	Z		232
571865	Z		241
571866	Z		184, 241
571870	Z		241
571871	Z		241
571887	Z		241
571889	Z		241
571890	Z		241
571891	Z		184, 241
571895	Z		241
571896	Z		184, 241
571900	Z		215, 226, 237
571904	Z		215, 226, 237
571932	Z		210
571934	Z		210
571980	Z		218
572101	Z		186
572111	E		186
572350	Z		236
572355	Z		236
572365	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
572385	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
572400	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572405	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572413	Z		223, 228, 234–235
572470	Z		214
572600	Z		211, 218, 225, 233
572605	Z		211, 218, 225, 233
572610	Z		211, 218, 225, 233
572615	Z		211, 218, 225, 233
572620	Z		211, 218, 225, 233
572625	Z		211, 218, 225, 233
572630	Z		234
572632	Z		234, 236
572636	Z		234, 236
572638	Z		234, 236
572640	Z		234, 236
572642	Z		201
572644	Z		201
572646	Z		201, 204
572648	Z		201
572670	Z		227
572672	Z		227
572674	Z		227
572676	Z		227
572678	Z		227
572680	Z		227
572687	Z		210–211, 221, 225, 236
572689	Z		210–211, 221, 225, 236
572691	Z		210–211, 221, 225, 236
572693	Z		211, 221, 225, 236
572695	Z		211, 221, 225, 236
572697	Z		211, 221, 225, 236
572706	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572708	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572714	Z		227
572716	Z		227
572727	Z		206, 213, 231
572795	Z		238
572801	Z		238
572802	Z		238
572809	Z		238
572810	Z		238
572813	Z		238
572815	Z		207, 223–224, 235–236
572816	Z		207, 223–224, 235–236
572817	Z		207, 223–224, 235–236
572818	Z		207, 223–224, 235–236
572819	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572820	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572821	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572822	Z		236
572823	Z		236
572824	Z		236
572828	Z		204–205, 207, 214–215, 220–224, 227, 233–234, 236
572829	Z		205, 215, 218, 222–223, 225–226, 233–234
572830	Z		204, 213
572836	Z		227
572837	Z		204–205, 207, 209–210, 214–216, 218, 220, 222–224, 226–228, 232–234, 236
572839	Z		211, 225
572840	Z		211, 225
572841	Z		211, 225
572844	Z		223, 228, 234–235
572845	Z		223, 228, 234–235
572846	Z		235
572847	Z		207
572850	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
572851	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
573008	Z		244
573018	E		244
573020	Z		247
573021	Z		247
573022	E		247
573023	E		247
573100	Z		244
573102	Z		244
573106	Z		244
573108	Z		244
573110	Z		244
573112	Z		249
573114	Z		249
573116	Z		249
573118	Z		249
573120	Z		249
573122	Z		249
573124	Z		249
573126	Z		249
573128	Z		249
573150	Z		249
573152	Z		249
573154	Z		249
573156	Z		249
573158	S		249
573160	Z		249
573162	Z		249
573164	Z		249
573166	Z		249
573168	Z		249
573170	Z		249
573172	Z		249
573176	Z		249
573178	Z		249
573184	Z		249
573186	Z		249
573282	Z		244
573320	Z		249

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
573325	Z		249
573330	Z		249
573335	Z		249
573360	Z		249
573364	Z		249
573367	Z		249
573370	Z		249
573400	Z		249
573402	Z		249
573404	Z		249
573406	Z		249
573430	Z		244
573432	Z		244
573434	Z		244
573436	Z		244
573438	Z		244
573616	Z		249
573624	Z		249
573628	Z		249
573630	Z		249
573632	Z		249
573634	Z		249
573636	Z		249
573638	Z		249
573640	Z		249
573642	Z		249
573644	Z		249
573646	Z		249
573647	Z		248
573648	Z		248
573649	Z		248
573652	Z		249
574000	H		185
574300	H		245
574302	H		245
574352	Z		245
574430	Z		185
574436	Z		82–83, 185
574437	Z		245
574516	Z		183, 238
574700	Z		147, 149, 151, 183
574702	Z		185, 238
574704	Z		183, 238
574728	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574730	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574732	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574734	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183, 202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
574736	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181, 200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
574738	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574740	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574742	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574744	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574746	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574748	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
574750	Z		154, 177–178, 181, 200, 230, 235
574752	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574754	Z		154, 177–178, 181, 200, 210, 230, 235
574756	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574758	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574760	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574762	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574764	Z		182
574766	Z		182
574768	Z		182
574770	Z		182
574772	Z		164, 166–168, 213, 215–216, 218
574774	Z		168, 218, 234
574776	Z		164, 167–168, 183, 213, 216, 218, 237
574778	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 179, 183, 200, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–226, 228, 232–233
574780	Z		161, 164, 168, 209, 213, 218
574782	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574784	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 183, 209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 237
574786	Z		155–159, 161–162, 164–166, 168–169, 171–175, 179–180, 183, 202, 204–206, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–226, 228, 232–233, 237
574788	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574790	Z		168, 218
574792	Z		154, 156, 158, 161–162, 164–172, 178–180, 182, 200–202, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 232–233, 236
574794	Z		154–176, 178–183, 201–220, 222–228, 231–234, 236–237
574796	Z		168, 218
574798	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574800	Z		154, 160, 162, 200, 207–208, 210
574802	Z		154, 160, 162, 200, 207–208
574804	Z		163, 173, 182, 211, 225
574806	Z		163, 173, 182, 211, 225
574808	Z		163, 173, 182, 211, 225
574850	Z		168, 217
574852	Z		168, 217
574854	Z		168, 217
574856	Z		182
575010	Z		255
575017	E		256
575020	E		255
575021	E		255
575022	E		255
575100	Z		256
575252	Z		255
575253	Z		255
575256	Z		255
575278	Z		256
576000	Z		193
576003	Z		195
576006	Z		191
576010	E		193
576011	E		193
576014	E		195
576015	E		195
576016	E		191
576017	E		191
576345	Z		191, 193, 195
577000	Z		187
577010	E		187
577013	E		187
578001	Z		147
578002	Z		149
578003	Z		151
578010	E		149
578012	E		147
578013	E		147
578014	E		149
578015	E		151
578016	E		151
578290	Z		147, 149, 151, 247, 255
578295	Z		183–184
578299	Z		147, 149, 151
578310	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181
578312	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578314	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578316	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578318	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578324	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182
578326	Z		154, 160, 162, 177–178
578328	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578330	Z		154, 160, 162, 177–178
578332	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578334	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578336	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578338	Z		154, 177–178, 181
578340	Z		154, 177–178, 181
578342	Z		164, 166–168, 173
578344	Z		158, 168, 181
578346	Z		164, 167–168, 183
578348	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 178–180, 182–183
578350	Z		161, 164, 168, 173
578352	Z		154–159, 161–176, 178–183
578354	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 178, 183
578356	Z		155–159, 161–162, 164–169, 171–175, 178–180, 183
578358	Z		154–159, 161–176, 178–183
578360	Z		154, 156, 158–159, 161–162, 164–172, 175, 178–180, 182
578362	Z		154–176, 178–183
578364	Z		154–159, 161–176, 178–183
578368	Z		156, 158, 167–168, 179–180
578370	Z		166, 174, 183
578372	Z		154, 158, 162, 164, 166, 170–172, 174–175
578374	Z		154–176, 178–183
578376	Z		154–162, 164–166, 168, 170–172, 174–175, 179–180
578378	Z		154–176, 178–183
578380	Z		154, 156–157, 159–175, 178–183
578382	Z		154–176, 178–183
578386	Z		154–155, 157–158, 161–163, 165–172, 174–176, 178–182
578390	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578392	Z		155–158, 161, 163, 166–170, 172, 175–176, 179–181
578394	Z		171
578396	Z		154, 157–158, 164, 180
578398	Z		157–158, 162, 166, 169, 171, 174–175, 179–180
578400	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578402	Z		169
578404	Z		154–159, 161–162, 165–166, 168–169, 171–172, 174–175, 179–180
578406	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578408	Z		154, 156–159, 161, 165–169, 171–172, 179–180, 182
578410	Z		155–169, 171–172, 174–176, 178–180, 183
578412	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578420	Z		172
578426	Z		172
578430	Z		172
578432	Z		172
578434	Z		175
578436	Z		175
578438	Z		175
578440	Z		175
578442	Z		175
578444	Z		165
578446	Z		165
578448	Z		165
578450	Z		165
578452	Z		165
578454	Z		175
578456	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578458	Z		159, 161, 168, 172, 174
578460	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578462	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578464	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183
578466	Z		157–158, 168, 174–175
578468	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578470	Z		157–158, 161, 165, 168, 172, 174–175
578472	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578474	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180
578476	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 175–176, 180, 182
578478	Z		161, 164, 167–168, 176
578480	Z		181
578482	Z		159, 164, 174, 181–183
578484	Z		159, 164, 174, 181–183
578486	Z		181–182
578488	Z		159, 164, 174, 182–183
578490	Z		154–155, 157–158, 172, 175, 179–180
578492	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578494	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578496	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578498	Z		154, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 179–180
578510	Z		177–178
578512	Z		177–178
578514	Z		166, 176–178
578516	Z		177–178
578518	Z		166, 176–178
578520	Z		166, 176–178
578522	Z		166, 176–178
578524	Z		170
578526	Z		170
578528	Z		170
578530	Z		170
578534	Z		156, 182–183
578536	Z		156, 182–183
578538	Z		156, 182–183
578540	Z		156, 182–183
578550	Z		181
578552	Z		154, 181–182
578554	Z		154, 181–182
578556	Z		181–182
578566	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578568	Z		158, 161, 166, 169–172, 182

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
578570	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578572	Z		174
578576	Z		180
578578	Z		180, 182
578582	Z		180, 182
578584	Z		180, 182
578586	Z		180, 182
578588	Z		168, 173
578590	Z		168, 173
578592	Z		163, 168, 173, 180
578594	Z		163, 168, 173, 180
578596	Z		163, 168, 173, 180
578598	Z		163, 168, 173, 180
578600	Z		163, 168, 173, 180
578602	Z		180
578604	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578606	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578608	Z		154
578610	Z		154
578612	Z		154, 158
578614	Z		154
578618	Z		179
578620	Z		184
578621	Z		184
578622	Z		184
578624	Z		154–158, 161–162, 164–176, 178–183
578630	Z		162–163, 170, 173, 182
578632	Z		162–163, 170, 173, 182
578634	Z		162–163, 170, 173, 182
578636	Z		163, 170, 173, 182
578638	Z		157–159, 163
578640	Z		172, 182
578642	Z		172, 182
578644	Z		172, 182
578646	Z		172, 182
578652	Z		175
578654	Z		175
578656	Z		175
578659	Z		183
578660	Z		172, 181
578664	Z		172, 176, 181
578666	Z		172, 176, 181
578670	Z		164
578700	Z		159
578702	Z		159
578704	Z		159
578706	Z		159
578708	Z		159
578710	Z		159
578712	Z		159
578714	Z		159
578716	Z		168
578718	Z		168
578720	Z		168
578740	Z		173, 183
578742	Z		173, 183
578744	Z		173, 183
578746	Z		173, 183
579000	Z		188
579001	Z		197
579010	E		188
579012	E		188
579014	E		197
579100	Z		200, 207, 228, 230
579101	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579104	Z		210
579105	Z		210
579106	Z		210
579107	Z		212–213, 230–231
579108	Z		200, 207, 220, 230–231
579109	Z		200
579110	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579111	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579112	Z		235
579113	Z		235
579114	Z		235
579120	Z		188, 238
579123	Z		197, 238
579144	Z		207
579146	Z		207
579240	Z		188
579600	Z		119, 123
579601	Z		188, 197
579603	Z		238
580000	Z		137, 142
580004	Z		141
580010	E		137
580014	E		141
580020	E		137
580021	E		137
580022	E		137
580023	E		137
580024	E		137
580025	E		137
580026	E		137
580027	E		137
580028	E		137
580029	E		137
580030	E		137
580031	E		137
580033	E		137
580034	E		137
580035	E		137
580036	E		137
580037	E		137
580038	E		137
580039	E		137
580040	E		137
580051	E		141
580052	E		141
580053	E		141
580054	E		141
580055	E		141
580056	E		141
580057	E		141
580058	E		141
580059	E		141
580060	E		141
580061	E		141
580062	E		141
580063	E		141
580064	E		141
580065	E		141
580066	E		141
580067	E		141
580068	E		141
580069	E		141
580100	Z		139
580110	E		139
581070	Z		143
581080	Z		143
581110	Z		143
581130	Z		143
581150	Z		143
581180	Z		143
581200	Z		143
581210	Z		143
581220	Z		143
581230	Z		143
581240	Z		143
581260	Z		143
581270	Z		143
581280	Z		143
581310	Z		143
581320	Z		143
581330	Z		143
581350	Z		143
581360	Z		143
581370	Z		143
581380	Z		143
581390	Z		143
581400	Z		143
581410	Z		143
581420	Z		143
581430	Z		143
581440	Z		143
581450	Z		143
581460	Z		143
581470	Z		143
581480	Z		143
581490	Z		143
581500	Z		143
581510	Z		143
581520	Z		143
581530	Z		143
581540	Z		143
582036	Z		137, 139, 141–142
582110	Z		139
582120	Z		139
586000	Z		137
586012	Z		139
586100	Z		137, 141
586150	Z		137, 141
590000	Z		135
590020	E		135
590021	E		135
590022	E		135
590051	Z		135
590052	Z		135
590053	Z		135
590054	Z		135
590055	Z		135
590056	Z		135
590057	Z		135
590058	Z		135
590059	Z		135
590060	Z		135
590061	Z		135
590062	Z		135
590111	Z		135
590150	Z		135
590153	Z		135
590160	Z		135, 139
731200	Z		31
731205	Z		31
731210	Z		31
731220	Z		31
731230	Z		31
731240	Z		31
731250	Z		31
731301	Z		31
731302	Z		31
731303	Z		31
731304	Z		31
731305	Z		31
731306	Z		31
731307	Z		31
731308	Z		31
731309	Z		31
731310	Z		31
731311	Z		31
731312	Z		31
731320	Z		31
731321	Z		31
731322	Z		31
731323	Z		31
731324	Z		31
731325	Z		31
731326	Z		31
731700	Z		24–27, 29, 97
750003	U		43
750004	U		43
751000	Z		43
751040	Z		43
751050	Z		43
751060	Z		43
751070	Z		43
751080	Z		43
751090	Z		43
751096	Z		43
751097	Z		43
751098	Z		43
751100	Z		43
751102	Z		43
751501	S		44
751502	S		44
751503	S		44
751504	S		44
751505	S		44
751506	S		44
751507	S		44
751508	S		44
751509	S		44
751510	S		44
751511	S		44
751516	S		44
751517	S		44
751518	S		44
751519	S		44
751520	S		44
751521	S		44
751522	S		44
751523	S		44
751524	S		44
751525	S		44
751526	S		44
751527	S		44
751528	S		44
751544	S		44
751545	S		44
751546	S		44
751547	S		44
751548	S		44
751549	S		44
751550	S		44
751551	S		44
751552	S		44
751557	S		44
751558	S		44
751559	S		44
751560	S		44
751561	S		44
751562	S		44
751563	S		44
751564	S		44
751565	S		44
751566	S		44
751567	S		44
751568	S		44
751569	S		44
751570	S		44
751571	S		44
753240	Z		43
759250	S		44
759251	S		44
759252	S		44
759253	S		44
759254	S		44
759255	S		44
759256	S		44
759257	S		44
759258	S		44
759259	S		44
759260	S		44
759261	S		44
759262	S		44
759263	S		44
759264	S		44
759265	S		44
759270	S		44
759271	S		44
759272	S		44
759273	S		44
759274	S		44
759275	S		44
759276	S		44
759277	S		44
759278	S		44
759279	S		44
759280	S		44
759281	S		44
759282	S		44
759330	S		44
759360	S		44
759361	S		44
759362	S		44
759363	S		44
759364	S		44
759365	S		44
759366	S		44
759367	S		44
759368	S		44
759370	S		44
759371	S		44
759372	S		44
759373	S		44
759374	S		44
759375	S		44
759376	S		44
759377	S		44
759378	S		44
759379	S		44
759380	S		44
759381	S		44
759382	S		44
759383	S		44
759384	S		44
844010	E		82
844011	E		83
844045	Z		82–83
844050	Z		82–83
844051	Z		82–83
844510	Z		83
845001	M		85
845002	M		87
845003	M		85
845004	M		89
845050	Z		85, 87, 89
845051	Z		85, 87, 89
845052	Z		85, 87, 89
845053	Z		85, 87, 89
845054	Z		85
845055	Z		85, 87, 89
845057	Z		89
845060	Z		89
845085	Z		85
845110	Z		85, 87
845118	Z		85, 87
845131	Z		85
845218	Z		85, 87
845220	Z		85, 87, 89
845230	Z		89
845530	Z		85, 87
849006	M		70
849007	M		71
849310	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849315	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849700	Z		71
849703	Z		70–71
849706	Z		70–71

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Noter

Noter

REMS

www.rems.de

Koncerncentral

Tyskland: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Tyskland
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Tyskland
Tel. +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Datterselskaber

Danmark: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danmark
Tel. +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Frankrig: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Frankrig
Tel. +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Storbritanien: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Tel. +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italien: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italien
Tel. +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polen
Tel. +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanien
Tel. +34 916 444 833
ESP@rems.de

Tjekkiet: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tjekkiet
Tel. +420 220 982 880
CZE@rems.de

Levering gennem branchegrossister.

RE112023094001NOR00 · Fejl og ændringer forbeholdt. © Copyright 2024 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.