

Batteridrevet rillemaskin **REMS COLLUM 22V**

Elektrisk rilling op til 12". Mobil, rask, lønnsom.

REMS

for Professionals

siden
1909



REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Kraftfull og rask, f.eks. rilling av 4" stålrør på kun 77 s.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah for ca. 23 spor DN 100/4" pr. batterilading.

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Collum 22 V – elektrisk rilling opptil 12".

Mobil, rask, lønnsom.

REMS Collum 22 V er en sterk og effektiv batteridrevet rillemaskin for mobil, rask, økonomisk rilling av spor i rør for rørkoblingssystemer. REMS Li-Ion 22 V Technology er normgivende når det gjelder lønnsomhet og brukervennlighet og muliggjør brukeren rask rilling, f.eks. 4" stålrør på kun 77 s. Batteriteknologien og den lave vekten inklusive batteri på kun 34 kg muliggjør enkelt, uanstrengt arbeide overalt på stedet. For installasjon, sprinkleranlegg, store varmeanlegg, industri og gruvedrift. For byggeplass og verksted.

- 1** Kompakt, robust, passer på byggeplassen, mobil. Gunstige mål, lav vekt, batteridrevet rillesporinnretning med drivmaskin kun 34 kg.
- 2** Praksisorientert spadehåndtak med softgrip.
- 3** Maskintilstandskontroll med overlastvern for drivmaskin mot for høye strømmer, med overopphetingsvern ved temperaturovervåking av motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontroll med ladetilstandsindikator med en 2-farget grønn/rød LED.
- 4** Stabilt vedlikeholdsfritt gir.
- 5** Sterk batteridrevet motor 21,6 V, med stor effektreserve, 500 W avgitt effekt, for intensiv bruk ved store dimensjoner. Høy skjærehastighet 27–20 min⁻¹.
- 6** Sikkerhets-berøringsbryter.
- 7** **Li-Ion 22 V teknologi**
Robust batteri Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapasitet, for lang driftstid. Lett og kraftig, for ca. 23 spor DN 100/4" med én batterilading.
- 8** Ladetilstandsindikator i flere trinn ved fargede LED-er.
- 9** Arbeidstemperaturområde –10 til +60 °C. Ingen minneeffekt for maksimal batterikapasitet.
- 10** Hurtiglader 100–240 V, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 290 W, for kortere oppladningstider, som tilbehør.

11 Rullesporinnretning

Kompakt, byggeplasstilpasset. Robust metallkabinett for høy belastning. Håndterlig, lett å bære, kun 26 kg. Oljehydraulisk trykksylinder for kraftfull fremføring av trykkrollen. Trykkoppbygging med manuell hydraulikkpumpe. I kabinett integrert, trinndelt innstillingsskive for automatisk spordybdeanslag.

12 Sporruller

De gjennomprøvde REMS sporruller med optimalt avstemt diameterforhold trykkroll/mottrykkroll og lett håndterlig kryssriflet verktøy garanterer sikker dreining av røret og presis sporskjæring. Sporruller i hardt, spesielt herdet spesialstål for ekstrem lang levetid. 3 par sporruller (trykkroll, mottrykkroll) for hele arbeidsområde DN 25–300, 1–12", kan lett skiftes ut. Sporruller Cu (trykkroll, mottrykkroll) for kobberør 54–159 mm. Sporruller INOX (trykkroll i rustfritt stål, mottrykkroll i spesielt herdet spesialstål, forniklet) for rustfrie stålrør 1–1½", 2–6" og 8–12". Sporruller for aluminium-, PVC-rør, på etterspørsel.





REMS Collum 22V

REMS Collum 22V. Batteridrevet rillemaskine for rilling av spor i rør for rørkoplingssystemer DN 25–300, 1–12". Rillesporinnretning, manuell hydraulikkpumpe, integrert, trinndelt innstillingsskive for automatisk spordybdeanslag, 1 sett sporruller (trykkrudd, mottrykkrudd) 2–6", sekskant tappnøkkel. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir, sterk batteridrevet motor 21,6 V, 500 W, sikkerhets-berøringsbryter. Høyre- og venstregang, maskintilstandskontroll med overlastvern, temperaturovervåking, ladetilstandskontroll. Universal understøttelse. Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. For arbeidsbenk, understell eller flyttbart understell. I kartong.

NRF 9849777 – Art.-nr. 347005 R220

Tilbehør

REMS Amigo 22V drivmaskin,
uten batteri

Art.-nr. 530004 R22

Oppladbart batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

NRF 9849746 – Art.-nr. 571583 R22

Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art.-nr. 571585 R220

Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art.-nr. 571587 R220

Spenningsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,

for nettdrift istedenfor batteri Li-Ion 21,6 V

Art.-nr. 571578 R220

Understell

NRF 9846204 – Art.-nr. 849315 R

Trillbart understell

NRF 9846699 – Art.-nr. 849310 R

REMS Herkules 3B

NRF 9846374 – Art.-nr. 120120 R

REMS Herkules XL 12"

NRF 9849716 – Art.-nr. 120125 R

For stålrør:

Sporruller 1–1½", par

NRF 9845855 – Art.-nr. 347030

Sporruller 2–6", par

NRF 9845856 – Art.-nr. 347035

Sporruller 8–12", par

NRF 9845857 – Art.-nr. 347040

For rustfrie stålrør:

Sporruller INOX 1–1½", par

NRF 9846385 – Art.-nr. 347053

Sporruller INOX 2–6", par

NRF 9846386 – Art.-nr. 347046

Sporruller INOX 8–12", par

NRF 9846387 – Art.-nr. 347047

For kobberør:

Sporruller Cu 54–159, par

Art.-nr. 347034

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition,

batteridrevet LED-bygglyskaster

NRF 9862655 – Art.-nr. 175210 R220

Salg kun gjennom fagforhandler.

REMS Scandinavia A/S

Snedkervej 1

DK-4600 Køge

Tel. +45 56 63 14 00

Fax +45 56 63 11 78

www.rems.de

NOR@remtools



www.rems.de



@remtools